QA מסע

אלכס גורבצ'וב АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЁВ



JAVA JAVA





Метод сравнения String equals()

Сравнение строк с помощью equals позволяет проверять исходное содержимое строки.

Метод возвращает true, когда параметр - объект String, представляющий собой ту же строку символов, что и объект.

```
String columnist1 = "Walter Winchell";
String columnist2 = "John Gilbert";
String columnist3 = "Stephen Edwin King";


// Are any of the above Strings equal to one another?
boolean equals1 = columnist1.equals(columnist2);
boolean equals2 = columnist1.equals(columnist3);
```



Логические операторы в Java. do...while.

Цикл do...while еще называют цикл "делать до тех пор пока"

do { // действия, которые выполняются } while (условие);






Логические операторы в Java. for.

Цикл for еще называют цикл "со счетчиком" Конструкция for (int i = 1; i <= 5; i++) в языке Java – это все равно, что сказать «Повторить столько-то раз».

- int i = 1 − это первый параметр, который отвечает за установку начального значения. Этот параметр называется инициализация, где i переменная цикла.
- условие, при котором будет выполняться цикл.
- ▶ i++ это третий параметр, который отвечает за изменение переменной і после каждого шага цикла.
 Этот параметр называется итерация.

for (инициализация; условие; итерация) { // действия, которые выполняются





Задания.

- ▶ Необходимо вывести на экран числа от 3 до -3. То есть на экране должно быть: 3 2 1 0 -1 -2 -3
- Необходимо вывести на экран таблицу умножения на 3:

$$3*2=6$$

$$3*9=27$$



Задания.

Напишите программу, где пользователь вводит любое целое положительное число. А программа суммирует все числа от 1 до введенного пользователем числа.

Например:

- ▶ если пользователь введет число 3. Программа должна посчитать сумму чисел от 1 до 3, то есть 1+2+3 и выдать ответ 6.
- \triangleright если пользователь введет число 5. Программа должна посчитать сумму чисел от 1 до 5, то есть 1+2+3+4+5 и выдать ответ 15.

Thanks for your time ©