RELATÓRIO TÉCNICO · LAB NOTES / DASHBOARDS · UNICAP

O que mudou hoje, o que ficou mais seguro e o que ainda falta

Consolidação das entregas de 09/11/2026 (autorização por papel, conta de demonstração, persistência de “Minhas Anotações”) com medição de testes e uma leitura crítica do código para orientar as próximas mudanças.

DATA	BRANCH	COMMITS DO DIA	ESTADO
09/11/2026	main	1d39880 · bc6261d	2 commits + 23 arquivos em revisão

36	+2.855	74	82,92%
ARQUIVOS TOCADOS HOJE	LINHAS ADICIONADAS	NOVOS TESTES UNITÁRIOS	COBERTURA DE STATEMENTS

RESUMO O dia em uma página

leitura de 2 minutos

Hoje o sistema deixou de confiar no cliente para decidir quem é o usuário e o que ele pode escrever. As mutações do Convex passaram a derivar autor e papel da sessão autenticada, a conta de demonstração ganhou um fluxo próprio de entrada e a tela de “Minhas Anotações” passou a preservar documentos, checklists e título entre recarregamentos. Em paralelo, a suíte cresceu 74 testes unitários e 1 teste e2e, chegando a 251 + 27 verificações.

GANHO PRINCIPAL

RBAC real no caminho de escrita

Criar/editar/excluir notas, dashboards, membros, perfis e projetos agora exige papel compatível no servidor. O cliente não envia mais `actor` nem escolhe o dono do projeto.

LIMITE ATUAL

Leitura continua aberta

As queries de listagem não pedem sessão. Quem tiver a URL do deployment lê notas, dashboards, membros e atividade. É o risco mais alto que sobrou do dia.

Como este relatório foi produzido. Diff completo dos dois commits e do working tree, leitura dos módulos citados, `vitest run --coverage` (26 arquivos, 251 testes), `tsc -b --noEmit`, `biome check .` e `playwright test` (27 testes). Nenhum código foi alterado para produzir o PDF.

01 Linha do tempo do dia

horários em UTC

11:59
1d39880

Backend com permissões por papel e conta de demonstração

BACKEND

Nasce `convex/permissions.ts` com a hierarquia viewer < editor < admin, guards de projeto e derivação de papel por convite. Entra também o módulo de contas locais que espelha o contrato do Convex Auth no protótipo.

10 arquivos · +2.127 linhas · 8 arquivos de teste/helper

13:10 bc6261d	Persiste “Minhas Anotações” e permite renomear o título Documentos, checklists e seleção deixam de viver só em memória: são gravados em `labnotes-docs-v1` a cada alteração e restaurados ao reabrir. O título ganha edição inline com Enter/blur para salvar e Esc para descartar. 3 arquivos · +264/−8 · 3 testes novos	FRONTEND
13:33 working tree	Endurecimento P1: escrita autenticada e modo leitura para viewer Mutations passam a exigir sessão/papel; seed vira `ensureWorkspace` autenticado; login local valida credenciais de verdade; UI esconde ações de escrita para viewer; testes e e2e acompanham a nova conta de teste. 23 arquivos · +464/−191 · ainda não commitado	EM REVISÃO

Totais únicos: 36 arquivos, +2.855/−199 linhas. O working tree não foi commitado nesta tarefa.

02 Mudanças em detalhe

o que cada entrega alterou

2.1 Autorização: do cliente para a sessão

SUPERFÍCIE	ANTES	DEPOIS DE HOJE
Notas	Cliente enviava `actor`; qualquer chamada era aceita.	`requireRole(ctx, "editor")` em criar, editar, mover e excluir; autoria vem de `user.name`.
Dashboards	Sem verificação de papel na escrita.	Escrita exige editor; exclusão exige admin (notas são desvinculadas, não apagadas).
Membros	Convidar, trocar papel e remover sem guarda.	`requireAdmin` nas três mutações.
Perfis	Papel escolhido pelo cliente; edição livre.	Só o próprio perfil; papel só admin altera; papel inicial derivado dos convites.
Projetos	`createdBy` vinha do cliente.	Criador sai da sessão e entra como `owner`; editar/excluir/membros exigem gestão do projeto.
Atividade e sync	Sem autoria confiável; sync Firestore livre.	Atividade usa o nome da sessão; ligar/desligar réplica exige admin.

2.2 Conta de demonstração e login local

- Botão “Entrar com a conta de demonstração” na tela de acesso: tenta `signIn` e, se a conta ainda não existir no Convex, faz `signUp` e deixa o seed criar o workspace.
- Credenciais documentadas na UI: `ana@unicap.br` / `Senha1234`, papel admin. Contas novas entram como viewer — o mesmo critério do backend para quem ainda não foi convidado.
- Modo local deixou de aceitar qualquer senha: `localAccounts.ts` valida e-mail único, senha mínima de 8 caracteres e par e-mail/senha. O `AppRouter` consome esse módulo, então o protótipo e o Convex Auth se comportam igual.
- Senha mínima no servidor: `validatePasswordRequirements` no provedor Password; e-mail normalizado para minúsculas no perfil.

2.3 Interface: viewer vira somente leitura

TELA	COMPORTAMENTO PARA VIEWER
Anotações (grade/lista)	Botão “Nova anotação” desabilitado, status somente leitura, sem Editar/Excluir, faixa “Modo leitura” no topo.
Kanban / sprints	Cards não arrastáveis, sem “+”, sem criar/renomear/excluir sprint.
Templates	“Usar modelo” desabilitado com dica de permissão.
Dashboards	Ação “Excluir” visível apenas para admin (espelha o backend).
Documentos	Criação/importação bloqueadas; título editável só para quem edita.

2.4 “Minhas Anotações”: persistência e título

O estado da janela (documentos, checklist e documento selecionado) é carregado de forma preguiçosa na montagem, com fallback para os dados de exemplo quando o storage está vazio ou corrompido, e regravado a cada mudança. A seleção é validada contra a lista, evitando apontar para um documento que não existe mais. O título passou a ser um campo inline: Enter ou blur confirma, Esc descarta, título vazio volta ao anterior e a lista/label de edição é atualizada junto.

> Escopo importante: esses documentos continuam fora do Convex e sem `projectId`. As rotas `/app/p/:id/documents` mostram a mesma lista global, e o conteúdo não sincroniza entre navegadores nem passa pelas permissões do servidor. A persistência de hoje resolve o “sumiu ao trocar de janela”, não o compartilhamento.

2.5 Testes adicionados

ARQUIVO NOVO	TESTES	O QUE COBRE
`backendDb.test.ts`	23	Handlers do banco com contexto falso: notas, dashboards, membros, projetos, perfis.
`backendHooks.test.ts`	12	Ponte reativa, normalização de patch e seed autenticado.
`noteForm.test.tsx`	9	Formulário de nota: validações, período, tags e fechamento.
`backendPermissions.test.ts`	8	Hierarquia de papéis e guards de projeto.
`localAccounts.test.ts`	7	Cadastro, duplicidade, senha mínima e autenticação local.
`authDemo.test.tsx`	6	Entrada demo, credenciais inválidas e viewer em modo leitura.
`dashboardsPage.test.tsx`	6	Lista de dashboards, criação e permissões na UI.
`documentsPersist.test.tsx`	3	Renomear título, criar documento e checklist após remontar.

Total: 74 testes unitários novos em 8 arquivos + 1 e2e novo (credenciais inválidas). Os testes de backend usam `fakeConvex.ts`; não substituem um deployment real.

03 Qualidade medida hoje

números da árvore de trabalho às 13:33

251	27	73,63%	0
TESTES UNITÁRIOS · 26 ARQUIVOS	TESTES E2E · 7 SPECS	COBERTURA DE BRANCHES	ERROS DE TSC E BIOME

Cobertura global (Vitest v8)

Statements	82,92%
Branches	73,63%
Functions	78,85%
Lines	84,96%

Onde a cobertura ainda é baixa

ARQUIVO	LINHAS	BRANCHES	FAIXA DESCOBERTA
`dashboards/TeamPageView.tsx`	46,53%	57,14%	Menu de ações e convite/edição de membros
`app/router/AppRouter.tsx`	57,53%	38,59%	Refresh de sessão, redirecionamentos e fallback
`templates/TemplatesPageView.tsx`	64,91%	72,97%	Modal “Criar Modelo” e validações (67, 175–258)
`trash/TrashPageView.tsx`	68,42%	70,83%	Diálogos de exclusão definitiva
`dashboards/store.tsx`	68,57%	47,50%	Convites, remoção e updates concorrentes
`notes/NotesBoardView.tsx`	70,40%	62,88%	Drag & drop e edição inline no card
`convex/projects.ts`	72,72%	42,10%	Regras de projeto/membros e branches de erro
`convex/profiles.ts`	74,00%	57,69%	Avatar, atualização parcial e autorização

Instabilidade detectada na verificação. Em uma das três execuções da suíte, `dashboardsStore.test.tsx → “createDashboard adiciona no topo com id e datas gerados”` falhou porque `createdAt` e `updatedAt` caíram em milissegundos diferentes (`…905Z` vs `…906Z`). O teste exige igualdade exata e o store chama o relógio duas vezes — é flake de borda de milissegundo, não regressão funcional, mas precisa ser eliminado (um único timestamp por criação).

Como interpretar a cobertura. Ela mede apenas testes unitários/integração em jsdom. Os 27 testes e2e não entram no percentual e rodam em `--mode test` (modo local), portanto não exercitam o Convex real. Os handlers são validados contra um contexto falso: índices ausentes e campos de sistema em `replace` não falham nesse ambiente.

04 O que continua frágil

achados confirmados no código de hoje

RISCO	PROBLEMA	EVIDÊNCIA
P0	Queries de leitura públicas. Qualquer cliente com a URL do Convex lê notas, dashboards, membros, projetos e atividade — as guards de hoje cobrem só a escrita.	`notes.ts:101`, `dashboards.ts:10`, `members.ts:12`, `projects.ts:76/107/285/312`, `seed.ts:194`
P0	Identidade ainda escolhida pelo cliente em `listProjectsForUser`: recebe `userId` e consulta o índice `by_user` sem confrontar com a sessão.	`convex/projects.ts:107-125`
P0	“Minhas Anotações” fora do backend e sem escopo de projeto: localStorage global, sem backup, sem RBAC e sem separação por projeto.	`DocumentsPageView.tsx:16-60`; schema sem tabela de documentos
P0	Modo demo silencioso: sem `VITE_CONVEX_URL` (ou com loopback em navegador remoto) o app cai para o protótipo sem avisar; credenciais admin ficam no bundle e a senha local é texto puro.	`shared/backend/config.ts:47`; `localAccounts.ts:31-32/103`; `permissions.ts:33`
P0	`db.replace` com campos de sistema ao atualizar projeto e dashboard: o objeto inclui `_id` / `_creationTime`, mascarado por cast e nunca testado contra o Convex real.	`projects.ts:179`; `dashboards.ts:68`
P1	Sem paginação: 19 `.collect()` sem limite. `roleForEmail` varre membros a cada request e `members` não tem índice por e-mail; `activity` não tem índice.	`permissions.ts`, `convex/schema.ts`
P1	Componentes gigantes: 1.009 linhas em `NotesPageView`, 763 em `DocumentsPageView`, 620 em `TeamPageView`; estado, modais e regras no mesmo arquivo.	contagem de linhas da árvore atual
P1	Hooks condicionais latentes na ponte local/Convex (retorno antes de `useQuery`), hoje mascarados pelo modo ser constante.	`shared/backend/hooks.ts:75-107`
P1	Editor rico caseiro: sanitização manual por allowlist, `execCommand` depreciado e `window.prompt` para links; caminho de link é justamente o trecho sem teste.	`notes/RichText.tsx:97/190/200`; `export.ts:283-287`
P1	Sem ErrorBoundary e erros engolidos em `catch` vazios: uma exceção de render derruba a árvore; falha de seed só vai para o console.	`src/app/App.tsx`; `hooks.ts`; varredura de `catch {}`
P2	Sem gate de cobertura no CI e teste instável de timestamp; `verify:report:sh` segue como stub; `firebase` é dependência sem uso, com config/API key hardcoded.	`package.json`; `vitest.config.ts`; `src/shared/firebase.ts`

Matriz de acesso após as mudanças de hoje

RECURSO	LEITURA	ESCRITA	OBSERVAÇÃO
Notas	ABERTA	EDITOR	Autoria pela sessão
Dashboards	ABERTA	EDITOR / ADMIN	Excluir só admin
Membros	ABERTA	ADMIN	Convite por e-mail
Projetos	ABERTA	EDITOR / MANAGER	Criador vira owner
Perfis	ABERTA	PRÓPRIO	Papel só admin
Documentos	LOCALSTORAGE	CLIENTE	Sem projectId

05 Próximos passos

o que mudar, em que ordem e como saber que ficou pronto

Onda 1 — Fechar o risco de leitura e tirar documentos do navegador

2–3 dias · P0

1. Autenticar as queries de listagem com `requireUser` (ou `requireRole(ctx, "viewer")`) em notas, dashboards, membros, projetos, atividade e perfis públicos. Ajustar hooks e testes.
2. Derivar o usuário do projeto da sessão: remover o argumento `userId` de `listProjectsForUser` e filtrar por `user.email`.
3. Levar “Minhas Anotações” para o schema Convex com `projectId`, dono, título, blocos/HTML, timestamps e índice por projeto; CRUD com papel editor; migrar `labnotes-docs-v1` na primeira carga e remover a gravação local.
4. Trocar `replace` por `patch` (ou projetar somente campos de domínio) em projetos e dashboards.
5. Proteger a conta demo: habilitar só em desenvolvimento por flag explícita, exibir faixa de “modo demonstração” no app e não publicar a senha na tela em produção; trocar a senha local em texto puro por hash WebCrypto.

Pronto quando: uma chamada anônima a `notes.list` retorna erro de autenticação; documento criado no projeto A não aparece no projeto B; e o e2e cobre login viewer + tentativa de escrita bloqueada.

Onda 2 — Escala, manutenção e confiabilidade

3–4 dias · P1

1. Paginação + índices: cursor de 50 itens em notas/atividade, índice `members.by_email`, `activity.by_createdAt`, notas por dashboard e por prazo; medir com volume semeado.
2. Quebrar os arquivos grandes: extrair toolbar, filtros, card, modal e persistência de `NotesPageView` e `DocumentsPageView`; alvo de até ~300 linhas por arquivo.
3. Corrigir a ponte local/Convex: separar em dois componentes/providers para eliminar hooks condicionais; manter a mesma API para as views.
4. ErrorBoundary + estados de erro: fallback por rota, retry nos seeds e toasts no lugar dos `catch` vazios.
5. Editor rico: diálogo acessível de link, remover `execCommand` / `prompt` e ampliar testes de XSS e colagem.
6. Qualidade: corrigir o timestamp duplicado do store, rodar cobertura 3× no CI para pegar flakes e definir thresholds (linhas ≥ 80%, branches ≥ 70%).

Pronto quando: nenhum arquivo de feature passa de 300 linhas; a suíte passa 3 execuções seguidas; CI falha se a cobertura cair abaixo do limite; listas carregam em páginas com “carregar mais”.

Onda 3 — Produto e operação

5–7 dias · evolução

1. Histórico de versões de notas e documentos com restauração (a tabela `activity` já registra eventos; faltam snapshots).
2. Comentários e menções com notificação real no sino, hoje apenas visual.
3. Busca global (⌘K) no servidor, com índice e debounce — substitui filtros locais.
4. Convite por e-mail com token, expiração e aceite, em vez de inserir membro direto.
5. Backup/exportação em lote (JSON/PDF) e importação de documentos para o backend.
6. Observabilidade: Sentry para erros de render/Convex, analytics de uso e remoção do Firebase morto (ou ativação consciente da réplica).

Pronto quando: é possível restaurar uma versão anterior; notificações chegam a quem foi mencionado; busca encontra nota por título/conteúdo sem carregar a tabela inteira; erros de produção aparecem no monitoramento.

06 Funcionalidades recomendadas

impacto x esforço

FUNCIONALIDADE	IMPACTO	ESFORÇO	POR QUE AGORA
Sincronizar documentos por projeto	ALTO	MÉDIO	Fecha a maior inconsistência funcional: a rota do projeto mostra conteúdo global.
Histórico e restauração	ALTO	MÉDIO	O sistema já registra autoria; falta poder voltar atrás em edições.
Busca global no servidor	ALTO	MÉDIO	Hoje cada tela filtra a própria lista; com paginação isso deixa de bastar.
Comentários + menções	ALTO	MÉDIO	Colaboração é o centro do produto e o sino já existe.
Convite com aceite	MÉDIO	BAIXO	Admin adiciona membro sem consentimento hoje; token resolve e melhora a auditoria.
Exportação/backup em lote	MÉDIO	BAIXO	A exportação existe por documento; falta visão de workspace.
PWA offline com fila	MÉDIO	MÉDIO	Uso em laboratório com rede instável; combina com o cache local já existente.
Painel de permissões/auditoria	MÉDIO	BAIXO	RBAC pronto no backend; falta tornar papéis visíveis e gerenciáveis.

07 Como o resultado foi verificado

COMANDO	RESULTADO
`bun run test`	26 arquivos, 251/251 testes aprovados
`bun run test:coverage`	82,92% statements · 73,63% branches · 78,85% functions · 84,96% lines
`bunx playwright test --workers=3`	27/27 e2e aprovados (52,5 s)
`bunx tsc -b --noEmit`	sem erros
`bun run lint` (biome)	sem erros

08 Limitações e riscos desta medição

- Cobertura só de unitários: os 27 e2e não entram no percentual; CSS global e barrels aparecem com 0% por não serem testáveis dessa forma.
- Convex não validado em runtime: `convex dev --once` não roda neste host (biblioteca GLIBC incompatível), então tipos gerados e semântica real de `replace`/índices não foram exercitados; os testes de backend usam contexto falso.
- E2E em modo local: a suíte sobe o Vite com `--mode test`, ou seja, valida o protótipo, não as guards do backend.
- Working tree: o relatório reflete os 23 arquivos ainda não commitados; se forem alterados antes do commit, os números precisam ser reconferidos.
- Flake: uma execução em três falhou no teste de timestamp do store; as demais passaram com os mesmos 251 testes.

ANEXO Arquivos tocados hoje

convex/auth.ts	src/features/notes/NotesBoardView.tsx
convex/dashboards.ts	src/features/notes/NotesListView.tsx
convex/firestore.ts	src/features/notes/NotesPageView.tsx
convex/members.ts	src/features/templates/TemplatesPageView.tsx
convex/notes.ts	src/shared/auth/localAccounts.ts
convex/permissions.ts	src/shared/backend/hooks.ts
convex/profiles.ts	src/tests/authDemo.test.tsx
convex/projects.ts	src/tests/authFlow.test.tsx
convex/seed.ts	src/tests/backendDb.test.ts
convex/users.ts	src/tests/backendHooks.test.ts
e2e/acesso.spec.ts	src/tests/backendPermissions.test.ts
e2e/apoio.ts	src/tests/dashboardsPage.test.tsx
src/app/App.tsx	src/tests/documentsPersist.test.tsx
src/app/pages/AuthPage.tsx	src/tests/helpers/fakeConvex.ts
src/app/router/AppRouter.tsx	src/tests/localAccounts.test.ts
src/features/dashboards/DashboardsPageView.tsx	src/tests/navigation.test.tsx
src/features/documents/DocumentsPageView.tsx	src/tests/noteForm.test.tsx
src/features/notes/NoteStatusChip.tsx	src/tests/setup.ts