

06 - Inicio do login com GitHub

Laboratorio OAuth2 + PKCE em Cloudflare Pages - Alexandre e Laerto

URL_BASE: <https://oauth-pages-lab-57s.pages.dev>

Capturado em 21/09/2026 no painel Network do navegador, com "Preserve log" ativo.

Valores de state, code_challenge e o valor do cookie __Host-oauth-tx foram substituidos por [REMOVED], conforme a secao 6 do roteiro. O client_id e publico e foi mantido.

General

Request URL <https://oauth-pages-lab-57s.pages.dev/oauth/login/github>

Request method GET

Status code 302 Found

Response headers (saneado)

HTTP/3 302

date: Mon, 21 Sep 2026 22:37:23 GMT

content-length: 0

location: [https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0v23liugtRjZJzycCEme&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-pages-lab-57s.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=\[REMOVED\]&code_challenge=\[REMOVED\]&code_challenge_method=S256](https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0v23liugtRjZJzycCEme&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-pages-lab-57s.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=[REMOVED]&code_challenge=[REMOVED]&code_challenge_method=S256)

cache-control: no-store

set-cookie: __Host-oauth-tx=[REMOVED]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600

report-to: [REMOVED - token de relatorio da Cloudflare]

nel: {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}

priority: u=0,i

server: cloudflare

alt-svc: h3=":443"; ma=86400

server-timing: cfExtPri

Conferencia da secao 15.2

[x] o estado HTTP e 302

[x] a resposta cria __Host-oauth-tx

[x] Location aponta para github.com

[x] response_type=code esta presente

[x] code_challenge_method=S256 esta presente

[x] a URL de retorno e a URL pages.dev exata

(redirect_uri = <https://oauth-pages-lab-57s.pages.dev/oauth/callback/github>)

[x] Client Secret e code_verifier estao ausentes

[x] nonce ausente

[x] escopos repo, user:email e offline_access ausentes

O pedido ao GitHub nao carrega nenhum parametro scope. O GitHub entao aplica o escopo vazio, que da acesso somente a informacao publica do perfil - o suficiente para a consulta a /user que cria a sessao. O nonce tambem nao aparece porque e um parametro do OpenID Connect, que o GitHub nao implementa; a ligacao entre o pedido e o retorno e feita pelo state e pelo PKCE.

Diferenca em relacao ao Google (evidencia 05): la o Location carrega scope=openid+email+profile e nonce, porque o fluxo do Google e OIDC e o id_token e validado criptograficamente antes de criar a sessao.