

Dieselmar MR.

Características:

Aceite monogrado elaborado con una mezcla de básicos altamente refinados y aditivos químicos que le confieren propiedades detergentes / dispersantes para minimizar la formación de depósitos en el motor, así como características antidesgaste, anti-herrumbre, anti-espumantes y anti-corrosivas, para garantizar la adecuada lubricación del cárter y cilindros de motores de mediana velocidad. Satisface las especificaciones correspondientes al nivel de servicio API CF.

Usos:

Formulado específicamente para la lubricación de motores diesel de mediana velocidad que utilizan combustible residual con contenido de azufre superior a 2.5% en peso.

Cifras Típicas

Propiedades Fisioquímicas	Método ASTM	Unidades	3030	4020	4030	4040
Viscosidad @ 40°C	D 445	cST	103	130	135	135
Viscosidad @ 100°C	D 445	cST	11.5	14	14	14
Índice de Viscosidad	D 2270		100	100	100	100
Punto de Fluidez	D 97	°C	-12	-12	-12	-12
Punto de Inflamación	D 92	°C	230	230	230	240
Densidad Relativa @ 15.6°C	D 1298	Kg/lt	0.895	0.905	0.898	0.897
Número básico	D 2896	mg KOH/g	30	20	30	40

Presentación: Tambores de 208 l; Granel.