

NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD PLAN FÜR PROGRAMMIERTE WARTUNG

ALLGEMEINES

Eine ordnungsgemäße Wartung ist zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer des Fahrzeugs in optimalem Zustand von entscheidender Bedeutung.

Aus diesem Grund sind alle 45.000 Kilometer eine Reihe von Kontrollen und Wartungseingriffen vorgesehen.

Die programmierte Wartung berücksichtigt trotzdem nicht alle Anforderungen des Fahrzeugs. In der ersten Zeit vor der 45.000 Kilometer-Inspektion und auch später sind einige Eingriffe zwischen den Inspektionen erforderlich, wie zum Beispiel die systematische Kontrolle mit eventuellem Nachfüllen der Flüssigkeitsstände, des Reifendrucks usw.



Wird das Fahrzeug häufig zum Ziehen eines Anhängers benutzt, ist der Abstand zwischen den Terminen der programmierten Wartung zu verkürzen.

WARTUNGSPLAN

	Tausend km				
	45	90	135	180	225
Reifenzustand, -abnutzung und -druck prüfen und ggf. einstellen	+	+	+	+	+
Einwandfreie Funktion der Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Laderaumleuchte, Kontrollleuchten am Armaturenbrett usw.) prüfen	+	+	+	+	+
Einwandfreie Funktion der Scheibenwisch-/waschanlage prüfen und bei Bedarf die Waschküsen einstellen	+	+	+	+	+
Lage/Verschleiß der Wischerblätter prüfen	+	+	+	+	+
Bremsbelagverschleiß und Zustand der Vorder- und Hinterradscheibenbremsen sowie die Funktion des Bremsbelagverschleißsensors prüfen	+	+	+	+	+
Sichtprüfung auf Zustand und Unversehrtheit: - Karosserieaußenseite und Unterbodenschutz, Leitungen (Abgas, Kraftstoffversorgung, Bremsen) - Gummielemente (Hauben, Manschetten, Buchsen usw.) - Schläuche der Brems- und Kraftstoffanlage	+	+	+	+	+
Sichtkontrolle des Zustands/Spannen von Antriebsriemen (ausgenommen Motoren mit automatischen Riemenspannern)		+			+

Einstellung des Handbremshebels prüfen und bei Bedarf nachstellen	+	+	+	+	+
Abgase/Abgastrübung prüfen	+	+	+	+	+
Sauberkeit der Schlässe und Sauberkeit/Schmierung des Hebelwerks prüfen	+	+	+	+	+
Motoröl und Motorölfilter wechseln	+	+	+	+	+
Kraftstofffilter wechseln	+	+	+	+	+
Luftfiltereinsatz wechseln	+	+	+	+	+
Flüssigkeitsstände kontrollieren und bei Bedarf auffüllen (Motorkühlung, Bremsen, Servolenkung, Scheibenwaschanlage usw.)	+	+	+	+	+
Steuerriemen kontrollieren (Versionen 120-130 Multijet)		+			
Antriebsriemen der Zusatzaggregate wechseln			+		
Steuerriemen wechseln (Versionen 120-130 Multijet) (*)				+	
Funktionstüchtigkeit der Motorkontrollsysteme (über Diagnosestecker) prüfen	+	+	+	+	+
Bremsflüssigkeit wechseln (oder alle 24 Monate)		+		+	
Pollenfilter wechseln (oder alle 24 Monate)	+	+	+	+	+

(*) oder alle 4 Jahre bei besonders intensivem Einsatz (kaltes Klima, Fahren im Stadtzyklus mit langen Leerlaufphasen, staubbelastete Umgebung oder Straßen mit Sand und/oder Salz)

(*) oder alle 5 Jahre, unabhängig von der Fahrstrecke