

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 25.08.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.09.2026

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь»: гидроцилиндры и детали

1. Назначение каталога

1.1. Настоящий каталог содержит номенклатуру деталей гидроцилиндров серии ГЦ-100/56 и ГЦ-80/45, изготавливаемых ГК «Родос-Деталь».

1.2. Каталог применяется менеджерами по продажам при подготовке коммерческих предложений и заказчиками при уточнении характеристик продукции.

1.3. Основные заказчики деталей гидроцилиндров — АО «Гидромаш-Юг» и ООО «Ремсервис-Урал».

2. Номенклатура деталей гидроцилиндров

2.1. Группе «гидроцилиндры и детали» соответствует стандартный срок изготовления 25 рабочих дней; ускоренный срок — 15 рабочих дней с наценкой 20 % к цене партии в соответствии с SALES-SROKI-2026.

Артикул	Чертеж ный №	Наименование	Материал	Ключевые размеры и допуски	Масса, кг	Цена, ₽ без НДС
RD-7322 30	73.22.30	Шток гидроцилиндра ГЦ-100/56, L=700	Сталь 20X13 ГОСТ 5632-2014	ø56 f7, Ra 0,32, хромовое покрытие 20...25 мкм, твёрдость 48...52 HRC	18,9	32 400
RD-7322 31	73.22.31	Шток гидроцилиндра ГЦ-80/45, L=500	Сталь 20X13 ГОСТ 5632-2014	ø45 f7, Ra 0,32, хромовое покрытие 20...25 мкм, твёрдость 48...52 HRC	9,7	21 900
RD-7322 32	73.22.32	Гильза гидроцилиндра ГЦ-100/56	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	ø100 H8, Ra 0,4, непрямолинейность 0,1 мм/м	22,3	27 300
RD-7322 33	73.22.33	Поршень гидроцилиндра ГЦ-100/56	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	ø100 f8, Ra 1,6	3,4	6 800
RD-7322 34	73.22.34	Крышка гидроцилиндра передняя ГЦ-100/56	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	ø56 H8, покрытие Ц9.хр	5,1	8 100
RD-7322 35	73.22.35	Проушина штока ГЦ-100/56	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016	ø40 H7, твёрдость 40...45 HRC	2,8	5 900

3. Материалы и покрытия

3.1. Штоки 73.22.30 и 73.22.31 изготавливаются из стали 20X13 ГОСТ 5632-2014, стойкой к агрессивным средам, с закалкой ТВЧ и хромовым покрытием толщиной 20...25 мкм.

3.2. Гильза, поршень и крышка (73.22.32, 73.22.33, 73.22.34) изготавливаются из стали 45 ГОСТ 1050-2013.

3.3. Проушина штока 73.22.35 изготавливается из поковки стали 40X ГОСТ 4543-2016.

3.4. Хромирование штоков выполняется на Пермской площадке; механическая обработка и приёмочный контроль — на Ковровской площадке.

4. Контроль

4.1. Линейные размеры контролируются по методике ОТК-МИ-001.

4.2. Твёрдость штоков и проушины контролируется по методике ОТК-МИ-003.

4.3. Шероховатость поверхностей контролируется по методике ОТК-МИ-004.

4.4. Толщина хромового покрытия штоков контролируется по методике ОТК-МИ-005.

4.5. Хромирование штоков выполняется на линии хромирования АГ-25Х (инв. № ОС-0911); токарная обработка — на токарном обрабатывающем центре DMG MORI CTX 310 ecoline (инв. №

ОС-1198).

5. Технические условия

5.1. Технические условия на шток гидроцилиндра ГЦ-100/56, L=700 (73.22.30) — TU-73-22-30.

5.2. Технические условия на остальные позиции группы оформляются по запросу заказчика в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

5.3. Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе (артикул RD-881454) поставляется как узел в сборе и приведён в каталоге KAT-2026-UZLY.

6. Порядок заказа

6.1. Коммерческое предложение по номенклатуре настоящего каталога готовится менеджером по продажам по форме SALES-SHABLON-KP либо, при ускоренном сроке изготовления, по форме SALES-SHABLON-KP-SROCH.

6.2. Заказ оформляется в производство после подписания спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.