

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь»: корпусные детали

1. Назначение каталога

- 1.1. Настоящий каталог содержит номенклатуру корпусных деталей, изготавливаемых ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке.
- 1.2. Каталог применяется менеджерами по продажам при подготовке коммерческих предложений и заказчиками при уточнении характеристик продукции.
- 1.3. Основные заказчики корпусных деталей — АО «Редмаш» и ООО «Конвейер-Системс».

2. Номенклатура корпусных деталей

- 2.1. Группе «корпусные детали» соответствует стандартный срок изготовления 30 рабочих дней; ускоренный срок — 20 рабочих дней с наценкой 25 % к цене партии в соответствии с SALES-SROKI-2026.

Артикул	Чертеж ный №	Наименование	Материал	Ключевые размеры и допуски	Масса, кг	Цена, ₽ без НДС
RD-61052 0	61.05.20	Корпус редуктора P-160, нижняя часть	Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85	межосевое расстояние ±0,05 мм, Ra 3,2, плоскостность 0,05 мм	52,0	61 000
RD-61052 1	61.05.21	Корпус редуктора P-160, крышка	Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85	плоскостность 0,05 мм, Ra 3,2	28,4	34 500
RD-61052 2	61.05.22	Корпус редуктора P-200, нижняя часть	Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85	межосевое расстояние ±0,05 мм, Ra 3,2, плоскостность 0,06 мм	78,5	89 000
RD-61052 3	61.05.23	Корпус подшипникового узла конвейера	Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85	ø120 H7, Ra 2,5	24,0	28 700
RD-61052 4	61.05.24	Плита опорная натяжной станции	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	плоскостность 0,1 мм, покрытие Ц9.хр по ГОСТ 9.306-85	12,6	11 200

3. Материалы и заготовки

- 3.1. Корпуса редукторов P-160 и P-200 (61.05.20, 61.05.21, 61.05.22) и корпус подшипникового узла (61.05.23) изготавливаются из отливки чугуна СЧ20 ГОСТ 1412-85, поставляемой по договору с ООО «Литейный двор».
- 3.2. Плита опорная натяжной станции (61.05.24) изготавливается из листовой стали 45 ГОСТ 1050-2013 с цинковым покрытием Ц9.хр по ГОСТ 9.306-85.
- 3.3. Литейные заготовки для корпусных деталей поставляются ООО «Литейный двор» по договору ЛД-2024/27; допустимый уровень брака по литью, установленный договором, — не более 3 % партии.

4. Контроль

- 4.1. Линейные размеры, межосевые расстояния и плоскостность контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.2. Шероховатость поверхностей контролируется по методике ОТК-МИ-004.
- 4.3. Толщина цинкового покрытия детали 61.05.24 контролируется по методике ОТК-МИ-005.
- 4.4. Расточная обработка корпусов выполняется на токарно-фрезерном центре Sinumerik 828D / СТЦ-1730 (инв. № ОС-1250); цинкование плиты 61.05.24 — на линии цинкования АГ-40 (инв. № ОС-0903).

5. Технические условия

- 5.1. Технические условия на корпус редуктора P-200, нижняя часть (61.05.22) — TU-61-05-22.
- 5.2. Технические условия на остальные позиции группы оформляются по запросу заказчика в

порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

6. Порядок заказа

6.1. Коммерческое предложение по номенклатуре настоящего каталога готовится менеджером по продажам по форме SALES-SHABLON-KP либо, при ускоренном сроке изготовления, по форме SALES-SHABLON-KP-SROCH.

6.2. Заказ оформляется в производство после подписания спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.

6.3. Корпусные детали 61.05.20 и 61.05.21 (нижняя часть и крышка редуктора Р-160) заказываются, как правило, комплектом; срок изготовления комплекта определяется как для одной партии группы «корпусные детали».