

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор
Дата утверждения: 25.08.2026
Редакция: ред. 1
Вводится в действие с 01.09.2026

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь»: узлы в сборе

1. Назначение каталога

- 1.1. Настоящий каталог содержит номенклатуру узлов в сборе, поставляемых ГК «Родос-Деталь» как готовые сборочные единицы.
- 1.2. Каталог применяется менеджерами по продажам при подготовке коммерческих предложений и заказчиками при уточнении состава и характеристик узлов.
- 1.3. Заказчик узла редуктора Р-160 в сборе — АО «Редмаш»; заказчик гидроцилиндра ГЦ-100/56 в сборе — АО «Гидромаш-Юг».

2. Номенклатура узлов в сборе

- 2.1. Группе «узлы в сборе» соответствует стандартный срок изготовления 45 рабочих дней; ускоренный срок — 30 рабочих дней с наценкой 30 % к цене партии в соответствии с SALES-SROKI-2026.

Артикул	Чертеж ный №	Наименование	Состав	Масса, кг	Цена, ₽ без НДС
RD-8814 53	88.14.53	Узел редуктора Р-160 в сборе	валы 45.67.89 и 45.67.90, шестерни 52.31.10 и 52.31.11, корпус 61.05.20 и крышка 61.05.21, втулка 88.14.40	128,0	268 000
RD-8814 54	88.14.54	Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе	шток 73.22.30, гильза 73.22.32, поршень 73.22.33, крышка 73.22.34, проушина 73.22.35	57,0	141 000

- 2.2. Узлы в сборе изготавливаются на Тольяттинской площадке из составных частей, изготовленных на Ковровской и Пермской площадках.

3. Приёмочные испытания

- 3.1. Узел редуктора Р-160 в сборе проходит обкатку на стенде не менее 30 минут; уровень шума не должен превышать 78 дБ, течь масла не допускается.
- 3.2. Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе проходит испытание давлением 250 бар; ход штока — 700 мм, течь не допускается.
- 3.3. Приёмо-сдаточные испытания узлов выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-002.
- 3.4. Сборка узлов и запрессовка подшипников выполняются на прессе гидравлическом П-6330 (инв. № ОС-1120); испытание гидроцилиндра давлением — на стенде испытаний гидроцилиндров СИ-ГЦ-250 (инв. № ОС-1231), рассчитанном на давление до 250 бар.

4. Комплектность, консервация и упаковка

- 4.1. Комплектность, маркировка и консервация узлов перед отгрузкой контролируются по методике ОТК-МИ-008.
- 4.2. Консервация узлов выполняется маслом консервационным К-17.

5. Гарантия

- 5.1. На узлы в сборе установлен гарантийный срок 18 месяцев с даты отгрузки, но не более 12 месяцев фактической эксплуатации.
- 5.2. Дата начала фактической эксплуатации узла для расчёта гарантийного срока определяется по акту ввода в эксплуатацию заказчика; при отсутствии акта датой начала эксплуатации считается дата, наступающая через 30 календарных дней после даты отгрузки.

6. Технические условия

- 6.1. Технические условия на узел редуктора Р-160 в сборе (88.14.53) — TU-88-14-53.
- 6.2. Технические условия на гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе (88.14.54) оформляются по запросу

заказчика в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

7. Порядок заказа

7.1. Коммерческое предложение по номенклатуре настоящего каталога готовится менеджером по продажам по форме SALES-SHABLON-KP с учётом увеличенного срока изготовления узлов в сборе.

7.2. Заказ оформляется в производство после подписания спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.

7.3. Составные части узла заказываются в производство одновременно с узлом; отдельная продажа составных частей узла в сборе не ограничивает их поставку также по каталогам KAT-2026-VALY, KAT-2026-SHEST, KAT-2026-KORPUS и KAT-2026-GIDRO.