

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 25.08.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.09.2026

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь»: валы и оси

1. Назначение каталога

1.1. Настоящий каталог содержит номенклатуру валов и осей, изготавливаемых ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке.

1.2. Каталог применяется менеджерами по продажам при подготовке коммерческих предложений и заказчиками при уточнении характеристик продукции.

1.3. Основные заказчики валов и осей — АО «Редмаш», ООО «Привод-НН», ООО «Конвейер-Системс», ООО «Ремсервис-Урал» и дилер ООО «Агротех-Деталь» (категория В).

2. Номенклатура валов и осей

2.1. Группе «валы и оси» соответствует стандартный срок изготовления 21 рабочий день; ускоренный срок — 12 рабочих дней с наценкой 20 % к цене партии в соответствии с SALES-SROKI-2026.

Артикул	Чертеж ный №	Наименование	Материал	Ключевые размеры и допуски	Масса, кг	Цена, ₽ без НДС
RD-4507 89	45.67.89	Вал выходной редуктора Р-160	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	ø60 к6, биение 0,03 мм, Ra 1,25, твёрдость 45...50 HRC	11,4	14 800
RD-4507 90	45.67.90	Вал промежуточный редуктора Р-160	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	ø45 к6, биение 0,025 мм, Ra 1,25, твёрдость 45...50 HRC	6,8	9 600
RD-4507 91	45.67.91	Вал быстроходный редуктора Р-200	Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016	ø70 м6, биение 0,02 мм, Ra 0,8, твёрдость 52...56 HRC	19,2	26 400
RD-4507 92	45.67.92	Вал тихоходный редуктора Р-200	Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016	ø110 к6, биение 0,03 мм, Ra 1,25, твёрдость 50...54 HRC	41,5	48 200
RD-4507 93	45.67.93	Вал-шестерня привода конвейера	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	биение 0,04 мм, Ra 1,6, твёрдость 45...50 HRC	14,1	19 700
RD-4507 94	45.67.94	Вал натяжной станции	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	биение 0,06 мм, Ra 2,5	5,2	7 300
RD-4507 95	45.67.95	Вал редуктора Р-125, исполнение 2	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	биение 0,03 мм, Ra 1,25, твёрдость 45...50 HRC	5,9	8 900
RD-4507 96	45.67.96	Вал редуктора Р-125, исполнение 3 (удлинённый хвостовик)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	биение 0,03 мм, Ra 1,25, твёрдость 45...50 HRC	7,0	9 400
RD-8814 47	88.14.47	Ось натяжного ролика ø40×260	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	ø40 к6, Ra 1,25, твёрдость 45...50 HRC	2,6	4 600

2.2. Деталь 88.14.47 «Ось натяжного ролика» отнесена прайс-листом к группе «валы и оси» по сроку изготовления и цене, несмотря на нумерацию чертежа в диапазоне 88.14.xx, принятом для прочих деталей.

2.3. Валы 45.67.95 и 45.67.96 различаются только длиной хвостовика (280 мм и 340 мм соответственно); при оформлении заказа менеджеру по продажам необходимо уточнять исполнение у заказчика во избежание пересортицы.

3. Материалы и термообработка

- 3.1. Большинство валов группы изготавливается из стали 40Х ГОСТ 4543-2016.
- 3.2. Валы быстроходный и тихоходный редуктора Р-200 (45.67.91, 45.67.92) изготавливаются из стали 38ХС ГОСТ 4543-2016 повышенной прочности.
- 3.3. Вал натяжной станции (45.67.94) изготавливается из стали 45 ГОСТ 1050-2013 без термообработки.
- 3.4. Валы с требованием по твёрдости проходят закалку ТВЧ на Ковровской площадке.

4. Контроль

- 4.1. Радиальное биение и геометрия валов контролируются по методике ОТК-МИ-002.
- 4.2. Твёрдость после термообработки контролируется по методике ОТК-МИ-003.
- 4.3. Линейные размеры и поля допусков контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.4. Токарная обработка валов выполняется на токарном обрабатывающем центре DMG MORI CTX 310 ecoline (инв. № ОС-1198); круглое шлифование — на станке 3М151 (инв. № ОС-1066), критичном для соблюдения допуска по биению 0,03 мм.

5. Технические условия

- 5.1. Технические условия на вал выходной редуктора Р-160 (45.67.89) — TU-45-67-89, в том числе на английском языке для экспортных поставок — TU-45-67-89-EN.
- 5.2. Технические условия на остальные валы группы оформляются по запросу заказчика в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

6. Порядок заказа

- 6.1. Коммерческое предложение по номенклатуре настоящего каталога готовится менеджером по продажам по форме SALES-SHABLON-KP либо, при ускоренном сроке изготовления, по форме SALES-SHABLON-KP-SROCH.
- 6.2. Заказ оформляется в производство после подписания спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.