

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 14.04.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.05.2026

Технические условия на корпус редуктора Р-200, нижняя часть (61.05.22)

Настоящие технические условия распространяются на корпус редуктора Р-200, нижняя часть, чертёжный номер 61.05.22, артикул RD-610522 (далее — изделие), изготавливаемое ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке. Технические условия применяются при заключении договоров поставки, подготовке коммерческих предложений и приёмке изделия заказчиком.

1. Технические требования

- 1.1. Изделие изготавливается из отливки чугуна СЧ20 ГОСТ 1412-85.
- 1.2. Допуск межосевого расстояния расточных отверстий — $\pm 0,05$ мм.
- 1.3. Шероховатость привалочных поверхностей — Ra 3,2 мкм.
- 1.4. Допуск плоскостности привалочных поверхностей — 0,06 мм.
- 1.5. Масса изделия — 78,5 кг.
- 1.6. Наружные необрабатываемые поверхности изделия окрашиваются в соответствии со стандартом предприятия на лакокрасочные покрытия; тип покрытия указывается в спецификации к договору поставки.
- 1.7. Маркировка изделия включает обозначение детали, номер партии и клеймо ОТК, наносится на нижней плоскости корпуса.
- 1.8. В комплект поставки входит изделие без сопрягаемых деталей, если иное не предусмотрено спецификацией.
- 1.9. Резьбовые отверстия под крепёж должны быть выполнены без сорванной резьбы и заусенцев, обеспечивающих свободное завинчивание крепежа вручную на всю глубину отверстия.
- 1.10. Изделие изготавливается на Ковровской площадке по маршруту: разметка, расточная обработка, фрезерование, сверление, контроль ОТК.

2. Требования безопасности

- 2.1. При перемещении и монтаже изделия массой свыше 10 кг применяются грузоподъёмные механизмы в соответствии с правилами безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин.
- 2.2. Транспортировочные проушины (при наличии) предназначены только для перемещения изделия отдельно от редуктора; использование их после сборки редуктора не допускается.
- 2.3. При перемещении изделия стропами запрещается зацепление за необработанные литейные приливы, не предназначенные для строповки.

3. Правила приёмки

- 3.1. Приёмку изделия у изготовителя осуществляет контролёр ОТК партиями в соответствии с сопроводительной документацией.
- 3.2. Приёмку изделия по количеству и качеству заказчик проводит в порядке, установленном договором поставки.
- 3.3. Наружные дефекты литья, не влияющие на прочность и герметичность изделия, не являются основанием для отказа в приёмке, если они не превышают норм, установленных технологической документацией изготовителя.
- 3.4. Объём выборочного контроля межосевых расстояний и плоскостности при приёмке партии у изготовителя — не менее 5 % партии, но не менее трёх единиц.

4. Методы контроля

- 4.1. Межосевые расстояния, линейные размеры и допуски контролируются по методике ОТК-МИ-001.

4.2. Шероховатость привалочных поверхностей контролируется по методике ОТК-МИ-004.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Изделие транспортируется на поддонах любым видом транспорта, исключаящим механическое повреждение обработанных поверхностей.

5.2. Изделие хранится в закрытом помещении; обработанные привалочные поверхности защищаются от коррозии консервационным составом.

5.3. Срок хранения изделия без переконсервации — не более 12 месяцев с даты отгрузки.

5.4. Изделие изготавливается на Ковровской площадке из отливки, поставляемой ООО «Литейный двор» по договору ЛД-2024/27, и поставляется заказчикам АО «Редмаш» и ООО «Конвейер-Системс».

6. Указания по эксплуатации

6.1. Монтаж сопрягаемых деталей выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на редуктор Р-200.

6.2. Перед сборкой привалочные поверхности очищаются от консервационного состава и осматриваются на отсутствие повреждений.

6.3. Эксплуатация редуктора при затяжке крепежа моментом, отличным от указанного в эксплуатационной документации, не допускается.

6.4. При плановом обслуживании редуктора рекомендуется контролировать отсутствие подтёков масла по плоскости разъёма корпуса и крышки.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты отгрузки.

7.2. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов или механических повреждений.