

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 05.06.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 20.06.2026

Технические условия на узел редуктора Р-160 в сборе (88.14.53)

Настоящие технические условия распространяются на узел редуктора Р-160 в сборе, чертёжный номер 88.14.53, артикул RD-881453 (далее — изделие), изготавливаемый ГК «Родос-Деталь» на Тольяттинской площадке из составных частей, изготовленных на Ковровской и Пермской площадках. Технические условия применяются при заключении договоров поставки, подготовке коммерческих предложений и приёмке изделия заказчиком.

1. Технические требования

1.1. В состав изделия входят: вал выходной 45.67.89, вал промежуточный 45.67.90, шестерня цилиндрическая 52.31.10, шестерня цилиндрическая 52.31.11, корпус редуктора 61.05.20, крышка корпуса 61.05.21, втулка скольжения 88.14.40.

1.2. Составные части изделия должны соответствовать техническим условиям и технологическим картам на каждую составную часть.

1.3. Уровень шума собранного изделия при испытании на стенде не должен превышать 78 дБ.

1.4. Течь масла из изделия при испытании на стенде не допускается.

1.5. Продолжительность обкатки изделия на стенде перед отгрузкой — не менее 30 минут.

1.6. Масса изделия — 128,0 кг.

1.7. Перед отгрузкой изделие подвергается консервации маслом К-17.

1.8. Маркировка изделия включает обозначение узла, номер партии, дату изготовления и клеймо ОТК.

1.9. В комплект поставки входит изделие в собранном виде без комплекта крепежа для монтажа на раму заказчика, если иное не предусмотрено спецификацией.

1.10. Уровень масла в корпусе редуктора перед отгрузкой должен соответствовать норме, установленной технологической картой на сборку, и проверяется визуально по контрольной пробке.

1.11. Изделие собирается на Тольяттинской площадке по маршруту: сборка, обкатка на стенде, консервация, контроль ОТК.

2. Требования безопасности

2.1. Перемещение и монтаж изделия выполняются грузоподъёмными механизмами, рассчитанными на массу не менее 128,0 кг.

2.2. Запуск изделия под нагрузкой без предварительной обкатки, предусмотренной пунктом 1.5, не допускается.

3. Правила приёмки

3.1. Приёмо-сдаточные испытания изделия проводятся в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-002.

3.2. Приёмку изделия по количеству и качеству заказчик проводит в порядке, установленном договором поставки.

3.3. Изделие, не прошедшее обкатку на стенде или имеющее течь масла, к отгрузке не допускается.

3.4. Приёмка изделия оформляется протоколом испытаний с указанием измеренного уровня шума и продолжительности обкатки.

4. Методы контроля

4.1. Комплектность, маркировка и консервация изделия перед отгрузкой контролируются по методике ОТК-МИ-008.

4.2. Линейные размеры составных частей контролируются по методике ОТК-МИ-001 при их

изготовлении.

4.3. Уровень шума и отсутствие течи масла контролируются на стенде обкатки в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-002.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Изделие транспортируется в положении, предусмотренном упаковочным листом, любым видом крытого транспорта.

5.2. Изделие хранится в закрытом отапливаемом помещении при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности не более 70 %.

5.3. Срок хранения изделия без переконсервации — не более 12 месяцев с даты отгрузки.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Монтаж изделия на раму заказчика выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на редуктор Р-160.

6.2. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить уровень масла в корпусе редуктора и герметичность соединений после транспортирования.

6.3. Эксплуатация изделия при нагрузках, превышающих паспортные значения редуктора Р-160, не допускается.

6.4. Первую замену масла в редукторе рекомендуется выполнять не позднее чем через 3 месяца после ввода изделия в эксплуатацию, далее — по эксплуатационной документации на редуктор Р-160.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок на изделие составляет 18 месяцев с даты отгрузки, но не более 12 месяцев фактической эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов или механических повреждений.

7.3. Гарантийные обязательства прекращаются при вскрытии корпуса редуктора лицами, не уполномоченными изготовителем или заказчиком в установленном порядке.