

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь»: корпусные детали

1. Назначение каталога

- 1.1. Настоящий каталог содержит номенклатуру корпусных деталей, изготавливаемых ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке.
- 1.2. Каталог применяется менеджерами по продажам при подготовке коммерческих предложений и заказчиками при уточнении характеристик продукции.
- 1.3. Основные заказчики корпусных деталей — АО «Редмаш» и ООО «Конвейер-Системс».

2. Номенклатура корпусных деталей

2.1. Группе «корпусные детали» соответствует стандартный срок изготовления 30 рабочих дней; ускоренный срок — 20 рабочих дней с наценкой 25 % к цене партии в соответствии с SALES-SROKI-2026.

| Артикул       | Чертеж<br>ный № | Наименование                               | Материал                   | Ключевые размеры и допуски                                      | Масса,<br>кг | Цена, ₽<br>без НДС |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| RD-61052<br>0 | 61.05.20        | Корпус редуктора<br>P-160, нижняя часть    | Чугун СЧ20<br>ГОСТ 1412-85 | межосевое расстояние ±0,05 мм, Ra 3,2,<br>плоскостность 0,05 мм | 52,0         | 61 000             |
| RD-61052<br>1 | 61.05.21        | Корпус редуктора<br>P-160, крышка          | Чугун СЧ20<br>ГОСТ 1412-85 | плоскостность 0,05 мм, Ra 3,2                                   | 28,4         | 34 500             |
| RD-61052<br>2 | 61.05.22        | Корпус редуктора<br>P-200, нижняя часть    | Чугун СЧ20<br>ГОСТ 1412-85 | межосевое расстояние ±0,05 мм, Ra 3,2,<br>плоскостность 0,06 мм | 78,5         | 89 000             |
| RD-61052<br>3 | 61.05.23        | Корпус<br>подшипникового узла<br>конвейера | Чугун СЧ20<br>ГОСТ 1412-85 | ø120 H7, Ra 2,5                                                 | 24,0         | 28 700             |
| RD-61052<br>4 | 61.05.24        | Плита опорная<br>натяжной станции          | Сталь 45 ГОСТ<br>1050-2013 | плоскостность 0,1 мм, покрытие Ц9.хр<br>по ГОСТ 9.306-85        | 12,6         | 11 200             |

3. Материалы и заготовки

- 3.1. Корпуса редукторов P-160 и P-200 (61.05.20, 61.05.21, 61.05.22) и корпус подшипникового узла (61.05.23) изготавливаются из отливки чугуна СЧ20 ГОСТ 1412-85, поставляемой по договору с ООО «Литейный двор».
- 3.2. Плита опорная натяжной станции (61.05.24) изготавливается из листовой стали 45 ГОСТ 1050-2013 с цинковым покрытием Ц9.хр по ГОСТ 9.306-85.
- 3.3. Литейные заготовки для корпусных деталей поставляются ООО «Литейный двор» по договору ЛД-2024/27; допустимый уровень брака по литью, установленный договором, — не более 3 % партии.

4. Контроль

- 4.1. Линейные размеры, межосевые расстояния и плоскостность контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.2. Шероховатость поверхностей контролируется по методике ОТК-МИ-004.
- 4.3. Толщина цинкового покрытия детали 61.05.24 контролируется по методике ОТК-МИ-005.
- 4.4. Расточная обработка корпусов выполняется на токарно-фрезерном центре Sinumerik 828D / СТЦ-1730 (инв. № ОС-1250); цинкование плиты 61.05.24 — на линии цинкования АГ-40 (инв. № ОС-0903).

5. Технические условия

- 5.1. Технические условия на корпус редуктора P-200, нижняя часть (61.05.22) — TU-61-05-22.
- 5.2. Технические условия на остальные позиции группы оформляются по запросу заказчика в

порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

## **6. Порядок заказа**

6.1. Коммерческое предложение по номенклатуре настоящего каталога готовится менеджером по продажам по форме SALES-SHABLON-KP либо, при ускоренном сроке изготовления, по форме SALES-SHABLON-KP-SROCH.

6.2. Заказ оформляется в производство после подписания спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.

6.3. Корпусные детали 61.05.20 и 61.05.21 (нижняя часть и крышка редуктора Р-160) заказываются, как правило, комплектом; срок изготовления комплекта определяется как для одной партии группы «корпусные детали».