

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор
Дата утверждения: 25.08.2026
Редакция: ред. 1
Вводится в действие с 01.09.2026

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь»: шестерни и колёса

1. Назначение каталога

- 1.1. Настоящий каталог содержит номенклатуру цилиндрических и конических шестерён и зубчатых колёс, изготавливаемых ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке.
- 1.2. Каталог применяется менеджерами по продажам при подготовке коммерческих предложений и заказчиками при уточнении характеристик продукции.
- 1.3. Основные заказчики шестерён и колёс — АО «Редмаш», ООО «Конвейер-Системс», ООО «Привод-НН», ООО «Ремсервис-Урал» и АО «Гидромаш-Юг».

2. Номенклатура шестерён и колёс

- 2.1. Группе «шестерни и колёса» соответствует стандартный срок изготовления 28 рабочих дней; ускоренный срок — 18 рабочих дней с наценкой 25 % к цене партии в соответствии с SALES-SROKI-2026.

Артикул	Чертёж ный №	Наименование	Материал	Ключевые размеры и допуски	Масса, кг	Цена, ₽ без НДС
RD-52311 0	52.31.10	Шестерня цилиндрическая z=24, m=4	Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016	степень точности 7-С ГОСТ 1643-81, твёрдость 52...56 HRC, Ra 1,25	8,3	16 300
RD-52311 1	52.31.11	Шестерня цилиндрическая z=38, m=4	Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016	степень точности 7-С ГОСТ 1643-81, твёрдость 52...56 HRC, Ra 1,25	14,7	24 900
RD-52311 2	52.31.12	Шестерня коническая z=18, m=5	Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016	степень точности 8-С ГОСТ 1758-81, твёрдость 50...54 HRC	9,1	21 500
RD-52311 3	52.31.13	Колесо зубчатое z=62, m=3	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	степень точности 8-С ГОСТ 1643-81, Ra 2,5	17,9	27 800
RD-52311 4	52.31.14	Шестерня привода насоса z=14, m=2,5	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	степень точности 8-С ГОСТ 1643-81, твёрдость 45...50 HRC	1,8	5 200

3. Материалы и термообработка

- 3.1. Цилиндрические и коническая шестерни ответственного назначения (52.31.10, 52.31.11, 52.31.12) изготавливаются из стали 38ХС ГОСТ 4543-2016 с закалкой в печи.
- 3.2. Колесо зубчатое 52.31.13 изготавливается из стали 45 ГОСТ 1050-2013 без термообработки.
- 3.3. Шестерня привода насоса 52.31.14 изготавливается из стали 40Х ГОСТ 4543-2016 с закалкой ТВЧ.
- 3.4. Шестерня привода насоса 52.31.14 поставляется также дилеру ООО «Агротех-Деталь» по дилерскому договору АД-2025/06 (категория В).

4. Контроль

- 4.1. Зубчатые венцы контролируются по методике ОТК-МИ-006.
- 4.2. Твёрдость после термообработки контролируется по методике ОТК-МИ-003.
- 4.3. Линейные размеры контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.4. Зубофрезерная обработка выполняется на станках 6Р13 (инв. № ОС-0987) и токарно-фрезерном центре Sinumerik 828D / СТЦ-1730 (инв. № ОС-1250); закалка в печи — на печи шахтной закалочной СШЗ-6.6/9 (инв. № ОС-0812).

5. Технические условия

5.1. Технические условия на шестерню коническую 52.31.12 — TU-52-31-12.

5.2. Технические условия на остальные позиции группы оформляются по запросу заказчика в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

6. Порядок заказа

6.1. Коммерческое предложение по номенклатуре настоящего каталога готовится менеджером по продажам по форме SALES-SHABLON-KP либо, при ускоренном сроке изготовления, по форме SALES-SHABLON-KP-SROCH.

6.2. Заказ оформляется в производство после подписания спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.

6.3. При заказе шестерён и колёс совместно с валами или корпусными деталями срок готовности комплекта определяется по наибольшему сроку изготовления среди заказанных групп продукции.