

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 10.03.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 25.03.2026

Технические условия на шестерню коническую редуктора (52.31.12)

Настоящие технические условия распространяются на шестерню коническую $z=18$, $m=5$, чертёжный номер 52.31.12, артикул RD-523112 (далее — изделие), изготавливаемую ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке для приводов конвейерного оборудования. Технические условия применяются при заключении договоров поставки, подготовке коммерческих предложений и приёмке изделия заказчиком.

1. Технические требования

- 1.1. Изделие изготавливается из стали 38ХС ГОСТ 4543-2016, заготовка — поковка $\varnothing 110$ мм.
- 1.2. Степень точности зубчатого венца — 8-С по ГОСТ 1758-81.
- 1.3. Твёрдость зубчатого венца после термообработки — 50...54 HRC.
- 1.4. Масса изделия — 9,1 кг.
- 1.5. Изделие поставляется без защитного покрытия; при длительном хранении применяется консервация маслом К-17 по методике ОТК-МИ-008.
- 1.6. Маркировка изделия включает обозначение детали, номер партии и клеймо ОТК.
- 1.7. В комплект поставки входит изделие в консервационной упаковке и сопроводительный документ о качестве.
- 1.8. Зубья венца не должны иметь забоин, сколов и следов коррозии; допускаются единичные потёртости от технологической оснастки, не выводящие профиль зуба за поле допуска степени точности 8-С.
- 1.9. Изделие изготавливается на Ковровской площадке по маршруту: токарная обработка, зубострогание, закалка в печи, контроль ОТК.

2. Требования безопасности

- 2.1. Изделие не является источником опасности при хранении и транспортировании в штатной упаковке.
- 2.2. При монтаже изделия в редуктор необходимо соблюдать требования эксплуатационной документации на редуктор и правила подъёма грузов при массе изделия свыше 10 кг в составе тары.
- 2.3. Проведение работ вблизи вращающихся зубчатых передач без ограждения не допускается.

3. Правила приёмки

- 3.1. Приёмку изделия у изготовителя осуществляет контролёр ОТК партиями в соответствии с сопроводительной документацией.
- 3.2. Приёмку изделия по количеству и качеству заказчик проводит в порядке, установленном договором поставки.
- 3.3. Претензии по качеству предъявляются поставщику с указанием номера партии в порядке, установленном договором поставки.
- 3.4. Объём выборочного контроля зубчатого венца при приёмке партии у изготовителя — не менее 5 % партии, но не менее трёх единиц.

4. Методы контроля

- 4.1. Линейные размеры заготовки и посадочных мест контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.2. Твёрдость зубчатого венца после термообработки контролируется по методике ОТК-МИ-003.
- 4.3. Зубчатый венец контролируется по методике ОТК-МИ-006.

5. Транспортирование и хранение

- 5.1. Изделие транспортируется любым видом крытого транспорта, исключая механическое

повреждение и попадание влаги.

5.2. Изделие хранится в закрытом отапливаемом помещении при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности не более 70 %.

5.3. Срок хранения изделия без переконсервации — не более 12 месяцев с даты отгрузки.

5.4. Изделие изготавливается на Ковровской площадке и поставляется заказчику ООО «Конвейер-Системс» по договору КС-2025/12.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Монтаж изделия выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на привод, в состав которого входит изделие.

6.2. Перед монтажом зубчатый венец очищается от консервационного покрытия и осматривается на отсутствие повреждений и забоин.

6.3. Эксплуатация изделия при нагрузках, превышающих паспортные значения привода, не допускается.

6.4. При межремонтном обслуживании привода рекомендуется контролировать состояние зубчатого зацепления и отсутствие повышенного шума при работе передачи.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты отгрузки.

7.2. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов или механических повреждений.