

## משיכת הודעות נכנסות ב - PULL

### מטרת השירות:

משיכת הודעות נכנסות שהתקבלו מהמפעילים ומחכים בDB ב - PULL במקום ב - PUSH.

### כתובת לפניה:

<http://api.inforu.co.il/ClientServices.asmx>

הפנייה מתבצעת בWeb Service.

### פרמטרים שאיתם פונים:

- **UserName** – שם משתמש של החשבון.
- **Password** – סיסמה של החשבון.
- **batchSize** – כמות ההודעות שרוצים למשוך.

### תשובה לפנייה:

לאחר שמתבצעת פניה, מוחזרת תשובה ב XML בפורמט הבא:

```
<ClientNotification>
  <Status>1</Status>
  <BatchSize>1</BatchSize>
  <Messages>
    <Message>
      <Type>MoMessage</Type>
      <PhoneNumber>0521111111</PhoneNumber>
      <Network>052</Network>
      <Status>2</Status>
      <StatusDescription>Message Delivered</StatusDescription>
      <CustomerMessageId>123</CustomerMessageId>
      <CustomerParam>123</CustomerParam>
      <SenderNumber>1315</SenderNumber>
      <SegmentsNumber>1</SegmentsNumber>
      <NotificationDate>29/12/2011 14:16:25</NotificationDate>
      <SentMessage>test</SentMessage>
    </Message>
  </Messages>
</ClientNotification>
```

**הסבר לפרמטרים שחוזרים:**

Status – האם הפנייה הצליחה או לא. רשימת הסטטוסים האפשריים מצורפת בסוף המסמך

BatchSize - מספר ההודעות המועברות

Type – יש להכניס תמיד את הערך MoMessage

PhoneNumber – מספר הטלפון של ההודעה

Network – רשת של ההודעה הנכנסת

Status – השדה לא בשימוש

StatusDescription – השדה לא בשימוש

CustomerMessageId – השדה לא בשימוש

CustomerParam – השדה לא בשימוש

SenderNumber – המספר אליו נשלחה ההודעה הנכנסת

SegmentsNumber – השדה לא בשימוש

NotificationDate – תאריך קבלת ההודעה הנכנסת

SentMessage – תוכן ההודעה שהתקבלה

**רשימת תשובות אפשריות בסטטוסים**

- OK=1
- Failed=-1
- BadUserNameOrPassword=-2
- UserNameNotExists=-3
- PasswordNotExists=-4