

[Tablero](#) / [Mis cursos](#) / [WAAS](#) / [Desarrollo de SPA](#) / [Examen Desempeño 1](#)**Comenzado en** lunes, 18 de octubre de 2021, 20:13**Estado** Terminados**Finalizado en** lunes, 18 de octubre de 2021, 20:27**Tiempo  
empleado** 13 mins 53 segundos**Calificación** 15.00 de un total de 15.00 (100%)Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Protocolo que define un conjunto de reglas de cómo los clientes y servidor se comunican en la web

- ☒ a. HTTP
- ☐ b. IP
- ☐ c. DDP
- ☐ d. Node.js



Su respuesta es correcta.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Archivo donde se encuentra el módulo principal de angular

- ☐ a. root.module.ts
- ☐ b. app.root.ts
- ☒ c. app.module.ts
- ☐ d. app-routing.module.ts



Su respuesta es correcta.

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los pipes son utilizados de la siguiente manera

- ☐ a. Transferir datos del modelo a la vista
- ☐ b. Transferir datos del modelo al controlador
- ☐ c. Transferir datos del controlador al modelo
- ☒ d. Ninguno de los anteriores



Su respuesta es correcta.

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Una ruta correcta para <http://misitio/alumno/1>

- ☒ a. { path: 'alumno/:id', component: Alumno }
- ☐ b. { path: 'alumno/?int', component: Alumno }
- ☐ c. { path: 'alumno/?id', component: Alumno }
- ☐ d. { path: 'alumno/:int', component: Alumno }



Su respuesta es correcta.

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Podemos identificar a angular como

- ☒ a. Framework que simplifica la creación de aplicaciones ricas e interactivas del cliente haciendo data-binding
- ☐ b. Motor HTML para creación de páginas dinámicas
- ☐ c. Framework que simplifica la creación de aplicaciones ricas e interactivas del servidor haciendo data-binding
- ☐ d. Motor JS para creación de páginas dinámicas



Su respuesta es correcta.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

El ruteo en angular se realiza a través de

- ☐ a. Configurando el archivo route.st
- ☐ b. Configurando el archivo route.xml
- ☒ c. Con el import del módulo @angular/router
- ☐ d. Creando una carpeta con los archivos de rutas



Su respuesta es correcta.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un componente es responsable de controlar una vista o parte de la pantalla

Elija una;

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Una plantilla en angular se puede definir como

- ☐ a. Librerías CSS utilizadas para controlar el aspecto de los componentes
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Sección JS para crear variables en la funcionalidad deseada
- ☒ d. Código HTML (vistas) para renderizar un componente



Su respuesta es correcta.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Las directivas de angular

- ☐ a. Permiten la DI
- ☒ b. Añaden comportamiento a un elemento del DOM
- ☐ c. Controla la vista o parte de la pantalla
- ☐ d. Permiten controlar el acceso a la página



Su respuesta es correcta.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los servicios en angular son un componente que crea lógica reutilizable que puede ser inyectada (DI) a múltiples componentes

Elija una;

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Nombre del módulo principal en angular:

- ☐ a. RootModule
- ☒ b. AppModule
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. AppRoot



Su respuesta es correcta.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Proceso de generar una plantilla genérica de una aplicación basada en el estándar de construcción de una aplicación

- ☐ a. Binding
- ☒ b. Scaffold
- ☐ c. Componente
- ☐ d. Directiva



Su respuesta es correcta.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

El método OnInit es utilizado para

- ☒ a. Inicializar componentes o recuperar datos para la carga de la aplicación
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Inicializa una acción antes del cambio de propiedad o valor de un input
- ☐ d. Inicializa la aplicación y librerías necesarias para el correcto funcionamiento



Su respuesta es correcta.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es un ejemplo de binding

- ☐ a. `<h1.innerHTML('title')></h1>`
- ☒ b. `<h1 [innerHTML] = 'title'></h1>`
- ☐ c. `<h1 {{innerHTML}} = 'title'></h1>`
- ☐ d. `<h1.innerHTML = 'title'></h1>`



Su respuesta es correcta.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

“export” en los módulos de angular se utiliza para

- ☐ a. Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para exportar
- ☐ b. Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para su uso en JS
- ☐ c. Lista de archivos que pueden ser exportados
- ☒ d. Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para otros módulos



Su respuesta es correcta.

◀ Proyecto Unidad 1

Ir a...

RoadMap ▶