PRACTICA ARRANQUE DEL SISTEMA

INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los pasos para cambiar el tipo de una usb y como formatearla así también como conocer qué son y cómo se gestionan las particiones de un disco, puede resultar muy útil para cualquier usuario. En especial, para aquel que utiliza varios sistemas operativos o que tiene más de un disco duro. El particionado no solo da orden a nuestros datos, sino que nos permite conocer más sobre el funcionamiento de nuestro ordenador.[1][2]

OBJETIVO:

Que el alumno identifique los dispositivos de almacenamiento externos de un equipo por medio de los comandos dmesg y sea capaz de realizar cambios en los distintos Sistemas de Archivos con el comando fdisk.

MATERIALES:

- Máquina virtual vmware player 17 o superior
- Terminal centos 9 O ALMA LINUX 9.3
- Usb libre para poder formatearla

METODOLOGÍA:

1.Ejecute fdisk –l para ver los dispositivos y la ruta que tienen asignada. Identifique su USB.

Actividad:

¿Cuál es el tamaño en gb y mb de su memoria usb?

¿Cuál es el tipo de etiqueta de disco?

¿Cuál es el sistema de archivos que tiene su memoria?

2.Ingrese con fdisk al dispositivo para realizar cambios en las particiones. Observe el menú que se le presenta.

Fdisk /dev/sdb

Con “p” imprime las particiones del dispositivo.

3.En mi caso el tipo de partición es NTFS. Capture pantalla del tipo de sistema de archivos que usted tiene.

4.Con #d# eliminaremos la partición. (van numeradas)

5.Con “n” creamos una nueva partición. Elija partición primaria, valor 1, el primer y último sector respectivamente. El comando le indica la numeración disponible para cada caso.

6.Imprima nuevamente y observe que ha cambiado el tipo de NTFS a Linux.

7.Esta USB será usada en otros sistemas, por lo que la cambiaremos nuevamente a NTFS. La opción “t” lo permite. Elija “L” para ver los códigos, 7 es el correspondiente a NTFS.

8.Imprima nuevamente

9.Con “w” escribimos los cambios.

10.Ahora definiremos el sistema de archivos correspondiente. Cuando lee usted “Have a nice day” su práctica está terminada.

Man mkntfs

Mkntfs -f /dev/sdb

Realice el mismo procedimiento para el código 1b en tipo de partición. (Para regresar a NTFS su USB realice el procedimiento inicial.)
Al entregar muestre ésta última pantalla de su USB con NTFS.

```
Disposit. Inicio    Comienzo      Fin      Bloques  Id  Sistema
/dev/sdb1            2048    15237119     7617536    7  HPFS/NTFS/exFAT
```

RESULTADOS:

1. Ejecute fdisk –l para ver los dispositivos y la ruta que tienen asignada. Identifique su USB. (Ver Figura 1)

```
[root@localhost nancytapia]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Identificador del disco: 0x0001633d

Disposit. Inicio    Comienzo      Fin      Bloques  Id  Sistema
/dev/sda1   *        2048     2099199     1048576   83  Linux
/dev/sda2         2099200    16777215     7339008   8e  Linux LVM

Disk /dev/mapper/cl-root: 6652 MB, 6652166144 bytes, 12992512 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/cl-swap: 859 MB, 859832320 bytes, 1679360 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdb: 7801 MB, 7801405440 bytes, 15237120 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Identificador del disco: 0x00000000

Disposit. Inicio    Comienzo      Fin      Bloques  Id  Sistema
/dev/sdb1            2048    15237119     7617536    7  HPFS/NTFS/exFAT
```

Fig. 1 Ejecución del comando fdisk -l

CONCLUSIONES:
En este apartado escribirá su opinión de la práctica y en caso de tener errores de qué manera los resolvió.

Ejemplo:
En mi opinión, la práctica es bastante sencilla si tenemos las notas correctas y nos fijamos bien en la sintaxis,

REFERENCIAS:
1. Zamphirópolos, J. (s/f). LINUX - Rápido y Fácil. Blogspot.mx. Recuperado el 8 de julio de 2025, de http://rapido-facil.blogspot.mx/2011/10/particionar-hdd-o-pendrive-desde-linea.html
2. Carles, J. (2014, marzo 2). Formatear una memoria USB en cualquier distribución Linux. geekland; Joan Carles. https://geekland.eu/formatear-memoria-usb-en-linux/