

const_doubao 源码

4 个文件 · 70 行 · 生成于 2026-10-08 18:36 · 行号对应源文件实际行号

CMakeLists.txt

9 行

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
2
3 project(const_doubao LANGUAGES CXX)
4
5 set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
6 set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
7 set(CMAKE_CXX_EXTENSIONS OFF)
8
9 add_executable(const_doubao main.cpp Student.cpp)
```

```
1  #pragma once
2  #include <string>
3
4  // 声明在 Student.cpp 中定义的及格分数常量。
5  extern const int PASS_SCORE;
6
7  // 保存学生姓名和分数，并提供读取与修改分数的接口。
8  class Student {
9      private:
10         int score;          // 学生分数。
11         std::string name;    // 学生姓名。
12
13     public:
14         // 使用姓名和分数初始化学生对象。
15         Student(const std::string &n, int s);
16
17         // const 表示读取操作不会修改当前对象。
18         int getScore() const;
19         std::string getName() const;
20
21         // 更新学生分数。
22         void setScore(int s);
23     };
```

```
1  #include "Student.h"
2
3  // 定义并初始化头文件中声明的外部常量，供其他源文件使用。
4  extern const int PASS_SCORE = 60;
5
6  // 初始化列表为姓名和分数赋初值；成员按头文件中的声明顺序初始化。
7  Student::Student(const std::string &n, int s) : name(n), score(s) {}
8
9  // 返回学生分数，不修改对象。
10 int Student::getScore() const { return score; }
11
12 // 返回学生姓名的副本，不修改对象。
13 std::string Student::getName() const { return name; }
14
15 // 将学生分数更新为传入的值。
16 void Student::setScore(int s) { score = s; }
```

```
1  #include "Student.h"
2  #include <iostream>
3
4  // 程序入口。
5  int main() {
6      // 输出定义在 Student.cpp 中的及格分数常量。
7      std::cout << "及格线是" << PASS_SCORE << std::endl;
8
9      // 创建姓名为 Tom、分数为 85 的学生。
10     Student s("Tom", 85);
11
12     // 常量引用允许读取对象，但不能通过该引用修改对象。
13     const Student &ref = s;
14
15     // 输出姓名、分数，并根据分数与及格线的比较结果输出状态。
16     std::cout << ref.getName() << "分数" << ref.getScore()
17               << (ref.getScore() >= PASS_SCORE ? "及格" : "不及格")
18               << std::endl;
19
20     // 返回 0 表示程序正常结束。
21     return 0;
22 }
```