الرافعات الشوكية الكهربائية

كتالوج المواصفات الفنية الشامل — SCOR



الموديل	أقصى حمولة	ارتفاع الرفع	البطارية	زمن العمل
SCOR EF5	500KG	2000mm	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)	4 ساعات
SCOR EF8	800KG	2000mm	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)	5 ساعات
SCOR EF10	1000KG	3000mm	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)	5 ساعات
SCOR EF15	1500KG	3000mm	—	5 ساعات
SCOR EF20	2000KG	3000mm	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/140AH)	6 ساعات
SCOR EF25	2500KG	3000mm	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/140AH)	6 ساعات
SCOR EF30	3000KG	3000mm	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/170AH)	6 ساعات
SCOR EF35	3500KG	3000mm	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/200AH)	6 ساعات

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF5

ينتمي طراز SCOR EF 5 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	2000mm
أقصى حمولة	500KG
زمن العمل	4 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	780mm
الارتفاع	1700mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 920mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	850KG
الطول مع الشوكات	2420mm
الطول بدون الشوكات	1500mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الإشارة	مقياس عرض مستوى شحن البطارية
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
وحدة التحكم	24 أنبوباً، متوافقة مع 48v/60v
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك بدون فرش 1200w
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 800W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 400-8، عجلة خلفية 300-10 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF8

ينتمي طراز SCOR EF 8 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	2000mm
أقصى حمولة	800KG
زمن العمل	5 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	900mm
الارتفاع	1700mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 920mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	1000KG
الطول مع الشوكات	2520mm
الطول بدون الشوكات	1600mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الإشارة	مقياس عرض مستوى شحن البطارية
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
وحدة التحكم	24 أنبوباً، متوافقة مع 48v/60v
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك بدون فرش 1500w
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 1000W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 400-8، عجلة خلفية 300-10 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF10

ينتمي طراز SCOR EF 10 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	1000KG
زمن العمل	5 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	1000mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 1070mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	1700KG
الطول مع الشوكات	3070mm
الطول بدون الشوكات	2000mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الإشارة	مقياس عرض مستوى شحن البطارية
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)

البطارية والنظام الكهربائي	
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر صندوقي من الفولاذ المصبوب والألمنيوم 220
محرك السير	محرك بدون فرش 2.5KW
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 1.5KW

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 500-8، عجلة خلفية 400-8 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF15

ينتمي طراز SCOR EF 15 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	1500KG
زمن العمل	5 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	1200mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 1070mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	2100KG
الطول مع الشوكات	3220mm
الطول بدون الشوكات	2150mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر أنابيب فولاذية متكامل
محرك السير	محرك AC بدون فرش 3KW
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 1300W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 500-8، عجلة خلفية 300-10 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل سميك مشكّل بالكبس
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
الإضاءة والإشارات	تجهيزات إضاءة، إشارات انعطاف يميناً ويساراً، أضواء فرامل، أضواء تشغيل،
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF20

ينتمي طراز SCOR EF 20 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	2000KG
زمن العمل	6 ساعات

الأبعاد والأوزان	
العرض	1200mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة هيكل مطروقة 1220mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	2700KG
الطول مع الشوكات	3620mm
الطول بدون الشوكات	2400mm

البطارية والنظام الكهربائي	
البطارية	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/140AH)
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر AC متكامل من الفولاذ المصبوب 220
محرك السير	محرك بدون فرش 4kw
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية مزدوجة أحادية الاتجاه
محرك الرفع الهيدروليكي	محرك بدون فرش 3kw

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 650-10 (إطار صلب عالي مقاومة التآكل)، عجلة خلفية 500-8 (عالي
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل زيتية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
محور التوجيه	محور خلفي خاص لرافعات الألواح الفولاذية الثقيلة
طريقة التوجيه	توجيه هيدروليكي معزز
الإضاءة والإشارات	تجهيزات إضاءة، إشارات انعطاف يميناً ويساراً، أضواء فرامل، أضواء تشغيل
مادة الإطار	إطار باب فولاذي متخصص 120mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF25

ينتمي طراز SCOR EF 25 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	2500KG
زمن العمل	6 ساعات

الأبعاد والأوزان	
العرض	1200mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة هيكل مطروقة 1220mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	3300KG
الطول مع الشوكات	3720mm
الطول بدون الشوكات	2500mm

البطارية والنظام الكهربائي	
البطارية	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/140AH)
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر 310 متكامل من الصاج الحديدي بتعليق كامل
محرك السير	محرك بدون فرش 5kw
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية مزدوجة أحادية الاتجاه
محرك الرفع الهيدروليكي	محرك بدون فرش 4KW

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 650-10 (إطار صلب عالي مقاومة التآكل)، عجلة خلفية 500-8 (عالي
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل زيتية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
محور التوجيه	محور خلفي خاص لرافعات الألواح الفولاذية الثقيلة
طريقة التوجيه	توجيه هيدروليكي معزز
الإضاءة والإشارات	تجهيزات إضاءة، إشارات انعطاف يميناً ويساراً، أضواء فرامل، أضواء تشغيل
مادة الإطار	إطار باب فولاذي متخصص 120mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF30

ينتمي طراز SCOR EF 30 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	3000KG
زمن العمل	6 ساعات

الأبعاد والأوزان	
العرض	1200mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة هيكل مطروقة 1220mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	4200KG
الطول مع الشوكات	3870mm
الطول بدون الشوكات	2650mm

البطارية والنظام الكهربائي	
البطارية	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/170AH)
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر 310 متكامل من الصاج الحديدي بتعليق كامل
محرك السير	محرك بدون فرش 7.5KW
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية مزدوجة أحادية الاتجاه
محرك الرفع الهيدروليكي	محرك بدون فرش 5KW

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 650-10 (إطار صلب عالي مقاومة التآكل، درجة A)، عجلة خلفية
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل زيتية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
محور التوجيه	محور خلفي خاص لرافعات الألواح الفولاذية الثقيلة
طريقة التوجيه	توجيه هيدروليكي معزز
الإضاءة والإشارات	تجهيزات إضاءة، إشارات انعطاف يميناً ويساراً، أضواء فرامل، أضواء تشغيل
مادة الإطار	إطار باب فولاذي متخصص 120mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF35

ينتمي طراز SCOR EF 35 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	3500KG
زمن العمل	6 ساعات

الأبعاد والأوزان	
العرض	1200mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة هيكل مطروقة 1370mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	4200KG
الطول مع الشوكات	4170mm
الطول بدون الشوكات	2800mm

البطارية والنظام الكهربائي	
البطارية	10 بطاريات جافة فائقة الدقة (60V/200AH)
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر 310 متكامل من الصاج الحديدي بتعليق كامل
محرك السير	محرك بدون فرش 10kw
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية مزدوجة أحادية الاتجاه
محرك الرفع الهيدروليكي	محرك بدون فرش 10KW

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 650-10 (إطار صلب عالي مقاومة التآكل، درجة A)، عجلة خلفية
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل زيتية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
محور التوجيه	محور خلفي خاص لرافعات الألواح الفولاذية الثقيلة
طريقة التوجيه	توجيه هيدروليكي معزز
الإضاءة والإشارات	تجهيزات إضاءة، إشارات انعطاف يميناً ويساراً، أضواء فرامل، أضواء تشغيل
مادة الإطار	إطار باب فولاذي متخصص 150mm

SCOR
شركة سكور للمعدات الثقيلة والشحن الدولي
SCOR Heavy Equipment & International Shipping

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

تواصل معنا

الإدارة العامة — ألمانيا

SCOR Heavy Machinery Manufacturing

Iltisweg 4, 53842 Troisdorf, Germany

004915118316638 — 004917634389434

مكتب حمص — سوريا

00963939062887

مكتب درعا — سوريا

00963941435541

البريد الإلكتروني والموقع

info@scor-sy.de

www.scor-sy.de

مناطق التغطية

أوروبا — تركيا — العالم العربي — الصين

- الأبعاد والمواصفات المذكورة تقريبية وقد تختلف حسب نوع الدلو أو الإطارات المستخدمة.
- الصور والرسومات لأغراض توضيحية فقط.
- تحتفظ شركة SCOR بالحق في إجراء أي تعديلات على المواصفات دون إشعار مسبق.