الرافعات الشوكية الكهربائية

كتالوج المواصفات الفنية الشامل — SCOR



الموديل	الحمولة	ارتفاع الرفع	البطارية	زمن العمل
SCOR EF5	500KG	2000mm	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)	4 ساعات
SCOR EF8	800KG	2000mm	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)	5 ساعات
SCOR EF10	1000KG	3000mm	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)	5 ساعات
SCOR EF15	1500 كجم	3000 ملم	5 بطاريات Chaowei	—
SCOR EF20	2000 كجم	3000 ملم	10 بطاريات Chilwee	—
SCOR EF25	2500 كجم	3000 ملم	10 بطاريات Chilwee	—
SCOR EF30	3000 كجم	3000 ملم	ليثيوم، 60 فولت	—
SCOR EF35	3500 كجم	3000 ملم	ليثيوم، 60 فولت	—
SCOR EF40	4000 كجم	3000 ملم	ليثيوم، 60 فولت	—

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

• الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

• مكتب حمص
00963939062887

• مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF5

ينتمي طراز SCOR EF 5 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	2000mm
أقصى حمولة	500KG
زمن العمل	4 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	780mm
الارتفاع	1700mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 920mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	850KG
الطول مع الشوكات	2420mm
الطول بدون الشوكات	1500mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الإشارة	مقياس عرض مستوى شحن البطارية
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
وحدة التحكم	24 أنبوباً، متوافقة مع 48v/60v
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك بدون فرش 1200w
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 800W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 8-400، عجلة خلفية 10-300 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF8

ينتمي طراز SCOR EF 8 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	2000mm
أقصى حمولة	800KG
زمن العمل	5 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	900mm
الارتفاع	1700mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 920mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	1000KG
الطول مع الشوكات	2520mm
الطول بدون الشوكات	1600mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الإشارة	مقياس عرض مستوى شحن البطارية
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
وحدة التحكم	24 أنبوباً، متوافقة مع 48v/60v
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك بدون فرش 1500w
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 1000W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 8-400، عجلة خلفية 10-300 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF10

ينتمي طراز SCOR EF 10 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	1000KG
زمن العمل	5 ساعات
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والأوزان	
العرض	1000mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 1070mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	1700KG
الطول مع الشوكات	3070mm
الطول بدون الشوكات	2000mm

البطارية والنظام الكهربائي	
الإشارة	مقياس عرض مستوى شحن البطارية
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)

البطارية والنظام الكهربائي	
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محور الإدارة	جسر صندوقي من الفولاذ المصبوب والألمنيوم 220
محرك السير	محرك بدون فرش 2.5KW
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيتية أحادية ثنائية الاتجاه مصنوعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة قدرة 1.5KW

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	عجلة أمامية 8-500، عجلة خلفية 8-400 (إطاران صلبان عاليا مقاومة التآكل)
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل مُسمّك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بسماكة 100mm

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF15

ينتمي طراز SCOR EF 15 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
الحمولة الاسمية	1500 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام	6°
ميل السارية للخلف	12°
سرعة الصعود محمّلة	13 كم/ساعة
سرعة الصعود دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والأوزان	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2430 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2150 ملم
المسار الأمامي	1030 ملم
المسار الخلفي	870 ملم
قاعدة العجلات	1580 ملم
الوزن التشغيلي	2300 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والنظام الكهربائي	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	5 بطاريات Chaowei
قيمة البطارية	70 A
صيانة البطارية	لا تحتاج إلى صيانة

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	3 كيلوواط
محرك الرفع	3 كيلوواط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ بمقطع C، قياسي رقم #12
المحور الأمامي	محور فولاذي متكامل عالي المتانة
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	650-10
مقاس الإطار الخلفي	500-8
نظام الفرامل	هيدروليكية زيتية

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF20

ينتمي طراز SCOR EF 20 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
الحمولة الاسمية	2000 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
السرعة محمّلة	13 كم/ساعة
السرعة دون حمولة	15 كم/ساعة
الأبعاد والأوزان	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2430 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2150 ملم
المسار الأمامي	1020 ملم
المسار الخلفي	950 ملم
قاعدة العجلات	1650 ملم
الوزن التشغيلي	2800 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والنظام الكهربائي	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	10 بطاريات Chilwee
سعة البطارية الواحدة	70 Ah لكل بطارية
صيانة البطارية	لا تحتاج إلى صيانة
المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	5 كيلوواط
محرك الرفع	4 كيلوواط
الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ قياسي وطني رقم 12#
المحور الأمامي	محور مربع متكامل من الفولاذ المصبوب
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	6.50-10
مقاس الإطار الخلفي	5.00-8
نظام الفرامل	هيدروليكية زيتية

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF25

ينتمي طراز SCOR EF 25 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
الحمولة الاسمية	2500 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
الصعود والسرعة محمّلة	13 كم/ساعة
الصعود والسرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والأوزان	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2550 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2150 ملم
مداس العجلة الأمامي	1020 ملم
مداس العجلة الخلفي	920 ملم
قاعدة العجلات	1790 ملم
وزن الخدمة الإجمالي	3200 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والنظام الكهربائي	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	10 بطاريات Chilwee
قيمة البطارية	70 Ah
صيانة البطارية	لا تحتاج إلى صيانة

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	5000 واط
محرك الرفع	5000 واط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي وطني رقم 12
المحور الأمامي	محور مدمج من الفولاذ المصبوب
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	6.50-10
مقاس الإطار الخلفي	5.00-8
نظام الفرامل	هيدروليكية
الثقل الموازن	ثقيل

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF30

ينتمي طراز SCOR EF 30 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
الحمولة الاسمية	3000 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
الصعود محمّلة	13 كم/ساعة
الصعود دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والأوزان	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2830 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2200 ملم
المسار الأمامي	1040 ملم
المسار الخلفي	920 ملم
قاعدة العجلات	1980 ملم
وزن الخدمة	3700 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والنظام الكهربائي	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	ليثيوم، 60 فولت
قيمة البطارية	200 Ah

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	7500 واط
محرك الرفع	7500 واط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي رقم 14.8
المحور الأمامي	محور من الفولاذ المصبوب قطعة واحدة
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	650-10
مقاس الإطار الخلفي	500-8
نظام الفرامل	هيدروليكية زيتية
الثقل الموازن	كبير الحجم

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF35

ينتمي طراز SCOR EF 35 إلى مجموعة رافعات شوكية كهربائية لدينا، وهو مصمم لأداء موثوق ومتانة وتكاليف تشغيل منخفضة في مواقع العمل الصعبة.



الأداء	
الحمولة الاسمية	3500 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
السرعة محمّلة	13 كم/ساعة
السرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والأوزان	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2850 ملم
العرض الكلي	1240 ملم
الارتفاع الكلي	2300 ملم
مداس العجلة الأمامي	800 ملم
مداس العجلة الخلفي	830 ملم
قاعدة العجلات	2000 ملم
وزن الخدمة الإجمالي	4700 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والنظام الكهربائي	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	ليثيوم، 60 فولت
قيمة البطارية	200 Ah

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	10 كيلوواط
محرك الرفع	10 كيلوواط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي وطني رقم 16
المحور الأمامي	محور قرصي مربع مدمج من الفولاذ المصبوب للخدمة الشاقة
المحور الخلفي	محور من الصفائح الفولاذية للخدمة الشاقة
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	28*9-15
مقاس الإطار الخلفي	6.50-10
نظام الفرامل	هيدروليكية

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

SCOR EF40

رافعة شوكية كهربائية للخدمة المتوسطة SCOR EF 40 بحمولة اسمية 4000 كجم وارتفاع رفع قياسي 3000 ملم.



الأداء	
الحمولة الاسمية	4000 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
الصعود والسرعة محمّلة	13 كم/ساعة
الصعود والسرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والأوزان	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى؛ قابل للتكيف مع ظروف الطريق المختلفة
الطول الكلي	3000 ملم
العرض الكلي	1240 ملم
الارتفاع الكلي	2300 ملم
مداس العجلة الأمامي	1000 ملم
مداس العجلة الخلفي	950 ملم
قاعدة العجلات	2040 ملم
وزن الخدمة الإجمالي	4850 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والنظام الكهربائي	
جهد التشغيل	60 فولت؛ تشغيل قوي وموثوق
البطارية القياسية	ليثيوم، 60 فولت؛ عمر تشغيل طويل
قيمة البطارية	200 Ah

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	13 كيلوواط؛ إنتاج طاقة عالٍ وتشغيل فعال واستجابة سريعة وتوفير للطاقة
محرك الرفع	13 كيلوواط؛ مناولة فعالة وتشغيل مستمر وقدرة رفع مستقرة وفعالة

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي وطني رقم 16
المحور الأمامي	محور قرصي مربع مدمج من الفولاذ المصبوب للخدمة الشاقة؛ صلابة عالية ومقاومة للتشوه والتآكل والصدأ، وتبديد ممتاز للحرارة
المحور الخلفي	محور من الصفائح الفولاذية للخدمة الشاقة؛ قدرة تحمل عالية ومتانة محسنة واستقرار أكبر
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	28*9-15
مقاس الإطار الخلفي	6.50-10
نظام الفرامل	هيدروليكية؛ قوة فرملة قوية ومستقرة واستجابة عالية
الثقل الموازن	ثقيل؛ يساعد على التشغيل الآمن والمستقر

SCOR
للمعدات الثقيلة والشحن الدولي

الإدارة العامة (ألمانيا)
004915118316638
004917634389434

مكتب حمص
00963939062887

مكتب درعا
00963941435541

www.scor-sy.de
info@scor-sy.de

تواصل معنا

الإدارة العامة — ألمانيا

SCOR Heavy Machinery Manufacturing

Iltisweg 4, 53842 Troisdorf, Germany

004915118316638 — 004917634389434

مكتب حمص — سوريا

00963939062887

مكتب درعا — سوريا

00963941435541

البريد الإلكتروني والموقع

info@scor-sy.de

www.scor-sy.de

مناطق التغطية

أوروبا — تركيا — العالم العربي — الصين

- الأبعاد والمواصفات المذكورة تقريبية وقد تختلف حسب نوع الصاري أو الإطارات أو الملحقات المستخدمة.
- زمن العمل الفعلي يعتمد على ظروف التشغيل ودورة العمل وحالة البطارية والشحن.
- الصور والرسومات لأغراض توضيحية فقط.
- تحتفظ شركة SCOR بالحق في إجراء أي تعديلات على المواصفات دون إشعار مسبق.
- يرجى تأكيد التجهيزات والمواصفات النهائية قبل تقديم الطلب.