رافعة شوكية كهربائية
EF 5



الأداء وقدرات الرفع	
ارتفاع الرفع	2000mm
أقصى حمولة	500KG
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والوزن	
العرض	780mm
الارتفاع	1700mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 920mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	850KG
الطول مع الشوكات	2420mm
الطول بدون الشوكات	1500mm

البطارية والكهرباء	
الإشارة	عداد عرض الكهرباء
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
وحدة التحكم	24 أنبوبًا، 48v/60v، عام

البطارية والكهرباء (تابع)	
زمن العمل	4 ساعات
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك 1200w بدون فرش
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيت مفردة ثنائية الاتجاه مصنّعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة طاقة 800W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
محور الدفع (مم)	—
الإطارات	أمامية 8-400، خلفية 10-300؛ الإطارات صلبة وعالية المقاومة للتآكل
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل سميك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بقياس 100mm

ملاحظات

قيمة محور الدفع في المصدر تكرّر اسم الحقل دون رقم؛ يرجى تأكيدها.
يذكر المصدر فرامل يدوية وميكانيكية في خانة طريقة نقل الحركة؛ يرجى تأكيد البيان.
وصف البطارية والقيمة 45a يحتاجان إلى تأكيد؛ لم تُحوّل الوحدة إلى Ah.

رافعة شوكية كهربائية
EF 8



الأداء وقدرات الرفع	
ارتفاع الرفع	2000mm
أقصى حمولة	800KG
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والوزن	
العرض	900mm
الارتفاع	1700mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 920mm
نصف قطر الدوران	1500mm
وزن المركبة	1000KG
الطول مع الشوكات	2520mm
الطول بدون الشوكات	1600mm

البطارية والكهرباء	
الإشارة	عداد عرض الكهرباء
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
وحدة التحكم	24 أنبوبًا، 48v/60v، عام

البطارية والكهرباء (تابع)	
زمن العمل	5 ساعات
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك 1500w بدون فرش
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيت مفردة ثنائية الاتجاه مصنّعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة طاقة 1000W

الهيكل والتوجيه والفرامل	
محور الدفع (مم)	—
الإطارات	أمامية 8-400، خلفية 10-300؛ الإطارات صلبة وعالية المقاومة للتآكل
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل سميك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بقياس 100mm

ملاحظات

قيمة محور الدفع في المصدر تكرّر اسم الحقل دون رقم؛ يرجى تأكيدها.
يذكر المصدر فرامل يدوية وميكانيكية في خانة طريقة نقل الحركة؛ يرجى تأكيد البيان.
وصف البطارية والقيمة 45a يحتاجان إلى تأكيد؛ لم تُحوّل الوحدة إلى Ah.

رافعة شوكية كهربائية
EF 10



الأداء وقدرات الرفع	
ارتفاع الرفع	3000mm
أقصى حمولة	1000KG
زاوية التسلق	12 درجة

الأبعاد والوزن	
العرض	1000mm
الارتفاع	2150mm
طول الشوكة	شوكة مطروقة متكاملة 1070mm
نصف قطر الدوران	2000mm
وزن المركبة	1700KG
الطول مع الشوكات	3070mm
الطول بدون الشوكات	2000mm

البطارية والكهرباء	
الإشارة	عداد عرض الكهرباء
البطارية	4 بطاريات جافة فائقة الدقة (48v/45a)
الجهد الكهربائي	60V
وحدة التحكم	Fuzhou Xinlianda

البطارية والكهرباء (تابع)	
زمن العمل	5 ساعات
زمن الشحن	6-8 ساعات

المحركات والهيدروليك	
محرك السير	محرك 2.5KW بدون فرش
أسطوانة الرفع	أسطوانة زيت مفردة ثنائية الاتجاه مصنّعة بدقة عالية
محرك الرفع الهيدروليكي	وحدة طاقة 1.5KW

الهيكل والتوجيه والفرامل	
الإطارات	أمامية 8-500، خلفية 8-400؛ الإطارات صلبة وعالية المقاومة للتآكل
محور الإدارة	فولاذ مصبوب، جسر صندوق ألومنيوم 220
طريقة نقل الحركة	فرامل يد، فرامل ميكانيكية
مادة الهيكل	هيكل متكامل سميك
طريقة التوجيه	توجيه ميكانيكي
مادة الإطار	إطار باب فولاذي على شكل C بقياس 100mm

ملاحظات

يذكر المصدر فرامل يدوية وميكانيكية في خانة طريقة نقل الحركة؛ يرجى تأكيد البيان.
وصف البطارية والقيمة 45a يحتاجان إلى تأكيد؛ لم تُحوّل الوحدة إلى Ah.
صياغة قيمة محور الإدارة في المصدر غير واضحة وتحتاج إلى تأكيد.

رافعة شوكية كهربائية
EF 15



الأداء وقدرات الرفع	
الحمولة الاسمية	1500 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام	6°
ميل السارية للخلف	12°
سرعة الصعود محمّلة	13 كم/ساعة
سرعة الصعود دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والوزن	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2430 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2150 ملم
المسار الأمامي	1030 ملم
المسار الخلفي	870 ملم
قاعدة العجلات	1580 ملم
الوزن التشغيلي	2300 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والكهرباء	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	5 بطاريات Chaowei
قيمة البطارية	70 A
صيانة البطارية	لا تحتاج إلى صيانة

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	3 كيلوواط
محرك الرفع	3 كيلوواط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ بمقطع C، قياسي رقم #12
المحور الأمامي	محور فولاذي متكامل عالي المتانة
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	650-10
مقاس الإطار الخلفي	500-8
نظام الفرامل	هيدروليكية زيتية

رافعة شوكية كهربائية
EF 20



الأداء وقدرات الرفع	
الحمولة الاسمية	2000 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
السرعة محمّلة	13 كم/ساعة
السرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والوزن	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2430 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2150 ملم
المسار الأمامي	1020 ملم
المسار الخلفي	950 ملم
قاعدة العجلات	1650 ملم
الوزن التشغيلي	2800 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والكهرباء	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	10 بطاريات Chilwee
سعة البطارية الواحدة	70 Ah لكل بطارية
صيانة البطارية	لا تحتاج إلى صيانة

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	5 كيلوواط
محرك الرفع	4 كيلوواط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ قياسي وطني رقم #12
المحور الأمامي	محور مربع متكامل من الفولاذ المصبوب
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	6.50-10
مقاس الإطار الخلفي	5.00-8
نظام الفرامل	هيدروليكية زيتية

رافعة شوكية كهربائية
EF 25



الأداء وقدرات الرفع	
الحمولة الاسمية	2500 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
الصعود والسرعة محمّلة	13 كم/ساعة
الصعود والسرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والوزن	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2550 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2150 ملم
مداس العجلة الأمامي	1020 ملم
مداس العجلة الخلفي	920 ملم
قاعدة العجلات	1790 ملم
وزن الخدمة الإجمالي	3200 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والكهرباء	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	10 بطاريات Chilwee
قيمة البطارية	70 Ah
صيانة البطارية	لا تحتاج إلى صيانة

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	5000 واط
محرك الرفع	5000 واط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي وطني رقم 12
المحور الأمامي	محور مدمج من الفولاذ المصبوب
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	6.50-10
مقاس الإطار الخلفي	5.00-8
نظام الفرامل	هيدروليكية
الثقل الموازن	ثقيل

رافعة شوكية كهربائية
EF 30



الأداء وقدرات الرفع	
الحمولة الاسمية	3000 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
الصعود محمّلة	13 كم/ساعة
الصعود دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والوزن	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2830 ملم
العرض الكلي	1200 ملم
الارتفاع الكلي	2200 ملم
المسار الأمامي	1040 ملم
المسار الخلفي	920 ملم
قاعدة العجلات	1980 ملم
وزن الخدمة	3700 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والكهرباء	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	ليثيوم، 60 فولت
قيمة البطارية	200 Ah

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	7500 واط
محرك الرفع	7500 واط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي رقم 14.8
المحور الأمامي	محور من الفولاذ المصبوب قطعة واحدة
المحور الخلفي	صفائح فولاذية
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	650-10
مقاس الإطار الخلفي	500-8
نظام الفرامل	هيدروليكية زيتية
الثقل الموازن	كبير الحجم

رافعة شوكية كهربائية
EF 35



الأداء وقدرات الرفع	
الحمولة الاسمية	3500 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
السرعة محمّلة	13 كم/ساعة
السرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والوزن	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى
الطول الكلي	2850 ملم
العرض الكلي	1240 ملم
الارتفاع الكلي	2300 ملم
مداس العجلة الأمامي	800 ملم
مداس العجلة الخلفي	830 ملم
قاعدة العجلات	2000 ملم
وزن الخدمة الإجمالي	4700 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والكهرباء	
جهد التشغيل	60 فولت
البطارية القياسية	ليثيوم، 60 فولت
قيمة البطارية	200 Ah

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	10 كيلوواط
محرك الرفع	10 كيلوواط

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي وطني رقم 16
المحور الأمامي	محور قرصي مربع مدمج من الفولاذ المصبوب للخدمة الشاقة
المحور الخلفي	محور من الصفائح الفولاذية للخدمة الشاقة
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	28*9-15
مقاس الإطار الخلفي	6.50-10
نظام الفرامل	هيدروليكية

رافعة شوكية كهربائية
EF 40



الأداء وقدرات الرفع	
الحمولة الاسمية	4000 كجم
ارتفاع الرفع القياسي	3000 ملم
ارتفاع الرفع الاختياري	حتى 6000 ملم؛ سارية ثلاثية حسب الطلب
ميل السارية للأمام والخلف	6°–12°
الصعود والسرعة محمّلة	13 كم/ساعة
الصعود والسرعة دون حمولة	15 كم/ساعة

الأبعاد والوزن	
الخلوص الأرضي	95 ملم كحد أدنى؛ قابل للتكيف مع ظروف الطريق المختلفة
الطول الكلي	3000 ملم
العرض الكلي	1240 ملم
الارتفاع الكلي	2300 ملم
مداس العجلة الأمامي	1000 ملم
مداس العجلة الخلفي	950 ملم
قاعدة العجلات	2040 ملم
وزن الخدمة الإجمالي	4850 كجم
طول الشوكات	1220 ملم

البطارية والكهرباء	
جهد التشغيل	60 فولت؛ تشغيل قوي وموثوق
البطارية القياسية	ليثيوم، 60 فولت؛ عمر تشغيل طويل
قيمة البطارية	200 Ah

المحركات والهيدروليك	
محرك القيادة	13 كيلوواط؛ إنتاج طاقة عالٍ وتشغيل فعال واستجابة سريعة وتوفير للطاقة
محرك الرفع	13 كيلوواط؛ مناولة فعالة وتشغيل مستمر وقدرة رفع مستقرة وفعالة

الهيكل والتوجيه والفرامل	
سارية الرفع	فولاذ مقطعي قياسي وطني رقم 16
المحور الأمامي	محور قرصي مربع مدمج من الفولاذ المصبوب للخدمة الشاقة؛ صلابة عالية ومقاومة للتشوه والتآكل والصدأ، وتبديد ممتاز للحرارة
المحور الخلفي	محور من الصفائح الفولاذية للخدمة الشاقة؛ قدرة تحمل عالية ومتانة محسنة واستقرار أكبر
نوع الإطارات	صلبة؛ مقاومة للاهتراء والانزلاق والثقب والانفجار
مقاس الإطار الأمامي	28*9-15
مقاس الإطار الخلفي	6.50-10
نظام الفرامل	هيدروليكية؛ قوة فرملة قوية ومستقرة واستجابة عالية
الثقل الموازن	ثقيل؛ يساعد على التشغيل الآمن والمستقر