أكواد حالة بروتوكول HTTP

تكليف عملي – مقرر أساسيات الويب

ما المقصود برمز حالة HTTP؟

رقم يرسله خادم الويب ضمن الاستجابة ليُبيّن نتيجة معالجة طلب العميل.

الفئات: 2xx نجاح | 3xx إعادة توجيه | 4xx خطأ في الطلب | 5xx خطأ في الخادم.

200 — **OK**

ناجح:

تم تنفيذ الطلب بنجاح، وأعاد الخادم الاستجابة المطلوبة.

201 — **Created**

تم الإنشاء:

نجح الطلب وأدى إلى إنشاء مورد جديد، مثل إنشاء سجل جديد.

301 — **Moved Permanently**

نقل دائم:

تم نقل المورد نهائياً إلى عنوان URL جديد، ويُفترض استخدام العنوان الجديد.

302 — **Found**

إعادة توجيه مؤقتة:

يوجه الخادم العميل مؤقتاً إلى عنوان آخر، مع بقاء العنوان الأصلي صالحاً.

400 — **Bad Request**

طلب غير صالح:

لم يستطع الخادم فهم الطلب بسبب خطأ في الصياغة أو بيانات غير صحيحة.

401 — **Unauthorized**

يتطلب المصادقة:

يتطلب الوصول إلى المورد إثبات الهوية، مثل تسجيل الدخول ببيانات صحيحة.

403 — **Forbidden**

ممنوع:

فهم الخادم الطلب، لكنه يرفض السماح بالوصول إلى المورد.

404 — **Not Found**

غير موجود:

لم يعثر الخادم على المورد المطلوب في العنوان المحدد.

500 — **Internal Server Error**

خطأ داخلي في الخادم:

حدث خلل غير متوقع داخل الخادم منعه من إكمال الطلب.

503 — **Service Unavailable**

الخدمة غير متاحة:

الخادم غير قادر مؤقتاً على معالجة الطلب، مثلاً بسبب الصيانة أو الضغط.

إعداد: _____ الشعبة: _____