

Etiquetas HTML

SIGUIENTE →

ÍNDICE

- `<!-->`
- `<!DOCTYPE>`
- `<a>`
- `<address>`
- `<article>`
- `<audio>`
- `<blockquote>`
- `<body>`
- `
`
- `<button>`
- `<caption>`
- `<cite>`
- `<code>`
- `<datalist>`
- `<details>`
- `<div>`
- ``
- `<fieldset>`
- `<footer>`
- `<form>`
- `<h1> - <h6>`
- `<head>`
- `<header>`
- `<hr>`
- `<html>`
- `<iframe>`
- ``
- `<input>`
- `<label>`
- ``
- `<main>`
- `<meta>`
- `<nav>`
- ``
- `<option>`
- `<output>`
- `<p>`
- `<script>`
- `<section>`
- `<source>`
- `<select>`
- ``
- ``
- `<style>`
- `<sub>`
- `<sup>`
- `<table>`
- `<tbody>`
- `<td>`
- `<tfoot>`
- `<th>`
- `<thead>`
- `<tittle>`
- `<tr>`
- `<track>`
- `<u>`
- `<video>`



Permite insertar **comentarios**. Estos no se muestran en el navegador, se utilizan para añadir anotaciones y explicaciones que puedan ayudar a tener un código más claro y ordenado.

Esta etiqueta **no admite atributos**.

`<!--Esto es un comentario-->`

```
<!--Esto es un comentario-->
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,<!--Esto es
un comentario-->consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Vitae tempus quam pellentesque
nec nam aliquam sem et. Nibh mauris cursus mattis
molestie a iaculis at erat. </p>
<!--Esto es un comentario-->
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et. Nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis at erat.



<!DOCTYPE>

Todos los documentos HTML deben comenzar con esta etiqueta.
Da "información" al navegador sobre **qué tipo de documento esperar**.

<!DOCTYPE html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type"
      content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```



<a>

Crea un **hipervínculo**, un enlace a otra página, puede ser **local** (en el mismo servidor u ordenador) o **externa** (en un servidor externo, en una web distinta).

De forma predeterminada, los enlaces aparecerán de la siguiente manera en todos los navegadores:

- Un **enlace no visitado** está subrayado y en **azul**
- Un **enlace visitado** está subrayado y de color **violeta**.
- Un **enlace activo** está subrayado y en **rojo**

Algunos de los **atributos propios** de la etiqueta `<a>` son:

- **download**. Permite especificar el lugar en el que se descargara el archivo.
- **href**. Indica la ruta del link.
- **hreflang**. Especifica el idioma del documento en el enlace.
- **media**. Indica para qué medio o dispositivo está optimizado el documento vinculado.
- **rel**. Especifica la relación entre el documento actual y el documento vinculado.
- **target**. Indica cómo se abrirá el documento indicado, en una nueva pestaña, nueva ventana, etc

```
<a href="https://www.google.es/" target="_blank">Enlace a Google</a>
```

<address>

Permite especificar la **información de la persona que ha creado o sea propietaria de la web**.

Esta información puede ser una dirección de correo electrónico, URL, dirección física, número de teléfono, identificador de redes sociales, etc.

Se suele colocar **al principio o final del documento**, dentro de la etiqueta <body>.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

<address></address>

<address>

```
Ricardo Martínez García<br>  
<a href="mailto:ricardmtz@gmail.com">  
  ricaerdmzt@gmail.com</a><br>  
Madrid, Esp. <br>  
639885423 <br>
```

</address>



Ricardo Martínez García
ricaerdmzt@gmail.com
Madrid, Esp.
639885423



<article>

Permite incluir un artículo, este debe tener **sentido por si solo** y puede ser distribuido de forma independiente al resto del sitio. Su uso más frecuente es cómo:

- Publicaciones en foros.
- Entradas en blogs.
- Noticias

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

<article></article>

<article>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et.</p>

</article>



<audio>

Esta etiqueta se utiliza para **insertar un audio** dentro del documento.

El texto dentro de las etiquetas solo se mostrará si el navegador no puede soportar el audio.

Los formatos compatibles con HTML son: **MP3, WAV y OGG**.

Esta etiqueta contendrá una o varias etiquetas <source> con las distintas alternativas de audio a reproducir, en caso que el navegador no pueda reproducir la primera opción intentará la siguiente.

Algunos de los **atributos propios** de la etiqueta <audio> son:

- **autoplay**. El audio se reproducirá automáticamente.
- **controls**. Se mostrarán los botones de control de la reproducción.
- **loop**. Los audios se reproducirán en bucle.
- **muted**. El audio comenzará la reproducción muteado
- **preload**. habrá un tiempo de espera desde que se carga la página hasta que empieza a reproducirse el audio.
- **src**. Indica la ruta del audio que se va a reproducir.

```
<audio></audio>
```

```
<audio controls>  
  <source src="music.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="music.mp3" type="audio/mpeg">  
  Tu navegador no puede reproducir el audio.  
</audio>
```




<body>

Define **el cuerpo del documento**. Contiene todo el contenido de un documento HTML, como encabezados, párrafos, imágenes, hipervínculos, tablas, listas, etc.

Solo puede haber una etiqueta <body> en un documento HTML.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

<body></body>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p>
      Contenido del documento HTML.
    </p>
  </body>
</html>
```



**
**

Inserta un **salto de línea** dentro del texto.

No es recomendable utilizar esta etiqueta para aumentar el espacio entre párrafos, para esto es mejor utilizar los estilos.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

**
**

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet,
**
**consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. **
**
**
**Vitae tempus quam pellentesque
nec nam aliquam sem et.
</p>



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Vitae tempus quam pellentesque nec nam
aliquam sem et.

<button>

Permite insertar un botón.

Algunos de los atributos propios de la etiqueta **<button>** son:

- **autofocus**. La página se cargará centrándose en la posición del botón.
- **disabled**. Desactiva el botón.
- **form**. Indica a qué formulario pertenece el botón.
- **formaction**. Indica a dónde enviar los datos del formulario cuando este se envía.
- **formenctype**. Especifica cómo se deben codificar los datos del formulario antes de enviarlos.
- **formmethod**. Especifica qué método HTTP usar al enviar los datos del formulario.
- **formnovalidate**. Indica que los datos del formulario no deben validarse en el envío.
- **formtarget**. Especifica dónde mostrar la respuesta después de enviar el formulario.
- **name**. Nombre del botón.
- **type**. Tipo de botón.
- **Value**. Valor por defecto del botón.

`<button></button>`

`<button type="button">Enviar</button>`



Enviar

<caption>

Define el **título de una tabla**.

Debe insertarse justo después de la etiqueta <table>.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

```
                                <caption></caption>
<table>
  <caption>Título de la tabla</caption>
  <tbody>
    <tr>
      <th>1</th>
      <th>2</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>3</th>
      <th>4</th>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```



1	2
3	4

<datalist>

Permite incluir una **lista de elementos** predefinidos para una etiqueta input.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

<datalist></datalist>

```
<label for="encuesta">Elige una opción:</label>
<input id="encuestas" list="encuesta"
name="encuestas" type="text" />
<datalist id="encuesta">
<option value="1"></option>
<option value="2"></option>
<option value="3"></option>
<option value="4"></option>
<option value="5"></option>
</datalist>
```



Elige una opción:

1

2

3

4

5

<details>

Permite incluir **desplegable** que el usuario puede mostrar u ocultar.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

La etiqueta <details> posee el siguiente atributo:

- **open**. El desplegable se mostrará abierto por defecto.

<details></details>

```
<details open="">
  <summary>Desplegable</summary>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet,
    consectetur adipiscing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt
    ut labore et dolore magna aliqua.
    Vitae tempus quam pellentesque nec
    nam aliquam sem et. </p>
</details>
```



▼ Desplegable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et.



<div>

Esta etiqueta se utiliza como **contenedor de otras etiquetas HTML**, normalmente para facilitar la inserción de estilos con CSS.

No aporta a los elementos que contengan ninguna característica nueva.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

```
<div></div>
```

```
<div>  
  <h1>Título</h1>  
  <p>Contenido</p>  
</div>
```



Muestra el texto contenido entre estas etiquetas en **cursiva**. Se puede utilizar también la etiqueta <i>, pero está más en desuso.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

``

`<p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>`



Lorem ipsum *dolor* sit amet

<fieldset>

Agrupar los elementos de un formulario con un cuadro alrededor de estos.

Esta etiqueta posee los siguientes atributos:

- **disabled.** Desactiva el formulario.
- **form.** Indica a qué formulario pertenece.
- **name.** Nombra al conjunto de datos que contiene.

<fieldset></fieldset>

```
<form >
  <fieldset>
    <legend>Formulario:</legend>
    <label for="fname">Nombre:</label>
      <input type="text" id="fname" name="fname">
    <br><br>
    <label for="lname">Apellidos:</label>
    <input type="text" id="lname" name="lname">
  </fieldset>
</form>
```



Formulario:

Nombre:

Apellidos:

<head>

Es un **contenedor de metadatos** que se coloca en la cabecera del documento HTML, entre las etiquetas <html> y <body>.

Puede contener las siguientes etiquetas:

- <title>. Obligatoria en todos los documentos HTML.
- <style>
- <base>
- <link>
- <meta>
- <script>
- <noscript>

```
<head></head>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Title of the document</title>
  </head>
  <body>
```



<hr>

Añade una **barra horizontal** que se utiliza para separar el contenido de la página.

Esta etiqueta permite el uso de los **atributos globales**.

<hr>

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.</p>  
<hr>  
<p>Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et.  
Nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis at erat.  
Risus viverra adipiscing at in.</p>  
<hr>  
<p>Amet nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id  
volutpat lacus. Tincidunt eget nullam non nisi. Senectus  
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Erat  
imperdiet sed euismod nisi porta.</p>
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et. Nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis at erat. Risus viverra adipiscing at in.

Amet nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat lacus. Tincidunt eget nullam non nisi. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Erat imperdiet sed euismod nisi porta.

<iframe>

Esta etiqueta sirve para **incrustar** dentro de un marco **otro documento html**.

Posee los siguientes atributos:

- **allowfullscreen**. Permite el modo de pantalla completa.
- **height**. Indica el alto que tendrá el documento incrustado.
- **loading**. Indica si se realizará la carga inmediatamente o cuando se cumpla alguna condición.
- **name**. Nombre del <iframe>.
- **src**. Dirección del documento incrustado.
- **width**. Ancho del documento incrustado.

<iframe></iframe>

```
<iframe  
src="https://www.youtube.com/embed/a-  
V77_moZYw" title="YouTube video  
player" allow="accelerometer; autoplay;  
clipboard-write; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-  
picture" allowfullscreen="" height="315"  
frameborder="0" width="560">  
</iframe>
```





Permite añadir una **imagen** en el documento.

Posee los siguientes atributos:

- **alt**. Añade un texto alternativo a la imagen, que se mostrará si esta no se puede cargar.
- **height**. Indica el alto que tendrá la imagen.
- **loading**. Indica si se realizará la carga inmediatamente o cuando se cumpla alguna condición.
- **longdesc**. Permite añadir una URL con la descripción de la imagen.
- **sizes**. Indica los diferentes tamaños que tendrá la imagen dependiendo el tamaño de pantalla.
- **src**. Dirección del documento incrustado.
- **width**. Ancho del documento incrustado.

```

```




<input>

Añade un **campo de entrada** donde el usuario puede **ingresar datos**.

Se puede mostrar de diferentes formas, en función del dato que se vaya a ingresar.

Algunos de los atributos que puede tener son:

- **accept**. Filtra los tipos de archivo que el usuario puede añadir.
- **alt**. Indica un texto alternativo para las imágenes.
- **autocomplete**. Activa la función de autocompletado.
- **autofocus**. Al cargar la página se posicionará directamente sobre el campo.
- **checked**. Selecciona el campo por defecto.
- **disabled**. Desactiva el campo.
- **form**. Indica a qué formulario pertenece.
- **max**. Especifica el valor máximo.
- **min**. Especifica el valor mínimo.
- **multiple**. Especifica que se puede añadir más de un valor.
- **name**. Nombre del elemento.
- **placeholder**. Añade un texto con el tipo de valor que se espera.
- **required**. Indica que es necesario rellenar el campo antes de enviar el formulario.
- **type**. Indica el tipo de dato que hay que ingresar.
- **value**. especifica un valor por defecto.

<input></input>

```
<label for="fname">Nombre</label>
<input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
<label for="lname">Apellido</label>
<input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
```



First name:

Last name:



<main>

Contiene el **contenido principal del documento**. Lo que no se repite en el resto de páginas, como puede ser el caso de <header> y <footer>.

Esta etiqueta permite el uso de los atributos globales.

<main></main>

```
<main>
  <h1>Título</h1>
  <p>Documento nº1</p>
  <article>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet,
    consectetur adipiscing elit, sed do
    eiusmod tempor incididunt ut labore et
    dolore magna aliqua. Vitae tempus quam
    pellentesque nec nam aliquam sem et.
    </p>
  </article>
</main>
```



Título

Documento nº1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et.

<option>

Añade una **opción** dentro de una lista de selección.

Esta etiqueta irá siempre dentro de <select> , <optgroup> o <datalist> .

Posee los siguientes atributos propios:

- **disabled**. Desactiva la opción.
- **label**. Añade un nombre más corto a la opción.
- **selected**. La opción estará seleccionada por defecto.
- **value**. Indica el valor que se enviará al servidor si se marca esta opción.

<option></option>

```
<label for="encuesta">Elige una opción:</label>
<input id="encuestas" list="encuesta"
name="encuestas" type="text" />
<datalist id="encuesta">
<option value="1"></option>
<option value="2"></option>
<option value="3"></option>
<option value="4"></option>
<option value="5"></option>
</datalist>
```



Elige una opción:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

<select>

Permite crear una **lista de opciones** (<option>) para el usuario.

Posee los siguientes atributos propios:

- **autocomplete.** Activa la opción de autocompletado.
- **autofocus.** Al cargar la página se posicionará directamente sobre el campo de selección.
- **disabled.** Desactiva la selección.
- **form.** Indica a qué formulario pertenece.
- **multiple.** Permite seleccionar más de un valor.
- **name.** Nombre del selector.
- **required.** Indica que es necesario seleccionar un elemento antes de poder enviar el formulario.
- **size.** indica la cantidad de opciones que se muestran al desplegar el selector.

<select></select>

```
<select name="pets" id="pet-select">
  <option value="">--Elige una opción--</option>
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
  <option value="5">5</option>
</select>
```



--Elige una opción--	▼
--Elige una opción--	
1	
2	
3	
4	
5	