Termoquímica

Lei de Hess

a) Tendo en conta a lei de Hess, calcula a entalpía en condicións estándar da seguinte reacción, indicando se a reacción é exotérmica ou endotérmica: C₂H₄(g) + H₂O(l) → C₂H₅OH(l)
 b) Calcula a cantidade de enerxía, en forma de calor, que é absorbida ou cedida na obtención de 75 g de etanol segundo a reacción anterior, a partir das cantidades adecuadas de eteno e auga.
 Datos: ΔH°(combustión)C₂H₄(g) = -1411 kJ·mol⁻¹; ΔH°(combustión)C₂H₅OH(l) = -764 kJ·mol⁻¹

(P.A.U. xuño 16)

Rta.: a) $\Delta H = -647 \text{ kJ/mol}$; b) $Q = 1,05 \cdot 10^3 \text{ kJ}$.

Datos Cifras significativas: 3

 $C_{2}H_{4}(g) + 3 O_{2}(g) \rightarrow 2 CO_{2}(g) + 2 H_{2}O(l)$ $\Delta H_{c1}^{\circ}(C_{2}H_{4}) = -1411 \text{ kJ/mol}$ $C_{2}H_{5}OH(l) + 3 O_{2}(g) \rightarrow 2 CO_{2}(g) + 3 H_{2}O(l)$ $\Delta H_{c2}^{\circ}(C_{2}H_{5}OH) = -764 \text{ kJ/mol}$

Masa de etanol $m = 75.0 \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Masa molar do etanol $M(C_2H_5OH) = 46.1 \text{ g/mol}$

Incógnitas

Entalpía da reacción: $C_2H_4(g) + H_2O(l) \rightarrow C_2H_5OH(l)$ ΔH Enerxía na obtención de 75 g de etanol Q

Outros símbolos

Cantidade de substancia (número de moles) n

Ecuacións

Lei de Hess $\Delta H^{\circ} = \Delta H^{\circ}(\text{prod.}) - \Delta H^{\circ}(\text{react.})$

Solución:

a) Como a entalpía é unha función de estado, é independente do camiño.

A ecuación da reacción pódese obter por combinación lineal das ecuacións de combustión:

$$C_2H_4(g) + 3 O_2(g) \rightarrow 2 CO_2(g) + 2 H_2O(l)$$
 $\Delta H_{c1}^{\circ} = -1411 \text{ kJ/mol}$ $C_2H_5OH(l) + 3 O_2(g) \rightarrow 2 CO_2(g) + 3 H_2O(l)$ $\Delta H_{c2}^{\circ} = -764 \text{ kJ/mol}$

Déixase a primeira ecuación como está, multiplícase a segunda por -1 e súmanse:

$$\begin{array}{lll} C_2H_4(g) + 3 \ O_2(g) = 2 \ CO_2(g) + 2 \ H_2O(l) & \Delta H_{c1}^{\circ} = -1411 \ kJ \\ 2 \ CO_2(g) + 3 \ H_2O(l) = C_2H_5OH(l) + 3 \ O_2(g) & -\Delta H_{c2}^{\circ} = 764 \ kJ \\ \hline C_2H_4(g) + H_2O(l) = C_2H_5OH(l) & \Delta H = -647 \ kJ \end{array}$$

A reacción é exotérmica, desprende enerxía.

b) Calcúlase a enerxía producida ao obter 75 g de C₂H₅OH:

$$Q=75.0 \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH} \frac{1 \text{ mol } \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}{46.1 \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH}} \frac{647 \text{ kJ}}{1 \text{ mol } \text{C}_6\text{H}_6} = 1,05 \cdot 10^3 \text{ kJ} = 1,05 \text{ MJ}$$

A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo <u>Quimica (gal)</u>
As instrucións para o manexo desta folla de cálculo poden verse na ligazón instrucións.

Para ir á folla onde resolver un problema de Termoquímica, pode elixir unha destas opcións:

- Busque a pestana 1 Hess na zona inferior. Se non está á vista, pulse varias veces na icona ▶ da pestana 4 ▶ ▶ , situada na zona inferior esquerda, ata que apareza pola dereita a pestana Hess. Logo prema sobre esa pestana.
- Vaia ao índice, buscando a ligazón <u>Indice</u> na zona superior dereita e pulsando a tecla [Ctrl] mentres preme sobre <u>Indice</u>. No índice, pulse a tecla [Ctrl] mentres preme sobre a cela <u>Lei de Hess</u> de <u>Termoquímica</u>.

Escriba as fórmulas químicas nas celas de cor branca con bordo verde e os datos nas celas de cor branca con bordo azul. Prema nas celas de cor laranxa para elixir entre as opcións que se presentan. Pode deixar en branco algún dos valores das entalpías de combustión e a folla de cálculo mostrará, nalgúns casos, o valor atopado nunha pequena táboa de datos que copiou de <u>CRC Handbook of Chemistry and Physics</u>, 97th Edition, 2016. Nese caso, aparecerá o símbolo «a» á súa dereita.

DATOS	S:		•				
				\longrightarrow			
(C_2H_4		H_2O		CH₃CH₂OH		
							•
	Ent	alpías de	combustión		kJ /mol		
	C_2H_4	(g)	+ H ₂ O	(1)	→ CH₃CH₂OH	(1)	
ΔH_c	$-1,411\cdot10^{3}$	а			-764		
	Calcular a en	talpía de	reacción				
	Masa		Substancia		<i>p</i> =		
	75	g	CH₃CH₂OH		T =		

RESULTADOS:

Entalpía		Calor de reacción		d	de combustión	
kJ	/mol CH₃CH₂OH		kJ/75 g CH₃CI	H ₂ OH	kJ/75 g CH₃CH₂O	Н
$\Delta H_r =$	-647,2	q_r =	$-1,054\cdot10^{3}$	$q_c =$	$-1,244\cdot10^{3}$	A presión constante

- 2. Considera que a gasolina está composta principalmente por octano (C_8H_{18}) e que no bioetanol o composto principal é o etanol (CH_3CH_2OH). Cos seguintes datos: $\Delta H_{\rm f}^{\circ}(CO_2(g)) = -393,5$ kJ/mol; $\Delta H_{\rm f}^{\circ}$ ($H_2O(I)$) = -285,8 kJ/mol; $\Delta H_{\rm c}^{\circ}(C_8H_{18}(I)) = -5445,3$ kJ/mol; $\Delta H_{\rm c}^{\circ}(CH_3CH_2OH(I)) = -1369,0$ kJ/mol; densidade a 298 K do etanol $\rho_{\rm e} = 0,79$ g/cm³ e do octano $\rho_{\rm o} = 0,70$ g/cm³.
 - a) Escribe a ecuación da reacción de combustión do etanol e calcula entalpía estándar de formación do etanol a 25 $^{\circ}$ C.
 - b) Cantos litros de bioetanol necesítanse para producir a mesma enerxía que produce 1 dm³ de gasolina?

(P.A.U. set. 14)

Rta.: a) $\Delta H_f^{\circ}(C_2H_6O) = -275.4 \text{ kJ/mol}$; b) $V = 1.43 \text{ dm}^3 \text{ CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

Datos

$$\begin{split} &C(grafito) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) \\ &H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \longrightarrow H_2O(l) \\ &C_8H_{18}(l) + 25/2 \ O_2(g) \longrightarrow 8 \ CO_2(g) + 9 \ H_2O(g) \\ &CH_3CH_2OH(l) + 3 \ O_2(g) \longrightarrow 2 \ CO_2(g) + 3 \ H_2O(l) \\ &Densidade \ do \ etanol \ C_8H_{18} \\ &Densidade \ do \ octano \ C_8H_{18} \end{split}$$

Temperatura

Masa molar: Octano

Etanol

Volume de gasolina

Incógnitas

Cifras significativas: 3

 $\Delta H_f^{\circ}(CO_2) = -393,5 \text{ kJ/mol}$ $\Delta H_f^{\circ}(H_2O) = -285,8 \text{ kJ/mol}$ $\Delta H_c^{\circ}(C_8H_{18}) = -5445,3 \text{ kJ/mol}$ $\Delta H_c^{\circ}(C_2H_6O) = -1369,0 \text{ kJ/mol}$ $\rho_e = 0,790 \text{ g/cm}^3$ $\rho_o = 0,700 \text{ g/cm}^3$ $V_o = 1,00 \text{ dm}^3$ $T = 25 ^{\circ}C = 298 \text{ K}$ $M(C_8H_{18}) = 114 \text{ g/mol}$ $M(C_2H_6O) = 46,1 \text{ g/mol}$

Datos Cifras significativas: 3

Entalpía de formación do etanol $\Delta H_{\rm f}^{\circ}({\rm C_2H_6O})$

Volume de bioetanol que libera a mesma enerxía que 1 dm³ de gasolina V

Outros símbolos

Cantidade de substancia (número de moles) n

Ecuacións

Lei de Hess $\Delta H^{\circ} = \Delta H^{\circ}(\text{prod.}) - \Delta H^{\circ}(\text{react.})$

Solución:

a) Escríbese a ecuación de combustión do etanol e axústase:

$$CH_3CH_2OH(l) + 3 O_2(g) \rightarrow 2 CO_2(g) + 3 H_2O(l)$$
 ΔH_c°

A entalpía de formación dos elementos en estado normal é nula, por definición. Como a entalpía é unha función de estado, é independente do camiño. Aplícase a lei de Hess:

$$\Delta H_{c}^{\circ}(C_{2}H_{6}O) = 2 \Delta H_{f}^{\circ}(CO_{2}) + 3 \Delta H_{f}^{\circ}(H_{2}O) - (\Delta H_{f}^{\circ}(C_{8}H_{18}) + \Delta H_{f}^{\circ}(O_{2}))$$

$$-1369,0 \text{ [kJ]} = (2 \text{ [mol CO}_2] (-393,5 \text{ [kJ/mol CO}_2] + 3 \text{ [mol H}_2\text{O}] (-285,8 \text{ [kJ/mol H}_2\text{O}])) \\ - (1 \text{ [mol C}_2\text{H}_6\text{O}] \cdot \Delta H_f^{\circ}(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) + 3 \text{ [mol O}_2] \cdot 0)$$

Despéxase a entalpía de formación do etanol:

$$\Delta H_f^{\circ}(C_2H_6O(1)) = -787.0 - 857.4 + 1369.0 = -275.4 \text{ kJ/mol}$$

b) Calcúlase a cantidade de gasolina que hai en 1 litro:

$$n(C_8H_{18})=1,00 \text{ dm}^3 \text{ gasolina} \frac{10^3 \text{ cm}^3}{1 \text{ dm}^3} \frac{0,700 \text{ g gasolina}}{1 \text{ cm}^3 \text{ gasolina}} \frac{1 \text{ mol } C_8H_{18}}{114 \text{ g gasolina}}=6,13 \text{ mol } C_8H_{18}$$

Calcúlase a enerxía producida ao queimarse:

$$Q=6,13 \text{ mol } C_8H_{18} = \frac{5445,3 \text{ kJ}}{1 \text{ mol } C_9H_{18}} = 3,34 \cdot 10^4 \text{ kJ}$$

Calcúlase a cantidade de bioetanol que produciría esa enerxía:

$$n(C_2H_5OH)=3,34\cdot10^4 \text{ kJ } \frac{1 \text{ mol } C_2H_5OH}{1369,0 \text{ kJ}}=24,4 \text{ mol } C_2H_5OH$$

Calcúlase a masa de bioetanol:

$$m(C_2H_5OH) = 24,4 \text{ mol } C_2H_5OH \frac{46,1 \text{ g } C_2H_5OH}{1 \text{ mol } C_2H_5OH} = 1,12 \cdot 10^3 \text{ g } C_2H_5OH$$

Calcúlase o volume que ocuparía, empregando dato da densidade:

$$V(C_2H_5OH) = 1,12 \cdot 10^3 \text{ g } C_2H_5OH \frac{1 \text{ cm}^3 \text{ C}_2H_5OH}{0,790 \text{ g } C_2H_5OH} = 1,43 \cdot 10^3 \text{ cm}^3 = 1,43 \text{ dm}^3 \text{ C}_2H_5OH$$

A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo Quimica (gal) DATOS:

DMIC	<i>7</i> 0.							
				\rightarrow				
	CH₃CH₂OH	3	O_2	2	CO_2	3	H_2O	
	Entalpías de		formación		kJ /mol			
	CH₃CH₂OH	(l)	+ 3 O ₂	(l)	\rightarrow 2 CO ₂	(g)	+ 3 H ₂ O	(1)
ΔH_f					- 393,5	а	- 285,8	а
ΔH reacción								
	Calcular a en	talpía de	formación	de	CH₃CH₂OH		-1369	kJ

Masa Substancia $p=1$ 0,79 kg CH_3CH_2OH $T=0$ RESULTADOS: Entalpía Calor de formación de reacción						
$0,79 \text{ kg} \qquad CH_3CH_2OH \qquad T = 0$ RESULTADOS:						
RESULTADOS:						
Entalpía Calor de formación de reacción						
kJ/mol CH ₃ CH ₂ OH kJ/0,79 kg CH ₃ CH ₂ OH kJ/0,79 kg CH ₃ CH ₂ OH						
$\Delta H_f = -275.5$ $q_f = -4.724 \cdot 10^3$ $q_r = -2.348 \cdot 10^4$ A presión con	nstante					
Para facer os cálculos do apartado b) haberá que escribir no apartado: OUTROS CÁLCULOS, as fórmula						
para calcular os pasos intermedios:						
{Moles gasolina}: $n(C_8H_{18}) = m(C_8H_{18}) / Mmol(C_8H_{18}) = V(C_8H_{18}) \cdot \rho(C_8H_{18}) / Mmol(C_8H_{18}) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [g/cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] \cdot 0.7 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 10000 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 1000 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 10000 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 10000 \text{ [cm}^3] / MASAMOL("C8H18) = 10000$						
{Calor gasolina} = $Q(C_8H_{18}) = n(C_8H_{18}) \cdot \Delta H_c^{\circ}(C_8H_{18}) = \{\text{Moles gasolina}\} \cdot 5445,3 \text{ [kJ/mol]}$	TIMOL(COI					
{Moles bioetanol} = $Q(C_8H_{18}) - h(C_8H_{18}) / \Delta H$ reac. (C_2H_5OH) = {Calor gasolina} / 1369						
	/ ₄ (C II OII)					
$\{V(\text{cm}^3) \text{ bioetanol}\} = V(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = m(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / \rho(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) \cdot \text{Mmol}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / \rho(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / \rho(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) + n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / \rho(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / \rho(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / \rho(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = $						
OIITPOS CAICIIIOS						
OUTROS CÁLCULOS						
OUTROS CALCULOS Etiqueta Moles gasolina Calor gasolina Moles bioetanol V(cm³) bioeta	anol					

• Enerxías de enlace

E verá os resultados:

1. a) A partir dos datos da táboa, calcula a entalpía estándar de combustión do metano.

6,128

Enlace	C – H	O – H	O = O	C = O
Entalpía de enlace en condicións estándar (kJ/mol)	413	482	498	715

33368

24,37

b) Calcula o volume de dióxido de carbono medido a 25 °C e 1 atm (101,3 kPa) que se xerará na combustión completa de 100 g de metano.

Dato: $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

(P.A.U. set. 15)

1421

Rta.: a) $\Delta H_c(CH_4) = -710 \text{ kJ/mol}$; b) $V = 153 \text{ dm}^3$.

Datos	Cifras significativas: 3
Entalpía de enlace: C – H	$\Delta H(\text{C-H}) = 413 \text{ kJ/mol}$
O – H	$\Delta H(\text{O-H}) = 482 \text{ kJ/mol}$
O = O	$\Delta H(O=O) = 498 \text{ kJ/mol}$
C = O	$\Delta H(C=O) = 715 \text{ kJ/mol}$
Presión	$p = 101,3 \text{ kPa} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
Temperatura	T = 25 °C = 298 K
Masa de metano	$m(CH_4) = 100 \text{ g CH}_4$
Masa molar do metano	$M(CH_4) = 16,0 \text{ g/mol}$
Constante dos gases ideais	$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Incógnitas	
Entalpía estándar de combustión do metano	$\Delta H_{\rm c}^{\circ}({ m CH_4})$
Volume de dióxido de carbono	V

Outros símbolos

Cantidade de substancia

n

Ecuacións

Lei de Hess $\Delta H^{\circ} = \Delta H^{\circ}(\text{prod.}) - \Delta H^{\circ}(\text{react.})$

Ecuación de estado dos gases ideais $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

Solución:

a) Escríbese a ecuación de combustión do metano axústase:

$$CH_4(g) + 2 O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2 H_2O(g)$$
 ΔH_c°

Pódese imaxinar un hipotético camiño de rotura e formación de enlaces:

Como a entalpía é unha función de estado, é independente do camiño.

A entalpía de combustión do metano pode expresarse como combinación lineal das ecuacións de rotura e formación de enlaces:

$$\begin{split} \Delta H_{c}(\text{CH}_{4}) &= 4 \cdot \Delta H(\text{C-H}) + 2 \cdot \Delta H(\text{O=O}) - 2 \cdot \Delta H(\text{C=O}) - 4 \cdot \Delta H(\text{O-H}) = \\ 4 \cdot 413 \text{ [kJ/mol]} + 2 \cdot 498 \text{ [kJ/mol]} - 2 \cdot 715 \text{ [kJ/mol]} - 4 \cdot 482 \text{ [kJ/mol]} \\ \Delta H_{c}^{\circ}(\text{CH}_{4}) &= -710 \text{ kJ/mol} \end{split}$$

b) Calcúlase a cantidade de metano que hai en 100 g:

$$n(CH_4)=100 \text{ g CH}_4 \cdot \frac{1 \text{ mol CH}_4}{16.0 \text{ g CH}_4}=6,25 \text{ mol CH}_4$$

Calcúlase a cantidade de CO2 a partir da ecuación de combustión axustada:

$$n(CO_2) = n(CH_4) = 6.13 \text{ mol } CO_2$$

Calcúlase o volume que ocupará a 25 $^{\circ}$ C e 1 atm, coa ecuación de estado dos gases ideais, supoñendo comportamento ideal do CO₂:

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{6,25 \text{ mol} \cdot 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298 \text{ K}}{101,3 \cdot 10^3 \text{ Pa}} = 0,153 \text{ m}^3 = 153 \text{ dm}^3$$

Calorimetría

1. É vostede guía dun grupo de xeólogos da National Geographic que vai explorar o deserto de Atacama. Deseñe un kit de emerxencia que inclúa paquetes de frío e calor instantáneos. Estes paquetes funcionan mesturando un sal con auga nunha bolsa pechada: o sal está contido nunha cápsula situada no interior da bolsa que contén a auga. Esta cápsula pódese romper cunha lixeira presión, de modo que o sal mestúrase ca auga, cambiando a súa temperatura. Para construír o kit dispón de dúas sales, nitrato de amonio (NH4NO3) e cloruro de calcio (CaCl2).

Os paquetes do kit deben cumprir as seguintes especificacións:

- Cada paquete debe ser capaz de cambiar a temperatura de 500 mL de auga en 20 °C.
- O paquete de frío debe arrefriar a auga de 25 °C a 5 °C.
- O paquete de calor debe elevar a temperatura da auga de 25 °C a 45 °C.

Datos: Calor específica da auga = 4,18 J/(g. °C); entalpía molar de disolución do NH₄NO₃:

 $\Delta H_{\rm d} = 25,69$ kJ/mol; entalpía molar de disolución do CaCl₂: $\Delta H_{\rm d} = -82,8$ kJ/mol.

- a) Explique que sal escollería para fabricar a bolsa de frío e cal para a de calor.
- b) Calcule a cantidade de calor necesaria para cambiar a temperatura dos 500 mL nos 20 ℃ que se

indica no enunciado.

- c) Calcule a masa necesaria de cada un dos sales para o cambio de temperatura indicado.
- d) Debuxe un esquema de como construiría un aparato sinxelo para comprobar, de forma aproximada, que os seos cálculos son correctos, describindo o procedemento para a comprobación. Material dispoñible: bote de marmelada grande con tapa metálica, tapón de cortiza do mesmo tamaño cá tapa metálica, termómetro, un rolo de espuma de polistireno (bo illante térmico), cinta adhesiva.

(P.A.U. Modelo 25)

Rta.: b) Q = 41800 J; c) $m_1 = 130 \text{ g NH}_4 \text{NO}_3$; $m_2 = 56.1 \text{ g CaCl}_2$.

Solución:

a) Elección dos sales

Nitrato de amonio (NH₄NO₃) para a bolsa de frío, porque a súa disolución é un proceso endotérmico (entalpía de disolución positiva), o que significa que absorbe calor, arrefriando a auga.

Cloruro de calcio (CaCl₂) para a bolsa de calor porque a súa disolución é un proceso exotérmico, (entalpía de disolución negativa), o que significa que libera calor, quentando a auga.

b) Cálculo da cantidade de calor necesaria.

A ecuación para este cálculo é:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Onde:

Q = cantidade de calor (J)

m = masa da auga (g) (500 mL de auga teñen unha masa de 500 g)

c = calor específica da auga (4,18 J/g·°C)

 ΔT = cambio de temperatura (20°C)

$$Q = 500 \text{ g} \cdot 4.18 \text{ J/g} \cdot \text{°C} \cdot 20 \text{ °C} = 41800 \text{ J}$$

c). Cálculo da masa necesaria de cada sal.

Cálculo da cantidade de nitrato de amonio:

$$n_1 = \frac{41\,800 \text{ J}}{25\,690 \text{ J/mol}} \approx 1,63 \text{ mol NH}_4 \text{ NO}_3$$

Cálculo da masa necesaria de nitrato de amonio: (Masa molar: M = 80,0 g/mol NH₄NO₃)

$$m_1 = 1,63 \text{ mol} \cdot 80,0 \text{ g/mol} \approx 130,4 \text{ g NH}_4\text{NO}_3$$

Cálculo da cantidade de cloruro de calcio:

$$n_2 = \frac{41\,800 \text{ J}}{82\,800 \text{ J/mol}} \approx 0,505 \text{ mol CaCl}_2$$

Cálculo da masa necesaria de cloruro de calcio: (Masa molar: M = 111 g/mol CaCl₂)

$$m_2 = 0.505 \text{ mol} \cdot 111 \text{ g/mol} = 56.1 \text{ g CaCl}_2$$

d) Dispositivo para comprobar os cálculos


<u>Materiais</u>: bote de marmelada, tapón de cortiza, termómetro, polistireno, cinta adhesiva. Procedemento:

- 1. Encher o bote de marmelada con 500 mL de auga a temperatura ambiente (25 °C).
- 2. Rodear o bote con polistireno e fixalo con cinta adhesiva para minimizar a perda de calor.
- 3. Introducir o termómetro e medir a temperatura inicial da auga.
- 4. Romper a cápsula do sal (NH₄NO₃ ou CaCl₂) e axitar o bote ata que o sal se disolva completamente.
- 5. Medir a temperatura da auga a intervalos regulares ata que se estabilice.
- 6. Comparar a variación de temperatura observada coa calculada.


A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo <u>Quimica (gal)</u>
As instrucións para o manexo desta folla de cálculo poden verse na ligazón <u>instrucións</u>.
Para ir á folla onde resolver un problema de Calorimetría, pode elixir unha destas opcións:

- Busque a pestana Calorim na zona inferior. Se non está á vista, pulse varias veces na icona da pestana A → → I, situada na zona inferior esquerda, ata que apareza pola dereita a pestana Calorim. Logo prema sobre esa pestana.
- Vaia ao índice, buscando a ligazón <u>Indice</u> na zona superior dereita e pulsando a tecla [Ctrl] mentres preme sobre <u>Indice</u>. No índice, pulse a tecla [Ctrl] mentres preme sobre a cela <u>Calorimetría</u> de <u>Termoquímica</u>.


Escriba as fórmulas químicas nas celas de cor branca con bordo verde e os datos nas celas de cor branca con bordo azul. Prema nas celas de cor laranxa para elixir entre as opcións que se presentan. DATOS:



RESULTADOS:



Cambie os valores dos datos para o NH₄NO₃



Para ver os novos resultados:

```
Cantidade n = 1,63 \text{ mol (NH}_4\text{NO}_3)

Masa m = 130 \text{ g}
```

2. Explica detalladamente como se pode determinar no laboratorio a calor de disolución de KOH(s) en auga. Efectúa o cálculo (á presión e temperatura de laboratorio) supoñendo unha masa de hidróxido de potasio de 4,5 g que se disolven en 450 cm³ nun calorímetro que ten un equivalente en auga de 15 g. O incremento da temperatura é de 2,5 °C.

Datos: Calor específica da auga: 4,18 J/(g·°C) e densidade da auga: 1 g/cm³. (P.A.U. set. 05) **Rta.:** ΔH_d °(KOH) = -61 kJ/mol.

Solución:

Procedemento:

Nunha probeta de 500 cm³, mídense 450 cm³ de auga e vértense nun calorímetro. Déixanse pasar uns minutos e mídese a temperatura cun termómetro.

Pésase un vidro de reloxo nunha balanza e bótase KOH cunha vareta ata que a súa masa aumente 4,5 g. Rapidamente (para evitar a hidratación e carbonatación do KOH) bótase o hidróxido de potasio no calorímetro e axítase cunha vareta, comprobando a temperatura. Anótase o valor máximo e réstase do valor inicial da temperatura da auga.

Cálculos: (Suporei que os datos teñen polo menos dúas cifras significativas).

masa de auga =
$$450 \text{ dm}^3 \cdot 1,0 \text{ g/cm}^3 = 450 \text{ g auga}$$

Ao ser o calorímetro un sistema illado, o proceso é adiabático, non se intercambia calor coa contorna.

Q(cedida na disolución) + Q_d (gañada pola disolución) + Q_c (gañada polo calorímetro) = 0

A calor gañada pola disolución é aproximadamente igual á calor gañada pola auga.

$$Q_d = m(\text{auga}) \cdot c_e(\text{auga}) \cdot \Delta t = 450 \text{ g} \cdot 4.18 \text{ J/(g} \cdot \text{°C}) \cdot 2.5 \text{ °C} = 4.7 \cdot 10^3 \text{ J}$$

A calor gañada polo calorímetro calcúlase de forma análoga, usando o equivalente en auga do calorímetro.

$$Q_{\rm c} = m({\rm equivalente\ en\ auga}) \cdot c_{\rm e}({\rm auga}) \cdot \Delta t = 15\ {\rm g} \cdot 4{,}18\ {\rm J/(g\cdot ^{\circ}C)} \cdot 2{,}5\ ^{\circ}C = 1{,}6{\cdot}10^{2}\ {\rm J}$$

$$Q({\rm cedida\ na\ disolución}) = -(4{,}7{\cdot}10^{3}\ + 1{,}6{\cdot}10^{2})\ {\rm J} = -4{,}9{\cdot}10^{3}\ {\rm J}$$

$$\Delta H_{\rm d}^{\circ} = \frac{-4{,}9{\cdot}10^{3}\ {\rm J}}{4{,}5\ {\rm g\ KOH}} \frac{1\ {\rm kJ}}{10^{3}\ {\rm J}} \frac{56\ {\rm g\ KOH}}{1\ {\rm mol\ KOH}} = -61\ {\rm kJ/mol\ KOH}$$

A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo Quimica (gal) DATOS

D/1105				
Soluto	o ou composto f	KOH		
Masa	(KOH)	<i>m</i> =	4,5	g
Volume	H ₂ O	V =	450	cm ³
Equivalente	en auga	$m_e =$	15	g
Variación de	temperatura	$\Delta t =$	2,5	${}^{\circ}\!\mathbb{C}$
Densidade	(H_2O)	ρ =	1	g/cm³
Calor especí	fica (H ₂ O)	$c_e =$	4,18	$J \cdot g^{-1} \cdot {}^{\circ}C^{-1}$
Entalpía mo	lar	$\Delta H =$		kJ/mol

RESULTADOS:

Calor ganada		
pola auga	$q_1 =$	$4,70\cdot10^{3}$ J
polo calorímetro	$q_2 =$	157 J
Calor cedida	Q =	$-4,86\cdot10^{3} \text{ J}$
Cantidade	<i>n</i> =	0,0802 mol (KOH)
Entalpía molar	$\Delta H =$	−60,6 kJ/mol

Cuestións e problemas das <u>Probas de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade</u> (A.B.A.U. e P.A.U.) en Galiza.

Respostas e composición de Alfonso J. Barbadillo Marán.

Algúns cálculos fixéronse cunha folla de cálculo de LibreOffice do mesmo autor.

Algunhas ecuacións e as fórmulas orgánicas construíronse coa extensión CLC09 de Charles Lalanne-Cassou.

A tradución ao/desde o galego realizouse coa axuda de traducindote, e de o tradutor da CIXUG.

Procurouse seguir as recomendacións do Centro Español de Metrología (CEM).

Consultouse ao Copilot de Microsoft Edge e tivéronse en conta algunhas das súas respostas nas cuestións.

Actualizado: 30/09/24

Sumario

TERMOQUÍMICA1
Lei de Hess1
1.a) Tendo en conta a lei de Hess, calcula a entalpía en condicións estándar da seguinte reacción, indicando se a reacción é exotérmica ou endotérmica: C₂H₄(g) + H₂O(l) → C₂H₅OH(l) b) Calcula a cantidade de enerxía, en forma de calor, que é absorbida ou cedida na obtención de 75 g de etanol segundo a reacción anterior, a partir das cantidades adecuadas de eteno e auga
2. Considera que a gasolina está composta principalmente por octano (C_8H_{18}) e que no bioetanol o composto
principal é o etanol (CH ₃ CH ₂ OH). Cos seguintes datos: Δ H _f °(CO ₂ (g)) = -393,5 kJ/mol; Δ H _f °(H ₂ O(l)) = -285,8 kJ/mol; Δ H _c °(C ₈ H ₁₈ (l)) = -5445,3 kJ/mol; Δ H _c °(CH ₃ CH ₂ OH(l)) = -1369,0 kJ/mol; densidade a 298 K do etanol ρ _e = 0,79 g/cm³ e do octano ρ _o = 0,70 g/cm³
Enerxías de enlace
1.a) A partir dos datos da táboa, calcula a entalpía estándar de combustión do metano4
Calorimetría5
1.É vostede guía dun grupo de xeólogos da National Geographic que vai explorar o deserto de Atacama. Deseñe un kit de emerxencia que inclúa paquetes de frío e calor instantáneos. Estes paquetes funcionan mesturando un sal con auga nunha bolsa pechada: o sal está contido nunha cápsula situada no interior da bolsa que contén a auga. Esta cápsula pódese romper cunha lixeira presión, de modo que o sal mestúrase ca auga, cambiando a súa temperatura. Para construír o kit dispón de dúas sales, nitrato de amonio (NH4NO3) e cloruro de calcio (CaCl2)
2.Explica detalladamente como se pode determinar no laboratorio a calor de disolución de KOH(s) en auga. Efectúa o cálculo (á presión e temperatura de laboratorio) supoñendo unha masa de hidróxido de potasio de 4,5 g que se disolven en 450 cm³ nun calorímetro que ten un equivalente en auga de 15 g. O incremento da temperatura é de 2.5 °C

Sumario

TERMO	OOU	ÍMI	CA
TLIMI	JŲU	TIATE	\sim_{I}

Lei d	e Hess1
1.	a) Tendo en conta a lei de Hess, calcula a entalpía en condicións estándar da seguinte reacción, indicando se a reacción é exotérmica ou endotérmica: $C_2H_4(g) + H_2O(l) \rightarrow C_2H_5OH(l)$ b) Calcula a cantidade de enerxía, en forma de calor, que é absorbida ou cedida na obtención de 75 g de etanol segundo a reacción anterior, a partir das cantidades adecuadas de eteno e auga
2.	Considera que a gasolina está composta principalmente por octano (C_8H_{18}) e que no bioetanol o composto principal é o etanol (C_8CH_2OH). Cos seguintes datos: $\Delta H_f^{\circ}(CO_2(g)) = -393,5$ kJ/mol; $\Delta H_f^{\circ}(H_2O(l)) = -285,8$ kJ/mol; $\Delta H_c^{\circ}(C_8H_{18}(l)) = -5445,3$ kJ/mol; $\Delta H_c^{\circ}(CH_3CH_2OH(l)) = -1369,0$ kJ/mol; densidade a 298 K do etanol $\rho_e = 0,79$ g/cm³ e do octano $\rho_o = 0,70$ g/cm³
	a) Escribe a ecuación da reacción de combustión do etanol e calcula entalpía estándar de formación do etanol a 25 °C
	b) Cantos litros de bioetanol necesítanse para producir a mesma enerxía que produce 1 dm³ de gasolina?
	xías de enlace4
1.	a) A partir dos datos da táboa, calcula a entalpía estándar de combustión do metano4
	rimetría5
1.	É vostede guía dun grupo de xeólogos da National Geographic que vai explorar o deserto de Atacama. Deseñe un kit de emerxencia que inclúa paquetes de frío e calor instantáneos. Estes paquetes funcionan mesturando un sal con auga nunha bolsa pechada: o sal está contido nunha cápsula situada no interior da bolsa que contén a auga. Esta cápsula pódese romper cunha lixeira presión, de modo que o sal mestúrase ca auga, cambiando a súa temperatura. Para construír o kit dispón de dúas sales, nitrato de amonio (NH ₄ NO ₃) e cloruro de calcio (CaCl ₂)
	 a) Explique que sal escollería para fabricar a bolsa de frío e cal para a de calor. b) Calcule a cantidade de calor necesaria para cambiar a temperatura dos 500 mL nos 20 °C que se indica no enunciado.
	c) Calcule a masa necesaria de cada un dos sales para o cambio de temperatura indicado
	d) Debuxe un esquema de como construiría un aparato sinxelo para comprobar, de forma aproximada, que os seos cálculos son correctos, describindo o procedemento para a comprobación. Material dispoñible: bote de marmelada grande con tapa metálica, tapón de cortiza do mesmo tamaño cá tapa metálica, termómetro, un rolo de espuma de polistireno (bo illante térmico), cinta adhesiva
2.	Explica detalladamente como se pode determinar no laboratorio a calor de disolución de KOH(s) en auga. Efectúa o cálculo (á presión e temperatura de laboratorio) supoñendo unha masa de hidróxido de potasio de 4,5 g que se disolven en 450 cm³ nun calorímetro que ten un equivalente en auga de 15 g. O incremento da
	temperatura é de 2,5 °C