



Aplicaciones web 1

Actividad 4

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

Documento HTML

Continuar con el caso de negocio seleccionado de las actividades anteriores.

Consignas

- Crear un documento HTML base y explicar sus partes fundamentales.
- Crear un contenido dentro de <body> mínimo, y bien estructurado para entender la jerarquía de un contenido y cómo impacta eso en el entendimiento del usuario.
- Explicar por qué es importante la utilización del nombre index en el documento HTML de inicio.

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- Ayudarse con la IA solo cuando haya terminado para validar la estructura y entender conceptos.
- Crear un “quiz” (multiple choice) en Gemini para estudiar y compartirse los links entre grupos y acotar y restringir a lo visto en clase y lo resolvemos.
- **Tarea del grupo:** Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y **refinar la redacción final.**

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Consignas

Crear un documento HTML base y explicar sus partes fundamentales:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9
10
11 </body>
    </html>
```

Este bloque es el **esqueleto estándar** que tiene casi cualquier archivo HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sisifo Gym</title>
</head>

<body>
  <header>
    <h1>Sisifo Gym</h1>
    <p>Centro de entrenamiento y actividad física</p>
  </header>

  <main>
    <h2>Clases disponibles</h2>

    <section>
      <h3>Entrenamiento funcional</h3>
      <p>Clase orientada al desarrollo de fuerza, resistencia y movilidad.</p>
    </section>

    <section>
      <h3>Musculación</h3>
      <p>Entrenamiento con ejercicios adaptados a diferentes objetivos.</p>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

Le indica al navegador que este documento usa **HTML5** (la versión moderna del estándar). Siempre va en la primera línea, sin excepción, y le dice al navegador cómo debe interpretar el resto del código.

```
<html lang="en">
```

Es la etiqueta raíz: todo el contenido de la página va adentro de ella. El atributo `lang="en"` indica el **idioma principal** del documento (en este caso, inglés). Esto ayuda a:

- Los lectores de pantalla (accesibilidad)
- Los buscadores para indexar correctamente
- El corrector ortográfico del navegador

Si tu página está en español, deberías cambiarlo a `lang="es"`.

```
<head>...</head>
```

Contiene **metainformación** sobre la página: cosas que el navegador y los buscadores necesitan saber, pero que **no se muestran directamente** como contenido visible (salvo el título de la pestaña). Adentro encontramos:

```
<meta charset="UTF-8">
```

Define la **codificación de caracteres** como UTF-8, que permite usar tildes, ñ, emojis y símbolos especiales sin que se rompan o se vean como caracteres raros.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">
```

Es fundamental para el **diseño responsive** (que se adapte a celulares y tablets). Le dice al navegador:

- `width=device-width`: usar el ancho real del dispositivo
- `initial-scale=1.0`: empezar con zoom normal (sin achicar ni agrandar)

Sin esta línea, en un celular la página se vería como una versión "achicada" de una web de escritorio.

```
<title>Document</title>
```

Es el texto que aparece en la **pestaña del navegador** y en los resultados de Google. Deberías cambiarlo por algo descriptivo, como `<title>Mi Portfolio</title>`.

```
<body>...</body>
```

Acá va **todo el contenido visible** de la página: textos, imágenes, botones, formularios, etc. En tu ejemplo está vacío, así que la página no muestra nada todavía.

El uso del nombre **index** en el documento HTML de inicio es importante porque constituye una convención estándar utilizada por los servidores web. Cuando un usuario accede a la dirección principal de un sitio, el servidor busca generalmente un archivo denominado **index.html** y lo utiliza como página de inicio de manera automática.

Esto permite que el sitio pueda ser accesible directamente desde su dominio, sin necesidad de especificar el nombre del archivo en la URL. Por ejemplo, al ingresar a www.ejemplo.com, el servidor puede mostrar automáticamente el contenido de **index.html**.

Por lo tanto, utilizar **index.html** facilita la organización del sitio, simplifica el acceso a la página principal y permite que el servidor identifique cuál es el documento inicial que debe mostrar al usuario.