MANUAL DE INTEGRACIÓN API L7, INTERCEPTOR PEP & SIEM/SOC

Especificación Técnica de Socket Local, SDKs Oficiales e Ingesta de Logs Forenses

Titular / Inventor: Alfonso Ferrer Torres (NIF: 48553065L)

Registro RPI: RPI-2026-SAARE-0914X

Registro B2B: MS3V-SGP1.0-SOFTWARE-2026

Aislamiento: Zero-Disk RAM (mlock)

1. Arquitectura de Intercepción en Origen (PEP Ex-Ante)

El Interceptor L7 de S.A.A.R.E. se ejecuta en memoria volátil RAM en $<1.16\text{ ms}$, eliminando la necesidad de proxies de red intermedios o modificación de Firewalls/DNS.

2. Invocación desde SDK y Contenedor Sidecar

`Socket IPC Local:` `/var/run/saare_core.sock o Daemon Windows 127.0.0.1:8765`

Ejemplo de Integración SDK Python:

```
from saare import SaareEnforcer
enforcer = SaareEnforcer(mode='FAIL_CLOSED')
response = enforcer.intercept(prompt_bytes, tenant_id='MS3V-HERRERO')
```

3. Integración con SIEM/SOC (Splunk, QRadar, Elastic)

El sistema canaliza eventos formateados en JSON Canónico RFC 8785 con firmas HMAC-SHA256 directas a colectores Syslog/CEF para equipos de Ciberseguridad/SOC.