

SQL QUERYs
<b>GET (Obtener todo)</b>
"select * from clientes"
<b>GET (obtener por id)</b>
Parámetros(clienteId)
'select * from clientes where id =?',
[clienteId],
<b>GET (Por edad “Mayor que”)</b>
'select * from clientes where edad >?',
[edad],
<b>POST (Insertar)</b>
Parámetros ({nombre, apellidos, direccion, email, edad, genero, cuota, fecha_nacimiento, dni})
'insert into clientes (nombre, apellidos, direccion, email, edad, genero, cuota, fecha_nacimiento, dni) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?),
[nombre, apellidos, direccion, email, edad, genero, cuota, fecha_nacimiento, dni]
<b>UPDATE (Actualizar o editar)</b>
Parámetros (clienteId, {nombre, apellidos, direccion, email, edad, genero, cuota, fecha_nacimiento, dni})
'update clientes set nombre = ?, apellidos = ?, direccion = ?, email = ?, edad = ?, genero = ?, cuota = ?, fecha_nacimiento = ?, dni =? where id =?',
[nombre, apellidos, direccion, email, edad, genero, cuota, fecha_nacimiento, dni, clienteId],
<b>DELETE (Eliminar)</b>
Parámetros(clientId)
'delete from clientes where id =?',
[clienteId],