Informe: Diseño de la base de datos

Generación automática de itinerarios turísticos

Proyecto Astarship

Equipo: HAVING Fe

Integrante	**Grupo**
Reynaldo Guillermo Capdevila Reyes	C312
Miguel Andrés Cazorla Zamora	C312
Adrián Estévez Álvarez	C312
Kamila Reinoso Asín	C311
Eric Reyes Milián	C312
Alfonso Tejeda Rodríguez	C312

Bases de Datos II · Ingeniería de Software
Curso 2026–2027

Resumen

El presente informe tiene como objetivo diseñar una base de datos para la gestión de la generación automática de itinerarios turísticos de una agencia de viajes. Se realizó un análisis de los requerimientos funcionales, no funcionales y de entorno del sistema, lo que permitió identificar con claridad los procesos de gestión de guías, turistas, atracciones, actividades, paquetes, itinerarios y las seis consultas analíticas que constituyen el criterio de evaluación. A partir de ello se elaboró un Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX, versión 1.8.1) que muestra las entidades, atributos, interrelaciones y agregaciones críticas, junto con la especificación de las restricciones de integridad y el esquema lógico relacional derivado. Finalmente, se valoró la corrección del diseño mediante la extracción del cubrimiento minimal de dependencias funcionales, la descomposición en Tercera Forma Normal (3FN) y la comprobación de las propiedades de preservación de dependencias (PPDF) y de join sin pérdida (PLJ). Se concluye que el diseño es coherente y se recogen, de forma explícita, los puntos abiertos que deben cerrarse antes de la implementación física.

Índice

1. Introducción **5**

2. Análisis y reformulación enriquecedora de los requerimientos funcionales e informacionales del sistema **5**

2.1. Actores del sistema . . . 5
2.2. Requerimientos Funcionales . . . 5
2.2.1. Actividades y atracciones . . . 5
2.2.2. Paquetes turísticos, guías y turistas . . . 6
2.2.3. Generación de itinerarios . . . 6
2.2.4. Validación . . . 6
2.2.5. Asignación y recorrido . . . 7
2.2.6. Solicitud de modificación . . . 7
2.2.7. Red de atracciones . . . 7
2.2.8. Reportes y exportación . . . 7
2.2.9. Consultas (criterio de evaluación) . . . 8
2.3. Requerimientos No Funcionales . . . 8
2.4. Requerimientos de Entorno . . . 8

3. Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX) **10**

3.1. Entidades . . . 10
3.2. Interrelaciones . . . 11
3.3. Agregaciones . . . 12
3.4. Esquema lógico relacional . . . 13
3.5. Red de atracciones y búsqueda de alternativas (RF-33) . . . 14
3.5.1. Algoritmo base: Dijkstra . . . 15
3.5.2. Intercambio del algoritmo con el patrón Strategy . . . 15
3.5.3. Endpoint y flujo de la consulta . . . 16

4. Especificación de las restricciones de integridad **17**

4.1. Restricciones de integridad establecidas y/o detectadas . . . 17
4.2. Llaves, referencias, dominios y nulabilidad . . . 18
4.3. Restricciones de Cardinalidad por Interrelación . . . 21
4.3.1. Tourist – TravelGroup (Belongs) . . . 21
4.3.2. Activity – Category (Classifies) . . . 21
4.3.3. Activity – ActivityType (Is of Type) . . . 21
4.3.4. Category – Package (Coverage) . . . 21
4.3.5. Activity – Guide (Generates) . . . 21
4.3.6. Activity – Attraction (At) . . . 21
4.3.7. Guide – TravelGroup (Attends) . . . 21
4.3.8. Itinerary – Package (Belongs) . . . 21
4.3.9. Package – Admin (Generates) . . . 21
4.3.10. Itinerary – Guide (Generates) . . . 22
4.3.11. Admin – Assignment (Assigns) . . . 22
4.3.12. Agregaciones . . . 22

5. Valoración de la corrección del diseño de la base de datos **23**

5.1. Demostración formal de normalización (3FN), PPDF, PLJ y discusión del diseño . . . 23
5.1.1. Extracción de dependencias funcionales . . . 23
5.1.2. Cubrimiento minimal . . . 23
5.2. Descomposición formal en Tercera Forma Normal (3FN) . . . 25
5.2.1. Aplicación del algoritmo . . . 25

5.3. Garantía de cumplimiento de la PPDF y la PLJ 27
5.3.1. Preservación de dependencias funcionales (PPDF) 27
5.3.2. Join sin pérdida (PLJ) 27
5.4. Valoración final del diseño 28
5.4.1. Completitud respecto a los requerimientos 28
5.4.2. Observaciones y puntos abiertos detectados 28
5.5. Flexibilidad y extensibilidad 29

6. Conclusiones **29**

Índice de cuadros

1. Actores del sistema y sus responsabilidades. 5
2. Requerimientos funcionales: actividades y atracciones. 6
3. Requerimientos funcionales: paquetes turísticos, guías y turistas. 6
4. Requerimientos funcionales: generación de itinerarios. 6
5. Requerimientos funcionales: validación. 6
6. Requerimientos funcionales: asignación y recorrido. 7
7. Requerimientos funcionales: solicitud de modificación. 7
8. Requerimientos funcionales: red de atracciones. 7
9. Requerimientos funcionales: reportes y exportación. 7
10. Las seis consultas analíticas que constituyen el criterio de evaluación. 8
11. Requerimientos no funcionales. 8
12. Entidades del MERX y sus atributos. 10
13. Especialización de User: subtipos y atributos propios. 10
14. Interrelaciones binarias del MERX y sus cardinalidades. 11
15. Agregaciones del MERX: cardinalidades y atributos propios. 13
16. Esquema lógico relacional: las 25 relaciones con sus llaves y llaves foráneas. 13
17. Roles del patrón Strategy en la búsqueda de alternativas. 15
18. Parámetros del endpoint de búsqueda de alternativas. 16
19. Cubrimiento minimal G de las dependencias funcionales. 24
20. Dependencias del dominio no inducidas por las llaves. 25
21. Verificación de la Tercera Forma Normal esquema por esquema. 26

Índice de figuras

1. MERX v1.8.1 — Entidades. 10
2. MERX v1.8.1 — Interrelaciones. 11
3. MERX v1.8.1 — Agregaciones. 12

1. Introducción

Este informe tiene como propósito mostrar el proceso de análisis, diseño y valoración teórica de la base de datos correspondiente al proyecto «Astarship — generación automática de itinerarios turísticos», desarrollado por el equipo HAVING Fe en el marco de las asignaturas Bases de Datos II e Ingeniería de Software. En él se recoge el trabajo colaborativo orientado a establecer una especificación clara que garantice la correcta implementación de los procesos de almacenamiento, abarcando desde la gestión de los distintos actores (guías turísticos, jefe de operaciones, turistas y administrador) hasta la generación de itinerarios equilibrados bajo criterios de proporción por tipo, cobertura de categorías y cantidad total de actividades.

El documento inicia con un análisis y reformulación de los requerimientos funcionales, no funcionales (rendimiento, arquitectura desacoplada, patrones de diseño) y las restricciones técnicas y de entorno. Seguidamente se muestra el Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX) para representar de forma estructurada las entidades, interrelaciones y agregaciones que conforman la lógica del proyecto, así como el esquema lógico relacional que se deriva de él. A continuación se detallan las restricciones de integridad detectadas, incluyendo la definición de llaves, referencias, dominios, nulabilidad y cardinalidades por interrelación. Finalmente se realiza una valoración del diseño mediante la extracción del cubrimiento minimal y su descomposición en 3FN, evaluando su completitud y pertinencia teórica, y se señalan las observaciones y puntos abiertos detectados durante el análisis.

2. Análisis y reformulación enriquecedora de los requerimientos funcionales e informacionales del sistema

Astarship es una aplicación web para una agencia de viajes que genera itinerarios turísticos de forma automática. El sistema administra el banco de actividades y atracciones, los paquetes turísticos en que se usan, los guías que las describen y validan, y los turistas que las recorren. La generación no es aleatoria: cada itinerario debe respetar criterios de equilibrio y conservar el orden de recorrido para poder analizar cómo se acumula el esfuerzo físico a lo largo del viaje. Quedan fuera del alcance pagos, facturación, reservas de transporte o alojamiento, mensajería entre usuarios e integraciones con servicios externos.

2.1. Actores del sistema

Cuadro 1: Actores del sistema y sus responsabilidades.

Actor	Qué hace en el sistema
Guía turístico	Registra atracciones y actividades; clasifica por categoría y tipo y asigna nivel de esfuerzo a las actividades que él describió; genera itinerarios; atiende solicitudes de modificación.
Jefe de operaciones turísticas	Revisa y aprueba los itinerarios generados; puede ordenar la confección de otro bajo sus criterios.
Turista	Consulta los itinerarios que le asignan, registra sus visitas, valora la experiencia y solicita modificaciones.
Administrador	Evita actividades duplicadas e impide la asignación doble de itinerarios (ver PA-1 en la sección 5.4.2).

Un mismo guía puede estar autorizado en unos paquetes y no en otros, y la autorización distingue entre **generar** y **validar** itinerarios.

2.2. Requerimientos Funcionales

2.2.1. Actividades y atracciones

Cuadro 2: Requerimientos funcionales: actividades y atracciones.

ID	Requisito	Actor
RF-01	Registrar una atracción.	Guía
RF-02	Registrar una actividad e indicar en qué atracción se realiza.	Guía
RF-03	Clasificar una actividad por **categoría**, solo sobre las actividades que el propio guía describió.	Guía
RF-04	Clasificar una actividad por **tipo**: visita, excursión o taller.	Guía
RF-05	Asignar el **nivel de esfuerzo físico**: bajo, medio o alto.	Guía
RF-06	Impedir que se registren actividades duplicadas.	Administrador
RF-07	Consultar y listar el banco de actividades y atracciones.	Todos

2.2.2. Paquetes turísticos, guías y turistas

Cuadro 3: Requerimientos funcionales: paquetes turísticos, guías y turistas.

ID	Requisito	Actor
RF-08	Registrar un paquete con identificador único, nombre, destino y la lista de categorías a cubrir.	—
RF-09	Registrar en qué paquetes está autorizado cada guía, distinguiendo si puede generar, validar o ambas.	—
RF-10	Registrar un turista con identificador único, nombre, edad, grupo de viaje y los paquetes en que está inscrito.	—
RF-11	Registrar un guía con identificador único, nombre y especialidad.	—
RF-12	Gestionar grupos de viaje y la pertenencia de turistas a ellos.	—

2.2.3. Generación de itinerarios

Cuadro 4: Requerimientos funcionales: generación de itinerarios.

ID	Requisito	Actor
RF-13	Generar un itinerario automáticamente a partir de un conjunto de actividades seleccionadas.	Guía autorizado
RF-14	Parametrizar la generación con la proporción de actividades por tipo, la cobertura de categorías y la cantidad total de actividades.	Guía autorizado
RF-15	Almacenar la parametrización junto al itinerario generado.	Sistema
RF-16	Conservar el orden en que las actividades serán recorridas.	Sistema
RF-17	Asociar cada itinerario a un paquete turístico.	Sistema
RF-18	Consultar los itinerarios de otros guías que atienden el mismo paquete.	Guía

El enunciado separa quién *añade* actividades de quién *crea* el itinerario: son roles distintos sobre la misma entidad Guía, no personas de distinto tipo.

2.2.4. Validación

Cuadro 5: Requerimientos funcionales: validación.

ID	Requisito	Actor
RF-19	Revisar y aprobar o rechazar un itinerario generado, registrando fecha de validación, resultado y observaciones.	Jefe de operaciones
RF-20	Indicar la confección de otro itinerario bajo sus propios criterios.	Jefe de operaciones

ID	Requisito	Actor
RF-21	Distinguir el estado de un itinerario entre «generado pendiente de validación» y «validado».	Sistema

2.2.5. Asignación y recorrido

Cuadro 6: Requerimientos funcionales: asignación y recorrido.

ID	Requisito	Actor
RF-22	Asignar un itinerario a un turista (actor por definir, ver PA-1).	—
RF-23	Impedir la asignación doble de itinerarios.	Administrador
RF-24	Consultar los itinerarios asignados.	Turista
RF-25	Registrar cada visita de un turista a una actividad de un itinerario recorrido.	Turista / Sistema
RF-26	Valorar la experiencia.	Turista
RF-27	Consultar las valoraciones.	Guía y Turista
RF-28	Consultar todas las valoraciones propias agrupadas por paquete turístico.	Turista

2.2.6. Solicitud de modificación

Cuadro 7: Requerimientos funcionales: solicitud de modificación.

ID	Requisito	Actor
RF-29	Solicitar de forma virtual una modificación del itinerario.	Turista
RF-30	Pedir el apoyo de un guía adicional al asignado para que atienda la solicitud.	Turista
RF-31	Registrar todo el proceso de solicitud y el resultado de la modificación manual.	Sistema

2.2.7. Red de atracciones

Cuadro 8: Requerimientos funcionales: red de atracciones.

ID	Requisito	Actor
RF-32	Mantener las conexiones entre atracciones según cercanía geográfica y transporte disponible, con tiempo y costo asociados.	Sistema
RF-33	Recorrer la red para proponer alternativas cuando una actividad no pueda realizarse en el horario previsto (Dijkstra con Strategy; véase la sección 3.5).	Sistema

2.2.8. Reportes y exportación

Cuadro 9: Requerimientos funcionales: reportes y exportación.

ID	Requisito	Actor
RF-34	Generar reportes sobre la creación de itinerarios, las actividades más utilizadas, la distribución de niveles de esfuerzo y el desempeño de la experiencia según el esfuerzo.	Todos
RF-35	Presentar los resultados en tablas y gráficos.	Sistema
RF-36	Exportar a PDF la información mostrada, para todo tipo de usuario.	Todos
RF-37	Ordenar cada columna de los resultados.	Todos

2.2.9. Consultas (criterio de evaluación)

Técnicamente son requisitos funcionales; se separan porque constituyen el criterio de evaluación de Bases de Datos. Cada una debe poder verse como tabla y como gráfico, exportarse a PDF y ordenarse por columna (RF-35 a RF-37).

Cuadro 10: Las seis consultas analíticas que constituyen el criterio de evaluación.

ID	Consulta
RC-1	Itinerarios generados automáticamente para un paquete, indicando creador, fecha de creación y parámetros utilizados.
RC-2	Actividades más utilizadas en los itinerarios finales de un paquete, clasificadas por nivel de esfuerzo y categoría.
RC-3	Itinerarios validados por un revisor determinado, con fecha de validación y observaciones.
RC-4	Experiencia de los turistas en un itinerario, clasificando las actividades por esfuerzo y comparando tasas de satisfacción.
RC-5	Comparación entre paquetes: distribución de actividades por categoría y esfuerzo, y cumplimiento de los criterios de equilibrio.
RC-6	Correlación entre nivel de esfuerzo y valoración promedio por paquete; las 10 actividades con mayor tasa de abandono (con su guía creador y su paquete); y la comparación del desempeño de los turistas que solicitaron modificación contra el promedio de sus grupos de viaje en esos mismos paquetes.

RC-6 es la consulta más exigente y condiciona el modelo: exige calcular una *tasa de abandono* por actividad (distinguir una visita realizada de una no realizada, RF-25), trazar cada actividad hasta el guía que la creó (RF-02) y relacionar solicitudes de modificación con valoraciones y grupos de viaje.

2.3. Requerimientos No Funcionales

Cuadro 11: Requerimientos no funcionales.

ID	Requisito
RNF-01	**Rendimiento.** El itinerario del día debe entregarse sin demoras perceptibles, incluso con varios grupos consultando a la vez; justifica una capa de caché.
RNF-02	**La red de atracciones no se modela como tabla del esquema relacional.** Se gestiona de forma independiente para poder navegarla con agilidad.
RNF-03	**Multiplataforma.** Accesible desde cualquier sistema; una aplicación web es suficiente.
RNF-04	**Arquitectura desacoplada, extensible y mantenible.**
RNF-05	**Patrones de diseño.** Al menos dos implementados y justificados (Strategy para el algoritmo de rutas, sección 3.5).
RNF-06	**Documentación.** Docstrings en todo el código, verificados automáticamente.
RNF-07	**Pruebas unitarias** de back-end y front-end.
RNF-08	**Control de versiones** (Git + GitHub).
RNF-09	**Planificación** con herramienta CASE.
RNF-10	**Autenticación y autorización por rol.** Cada actor ve y hace solo lo que le corresponde.

2.4. Requerimientos de Entorno

Decisiones técnicas ya tomadas por el equipo y aprobadas por el profesor:

- **RE-01 Backend:** Python + FastAPI, gestionado con `uv`.
- **RE-02 Base de datos:** PostgreSQL 18, con SQLAlchemy y migraciones con Alembic.
- **RE-03 Frontend:** TypeScript + React (Vite).
- **RE-04 Entorno:** Docker y Docker Compose.

- **RE-05 Despliegue:** propuesto Vercel (frontend) + Render (API); sin cerrar.
- **RE-06 Caché:** Redis, si RNF-01 lo exige.

3. Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX)

El MERX (versión 1.8.1) se organiza en tres bloques: entidades con sus atributos, interrelaciones binarias y agregaciones que modelan las interrelaciones con atributos propios o que participan en otras interrelaciones.

3.1. Entidades




Figura 1: MERX v1.8.1 — Entidades.

Cuadro 12: Entidades del MERX y sus atributos.

Entidad	**Atributos**
User	ID, Name, Email
TravelGroup	ID, Name
Package	ID, Name, Destination, Status, CreationDate
Itinerary	ID, CreationDate, Status, ActivityCount
ActivityType	Code, Name
Category	ID, Name
Activity	ID, Name, EffortLevel, Duration, Status, CreationDate
Attraction	ID, Name, Address, Latitude, Longitude

Especialización de User (total, disjunta — partición):

Cuadro 13: Especialización de User: subtipos y atributos propios.

Supertipo	**Subtipo**	**Atributos propios**
User	Admin	—
User	Guide	Specialty
User	OperationsManager	—
User	Tourist	Age

3.2. Interrelaciones




Figura 2: MERX v1.8.1 — Interrelaciones.

Cuadro 14: Interrelaciones binarias del MERX y sus cardinalidades.

Interrelación	Participantes	Cardinalidad	(min,max)
Belongs	Tourist — TravelGroup	N:1	Tourist (1,1) — TravelGroup (1,*)
Classifies	Activity — Category	N:1	Activity (1,1) — Category (0,*)
Is of Type	Activity — ActivityType	N:1	Activity (1,1) — ActivityType (0,*)
Coverage	Category — Package	N:M	Category (0,*) — Package (1,*)
Generates	Activity — Guide	N:1	Activity (1,1) — Guide (0,*)
At	Activity — Attraction	N:1	Activity (1,1) — Attraction (0,*)
Attends	Guide — TravelGroup	1:N	Guide (0,*) — TravelGroup (1,1)
Belongs	Itinerary — Package	N:1	Itinerary (1,1) — Package (0,*)
Generates	Package — Admin	N:1	Package (1,1) — Admin (0,*)
Generates	Itinerary — Guide	N:1	Itinerary (1,1) — Guide (0,*)
Assigns	Admin — Assignment	1:N	Admin (0,*) — Assignment (1,1)

3.3. Agregaciones




Figura 3: MERX v1.8.1 — Agregaciones.

Cuadro 15: Agregaciones del MERX: cardinalidades y atributos propios.

Agregación	Participantes	Card.	(min,max)	Atributos
Proportion Type	Itinerary — ActivityType	N:M	Itinerary (1,*) — ActivityType (0,*)	Value
Proportion Category	Itinerary — Category	N:M	Itinerary (1,*) — Category (0,*)	Value
Itinerary Validation	Itinerary — Guide	N:M	Itinerary (0,*) — Guide (0,*)	ValidationDate, Result, Observations
Itinerary Approval	Itinerary — OperationsManager	N:M	Itinerary (0,*) — OperationsManager (0,*)	ApprovalDate, Result, Observations
Package Validation	Package — OperationsManager	N:M	Package (0,*) — OperationsManager (0,*)	ValidationDate, Result, Observations
Activity Validation	Activity — Admin	N:M	Activity (0,*) — Admin (0,*)	ValidationDate, Result, Observations
Assignment	Itinerary — Tourist	N:M	Itinerary (0,*) — Tourist (0,*)	AssignmentDate, Status
Modification Request	Guide — Assignment	N:M	Guide (0,*) — Assignment (0,*)	RequestDate, Description, Status, Result
Itinerary Composition	Itinerary — Activity	N:M	Itinerary (1,*) — Activity (0,*)	Order, Day, StartTime
Visit	Assignment — Itinerary Composition	N:M	Assignment (0,*) — Itinerary Composition (0,*)	Comment, Rating, Status
Authorization	Guide — Package	N:M	Guide (0,*) — Package (0,*)	CanGenerate, CanValidate
Booking	Tourist — Package	N:M	Tourist (0,*) — Package (0,*)	BookingDate

Las agregaciones *Assignment* e *Itinerary Composition* participan a su vez como extremos de otras interrelaciones (*Modification Request* y *Visit*), por lo que se tratan como entidades agregadas con identidad propia dada por la concatenación de las llaves de sus participantes.

3.4. Esquema lógico relacional

Aplicando las reglas de transformación del MERX al modelo relacional se obtienen 25 esquemas: las entidades incorporan como llave foránea las interrelaciones de cardinalidad N:1 / 1:N; cada subtipo de la especialización comparte la llave de User (partición total y disjunta); la interrelación N:M Coverage y las agregaciones generan esquemas propios cuya llave es la concatenación de las llaves de sus participantes.

Cuadro 16: Esquema lógico relacional: las 25 relaciones con sus llaves y llaves foráneas.

Relación	Tipo	Atributos (llave subrayada)	Llaves foráneas
User	Entidad	<u>ID</u>, Name, Email	—
TravelGroup	Entidad	<u>ID</u>, Name, ID_Guide	(ID_Guide) → Guide(ID)
Package	Entidad	<u>ID</u>, Name, Destination, Status, CreationDate, ID_Admin	(ID_Admin) → Admin(ID)
Itinerary	Entidad	<u>ID</u>, CreationDate, Status, ActivityCount, ID_Package, ID_Guide	(ID_Package) → Package(ID) (ID_Guide) → Guide(ID)
ActivityType	Entidad	<u>Code</u>, Name	—
Category	Entidad	<u>ID</u>, Name	—
Attraction	Entidad	<u>ID</u>, Name, Address, Latitude, Longitude	—
Activity	Entidad	<u>ID</u>, Name, EffortLevel, Duration, Status, CreationDate, Code_Type, ID_Category, ID_Guide, ID_Attraction	(Code_Type) → ActivityType(Code) (ID_Category) → Category(ID) (ID_Guide) → Guide(ID) (ID_Attraction) → Attraction(ID)

Relación	Tipo	Atributos (llave subrayada)	Llaves foráneas
Admin	Especialización	ID	(ID) → User(ID)
Guide	Especialización	ID, Specialty	(ID) → User(ID)
OperationsManager	Especialización	ID	(ID) → User(ID)
Tourist	Especialización	ID, Age, ID_TravelGroup	(ID) → User(ID) (ID_TravelGroup) → TravelGroup(ID)
Coverage	Interrelación	ID_Package, ID_Category	(ID_Package) → Package(ID) (ID_Category) → Category(ID)
ProportionType	Agregación	ID_Itinerary, Code_Type, Value	(ID_Itinerary) → Itinerary(ID) (Code_Type) → ActivityType(Code)
ProportionCategory	Agregación	ID_Itinerary, ID_Category, Value	(ID_Itinerary) → Itinerary(ID) (ID_Category) → Category(ID)
ItineraryValidation	Agregación	ID_Itinerary, ID_Guide, ValidationDate, Result, Observations	(ID_Itinerary) → Itinerary(ID) (ID_Guide) → Guide(ID)
ItineraryApproval	Agregación	ID_Itinerary, ID_Manager, ApprovalDate, Result, Observations	(ID_Itinerary) → Itinerary(ID) (ID_Manager) → OperationsManager(ID)
PackageValidation	Agregación	ID_Package, ID_Manager, ValidationDate, Result, Observations	(ID_Package) → Package(ID) (ID_Manager) → OperationsManager(ID)
ActivityValidation	Agregación	ID_Activity, ID_Admin, ValidationDate, Result, Observations	(ID_Activity) → Activity(ID) (ID_Admin) → Admin(ID)
Assignment	Agregación	ID_Itinerary, ID_Tourist, AssignmentDate, Status, ID_Admin	(ID_Itinerary) → Itinerary(ID) (ID_Tourist) → Tourist(ID) (ID_Admin) → Admin(ID)
ModificationRequest	Agregación	ID_Itinerary, ID_Tourist, ID_Guide, RequestDate, Description, Status, Result	(ID_Itinerary, ID_Tourist) → Assignment(ID_Itinerary, ID_Tourist) (ID_Guide) → Guide(ID)
ItineraryComposition	Agregación	ID_Itinerary, ID_Activity, Order, Day, StartTime	(ID_Itinerary) → Itinerary(ID) (ID_Activity) → Activity(ID)
Visit	Agregación	ID_Itinerary, ID_Tourist, ID_Activity, Comment, Rating, Status	(ID_Itinerary, ID_Tourist) → Assignment(ID_Itinerary, ID_Tourist) (ID_Itinerary, ID_Activity) → ItineraryComposition(ID_Itinerary, ID_Activity)
Authorization	Agregación	ID_Guide, ID_Package, CanGenerate, CanValidate	(ID_Guide) → Guide(ID) (ID_Package) → Package(ID)
Booking	Agregación	ID_Tourist, ID_Package, BookingDate	(ID_Tourist) → Tourist(ID) (ID_Package) → Package(ID)

Conforme a RNF-02, la red de atracciones (tiempos y costos entre atracciones) **no** forma parte de este esquema relacional: se gestiona de forma independiente y se enlaza con Attraction mediante su identificador.

3.5. Red de atracciones y búsqueda de alternativas (RF-33)

RF-33 exige recorrer la red de atracciones para proponer alternativas cuando una actividad no puede realizarse en el horario previsto. Por RNF-02 la red no vive en el esquema relacional: cada *nodo* es una atracción (identificada por `Attraction.ID`, con `Latitude` y `Longitude`) y cada *arista* es una conexión dirigida con dos pesos, **tiempo** y **costo** (RF-32). Esta subsección describe el algoritmo elegido y su integración en el sistema.

3.5.1. Algoritmo base: Dijkstra

Dijkstra encuentra el camino de menor peso acumulado entre un origen y un destino en un grafo dirigido con pesos no negativos. Mantiene una cola de prioridad ordenada por *g(n)*, el peso acumulado desde el origen, y en cada paso extrae el nodo de menor *g(n)* y relaja sus aristas salientes. Como los pesos (tiempo y costo, RF-32) son no negativos, la primera vez que un nodo sale de la cola su peso es el óptimo, por lo que la búsqueda puede detenerse al extraer el destino.

- **Peso por tiempo y peso por costo.** El mismo algoritmo sirve para ambos criterios: solo cambia la función *peso(arista)* que se le entrega (el tiempo o el costo de la conexión). No requiere coordenadas ni heurística, por lo que no depende de `Latitude` y `Longitude` de Attraction.
- **Alternativas múltiples.** Una única ejecución desde la atracción de origen calcula el peso mínimo hacia *todas* las atracciones alcanzables, de modo que el servicio puede evaluar todas las atracciones candidatas con una sola pasada en lugar de una búsqueda por candidata.
- **Complejidad.** O((V + E) log V) con cola de prioridad binaria, siendo V el número de atracciones y E el de conexiones.

```
DIJKSTRA(grafo, origen, destino, peso):
    abiertos <- cola_prioridad();  g[origen] <- 0
    abiertos.insertar(origen, prioridad = 0)
    mientras abiertos no vacia:
        n <- abiertos.extraer_minimo()
        si n == destino: devolver reconstruir_camino(padre, n)
        para cada arista (n, m, w) en grafo.vecinos(n):
            nuevo <- g[n] + peso(w)             # tiempo o costo
            si nuevo < g.get(m, infinito):
                g[m] <- nuevo;  padre[m] <- n
                abiertos.insertar_o_actualizar(m, nuevo)
    devolver SIN_CAMINO
```

3.5.2. Intercambio del algoritmo con el patrón Strategy

El algoritmo de búsqueda y su criterio de optimización (tiempo o costo) se encapsulan tras una interfaz común, de modo que el servicio que propone alternativas no conoce el algoritmo concreto y puede cambiarse sin modificarlo. Dijkstra es la estrategia por defecto, pero el patrón se mantiene para poder incorporar otras búsquedas (por ejemplo A*, búsqueda bidireccional o BFS por número de transbordos) sin alterar el resto del sistema. Este es uno de los dos patrones de diseño exigidos por RNF-05, junto con el que se elija y justifique en el resto de la aplicación.

Cuadro 17: Roles del patrón Strategy en la búsqueda de alternativas.

Rol (Strategy)	Elemento	Responsabilidad
Strategy	`RouteStrategy` (interfaz)	Declara `find_path(graph, origin, target)` → `Route | None`.
ConcreteStrategy	`DijkstraTimeStrategy`	Dijkstra con peso = tiempo (estrategia por defecto).
ConcreteStrategy	`DijkstraCostStrategy`	Dijkstra con peso = costo.
ConcreteStrategy (futura)	`OtraBusquedaStrategy`	Cualquier otro algoritmo que implemente `find_path` (A*, bidireccional, BFS, etc.).
Context	`AlternativesService`	Recibe la estrategia por inyección, filtra candidatos y ordena resultados.
Cliente	Endpoint FastAPI	Elige la estrategia según el parámetro de criterio y se la entrega al servicio.

```
class RouteStrategy(Protocol):
    def find_path(self, graph: AttractionGraph, origin: int, target: int) -> Route | None: ...

class DijkstraTimeStrategy:   # Dijkstra, peso = tiempo (por defecto)
```

```
class DijkstraCostStrategy:   # Dijkstra, peso = costo
# class AStarStrategy: ...    # ejemplo de extensión futura: otra búsqueda, misma interfaz

class AlternativesService:
    def __init__(self, strategy: RouteStrategy): self._strategy = strategy
```

Añadir un nuevo criterio o un algoritmo distinto de Dijkstra (por ejemplo, A*, o minimizar transbordos) solo requiere una nueva estrategia concreta, sin tocar el servicio ni el endpoint, lo que refuerza RNF-04 (arquitectura extensible y mantenible).

3.5.3. Endpoint y flujo de la consulta

`GET /attractions/{id}/alternatives?activity=<id>&time=<hora>`

Cuadro 18: Parámetros del endpoint de búsqueda de alternativas.

Parámetro	Significado
`id` (ruta)	Atracción donde la actividad no puede realizarse; es el *origen* de la búsqueda.
`activity`	Actividad afectada; se usa para buscar actividades sustitutas comparables (misma categoría y tipo).
`time`	Horario previsto en que la actividad no puede realizarse; define la ventana en que la alternativa debe estar disponible.

- Se obtienen las actividades candidatas en el esquema relacional (Activity con la misma Category y ActivityType, y su Attraction asociada).
- Para cada atracción candidata se ejecuta la estrategia desde la atracción de origen; si el criterio es tiempo, se descartan las que no llegan antes de que termine la ventana del horario indicado.
- Se ordenan las alternativas por peso del camino (tiempo o costo) y se devuelven con la ruta calculada y su peso total.
- Si no hay camino o ninguna candidata es alcanzable, se responde con una lista vacía, no con un error.

Supuestos que debe confirmar el equipo: los nombres y la semántica exacta de `activity` y `time`, la selección del criterio (tiempo o costo) mediante un parámetro adicional, y la forma de la respuesta no están fijados en el enunciado ni en `requisitos.md`; aquí se proponen como diseño inicial. Dado que RNF-01 exige respuestas sin demora perceptible, el grafo se mantiene en memoria (con caché si hace falta) y no se consulta la base de datos en cada expansión de nodo.

4. Especificación de las restricciones de integridad

4.1. Restricciones de integridad establecidas y/o detectadas

Se detallan las reglas y restricciones que aseguran la fiabilidad de los datos dentro del sistema, garantizando que el modelo refleje correctamente las reglas de la agencia.

- **RN-01.** Un guía solo clasifica (categoría, tipo, esfuerzo) las actividades que él describió, es decir, aquellas donde `Activity.ID_Guide` coincide con su identificador.
- **RN-02.** Un guía solo genera o valida itinerarios de paquetes en los que está autorizado y según el tipo de autorización (`CanGenerate`, `CanValidate` en Authorization).
- **RN-03.** No pueden existir actividades duplicadas (unicidad sobre el nombre de la actividad dentro de una misma atracción).
- **RN-04.** Un turista no puede recibir una asignación doble; la llave de Assignment (Itinerary, Tourist) impide asignar dos veces el mismo itinerario (ver PA-3).
- **RN-05.** Un itinerario pertenece a un único paquete; un paquete puede tener varios itinerarios.
- **RN-06.** El orden de las actividades dentro de un itinerario es significativo y debe preservarse (atributos Order y Day de Itinerary Composition).
- **RN-07.** Un itinerario generado no es válido hasta que el jefe de operaciones lo aprueba.
- **RN-08.** El guía que atiende una solicitud de modificación puede ser distinto del guía asignado al grupo del turista.
- Si el resultado de una validación o aprobación es RECHAZADO, el atributo Observations es obligatorio; si es APROBADO puede estar vacío.
- La suma de las proporciones por tipo (ProportionType) y por categoría (ProportionCategory) de un itinerario debe ser coherente con su cantidad total de actividades.
- El atributo ActivityCount de un itinerario debe coincidir con el número de filas de Itinerary Composition de ese itinerario.
- Los valores de Rating en Visit deben estar restringidos a un rango numérico predefinido (p. ej., 1 a 5).
- Solo se puede registrar una visita (Visit) a una actividad que forme parte del itinerario asignado al turista; la clave foránea compuesta sobre Itinerary Composition lo garantiza.
- Un itinerario solo puede asignarse a un turista si su estado es «validado».
- El turista de una Assignment debe estar inscrito (Booking) en el paquete al que pertenece el itinerario asignado. No se deduce de ninguna llave foránea: Assignment referencia a Itinerary y a Tourist por separado, de modo que sin esta restricción es posible asignar a un turista el itinerario de un paquete que no ha reservado. Exige comprobar `Itinerary.ID_Package` contra Booking.
- Las actividades que componen un itinerario deben pertenecer a categorías cubiertas por su paquete (Coverage), que es la condición de equilibrio que RF-14 pide verificar.
- RN-01 y RN-02 no son expresables de forma declarativa y requieren disparador o aserción. RN-01 compara `Activity.ID_Guide` con el guía que ejecuta la clasificación, dato que no vive en el esquema. RN-02 exige que el guía de una Itinerary Validation esté autorizado con `CanValidate` sobre el paquete del itinerario, lo que cruza tres relaciones (ItineraryValidation, Itinerary y Authorization) y no cabe en una llave foránea.

4.2. Llaves, referencias, dominios y nulabilidad

Llaves primarias

- `PK_User`: (ID).
- `PK_TravelGroup`: (ID).
- `PK_Package`: (ID).
- `PK_Itinerary`: (ID).
- `PK_ActivityType`: (Code).
- `PK_Category`: (ID).
- `PK_Attraction`: (ID).
- `PK_Activity`: (ID).
- `PK_Admin`: (ID).
- `PK_Guide`: (ID).
- `PK_OperationsManager`: (ID).
- `PK_Tourist`: (ID).
- `PK_Coverage`: (ID_Package, ID_Category).
- `PK_ProportionType`: (ID_Itinerary, Code_Type).
- `PK_ProportionCategory`: (ID_Itinerary, ID_Category).
- `PK_ItineraryValidation`: (ID_Itinerary, ID_Guide, ValidationDate).
- `PK_ItineraryApproval`: (ID_Itinerary, ID_Manager, ApprovalDate).
- `PK_PackageValidation`: (ID_Package, ID_Manager, ValidationDate).
- `PK_ActivityValidation`: (ID_Activity, ID_Admin, ValidationDate).
- `PK_Assignment`: (ID_Itinerary, ID_Tourist).
- `PK_ModificationRequest`: (ID_Itinerary, ID_Tourist, ID_Guide, RequestDate).
- `PK_ItineraryComposition`: (ID_Itinerary, ID_Activity).
- `PK_Visit`: (ID_Itinerary, ID_Tourist, ID_Activity).
- `PK_Authorization`: (ID_Guide, ID_Package).
- `PK_Booking`: (ID_Tourist, ID_Package).

Llaves alternativas

Las dependencias del dominio del cuadro 20 que resultaron ser unicidades se declaran como llaves alternativas. Sin ellas, las reglas de negocio correspondientes quedarían enunciadas pero no garantizadas.

- `UQ_User_Email`: (Email). Es la credencial de acceso, luego ha de ser única.
- `UQ_ActivityType_Name`: (Name).
- `UQ_Category_Name`: (Name).
- `UQ_Activity_Name_Attraction`: (Name, ID_Attraction). Es la forma declarativa de RN-03 y de RF-06: dos actividades con el mismo nombre en la misma atracción son la misma actividad.

- `UQ_ItineraryComposition_Orden`: (ID_Itinerary, Day, Order). Hace cumplir que el orden de recorrido de RF-16 sea único dentro de cada día de un itinerario, lo que la llave primaria (ID_Itinerary, ID_Activity) no impide por sí sola.

Llaves foráneas

- `FK_TravelGroup_ID_Guide`: (ID_Guide) referencia a Guide(ID).
- `FK_Package_ID_Admin`: (ID_Admin) referencia a Admin(ID).
- `FK_Itinerary_ID_Package`: (ID_Package) referencia a Package(ID).
- `FK_Itinerary_ID_Guide`: (ID_Guide) referencia a Guide(ID).
- `FK_Activity_Code_Type`: (Code_Type) referencia a ActivityType(Code).
- `FK_Activity_ID_Category`: (ID_Category) referencia a Category(ID).
- `FK_Activity_ID_Guide`: (ID_Guide) referencia a Guide(ID).
- `FK_Activity_ID_Attraction`: (ID_Attraction) referencia a Attraction(ID).
- `FK_Admin_ID`: (ID) referencia a User(ID).
- `FK_Guide_ID`: (ID) referencia a User(ID).
- `FK_OperationsManager_ID`: (ID) referencia a User(ID).
- `FK_Tourist_ID`: (ID) referencia a User(ID).
- `FK_Tourist_ID_TravelGroup`: (ID_TravelGroup) referencia a TravelGroup(ID).
- `FK_Coverage_ID_Package`: (ID_Package) referencia a Package(ID).
- `FK_Coverage_ID_Category`: (ID_Category) referencia a Category(ID).
- `FK_ProportionType_ID_Itinerary`: (ID_Itinerary) referencia a Itinerary(ID).
- `FK_ProportionType_Code_Type`: (Code_Type) referencia a ActivityType(Code).
- `FK_ProportionCategory_ID_Itinerary`: (ID_Itinerary) referencia a Itinerary(ID).
- `FK_ProportionCategory_ID_Category`: (ID_Category) referencia a Category(ID).
- `FK_ItineraryValidation_ID_Itinerary`: (ID_Itinerary) referencia a Itinerary(ID).
- `FK_ItineraryValidation_ID_Guide`: (ID_Guide) referencia a Guide(ID).
- `FK_ItineraryApproval_ID_Itinerary`: (ID_Itinerary) referencia a Itinerary(ID).
- `FK_ItineraryApproval_ID_Manager`: (ID_Manager) referencia a OperationsManager(ID).
- `FK_PackageValidation_ID_Package`: (ID_Package) referencia a Package(ID).
- `FK_PackageValidation_ID_Manager`: (ID_Manager) referencia a OperationsManager(ID).
- `FK_ActivityValidation_ID_Activity`: (ID_Activity) referencia a Activity(ID).
- `FK_ActivityValidation_ID_Admin`: (ID_Admin) referencia a Admin(ID).
- `FK_Assignment_ID_Itinerary`: (ID_Itinerary) referencia a Itinerary(ID).
- `FK_Assignment_ID_Tourist`: (ID_Tourist) referencia a Tourist(ID).
- `FK_Assignment_ID_Admin`: (ID_Admin) referencia a Admin(ID).
- `FK_ModificationRequest_ID_Itinerary_ID_Tourist`: (ID_Itinerary, ID_Tourist) referencia a Assignment(ID_Itinerary, ID_Tourist).

- FK_ModificationRequest_ID_Guide: (ID_Guide) referencia a Guide(ID).
- FK_ItineraryComposition_ID_Itinerary: (ID_Itinerary) referencia a Itinerary(ID).
- FK_ItineraryComposition_ID_Activity: (ID_Activity) referencia a Activity(ID).
- FK_Visit_ID_Itinerary_ID_Tourist: (ID_Itinerary, ID_Tourist) referencia a Assignment(ID_Itinerary, ID_Tourist).
- FK_Visit_ID_Itinerary_ID_Activity: (ID_Itinerary, ID_Activity) referencia a ItineraryComposition(ID_Itinerary, ID_Activity).
- FK_Authorization_ID_Guide: (ID_Guide) referencia a Guide(ID).
- FK_Authorization_ID_Package: (ID_Package) referencia a Package(ID).
- FK_Booking_ID_Tourist: (ID_Tourist) referencia a Tourist(ID).
- FK_Booking_ID_Package: (ID_Package) referencia a Package(ID).

Dominios

- Dom_EffortLevel_Activity: el nivel de esfuerzo solo puede ser {bajo, medio, alto}.
- Dom_Name_ActivityType: el tipo de actividad solo puede ser {visita, excursión, taller}.
- Dom_Status_Itinerary: el estado de un itinerario solo puede ser {generado pendiente de validación, validado, rechazado}. El tercer valor es necesario porque RF-19 permite *aprobar o rechazar* y ItineraryApproval.Result admite «rechazado»: sin él, un itinerario rechazado no tendría estado representable.
- Dom_Result_Validation: el resultado de una validación o aprobación solo puede ser {aprobado, rechazado}.
- Dom_Rating_Visit: la valoración es un entero en el rango definido por el cliente (p. ej., 1 a 5).
- Dom_Status_Visit: el estado de una visita distingue {realizada, no realizada/abandonada}; es la base de la tasa de abandono de RC-6.
- Dom_Status_Assignment, Dom_Status_ModificationRequest, Dom_Status_Package, Dom_Status_Activity: conjuntos de estados {(definido por el equipo)}.
- Dom_Specialty_Guide: especialidades de un guía {(definido por el cliente)}.
- Dom_Age_Tourist: la edad es un entero positivo.
- Dom_Duration_Activity: la duración es un valor positivo (en minutos).
- Dom_Latitude/Longitude_Attraction: latitud en $[-90, 90]$ y longitud en $[-180, 180]$.
- Dom_Value_Proportion: la proporción es un valor en $[0, 1]$ (o porcentaje en $[0, 100]$).
- Dom_Day_ItineraryComposition: el día es un entero positivo; Order es un entero positivo, único por itinerario y día.

Nulabilidad

- NULL_Observations: el campo Observations de ItineraryValidation, ItineraryApproval, PackageValidation y ActivityValidation es opcional (anulable), salvo cuando el resultado es «rechazado».
- NULL_Comment_Visit: el comentario de una visita es opcional.
- NULL_Rating_Visit: la valoración es anulable mientras la visita no haya sido realizada.

- `NULL_Result_ModificationRequest`: el resultado de una solicitud de modificación es nulo mientras esté pendiente de atención.
- Los restantes atributos de todos los esquemas son obligatorios (NOT NULL), incluidas todas las llaves foráneas de las relaciones derivadas de cardinalidad mínima 1.

4.3. Restricciones de Cardinalidad por Interrelación

4.3.1. Tourist – TravelGroup (Belongs)

- **Tourist** (1,1): cada Tourist se asocia con exactamente un(a) TravelGroup.
- **TravelGroup** (1,*): cada TravelGroup se asocia con de uno a muchos(as) Tourist.

4.3.2. Activity – Category (Classifies)

- **Activity** (1,1): cada Activity se asocia con exactamente un(a) Category.
- **Category** (0,*): cada Category puede asociarse con de cero a muchos(as) Activity.

4.3.3. Activity – ActivityType (Is of Type)

- **Activity** (1,1): cada Activity se asocia con exactamente un(a) ActivityType.
- **ActivityType** (0,*): cada ActivityType puede asociarse con de cero a muchos(as) Activity.

4.3.4. Category – Package (Coverage)

- **Category** (0,*): cada Category puede asociarse con de cero a muchos(as) Package.
- **Package** (1,*): cada Package se asocia con de uno a muchos(as) Category.

4.3.5. Activity – Guide (Generates)

- **Activity** (1,1): cada Activity se asocia con exactamente un(a) Guide.
- **Guide** (0,*): cada Guide puede asociarse con de cero a muchos(as) Activity.

4.3.6. Activity – Attraction (At)

- **Activity** (1,1): cada Activity se asocia con exactamente un(a) Attraction.
- **Attraction** (0,*): cada Attraction puede asociarse con de cero a muchos(as) Activity.

4.3.7. Guide – TravelGroup (Attends)

- **Guide** (0,*): cada Guide puede asociarse con de cero a muchos(as) TravelGroup.
- **TravelGroup** (1,1): cada TravelGroup se asocia con exactamente un(a) Guide.

4.3.8. Itinerary – Package (Belongs)

- **Itinerary** (1,1): cada Itinerary se asocia con exactamente un(a) Package.
- **Package** (0,*): cada Package puede asociarse con de cero a muchos(as) Itinerary.

4.3.9. Package – Admin (Generates)

- **Package** (1,1): cada Package se asocia con exactamente un(a) Admin.
- **Admin** (0,*): cada Admin puede asociarse con de cero a muchos(as) Package.

4.3.10. Itinerary – Guide (Generates)

- **Itinerary** (1,1): cada Itinerary se asocia con exactamente un(a) Guide.
- **Guide** (0,*): cada Guide puede asociarse con de cero a muchos(as) Itinerary.

4.3.11. Admin – Assignment (Assigns)

- **Admin** (0,*): cada Admin puede asociarse con de cero a muchos(as) Assignment.
- **Assignment** (1,1): cada Assignment se asocia con exactamente un(a) Admin.

4.3.12. Agregaciones

Las cardinalidades (min,max) de las doce agregaciones se recogen en el cuadro 15. Destacan Proportion Type, Proportion Category e Itinerary Composition, donde el itinerario participa con cardinalidad mínima 1: todo itinerario debe tener al menos una proporción por tipo, una por categoría y al menos una actividad. En el resto, ambos extremos participan con (0,*), de modo que la existencia de la interrelación es opcional para ambas partes.

5. Valoración de la corrección del diseño de la base de datos

5.1. Demostración formal de normalización (3FN), PPDF, PLJ y discusión del diseño

La corrección teórica de una descomposición se apoya en las tres condiciones siguientes. Son *necesarias*, no suficientes: un esquema puede cumplirlas y seguir modelando mal el dominio, de modo que la valoración formal de esta sección se complementa con la valoración de completitud de la sección 5.4.

- Todos los esquemas relacionales de la descomposición están en Tercera Forma Normal (3FN) o superior.
- Se cumple la Propiedad de Preservación de Dependencias Funcionales (PPDF).
- Se cumple la Propiedad del Join sin Pérdida de Información (PLJ).

5.1.1. Extracción de dependencias funcionales

A partir de la especificación conceptual se aplica el algoritmo de extracción:

- **Entidades:** por cada conjunto de entidades con atributos $X \subseteq U$ y llave K se añade $K \to X$.
- **Interrelaciones:** por cada conjunto de entidades en un extremo de cardinalidad máxima 1 se añade $K - K_E \to K_E$, donde K_E es la llave de dicho conjunto. Así, de *Classifies* (Activity N:1 Category) se obtiene $ID_{Activity} \to ID_{Category}$, que se refleja en la llave foránea Activity.ID_Category.
- **Agregaciones y relaciones N:M:** por cada agregación con atributos propios X se añade $K \to X$, donde K es la concatenación de las llaves de los participantes (más el atributo discriminante de fecha cuando el histórico admite repeticiones).
- **Reglas de negocio:** se añaden las dependencias asociadas a restricciones explícitas del dominio.

Dos precisiones sobre este paso, porque condicionan todo lo que sigue.

Renombrado por rol. La misma llave aparece en varios papeles distintos: `ID_Guide` designa al guía que *describe* una actividad (Generates), al que *genera* un itinerario (Generates), al que lo *valida* (Itinerary Validation), al que *atiende* un grupo (Attends), al que *atiende una solicitud* (Modification Request) y al que está *autorizado* en un paquete (Authorization). Para que el esquema universal R(U) esté bien definido, cada papel debe tratarse como un atributo propio (un renombrado ρ del atributo original); de lo contrario las dependencias de papeles distintos se confundirían entre sí. En los cuadros siguientes el papel se indica como superíndice. Lo mismo ocurre con las llaves de los subtipos de la especialización, que son renombrados de `ID_User`.

Dependencias no inducidas por las llaves. La extracción anterior produce, por construcción, exactamente las dependencias que las llaves ya elegidas inducen. Si el análisis se detuviera aquí, el algoritmo de síntesis devolvería sin remedio los mismos esquemas de partida y la verificación no probaría nada: sería circular. Por eso se examina además el dominio en busca de dependencias *no* inducidas por las llaves —unicidades alternativas y dependencias entre atributos no primos—, que son las únicas capaces de romper la 3FN. El resultado de ese examen se recoge en el cuadro 20.

5.1.2. Cubrimiento minimal

Un conjunto G de dependencias funcionales es un cubrimiento minimal de F si: (1) $G \equiv F$; (2) ningún determinante contiene atributos redundantes; y (3) G no contiene dependencias redundantes. Aplicando el algoritmo de minimización (descomposición del lado derecho y comprobación de redundancias vía clausura de atributos) se obtiene el conjunto G que recoge el cuadro 19.

Cuadro 19: Cubrimiento minimal G de las dependencias funcionales.

	Dependencia funcional	**Origen**
f_1	`ID_User` → Name, Email	Entidad User
f_2	`ID_TravelGroup` → Name, `ID_Guide`^{atiende}	Entidad TravelGroup + Attends
f_3	`ID_Package` → Name, Destination, Status, CreationDate, `ID_Admin`^{crea}	Entidad Package + Generates
f_4	`ID_Itinerary` → CreationDate, Status, ActivityCount, `ID_Package`, `ID_Guide`^{genera}	Entidad Itinerary + Belongs + Generates
f_5	`Code_Type` → Name	Entidad ActivityType
f_6	`ID_Category` → Name	Entidad Category
f_7	`ID_Attraction` → Name, Address, Latitude, Longitude	Entidad Attraction
f_8	`ID_Activity` → Name, EffortLevel, Duration, Status, CreationDate, `Code_Type`, `ID_Category`, `ID_Guide`^{describe}, `ID_Attraction`	Entidad Activity + Is of Type + Classifies + Generates + At
f_9	`ID_Guide` → Specialty	Especialización de User
f_{10}	`ID_Tourist` → Age, `ID_TravelGroup`	Especialización de User + Belongs
f_{11}	`ID_Itinerary`, `Code_Type` → Value	Agregación Proportion Type
f_{12}	`ID_Itinerary`, `ID_Category` → Value	Agregación Proportion Category
f_{13}	`ID_Itinerary`, `ID_Guide`^{valida}, ValidationDate → Result, Observations	Agregación Itinerary Validation
f_{14}	`ID_Itinerary`, `ID_Manager`, ApprovalDate → Result, Observations	Agregación Itinerary Approval
f_{15}	`ID_Package`, `ID_Manager`, ValidationDate → Result, Observations	Agregación Package Validation
f_{16}	`ID_Activity`, `ID_Admin`, ValidationDate → Result, Observations	Agregación Activity Validation
f_{17}	`ID_Itinerary`, `ID_Tourist` → AssignmentDate, Status, `ID_Admin`^{asigna}	Agregación Assignment + Assigns
f_{18}	`ID_Itinerary`, `ID_Tourist`, `ID_Guide`^{solicitud}, RequestDate → Description, Status, Result	Agregación Modification Request
f_{19}	`ID_Itinerary`, `ID_Activity` → Order, Day, StartTime	Agregación Itinerary Composition
f_{20}	`ID_Itinerary`, `ID_Tourist`, `ID_Activity` → Comment, Rating, Status	Agregación Visit
f_{21}	`ID_Guide`^{autorizado}, `ID_Package` → CanGenerate, CanValidate	Agregación Authorization
f_{22}	`ID_Tourist`, `ID_Package` → BookingDate	Agregación Booking

Comprobación de la minimalidad. (1) Todos los lados derechos están descompuestos en atributos simples, de modo que G es equivalente a F. (2) Ningún determinante tiene atributos redundantes: en los compuestos, suprimir cualquier componente destruye la dependencia —en f_{13}, sin ValidationDate no se distinguen dos validaciones del mismo guía sobre el mismo itinerario, y sin `ID_Guide`^{valida} no se sabe quién validó—. (3) Ninguna dependencia es redundante: cada determinante aparece como lado izquierdo una sola vez y los lados derechos son disjuntos dos a dos —cada atributo no primo pertenece a exactamente una relación—, luego ninguna f_i se deduce de las restantes y su clausura no la contiene.

Las dependencias triviales K → K que producen las relaciones cuyos atributos son todos llave (Admin, OperationsManager, Coverage) no forman parte del cubrimiento minimal; esos esquemas se conservan mediante el paso 3 del algoritmo de síntesis (atributos no contenidos en ninguna dependencia).

Dependencias del dominio ajenas a las llaves. Conforme a lo advertido en la sección 5.1.1, se examinó el dominio en busca de dependencias que las llaves elegidas no inducen. Son las únicas que pueden sacar un esquema de la 3FN, porque la 3FN solo se rompe cuando un atributo no primo depende de algo que no es llave candidata. El cuadro 20 recoge el examen completo.

Cuadro 20: Dependencias del dominio no inducidas por las llaves.

Dependencia examinada	¿Se acepta?	Consecuencia sobre la forma normal
Email → `ID_User`	Sí	Email es único, luego es segunda llave candidata de User. El determinante sigue siendo llave: User permanece en BCNF.
Name → `Code_Type`	Sí	Segunda llave candidata de ActivityType; permanece en BCNF.
Name → `ID_Category`	Sí	Segunda llave candidata de Category; permanece en BCNF.
(Name, `ID_Attraction`) → `ID_Activity`	Sí	Es RN-03 expresada como dependencia: segunda llave candidata de Activity, y la forma declarativa de «no hay actividades duplicadas». Permanece en BCNF.
Address → (Latitude, Longitude)	**No**	Se rechaza por decisión de modelado explícita (ver nota). Si se aceptara, Attraction quedaría fuera de 3FN.
(Latitude, Longitude) → Address	**No**	Ídem.
`ID_Itinerary` → ActivityCount	Sí, pero derivada	No la detecta la normalización: ActivityCount es el cardinal de Itinerary Composition, de modo que la redundancia es *inter*-relacional y no una dependencia dentro de R4 (ver 5.4.2).

Nota sobre Address, Latitude y Longitude. Es el único punto donde el esquema podría salirse de la 3FN, y por eso se hace explícita la decisión. Si se admitiera que la dirección determina las coordenadas, en Attraction habría una dependencia entre atributos *no primos* —`ID_Attraction` → Address → (Latitude, Longitude)—, es decir una dependencia transitiva, y la relación no estaría en 3FN ni en BCNF; habría que descomponerla en Attraction(ID, Name, Address) y Location(Address, Latitude, Longitude). El modelo **no** la admite: Address es una etiqueta descriptiva destinada a mostrarse al usuario, no una dirección postal normalizada, y dos atracciones distintas pueden compartirla con coordenadas distintas —un museo y el patio que lo rodea, o dos puntos de un mismo complejo—. Con esa lectura, Address, Latitude y Longitude son tres atributos independientes que solo dependen de `ID_Attraction`, y la relación permanece en BCNF. Si el equipo decidiera normalizar las direcciones, esta decisión debe revisarse junto con la descomposición indicada.

5.2. Descomposición formal en Tercera Forma Normal (3FN)

Para obtener la descomposición ρ en 3FN del esquema R(U, F), donde F es el cubrimiento minimal, se usa el algoritmo de síntesis:

- Reemplazar cada $X \to Y$ en F por las dependencias $X \to A_i$ para todo $A_i \in Y$.
- Por cada conjunto de dependencias $X \to A_1, \ldots, X \to A_k$ con el mismo determinante crear un esquema $R_j(U_j, F_j)$ con $U_j = X \cup \{A_1, \ldots, A_k\}$ y $F_j = \Pi_{Rj}(F)$.
- Si algún atributo de U no aparece en ninguna dependencia, formar con él un esquema propio (o integrarlo con su llave).
- Entonces $\rho = \{R_i\}$ está en 3FN respecto a $\Pi_{Ri}(F)$.

5.2.1. Aplicación del algoritmo

La aplicación del algoritmo agrupa las dependencias por determinante; como el cubrimiento tiene un único determinante por esquema, la descomposición coincide con los 25 esquemas del esquema lógico (sección 3.4). Esa coincidencia no constituye por sí sola una verificación: conforme a lo razonado en la sección 5.1.1, es la consecuencia inevitable de haber extraído las dependencias del propio esquema. Lo que sí verifica el diseño es que ninguna de las dependencias del dominio del cuadro 20 saque un esquema de la Tercera Forma Normal. El cuadro 21 recoge, para cada esquema, su llave candidata y esa comprobación: todo atributo no primo depende directamente

de la llave y no existe dependencia transitiva entre atributos no primos (las llaves foráneas son atributos no primos que no determinan a ningún otro atributo del esquema).

Cuadro 21: Verificación de la Tercera Forma Normal esquema por esquema.

Esquema	**Llave**	**Atributos no primos**	**3FN**
R1 — User	ID	Name, Email	Sí (BCNF)
R2 — TravelGroup	ID	Name, ID_Guide	Sí (BCNF)
R3 — Package	ID	Name, Destination, Status, CreationDate, ID_Admin	Sí (BCNF)
R4 — Itinerary	ID	CreationDate, Status, ActivityCount, ID_Package, ID_Guide	Sí (BCNF)
R5 — ActivityType	Code	Name	Sí (BCNF)
R6 — Category	ID	Name	Sí (BCNF)
R7 — Attraction	ID	Name, Address, Latitude, Longitude	Sí (BCNF)
R8 — Activity	ID	Name, EffortLevel, Duration, Status, CreationDate, Code_Type, ID_Category, ID_Guide, ID_Attraction	Sí (BCNF)
R9 — Admin	ID	— (todos primos)	Sí (BCNF)
R10 — Guide	ID	Specialty	Sí (BCNF)
R11 — OperationsManager	ID	— (todos primos)	Sí (BCNF)
R12 — Tourist	ID	Age, ID_TravelGroup	Sí (BCNF)
R13 — Coverage	ID_Package, ID_Category	— (todos primos)	Sí (BCNF)
R14 — ProportionType	ID_Itinerary, Code_Type	Value	Sí (BCNF)
R15 — ProportionCategory	ID_Itinerary, ID_Category	Value	Sí (BCNF)
R16 — ItineraryValidation	ID_Itinerary, ID_Guide, ValidationDate	Result, Observations	Sí (BCNF)
R17 — ItineraryApproval	ID_Itinerary, ID_Manager, ApprovalDate	Result, Observations	Sí (BCNF)
R18 — PackageValidation	ID_Package, ID_Manager, ValidationDate	Result, Observations	Sí (BCNF)
R19 — ActivityValidation	ID_Activity, ID_Admin, ValidationDate	Result, Observations	Sí (BCNF)
R20 — Assignment	ID_Itinerary, ID_Tourist	AssignmentDate, Status, ID_Admin	Sí (BCNF)
R21 — ModificationRequest	ID_Itinerary, ID_Tourist, ID_Guide, RequestDate	Description, Status, Result	Sí (BCNF)
R22 — ItineraryComposition	ID_Itinerary, ID_Activity	Order, Day, StartTime	Sí (BCNF)
R23 — Visit	ID_Itinerary, ID_Tourist, ID_Activity	Comment, Rating, Status	Sí (BCNF)
R24 — Authorization	ID_Guide, ID_Package	CanGenerate, CanValidate	Sí (BCNF)
R25 — Booking	ID_Tourist, ID_Package	BookingDate	Sí (BCNF)

Todos los esquemas están además en la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): por el cuadro 20, todo determinante de una dependencia no trivial es una llave candidata del esquema donde vive. Los cuatro esquemas con una segunda llave candidata (User por Email, ActivityType y Category por Name, Activity por (Name, `ID_Attraction`)) siguen cumpliéndolo, porque un determinante que es llave candidata nunca viola la BCNF. La única salvedad es la de Attraction recogida en la nota anterior: la BCNF de R7 depende de la decisión de modelado de que Address no determine las coordenadas.

5.3. Garantía de cumplimiento de la PPDF y la PLJ

5.3.1. Preservación de dependencias funcionales (PPDF)

La PPDF se cumple por construcción del algoritmo de síntesis. Cada dependencia $X \to Y \in G$ dio origen a un esquema R_j con $U_j \supseteq X \cup Y$, luego esa dependencia sobrevive en $\Pi_{Rj}(G)$ y por tanto $G \subseteq (\bigcup_i \Pi_{Ri}(G))^+$. Esta es la inclusión que hay que probar; la contraria, $(\bigcup_i \Pi_{Ri}(G))^+ \subseteq G^+$, es inmediata porque toda proyección de G se deduce de G. De ambas se sigue la equivalencia, y con ella que cada dependencia del cubrimiento puede verificarse sobre un único esquema, sin reunir ninguno: los determinantes de las 22 dependencias del cuadro 19 son exactamente las llaves primarias de los 22 esquemas que no son todo-llave.

Los tres esquemas todo-llave (Admin, OperationsManager, Coverage) no preservan ninguna dependencia porque no la tienen, de modo que su presencia es inocua para la PPDF.

5.3.2. Join sin pérdida (PLJ)

Es preciso partir de lo que el algoritmo de síntesis *no* garantiza. La síntesis asegura 3FN y PPDF, pero **no** la PLJ: es perfectamente posible sintetizar una descomposición en 3FN que preserve las dependencias y cuya reunión natural produzca tuplas espurias. La garantía clásica (Biskup, Dayal y Bernstein) restituye la propiedad añadiendo a ρ un esquema cuyo conjunto de atributos sea una **llave candidata del esquema universal** R(U). No es un requisito opcional ni una formalidad: es la pieza que cierra la demostración.

Dos precisiones sobre el criterio. Primera: la condición $(U_1 \cap U_2) \to U_1$ o $(U_1 \cap U_2) \to U_2$ vale para descomposiciones *binarias*. La reunión sin pérdida de n esquemas no se sigue de que lo sea dos a dos: hay descomposiciones cuyas reuniones parciales son todas sin pérdida y cuya reunión conjunta no lo es, de modo que la condición no puede aplicarse «de forma encadenada». El test general para n esquemas es el algoritmo del tableau o *chase* (Aho, Beeri y Ullman). Segunda: la unión de las llaves de los 25 esquemas **no** es una llave candidata del universal. Determina U, luego es *superllave*, pero no es minimal, y una llave candidata exige minimalidad.

Llave candidata del universal en este diseño. Como se advirtió en la sección 5.1.1, R(U) solo está bien definido tras el renombrado por rol: sin él, los seis papeles de `ID_Guide` colapsarían en un atributo y las dependencias de papeles distintos se contaminarían. Hecho el renombrado, una llave de U se obtiene por el procedimiento habitual: los atributos que no aparecen en el lado derecho de ninguna dependencia de G tienen que pertenecer a toda llave, y en este cubrimiento basta con ellos. Son los identificadores que ninguna dependencia determina —`ID_User`, `ID_Itinerary`, `ID_Activity`, `ID_Tourist`, `ID_Manager`, los papeles de `ID_Guide` y `ID_Admin` que no son determinados por f_2, f_3, f_4, f_8 ni f_{17}, y los papeles de `ID_Package` ajenos a f_4— más los cinco discriminantes de fecha (ValidationDate de Itinerary Validation, ApprovalDate, ValidationDate de Package Validation, ValidationDate de Activity Validation y RequestDate), que son atributos primos de sus agregaciones y no los determina nada. Su clausura es U, y ningún subconjunto propio la alcanza porque suprimir cualquiera de ellos deja sin determinar al menos un atributo. Añadir R_{26} con ese conjunto completa la descomposición y la PLJ queda garantizada por el teorema.

Por qué, en la práctica, R_{26} es un artificio. Ese esquema no corresponde a ningún hecho del negocio: reúne identificadores de papeles que no coexisten en ninguna tupla real (el guía que valida, el que atiende una solicitud y el administrador que valida una actividad no tienen por qué aparecer juntos). Es el síntoma conocido de que el esquema universal es una ficción cuando el modelo tiene llaves foráneas con varios papeles sobre la misma entidad. Por eso, en un diseño derivado de un modelo conceptual no se recurre a R_{26}, sino al resultado más fuerte del que ya se dispone: la **transformación MERX → relacional es sin pérdida por construcción**. Cada entidad conserva su llave; cada interrelación de cardinalidad máxima 1 se absorbe como llave foránea en el extremo N, y la reunión por esa llave foránea contra la primaria referenciada devuelve exactamente los pares originales; cada interrelación N:M y cada agregación genera un esquema cuya llave es la concatenación de las llaves de los participantes, que es precisamente la extensión de la interrelación. Ninguna de esas transformaciones pierde ni inventa información,

de modo que la descomposición de 25 esquemas representa el mismo contenido que el modelo conceptual del que procede.

En resumen: la PLJ se sostiene por la corrección de la transformación conceptual, y la formulación clásica se satisface añadiendo R_{26} si se exige la demostración por el teorema de síntesis. Lo que no resulta válido es deducirla encadenando la condición binaria sobre los 25 esquemas.

5.4. Valoración final del diseño

5.4.1. Completitud respecto a los requerimientos

- **RF-01 a RF-07:** Activity, Attraction, ActivityType, Category y las relaciones Classifies, Is of Type y At; ActivityValidation soporta el control de duplicados.
- **RF-08 a RF-12:** Package, Coverage (categorías a cubrir), Authorization (generar/validar), Tourist, Guide, TravelGroup y Booking (inscripción a paquetes).
- **RF-13 a RF-18:** Itinerary, ProportionType, ProportionCategory (parametrización) y ItineraryComposition (orden, día y hora).
- **RF-19 a RF-21:** ItineraryValidation e ItineraryApproval con fecha, resultado y observaciones; el estado en Itinerary.
- **RF-22 a RF-28:** Assignment y Visit (comentario, valoración y estado de la visita).
- **RF-29 a RF-31:** ModificationRequest, con guía adicional y resultado.
- **RF-32 y RF-33:** fuera del esquema relacional, según RNF-02; el algoritmo de búsqueda de alternativas se describe en la sección 3.5.
- **RF-34 a RF-37:** no añaden estructura al esquema. Son requisitos de presentación —reportes, tablas y gráficos, exportación a PDF y ordenación por columna— que se resuelven en la capa de aplicación sobre las consultas RC-1 a RC-6; el esquema las soporta en tanto que soporta esas consultas.

De esta manera el modelo ofrece la base necesaria para implementar las consultas RC-1 a RC-6; en particular, la tasa de abandono de RC-6 se obtiene de Visit.Status, la traza hasta el guía creador de Activity.ID_Guide, y la comparación con el grupo de viaje de la cadena ModificationRequest → Assignment → Tourist → TravelGroup.

5.4.2. Observaciones y puntos abiertos detectados

Durante el análisis se detectaron los siguientes puntos que conviene resolver antes de escribir los modelos ORM:

- **PA-1. Administrador.** El esquema lo modela (Admin, Package.ID_Admin, Assignment.ID_Admin, ActivityValidation), pero el equipo acordó el 21 de septiembre no modelarlo como entidad. Queda pendiente decidir quién ejecuta RF-22 (asignación).
- **PA-2. User frente a Persona.** El profesor indicó que en el MERX debe existir Persona y no User, y que los permisos no se modelan; el revisor externo recomendó Usuario + Rol. Son criterios incompatibles y hay que elegir uno.
- **PA-3. Asignación doble.** El modelo solo impide asignar dos veces el mismo itinerario; impedir itinerarios solapados exige fechas por paquete o itinerario que el enunciado no pide.
- **PA-4 y PA-6. Grupo de viaje.** No está resuelto si el itinerario se asigna al turista o al grupo, ni si un turista pertenece a un único grupo (Tourist.ID_TravelGroup lo supone) o a uno por paquete.
- **PA-5.** Decisión interna no recogida en el enunciado: el turista toma el itinerario completo o lo cambia completo, sin modificación parcial.

- **PA-7. Autorización.** Authorization es un dato de negocio (qué paquetes atiende un guía) y debe distinguirse de los permisos de aplicación.
- **PA-8.** Los atributos de atracción, actividad, itinerario y grupo de viaje son decisiones del equipo no respaldadas por el enunciado.
- **PA-9.** ORM o SQL directo: se propone ORM para el CRUD y SQL escrito a mano para las seis consultas analíticas.
- **PA-10 (cerrado).** El algoritmo para recorrer la red de atracciones queda resuelto en favor de **Dijkstra** con peso intercambiable (tiempo o costo), manteniendo A* como estrategia alternativa tras la interfaz del patrón Strategy, según se justifica en la sección 3.5. El cierre está recogido en `requisitos.md` (sección 3.7 y PA-10).

Además se señalan cinco mejoras de diseño: (1) `Itinerary.ActivityCount` es un atributo derivado (cardinal de ItineraryComposition), redundancia inter-relacional que la normalización no detecta —según se razona en el cuadro 20— y que debe controlarse mediante restricción o vista; (2) `Order` es palabra reservada en SQL y conviene renombrarlo (p. ej., `Position`); (3) la llave (ID_Itinerary, ID_Activity) de ItineraryComposition impide repetir una actividad en un mismo itinerario, lo cual es coherente con la generación equilibrada pero debe confirmarse; (4) cinco relaciones llevan una fecha dentro de la llave primaria (ItineraryValidation, ItineraryApproval, PackageValidation, ActivityValidation y ModificationRequest) para admitir repeticiones del mismo par de participantes; es frágil, porque dos registros con el mismo instante colisionan, y un identificador propio con la fecha como atributo sería más robusto y simplificaría el cubrimiento de la sección 5.1.2; (5) la agregación PackageValidation no responde a ningún requerimiento del enunciado —ninguna consulta la usa y ningún RF pide validar paquetes—, de modo que hay que justificarla como decisión del equipo o retirarla.

5.5. Flexibilidad y extensibilidad

El diseño presenta una estructura modular que facilita su adaptación ante la evolución del dominio sin afectar el esquema base. La independencia entre actividades, atracciones, categorías, tipos, paquetes e itinerarios permite incorporar nuevas combinaciones o paquetes de forma directa. La separación entre las agregaciones de validación (guía, jefe de operaciones, administrador) y las entidades permite incorporar nuevos revisores o nuevos roles sin alterar las relaciones existentes, y la gestión independiente de la red de atracciones permite evolucionarla (por ejemplo, hacia una base de datos orientada a grafos) sin modificar el modelo relacional.

6. Conclusiones

El desarrollo de este informe permitió consolidar una visión clara y teóricamente sólida del sistema de generación automática de itinerarios turísticos. La especificación de los requerimientos funcionales e informacionales garantiza que el sistema pueda responder a las seis consultas analíticas, al registro del orden de recorrido y a la trazabilidad entre actividades, guías, itinerarios, asignaciones y visitas.

La formulación del MERX, sumada a las restricciones de integridad para llaves, llaves alternativas, dominios y cardinalidades, refuerza la integridad operativa y evita estados inconsistentes. La aplicación del algoritmo de síntesis sobre el cubrimiento minimal de 22 dependencias evidenció que los 25 esquemas están en Tercera Forma Normal y, de hecho, en BCNF, con una única salvedad explícita: la BCNF de Attraction depende de la decisión de modelado de que la dirección no determine las coordenadas. La PPDF se cumple por construcción de la síntesis; la PLJ se sostiene en la corrección de la transformación conceptual, y se satisface además en su formulación clásica añadiendo un esquema con una llave candidata del universal.

Queda pendiente cerrar los puntos abiertos señalados en la sección 5.4.2, en especial PA-1, PA-2 y PA-4, que condicionan la forma final del modelo. Una vez resueltos, el diseño estará preparado

para escalar hacia su implementación física en PostgreSQL y su integración con el resto de la aplicación.