

Fitur:

1. Daya magnet optimal

Desain motor yang melalui hasil pengukuran *FEA* (*Finite Element Analysis*) memberikan daya magnet yang optimal.

2. Conepaper tahan terhadap cuaca

Material *conepaper* dibuat berbahan dasar paper khusus yang diproses dengan metode *"rigid nonpress"* dan dilapisi dengan lapisan *weather resistance* sehingga speaker cocok diaplikasikan untuk indoor ataupun outdoor.

3. Minim Kompresi

Motor dan *chassis* didesain dengan penambahan ventilasi khusus sehingga tidak ada kompresi udara dan memberikan sirkulasi udara yang berfungsi sebagai pendingin.

4. Respon frekuensi yang halus

Conepaper dengan surround cloth M-type dan dilengkapi damping glue pada surround memberikan hasil respon frekuensi yang halus.


Spesifikasi

Diameter Speaker	:15 inch / 381 mm
Impedansi	:8 Ω
Max. Power	:500 Watt
Lebar Daerah Frekuensi	:40 Hz - 3800 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m)	:101 dB
Diameter Cone Efektif	:327 mm
Medan Magnet	:1.22 T
Berat Magnet	:1.35 kg/47.7 Oz
Material Magnet	: Ferrite
Diameter Voice Coil	:49.5 mm/1.95 inch
Material Voice Coil	:TILL
Berat Speaker	:3.7 kg


Parameter "Thiele-Small"

Frekuens	i Resonansi / Fs	:38 Hz
DCR		: 5.6 Ω
Qts		: 0.67
Qes		: 0.73
Qms		: 8.35
Mms		: 65.8 g
Cms		: 0.26 mm/N
BL Produ	ct	:11 Tm
Vas		: 261 liters
No		:1.91%
Sd		: 839,8 cm ²
Xmax		: 5.75 mm

Respon Frekuensi



Impedansi





- All data is taken using DAAS PRO in Chamber at distance 31.6 cm

Referensi Box Speaker

Dimensi Luar 190.8 Lt pada Fb 39 Hz, Tebal Material 18 mm

Respon Bass





SHOWROOM

Surabaya: Jl. Genteng Besar No.15A, Genteng - Surabaya Telp.: +62 81 231833504, +62 81 217334084 **Jakarta**: Ruko Glodok Plaza Blok F, No. 97, Mangga Besar - Jakarta Barat, +62-21 30525443, 6493139, Fax.: +62-21 6493171