



DEFINICION GENERAL

ROMATOP FLEX es un sistema de impermeabilización flexible y elástico a base de cemento, aditivos y polímeros acrílicos en dispersión acuosa. Aplicado por sobre posición de capas (imprimación y capa de refuerzo) conforma una membrana impermeable de excelente elasticidad y adherencia.

APLICACIONES PRINCIPALES

Sus principales usos son en la impermeabilización de estructuras susceptibles a deformaciones como:

- Fundaciones, muros de subterráneos.
- Losas de cubiertas de estacionamientos.
- Losas de cocina, baños, terrazas y jardineras.
- Estanques, cámaras y nichos.
- Paneles de madera y tabiques de yeso cartón.
- Juntas de dilatación.
- Encuentro de materiales de distinta naturaleza (hormigón- metal)

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.
- Alta impermeabilidad, elasticidad y flexibilidad.
- Buen comportamiento en el tiempo, incluso en condiciones climáticas extremas.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- Buena adherencia de morteros sobre él.
- Se puede pintar.
- No es toxico.

DATOS TECNICOS

Método de aplicación:

- Capa base : Aplicar una capa de **ROMATOP FLEX** delgada sobre la superficie limpia y húmeda, por medio de brocha o rodillo. Se debe asegurar cubrir completamente la superficie. Dejar secar 3 a 4 horas antes de aplicar la capa siguiente.

- Segunda capa : La segunda capa debe se aplicada por medio de brocha o rodillo, procurando formar una capa homogénea gruesa de aproximadamente 1 mm de espesor. Esta aplicación debe ser hecha, una vez seca la primera mano (3 a 4 horas). Esta aplicación se hará en sentido perpendicular a la capa anterior cubriéndola completamente, procurando dejar una película de un espesor aproximado de 0,5 a 1 mm. los tiempos de secado indicados pueden variar dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

Rendimiento:

1,8 Kg. /m² aproximadamente, en dos manos.

CARACTERISTICAS FISICAS

Apariencia:

Componente B: Polvo color gris. Saco 15 kg.

Componente A: Líquido de color blanco. Bidón 5 kg.

PRESENTACION

- Juego de 20 kilos.

VIDA UTIL / ALMACENAMIENTO

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

OBSERVACIONES / PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Aplicar con temperaturas superiores a 5° C.
- Mantener el envase bien cerrado y bajo techo.
- Proteger de temperaturas extremas.
- No ingerir.

OBSERVACIONES: Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo. Las fichas técnicas u hojas de seguridad de nuestros productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Por esto recomendamos visitar nuestra página web: www.romaco.cl, en donde podrá descargar la última versión.

03-2025 JFA