



## DEFINICION GENERAL

**Roma Látex** es un aditivo elaborado en base a una emulsión de elastómeros que adicionada al mortero de cemento, mejora sus propiedades, especialmente la adherencia. La lechada de adherencia obtenida se utiliza para unir mortero fresco con hormigón o mortero endurecido.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Enchapes o afinados de poco espesor
- Reparación de saltaduras, grietas, etc.
- Nivelación y afinamiento de pisos
- Para mejorar adherencias en base de cementos o cal hidráulica.
- Como aditivo en el mortero se utiliza cuando se requiere buena resistencia al desgaste y al impacto y cuando se necesite un mortero con buena adherencia y con un mínimo riesgo de fisuración y desecación prematura
- La lechada de **Roma Látex** se utiliza como puente de adherencia principalmente en estucos, parches, afinados de pisos, reparaciones superficiales y donde sea necesario asegurar una buena unión entre el mortero y la base.

## CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Mayor adherencia.
- Mayor resistencia al desgaste y a los agentes agresivos moderados.
- Menor riesgo de fisuración.
- Menor tendencia a la pérdida brusca de agua.
- Mantiene sus propiedades frente a las presencia de agua y humedad.
- Fácil dilución.

## DATOS TECNICOS

### *Método de aplicación:*

### *Imprimación o lechada de adherencia:*

Mezclar en seco, cemento y arena en partes iguales. Adicionar una lechada de **Roma Látex** con 2 partes de agua, revolver hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Imprimir la superficie con brocha o rodillo, mientras esta continúe fresca (30 minutos aprox.) vaciar la mezcla de relleno.

### *Aditivo para morteros:*

**Roma Látex** debe diluirse en el agua de amasado de los productos o mezclas a preparar, dependiendo del resultado deseado, se puede aplicar puro o diluirse hasta en 4 partes de agua.

### *Rendimiento:*

En lechada adhesiva: 200cc/m<sup>2</sup> aproximadamente.

En Mortero: 0,3 a 0,9 lts/m<sup>2</sup> según dilución, en 1 cm de espesor.

## CARACTERISTICAS FISICAS

**Apariencia:** Líquido color blanco.

**Densidad** : 1,03 (+/- 0,02) gr/cm<sup>3</sup>

## PRESENTACION

- Tambor 200 lt.
- Tineta 20 lt.

## VIDA UTIL / ALMACENAMIENTO

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

## OBSERVACIONES / PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Aplicar con temperaturas superiores a 10° C.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Proteger de temperaturas extremas.
- No ingerir.
- Se recomiendan hacer pruebas para determinar la dosificación más adecuada.

**OBSERVACIONES:** Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo. Las fichas técnicas u hojas de seguridad de nuestros productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Por esto recomendamos visitar nuestra página web: [www.romaco.cl](http://www.romaco.cl), en donde podrá descargar la última versión.

03/2025 JFA