



## DEFINICION GENERAL

**ROMATOP SEAL** es un impermeabilizante superficial a base de cemento rígido, agregados seleccionados y aditivos, que mezclado con agua forma un recubrimiento que sella los poros e imperfecciones superficiales en estructuras de hormigón y albañilería, formando una barrera que impide que impida la entrada y la salida de humedad.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Estanques de agua.
- Jardineras.
- Subterráneos.
- Fundaciones.
- Muros de contención.
- Fosas de ascensores.
- Túneles.
- Cámaras de subterráneos de electricidad, gas y agua
- Piscinas.
- Rasgos de ventanas.
- Losas y muros de cocina y baño.

## CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Listo para ser mezclado, solo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en la construcción.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Excelente comportamiento a presión negativa.
- Trabajabilidad es de 60 min. aprox.

## DATOS TECNICOS

### *Método de aplicación:*

### *Preparación del producto:*

En un balde verter el componente A y B de **ROMATOP SEAL**, revolver durante 5 minutos aprox. hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Revolver periódicamente cada 15 a 20 min. Para mantener la homogeneidad de la mezcla.

### *Aplicación:*

Previamente humedecer muy bien la superficie hasta saturar (sin presencia de agua libre), Aplicar **ROMATOP SEAL** con una brocha de Tampico en forma de ponceado, depositando el impermeabilizante sobre la superficie cubriendo todos los poros (no estirar como pintura). 24 horas después se aplicara una segunda mano en sentido perpendicular a la anterior.

No trabajar con temperaturas extremas o sol directo sin prever protecciones de curado y sombreado, para evitar la evaporación prematura del agua del producto.

La puesta al servicio es de 48 horas

### *Rendimiento:*

3 a 4 Kg/m<sup>2</sup> en 2 mm. de espesor.

## CARACTERISTICAS FISICAS

### *Apariencia:*

Componente B: Polvo color gris. Saco 15 kg.

Componente A: Líquido color blanco. Bidón 5 kg.

## PRESENTACION

- Juego de 20 kilos.

## VIDA UTIL / ALMACENAMIENTO

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

## OBSERVACIONES / PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Aplicar con temperaturas superiores a 5° C.
- Mantener el envase bien cerrado y bajo techo.
- Proteger de temperaturas extremas.
- No ingerir.

**OBSERVACIONES:** Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo. Las fichas técnicas u hojas de seguridad de nuestros productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Por esto recomendamos visitar nuestra página web: [www.romaco.cl](http://www.romaco.cl), en donde podrá descargar la última versión.

03-2025 JFA