



DEFINICION GENERAL

Roma Látex Listo es un aditivo elaborado en base a una emulsión de elastómeros que adicionada al mortero de cemento, mejora sus propiedades, especialmente la adherencia. La lechada de adherencia obtenida se utiliza para unir mortero fresco con hormigón o mortero endurecido.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Enchapes o afinados de poco espesor.
- Reparación de saltaduras, grietas, etc.
- Nivelación y afinamiento de pisos.
- Para mejorar adherencias en base de cementos o cal hidráulica.
- Como aditivo en el mortero se utiliza cuando se requiere buena resistencia al desgaste y al impacto y cuando se necesite un mortero con buena adherencia y con un mínimo riesgo de fisuración y desecación prematura.
- La lechada de **Roma Látex Listo** se utiliza como puente de adherencia principalmente en estucos, parches, afinados de pisos, reparaciones superficiales y donde sea necesario asegurar una buena unión entre el mortero y la base.

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Mayor adherencia.
- Mayor resistencia al desgaste y a los agentes agresivos moderados.
- Menor riesgo de fisuración.
- Menor tendencia a la pérdida brusca de agua.
- Mantiene sus propiedades frente a las presencia de agua y humedad.
- Listo para su aplicación.

DATOS TECNICOS

Método de aplicación:

Imprimación o lechada de adherencia:

Mezclar en seco, cemento y arena en partes iguales. Adicionar una lechada de **Roma Látex Listo**, revolver hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Imprimir la superficie con brocha o rodillo, mientras esta siga continúe fresca vaciar la mezcla de relleno.

Aditivo para morteros:

Roma Látex Listo debe diluirse en el agua de amasado de los productos o mezclas a preparar, se puede aplicar puro o diluirse hasta en 1 parte de agua.

Rendimiento:

- En lechada adhesiva: 200cc/m² aproximadamente.
- En Mortero: 0,3 a 0,9 lts/m² según dilución, en 1 centímetro de espesor.

CARACTERISTICAS FISICAS

Apariencia: Liquido color blanco.

Densidad : 1,02 (+/- 0,02) gr/cm³

PRESENTACION

- Tambor 200 lt.
- Tineta 20 lt..

VIDA UTIL / ALMACENAMIENTO

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

OBSERVACIONES / PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Aplicar con temperaturas superiores a 10° C.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Proteger de temperaturas extremas.
- No ingerir.
- Se recomiendan hacer pruebas para determinar la dosificación más adecuada.

OBSERVACIONES: Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo. Las fichas técnicas u hojas de seguridad de nuestros productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Por esto recomendamos visitar nuestra página web: www.romaco.cl, en donde podrá descargar la última versión.

03/2025 JFA