



DEFINICION GENERAL

Es un sellador de un componente, basado en mezcla de resinas, disueltas en solventes, apariencia gris brillante, rápida evaporación y fácil aplicación, para sellar pisos o losas de concreto u hormigones nuevos y antiguos, aumenta la resistencia y evita la acumulación de polvo.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Superficies procesadoras de pollos y carnes.
- Pabellones de crianza de animales.
- Estacionamientos, hangares y bodegas.
- Protección superficial en pavimentos de hormigón en general.
- Gravados arquitectónicos.
- Muros, vigas y pilares cuando estas requieren una mayor protección.

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Fácil aplicación por medio de brocha, rodillo o pulverizador.
- Sobre concreto fresco actúa, como sellador, reduciendo la pérdida de agua durante el fraguado.
- Las superficies se ensucian menos y son más fáciles de limpiar.
- Al ser base a solventes puede ser aplicado tanto en inviernos como en verano.

DATOS TECNICOS

Método de aplicación:

Sobre concreto fresco: Una vez concluido el proceso de texturado del hormigón, aplicar **ROMAFLOOR S GRIS** por medio de un pulverizador formando una capa homogénea. Esperar 24 horas para aplicar la siguiente capa.

Sobre concreto antiguo: La superficie debe estar seca y completamente limpia. Se debe eliminar todo el polvo, material suelto, pinturas y elementos que impidan que el producto se impregne o ancle en los poros del concreto **ROMAFLOOR S GRIS** se debe aplicar por sobre posición de capas con intervalos de 24 horas hasta obtener el efecto deseado.

En ambos casos se recomienda poner en servicio 24 a 48 horas después de aplicado la última capa.

Rendimiento:

Dependiendo de la textura de la superficie y el método de aplicación, su rendimiento es aproximadamente de 4 m²/lt.

Tambor rinde 700 m2 aprox.

Tineta rinde 70 m2 aprox.

Según método de aplicación.

CARACTERISTICAS FISICAS

Apariencia: Líquido color GRIS 7040 o GRIS 7046

Densidad : 0,92 +/- 0,05 gr. /cm³.

PRESENTACION

- Tambor 170 kg.
- Tineta 17 kg.

VIDA UTIL / ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

OBSERVACIONES / PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- El trabajo se debe realizar en recintos ventilados.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Proteger de temperaturas extremas.
- No ingerir.
- Evitar inhalaciones prolongadas.
- Se recomiendan hacer pruebas para determinar rendimiento y acabado sobre el sustrato a aplicar **ROMAFLOOR S GRIS**.

OBSERVACIONES: Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo. Las fichas técnicas u hojas de seguridad de nuestros productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Por esto recomendamos visitar nuestra página web: www.romaco.cl, en donde podrá descargar la última versión.

03/2025 JFA