

Examen-Sem-y-Monitor-resuelto.pdf



Zukii



Sistemas Concurrentes y Distribuidos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

EOI Escuela de
organización
industrial

La mejor escuela de negocios en
energía, sostenibilidad y medio
ambiente de España.

Más información
www.eoi.es

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



100% Empleabilidad



Modalidad: Presencial u online



**Programa de Becas,
Bonificaciones y Descuentos**



¡Adquiere **habilidades reales** y
preparate para el mundo laboral con
un Bootcamp de programación!



@Zukii on Wuolah

Examen 1 SCD Prácticas – Monitores y Semáforos - Otro

Semáforos:

Enunciado

Modificar la solución al problema de los fumadores planteado en la Práctica 1 tal como se muestra a continuación, adjuntando el archivo .cpp resultante con nombre ejercicio1.cpp:

- Habrán dos nuevas hebras que suministrarán continuamente ingredientes al estanquero, denominadas suministradora[0] y suministradora[1]. Estas hebras serán prácticamente idénticas e irán suministrando ingredientes continuamente al estanquero mediante un vector buffer con capacidad para 3 ingredientes que seguirá una estrategia de inserción/extracción FIFO. Las dos hebras suministradoras estarán continuamente generando ingredientes (0, 1 ó 2) y escribiéndolos en el vector buffer.
- El estanquero no producirá ingredientes por sí mismo, sino que los leerá del vector compartido con las suministradoras (vector buffer). De hecho, el estanquero no podrá poner un nuevo ingrediente en el mostrador hasta que lo lea del vector buffer.
- Las hebras suministradoras tendrán que esperar si el vector buffer está lleno al intentar escribir en el vector, y la hebra estanquera tendrá que esperar si el buffer está vacío al intentar leer un nuevo ingrediente del vector.
- Se requiere que las hebras suministradoras y fumadoras se describan usando una única función parametrizada en base a un índice entero para cada grupo, y que la solución use arrays de hebras y arrays de semáforos (cuando proceda).

Solución:

```
#include <iostream>

#include <cassert>

#include <thread>

#include <mutex>

#include <random> // dispositivos, generadores y distribuciones aleatorias

#include <chrono> // duraciones (duration), unidades de tiempo

#include "Semaphore.h"
```



PIDE MÁS INFO

WUOLAH

@Zukii on Wuolah

```
using namespace std ;  
using namespace SEM ;
```

```
/**  
// plantilla de función para generar un entero aleatorio uniformemente  
// distribuido entre dos valores enteros, ambos incluidos  
// (ambos tienen que ser dos constantes, conocidas en tiempo de compilación)  
//-----  
  
Semaphore mostrador(1);  
const int num_fumadores = 3;  
const int tam_vec = 5; // tamaño del buffer  
Semaphore ingredientes[num_fumadores]={0,0,0};  
  
const int num_suministradoras = 2; //num hebras productoras(suministradora) - divisores  
de num_items  
const int nc = 1; //num hebras consumidoras(estanco) - divisores de num_items  
  
int buffer[tam_vec]; //Buffer intermedio. Vector de tam: "tam_buffer"  
int pos_escritura = 0; //  
int pos_lectura = 0;  
int elementos = 0; //Nos dice el número de elementos  
  
Semaphore ocupadas(0); // cola donde espera el consumidor (n>0)  
Semaphore libres(tam_vec); // cola donde espera el productor  
(n<num_celdas_total)  
  
template< int min, int max > int aleatorio()  
{  
    static default_random_engine generador( (random_device())());  
    static uniform_int_distribution<int> distribucion_uniforme( min, max );  
    return distribucion_uniforme( generador );  
}
```



McDonald's

**“SOY CREW DE McDONALD’S,
Y POR SUPUESTO QUE
MI TRABAJO Y MI PASIÓN
SON COMPATIBLES”**



¿TE VIENES?



My CREW

Mi trabajo. Mi pasión. Mi gente.

Sistemas Concurrentes y Dist...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1 Imprime esta hoja

2 Recorta por la mitad

3 Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4 Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



@Zukii on Wuolah

```
}
```

```
// -----
```

```
// función llamada por el consumidor para extraer un dato
```

```
int leer( )
```

```
{
```

```
    assert( 0 < elementos );
```

```
    elementos--;
```

```
    const int valor = buffer[pos_lectura];
```

```
    pos_lectura = (pos_lectura + 1) % tam_vec;
```

```
    return valor;
```

```
}
```

```
// -----
```

```
void escribir( int valor )
```

```
{
```

```
    //cout << "escribir: ocup == " << num_celdas_ocupadas << ", total == " << num_celdas_total  
<< endl;
```

```
    assert( elementos < tam_vec );
```

```
    // hacer la operación de inserción, actualizando estado del monitor
```

```
    buffer[pos_escritura] = valor;
```

```
    elementos++;
```

```
    pos_escritura = (pos_escritura + 1) % tam_vec;
```

```
}
```

EL SUEÑO DE CUALQUIER ESTUDIANTE: CONSEGUIR EL TÍTULO OFICIAL DE INGLÉS EN 50H.



@Zukii on Wuolah

```
//-----  
// Función que simula la acción de producir un ingrediente, como un retardo  
// aleatorio de la hebra (devuelve número de ingrediente producido)  
  
int producir_ingrediente()  
{  
    // calcular milisegundos aleatorios de duración de la acción de fumar  
    chrono::milliseconds duracion_produ( aleatorio<10,100>() );  
  
    // informa de que comienza a producir  
    cout << "Estanquero : empieza a producir ingrediente (" << duracion_produ.count() << "  
    milisegundos)" << endl;  
  
    // espera bloqueada un tiempo igual a 'duracion_produ' milisegundos  
    this_thread::sleep_for( duracion_produ );  
  
    const int num_ingrediente = aleatorio<0,num_fumadores-1>();  
  
    // informa de que ha terminado de producir  
    cout << "Estanquero : termina de producir ingrediente " << num_ingrediente << endl;  
  
    return num_ingrediente ;  
}  
  
//-----  
// función que ejecuta la hebra del estanquero  
  
void funcion_hebra_estanquero( )  
{  
    int ingrediente;
```



CURSOS ESPECIALIZADOS EN CAMBRIDGE
B1, B2, C1, C2



WUOLAH

```
while(true){
    while ( elementos == 0)
        sem_wait(ocupadas);

    ingrediente = leer();

    // señalar al productor que hay un hueco libre, por si está esperando
    sem_signal(libres);

    sem_wait(mostrador);
    cout << "Se ha puesto en el mostrador el ingrediente: " << ingrediente << endl;
    sem_signal(ingredientes[ingrediente]);
}
}

//-----
// Función que simula la acción de fumar, como un retardo aleatorio de la hebra

void fumar( int num_fumador )
{

    // calcular milisegundos aleatorios de duración de la acción de fumar)
    chrono::milliseconds duracion_fumar( aleatorio<20,200>() );

    // informa de que comienza a fumar

    cout << "Fumador " << num_fumador << " : "
        << " empieza a fumar ( " << duracion_fumar.count() << " milisegundos)" << endl;

    // espera bloqueada un tiempo igual a 'duracion_fumar' milisegundos
```

@Zukii on Wuolah

```
this_thread::sleep_for(duracion_fumar);

// informa de que ha terminado de fumar

cout << "Fumador " << num_fumador << " : termina de fumar, comienza espera de
ingrediente." << endl;

}

//-----
// función que ejecuta la hebra del fumador
void funcion_hebra_fumador( int num_fumador )
{
    while( true )
    {
        sem_wait(ingredientes[num_fumador]);
        cout << "Se ha retirado del mostrador el ingrediente: " << num_fumador <<
endl;
        cout << "Num elementos en buffer: " << elementos << endl;
        sem_signal(mostrador);

        fumar(num_fumador);
    }
}

void funcion_hebra_suministradora(int num_hebra)
{
    while(true)
    {
        int ingrediente = producir_ingrediente();

        while ( elementos == tam_vec)
```

EL SUEÑO DE CUALQUIER ESTUDIANTE: CONSEGUIR EL TÍTULO OFICIAL DE INGLÉS EN 50H.



@Zukii on Wuolah

```
sem_wait(libres);
```

```
escribir(ingrediente);
```

```
cout << "Se ha puesto en el BUFFER el ingrediente: " << ingrediente << endl;
```

```
cout << "Num elementos en buffer: " << elementos << endl;
```

```
esperando) // seÑalar al consumidor que ya hay una celda ocupada (por si esta
```

```
sem_signal(ocupadas);
```

```
}
```

```
}
```

```
//-----
```

```
int main()
```

```
{
```

```
thread hebra_estanquero(funcion_hebra_estanquero);
```

```
thread hebras_fumadores[num_fumadores];
```

```
thread hebras_suministradoras[num_suministradoras];
```

```
for(int i = 0; i < num_fumadores; i++)
```

```
hebras_fumadores[i] = thread(funcion_hebra_fumador,i);
```

```
for(int i = 0; i < num_suministradoras; i++)
```

```
hebras_suministradoras[i] = thread(funcion_hebra_suministradora,i);
```

```
hebra_estanquero.join();
```

```
for(int i = 0; i < num_fumadores; i++)
```



CURSOS ESPECIALIZADOS EN CAMBRIDGE
B1, B2, C1, C2



WUOLAH

```
        hebras_fumadores[i].join();

    for(int i = 0; i < num_suministradoras; i++)
        hebras_suministradoras[i].join();
}
```

Enunciado

Modifica tu solución al problema de los Lectores-Escritores de la práctica 2, tal como se indica a continuación, adjuntando el archivo .cpp resultante con nombre ejercicio2.cpp:

- a. Se lanzarán 4 hebras lectoras y 3 hebras escritoras.
- b. Existirá una nueva hebra, denominada “revisora”, que accederá periódicamente a la misma estructura de datos, al igual que lectores y escritores, usando operaciones similares para el acceso a dicha estructura, llamadas “ini_revison” y “fin_revison”.
- c. La hebra revisora solo podrá acceder a la estructura cuando ya haya un escritor escribiendo en la estructura. Por lo tanto, en esta versión, un escritor no tiene acceso exclusivo a la estructura, ya que la revisora podría estar accediendo a la estructura concurrentemente con dicho escritor.
- d. La hebra revisora no podrá salir de su proceso de revisión mientras un escritor permanezca dentro. Por tanto, si la hebra revisora quiere salir y un escritor aún no ha salido, la revisora deberá esperar a que esté saliendo o haya salido dicho escritor.
- e. Un lector podrá acceder a la estructura aunque la hebra revisora aún no haya salido de la estructura.

Solución:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <cassert>

#include <thread>

#include <condition_variable>

#include <random>
```

@Zukii on Wuolah

```
#include <mutex>
```

```
#include "HoareMonitor.h"
```

```
using namespace std ;
```

```
using namespace HM;
```

```
const int num_lectores = 4;
```

```
const int num_escritores = 3;
```

```
template< int min, int max > int aleatorio()
```

```
{
```

```
    static default_random_engine generador( (random_device())());
```

```
    static uniform_int_distribution<int> distribucion_uniforme( min, max );
```

```
    return distribucion_uniforme( generador);
```

```
}
```

```
//-----
```

```
// Función que hace que una hebra haga una espera aleatoria@i
```

```
void EsperaAleatorio()
```

```
{
```

```
    chrono::milliseconds duracion( aleatorio<100,500>() );
```

```
    this_thread::sleep_for( duracion );
```

```
}
```

```
//-----
```

```
// Función que simula la acción de escribir, como un retardo
```

```
// aleatorio de la hebra
```

```
void escribir(int escritor)
```

```
{
```

```
// calcular milisegundos aleatorios de duraci3n de la acci3n de fumar)
chrono::milliseconds duracion_escrib( aleatorio<10,100>() );

// informa de que comienza a producir
cout << "Se est3 escribiendo. Escritor: "<< escritor << " " <<
    duracion_escrib.count() << " milisegundos)" << endl;

// espera bloqueada un tiempo igual a "duracion_produ' milisegundos
this_thread::sleep_for(duracion_escrib);

// informa de que ha terminado de producir
cout << "Escritor " << escritor << " ha terminado" << endl;
}

//-----
// Funci3n que simula la acci3n de leer, como un retardo aleatoria de la hebra

void leer(int lector)
{

// calcular milisegundos aleatorios de duraci3n de la acci3n de fumar)
chrono::milliseconds duracion_leer( aleatorio<20,200>() );

// informa de que comienza a fumar

cout << "Lector " << lector << " : "
    << " empieza a leer (" << duracion_leer.count() << " milisegundos)" << endl;

// espera bloqueada un tiempo igual a "duracion_fumar' milisegundos
this_thread::sleep_for(duracion_leer);
```

@Zukii on Wuolah

```
// informa de que ha terminado de fumar

cout << "Lector " << lector << " : termina de leer." << endl;
}

void revisar()
{

    chrono::milliseconds duracion_leer( aleatorio<20,200>() );

    cout << "Revisor empieza a revisar (" << duracion_leer.count() << " milisegundos)" << endl;

    this_thread::sleep_for(duracion_leer);

    cout << "Revisor termina de revisar.(Espera para salir)" << endl;
}

//
*****

//
*****

//
*****

//
*****

// clase para monitor estanco, sem ntica SU.

class Lec_Esc : public HoareMonitor
{
private:
    int    n_lec;

    bool escrib;
```

```
bool revisando;

CondVar lectura;
CondVar escritura;
CondVar revision;
CondVar terminar_rev;

public:
Lec_Esc() ; //constructor
void ini_lectura();
void fin_lectura();
void ini_escritura();
void fin_escritura();
    void ini_revision();
void fin_revision();

};

// -----
Lec_Esc::Lec_Esc()
{
    n_lec= 0;
    escrib = false;

    terminar_rev = newCondVar();
    revision = newCondVar();
    lectura = newCondVar();
    escritura = newCondVar();
}

// -----
void Lec_Esc:: ini_lectura()
```

ERROR 404:

Proyectos reales
para presentar a las
empresas **not found**

¡Adquiere **habilidades reales** y
prepárate para el mundo laboral con
un Bootcamp de programación!



@Zukii on Wuolah

```
{  
    if (escrib)  
        lectura.wait();  
  
    n_lec++;  
  
    lectura.signal();  
}  
  
// -----  
void Lec_Esc::fin_lectura()  
{  
    n_lec--;  
  
    if (n_lec== 0 && !revisando)  
        escritura.signal();  
}  
  
// -----  
void Lec_Esc::ini_escritura()  
{  
    if (n_lec>0 || escrib || revisando)    //Si aun se sigue revisando, esperar a que  
    termine  
        escritura.wait();  
  
    escrib = true;  
  
    if(!revisando)  
        revision.signal();    //Llamar a un revisor si no se esta revision  
}
```



PIDE MÁS INFO

WUOLAH

```
//-----  
void Lec_Esc:: fin_escritura()  
{  
    escrib = false;  
  
    if(revisando)  
        terminar_rev.signal(); //Signal para indicar que revision puede terminar  
  
        //Si hay lectores, tienen prioridad sobre otro escritor  
    if (lectura.get_nwt() != 0 || revisando) //SI el numero de procesos esperando es != 0  
  
        //Y aun se esta revisando  
        lectura.signal();  
    else  
        escritura.signal();  
}  
  
//-----  
void Lec_Esc:: ini_revision()  
{  
    if(!escrib || n_lec>0) //Si hay lectores o no se esta escribiendo espera  
        revision.wait(); //Espera mientras no haya un escritor  
  
    revisando = true;  
}  
  
//-----  
void Lec_Esc:: fin_revision()  
{  
    if(escrib) //Espera mientras se escribe  
        terminar_rev.wait();
```

```
        revisando = false;
    }

//-----
// función que ejecuta la hebra del estanquero

void funcion_hebra_lector(MRef<Lec_Esc> monitor, int num_lector)
{
    while(true)
    {
        EsperaAleatorio();
        monitor->ini_lectura();
        leer(num_lector);
        monitor->fin_lectura();
    }
}

//-----
void funcion_hebra_escritor(MRef<Lec_Esc> monitor, int num_escritor)
{
    while( true )
    {
        EsperaAleatorio();
        monitor->ini_escritura();
        escribir(num_escritor);
        monitor->fin_escritura();
    }
}

void funcion_hebra_revisora(MRef<Lec_Esc> monitor)
```

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

@Zukii on Wuolah

```
{
    while(true)
    {
        EsperaAleatorio();
        monitor->ini_revision();
        revisar();
        monitor->fin_revision();
    }
}

// -----

int main()
{
    cout << "-----" << endl
        << "Problema de los lectores y escritores. Monitor SU " << endl
        << "-----" << endl
        << flush;

    MRef<Lec_Esc> monitor = Create<Lec_Esc>();

    thread hebras_lectoras[num_lectores],
        hebras_escritoras[num_escritores];

    thread hebra_revisora(funcion_hebra_revisora, monitor);

    for(int i = 0; i < num_lectores; i++)
        hebras_lectoras[i] = thread(funcion_hebra_lector, monitor, i);

    for(int i = 0; i < num_escritores; i++)
        hebras_escritoras[i] = thread(funcion_hebra_escritor, monitor, i);
}
```

WUOLAH

```
for(int i = 0; i < num_lectores; i++)
    hebras_lectoras[i].join();

for(int i = 0; i < num_escritores; i++)
    hebras_escritoras[i].join();

hebra_revisora.join();#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cassert>
#include <thread>
#include <condition_variable>
#include <random>
#include <mutex>
#include "HoareMonitor.h"

using namespace std;
using namespace HM;

const int num_lectores = 4;
const int num_escritores = 3;

template< int min, int max > int aleatorio()
{
    static default_random_engine generador( (random_device())());
    static uniform_int_distribution<int> distribucion_uniforme( min, max );
    return distribucion_uniforme( generador );
}

//-----
```

@Zukii on Wuolah

```
// Funci3n que hace que una hebra haga una espera aleatoria@i
```

```
void EsperaAleatorio()
```

```
{  
    chrono::milliseconds duracion( aleatorio<100,500>() );  
    this_thread::sleep_for(duracion);  
}
```

```
//-----
```

```
// Funci3n que simula la acci3n de escribir, como un retardo
```

```
// aleatorio de la hebra
```

```
void escribir(int escritor)
```

```
{  
    // calcular milisegundos aleatorios de duraci3n de la acci3n de fumar  
    chrono::milliseconds duracion_escrib( aleatorio<10,100>() );
```

```
    // informa de que comienza a producir
```

```
    cout << "Se est3j escribiendo. Escritor: "<< escritor << " " <<  
        duracion_escrib.count() << " milisegundos)" << endl;
```

```
    // espera bloqueada un tiempo igual a "duracion_produ' milisegundos
```

```
    this_thread::sleep_for(duracion_escrib);
```

```
    // informa de que ha terminado de producir
```

```
    cout << "Escritor " << escritor << " ha terminado" << endl;
```

```
}
```

```
//-----
```

```
// Funci3n que simula la acci3n de leer, como un retardo aleatoria de la hebra
```



¡Adquiere **habilidades reales** y
preparate para el mundo laboral con
un Bootcamp de programación!



@Zukii on Wuolah

```
void leer(int lector)
{

    // calcular milisegundos aleatorios de duraci3n de la acci3n de fumar)
    chrono::milliseconds duracion_leer( aleatorio<20,200>() );

    // informa de que comienza a fumar

    cout << "Lector " << lector << " : "
        << " empieza a leer (" << duracion_leer.count() << " milisegundos)" << endl;

    // espera bloqueada un tiempo igual a "duracion_fumar" milisegundos
    this_thread::sleep_for(duracion_leer);

    // informa de que ha terminado de fumar

    cout << "Lector " << lector << " : termina de leer." << endl;
}

void revisar()
{

    chrono::milliseconds duracion_leer( aleatorio<20,200>() );

    cout << "Revisor empieza a revisar (" << duracion_leer.count() << " milisegundos)" << endl;

    this_thread::sleep_for(duracion_leer);

    cout << "Revisor termina de revisar.(Espera para salir)" << endl;
}
```



PIDE MÁS INFO

WUOLAH

```
//
*****

//
*****

//
*****

//
*****

// clase para monitor estanco, semántica SU.

class Lec_Esc : public HoareMonitor
{
private:
    int    n_lec;
    bool escrib;
    bool revisando;

    CondVar lectura;
    CondVar escritura;
    CondVar revision;
    CondVar terminar_rev;

public:
    Lec_Esc() ; // constructor
    void ini_lectura();
    void fin_lectura();
    void ini_escritura();
    void fin_escritura();
        void ini_revision();
    void fin_revision();

};
```

```
// -----  
Lec_Esc::Lec_Esc()  
{  
    n_lec = 0;  
    escrib = false;  
  
    terminar_rev = newCondVar();  
    revision = newCondVar();  
    lectura = newCondVar();  
    escritura = newCondVar();  
}  
// -----  
void Lec_Esc::ini_lectura()  
{  
    if (escrib)  
        lectura.wait();  
  
    n_lec++;  
  
    lectura.signal();  
}  
  
// -----  
void Lec_Esc::fin_lectura()  
{  
    n_lec--;  
  
    if (n_lec == 0 && !revisando)  
        escritura.signal();  
}
```

EL SUEÑO DE CUALQUIER ESTUDIANTE:
CONSEGUIR EL TÍTULO OFICIAL
DE INGLÉS EN 50H.



@Zukii on Wuolah

```
//-----  
void Lec_Esc:: ini_escritura()  
{  
    if (n_lec>0 || escrib || revisando)    //SI aun se sigue revisando, esperar a que  
    termine  
        escritura.wait();  
  
    escrib = true;  
  
    if(!revisando)  
        revision.signal();    //Llamar a un revisor si no se esta revision  
}  
  
//-----  
void Lec_Esc:: fin_escritura()  
{  
    escrib = false;  
  
    if(revisando)  
        terminar_rev.signal(); //Signal para indicar que revision puede terminar  
  
    //Si hay lectores, tienen prioridad sobre otro escritor  
    if (lectura.get_nwt() != 0 || revisando) //SI el numero de procesos esperando es != 0  
  
        //Y aun se esta revisando  
        lectura.signal();  
    else  
        escritura.signal();  
}  
  
//-----
```

@Zukii on Wuolah

```
void Lec_Esc:: ini_revision()
{
    if(!escrib || n_lec>0) //Si hay lectores o no se esta escribiendo espera
        revision.wait(); //Espera mientras no haya un escritor

    revisando = true;
}

//-----
void Lec_Esc:: fin_revision()
{
    if(escrib) //Espera mientras se escribe
        terminar_rev.wait();

    revisando = false;
}

//-----
// función que ejecuta la hebra del estanquero

void funcion_hebra_lector(MRef<Lec_Esc> monitor, int num_lector)
{
    while(true)
    {
        EsperaAleatorio();
        monitor->ini_lectura();
        leer(num_lector);
        monitor->fin_lectura();
    }
}
```

```
//-----  
  
void funcion_hebra_escritor(MRef<Lec_Esc> monitor, int num_escritor)  
{  
    while( true )  
    {  
        EsperaAleatorio();  
        monitor->ini_escritura();  
        escribir(num_escritor);  
        monitor->fin_escritura();  
    }  
}  
  
void funcion_hebra_revisora(MRef<Lec_Esc> monitor)  
{  
    while(true)  
    {  
        EsperaAleatorio();  
        monitor->ini_revision();  
        revisar();  
        monitor->fin_revision();  
    }  
}  
  
//-----  
  
int main()  
{  
    cout << "-----" << endl  
        << "Problema de los lectores y escritores. Monitor SU " << endl  
        << "-----" << endl  
        << flush;
```

EL SUEÑO DE CUALQUIER ESTUDIANTE: CONSEGUIR EL TÍTULO OFICIAL DE INGLÉS EN 50H.



@Zukii on Wuolah

```
MRef<Lec_Esc> monitor = Create<Lec_Esc>();
```

```
thread hebras_lectoras[num_lectores],  
      hebras_escritoras[num_escritores];
```

```
thread hebra_revisora(funcion_hebra_revisora, monitor);
```

```
for(int i = 0; i < num_lectores; i++)  
    hebras_lectoras[i] = thread(funcion_hebra_lector, monitor, i);
```

```
for(int i = 0; i < num_escritores; i++)  
    hebras_escritoras[i] = thread(funcion_hebra_escritor, monitor, i);
```

```
for(int i = 0; i < num_lectores; i++)  
    hebras_lectoras[i].join();
```

```
for(int i = 0; i < num_escritores; i++)  
    hebras_escritoras[i].join();
```

```
hebra_revisora.join();
```

```
}  
}
```

Consejo: Ten hechas las sesiones y ejercicios propuestos correctamente ya que los ejercicios suelen ser unas leves modificaciones que si cambiar de FIFO a LIFO y cosas del estilo

Anotación: La nota del examen fue de 9 sobre 10.



CURSOS ESPECIALIZADOS EN CAMBRIDGE
B1, B2, C1, C2





McDonald's

**“SOY CREW DE McDONALD’S,
Y POR SUPUESTO QUE
MI TRABAJO Y MI PASIÓN
SON COMPATIBLES”**



¿TE VIENES?



My CREW

Mi trabajo. Mi pasión. Mi gente.