

Ejercicio-4.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

→ TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES ♡
ANTES DE QUE
LOS QUEME 🔥

**WUOLAH**

QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH
DE APUNTES ♡



WUOLAH

4. Tenemos que almacenar n programas de $t_1, \dots, t_n$ KiB, respectivamente, en un CD-ROM de c KiB de capacidad. Desgraciadamente, $\sum_{i=1}^n t_i > c$, es decir, no caben todos. Diga cuál sería la *estrategia devoradora* trivial que se seguiría en los siguientes supuestos:

- Se desea maximizar el número de programas.
- Se desea aprovechar al máximo la capacidad del disco.

¿Es la estrategia devoradora del segundo supuesto óptima? Si lo es, demuéstrela. Si no lo es, ponga un contraejemplo.

Esto es el problema de la mochila pero con otro enunciado. En este caso los valores los asignamos nosotros.

- Asignar mayor valor a los de menor tamaño.
- Asignar mayor valor a los de mayor tamaño.

La b no es óptima. Contraejemplo

Capacidad 30 KB

Archivos	
valor	tamaño (KB)
7	9
6	5
5	2

valor obtenido: 7 (objetos)
valor óptimo: 13 (objetos 2,3)



QuesoViejo_

WUOLAH

QuesoViejo_

WUOLAH

Tu crush de apuntes tiene mejores apuntes que este