

Parcial 2. Teoría - Tipo A

¿Cómo debo marcar correctamente?

Este formulario de respuesta será escaneado automáticamente. Por favor, no lo doble o manche. Use un bolígrafo negro o azul para marcar los campos. Si quiere corregir una marca, rellene completamente la casilla con color. Esta casilla será interpretada como una casilla vacía. **Cada 3 respuestas incorrectas eliminan 1 acierto**

- 2.
- 1) Para poder almacenar varias tablas en un cluster: *duda → comprobar*
- a) Primero hay que crear las tablas, luego crear el cluster e indexarlo y, por último, meter las tablas en el cluster
 - b) Ninguna de las respuestas es cierta
 - ☒ c) Primero se crea el cluster, luego se crean las tablas indicando que se almacenan en él y se indexa el cluster
 - d) Primero se crean las tablas, luego se crean índices por clave primaria para estas tablas y, por último, se crea el cluster indicando qué tablas contiene
- 2) Respecto a los mecanismos de acceso en general...
- a) Ninguna de las otras respuestas es cierta
 - b) El direccionamiento directo es más adecuado que los árboles B+ para consultas de recuperación por intervalos
 - c) El hashing básico o estático es más adecuado que los árboles B+ para consultas de recuperación por intervalos
 - ☒ d) El direccionamiento directo no es adecuado para consultas de recuperación por intervalos. ← *Correcta*
- 3) En relación con los algoritmos de direccionamiento para el acceso directo:
- ☒ a) Las claves alfanuméricas se suelen transformar a valores numéricos. ← *Correcta*
 - b) Gracias a ellos, nunca es necesario el uso de zonas de desbordamiento
 - c) Garantizan a cada registro una dirección física única por valor de clave
 - d) Facilitan la recuperación ordenada de registros por clave
- 4) El Nivel Físico ...
- ☒ a) Proporciona una capa de abstracción sobre el hardware. ← *Correcta*
 - b) Ninguna de las opciones es verdadera
 - c) Proporciona una capa de abstracción sobre el SGBD.
 - d) Proporciona una capa de abstracción sobre determinados programas de aplicación.
- 5) El hashing dinámico o extensible ...
- a) Asigna el espacio en disco por igual a todos los rangos del dominio de la clave.
 - b) Asigna más espacio en disco a rangos del dominio de la clave que teóricamente van a presentar más valores en la instancia de la base de datos.
 - ☒ c) Asigna más espacio en disco a rangos del dominio de la clave donde se van presentando más valores en la instancia de las base de datos. *Correcta*
 - d) Asigna más espacio en disco a zonas de clave donde la distribución binaria de valores consecutivos es más densa.
- 6) Indica cuál de estas afirmaciones sobre la concesión de privilegios es cierta:
- a) Un privilegio de sistema concedido con la opción WITH ADMIN OPTION nunca puede ser revocado
 - b) CREATE TABLE es un privilegio de objeto
 - ☒ c) Los privilegios sólo los puede conceder el administrador del sistema
 - ☒ d) Cuando se retira a un usuario un privilegio de objeto, se le retira en cascada a todos los usuarios que lo obtuvieron a través suya ← *Correcta*
- 7) Un índice por clave invertida es aconsejable si:
- a) Se quiere un índice de uso general que dé un buen rendimiento en las operaciones más frecuentes
 - b) Desde distintas aplicaciones se solicita con frecuencia un barrido ordenado por la clave de los datos
 - ☒ c) Hay muchos valores de la clave acumulados en una misma zona de la tabla
 - d) Se quieren mostrar los resultados en orden descendente por el valor de la clave
- 8) La sentencia que permite al usuario x3456789 consultar e insertar en tu tabla proveedor, con la opción de que pueda transmitirlos a su vez, es:
- a) grant select, insert on proveedor to x3456789 with admin option;
 - b) grant consult, insert into proveedor on x3456789;
 - ☒ c) grant select, insert on proveedor to x3456789 with grant option;
 - d) grant create table, insert on proveedor to x3456789 with grant option;
- 9) Un índice no denso ...
- a) Tiene un alto costo de mantenimiento
 - b) Se puede construir sobre cualquier campo de los registros.
 - ☒ c) Permite resolver consultas de tipo existencial sin necesidad de acceder físicamente al archivo
 - d) Sólo se puede construir sobre la clave física.
- 10) En un fichero secuencial indexado, los registros del índice normalmente ...

- a) tienen todos los campos.
 - b) sólo tienen la clave y un campo de referencia.
 - c) tienen la clave y las distintas claves candidatas.
 - d) tienen la clave, las distintas claves candidatas y un campo de referencia
- 11) Un índice de mapa de bits es recomendable cuando:
- a) El dominio del atributo por el que se indexa tiene pocos valores y hay muchas filas en la tabla
 - b) El dominio del atributo por el que se indexa es no numérico
 - c) Hay pocas filas en la tabla y el atributo por el que se indexa tiene un dominio muy amplio
 - d) El dominio del atributo por el que se indexa es no numérico y tiene pocos valores distintos
- 12) Si se almacenan en un mismo cluster las tablas proveedor y ventas → Comprobar
- a) Todas las otras respuestas son ciertas
 - b) Se mejora el tiempo de respuesta de la consulta "select * from proveedor, ventas where proveedor.codpro=ventas.codpro"
 - c) Afecta poco a la consulta "select * from ventas"
 - d) Se empeora el tiempo de respuesta de la consulta "select * from proveedor"
- 13) Si las tablas proveedor y ventas compartieran un cluster,
- a) Al insertar una fila en la tabla proveedor, estaríamos obligados a insertar al menos una venta para dicho proveedor
 - b) Se podría operar con dichas tablas como si el cluster no existiera
 - c) Ya no se podrían eliminar dichas tablas por separado
 - d) No se podría consultar la tabla proveedor de forma independiente a la tabla ventas
- 14) En general, el mantenimiento de un índice denso ...
- a) Es igual de costoso que el de un índice no denso.
 - b) Un índice denso no necesita mantenimiento apenas
 - c) Es menos costoso que el de un índice no denso.
 - d) Es más costoso que el de un índice no denso
- 15) En un árbol B+
- a) Las otras respuestas son falsas
 - b) Los niveles intermedios son índices no densos
 - c) Los niveles intermedios son índices densos
 - d) El conjunto secuencia (nodos hoja) es el que contiene los registros completos de datos
- 16) En una Tabla Organizada por Índice ...
- a) una recuperación completa puede devolver las tuplas sin orden.
 - b) la forma en que una recuperación completa devuelve las tuplas, depende del tipo de indexación en el primer nivel del árbol
 - c) una recuperación completa devuelve las tuplas ordenadas por la clave primaria.
 - d) una recuperación completa devuelve siempre las tuplas ordenadas por un campo numérico.
- 17) Una vista no es actualizable si: Comprobar
- a) En su definición aparece la cláusula WHERE
 - b) En su definición interviene más de una tabla
 - c) Se ha creado a partir de otra vista previamente existente
 - d) Ninguna de las respuestas es cierta
- 18) En un fichero secuencial ...
- a) los registros están ordenados por una clave que se llama entonces clave de búsqueda.
 - b) los registros están ordenados por una clave que se llama entonces clave física.
 - c) ninguna de las respuestas es cierta
 - d) los registros no están ordenados por una clave.
- 19) Indica qué afirmación sobre los índices densos es cierta:
- a) En un índice denso las inserciones son poco costosas
 - b) Un índice denso tiene el mismo número de registros que la tabla que indexa
 - c) Un índice denso sólo puede construirse sobre la clave física
 - d) Un índice denso tiene el mismo tamaño que la tabla que indexa
- 20) En el nivel interno,
- a) Cada tabla se almacena en un fichero físico
 - b) La dimensión de las páginas varía en función de los tamaños de los registros que se van a almacenar
 - c) Cada tabla se representa como un conjunto de páginas enlazadas por apuntadores
 - d) Todas las páginas tienen necesariamente registros del mismo tipo