

Ordinaria-2023 resuelto.pdf



Anónimo



Fundamentos de Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



MÁSTER EN

**Big Data &
Business Analytics**

EOI Escuela de
organización
industrial

[saber más](#)

CUANDO

MUERDEN TU BOLI

ASCO

Disney PIXAR
DEL REVERÉS 2
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

Parcial 2 Teoría - TipoA

1) Para poder almacenar varias tablas en un cluster:

- A. Primero hay que crear las tablas, luego crear el cluster e indexarlo y, por último, meter las tablas en el cluster
- B. Ninguna de las respuestas es cierta
- C. Primero se crea el cluster, luego se crean las tablas indicando que se almacenan en él y se indexa el cluster
- D. Primero se crean las tablas, luego se crean índices por clave primaria para estas tablas y, por último, se crea el cluster indicando que tablas contiene

2) Respecto a los mecanismos de acceso en general...

- A. Ninguna de las otras respuestas es cierta.
- B. El direccionamiento directo es más adecuado que los árboles B+ para consultas de recuperación por intervalos
- C. El hashing básico o estático es más adecuado que los árboles B+ para consultas de recuperación por intervalos
- D. El direccionamiento directo no es adecuado para consultas de recuperación por intervalos

3) En relación con los algoritmos de direccionamiento para el acceso directo

- A. Las claves alfanuméricas se suelen transformar a valores numéricos.
- B. Gracias a ellos, nunca es necesario el uso de zonas de desbordamiento
- C. Garantizan a cada registro una dirección física única por valor de clave
- D. Facilitan la recuperación ordenada de registros por clave

4) El Nivel Físico...

- A. Proporciona una capa de abstracción sobre el hardware.
- B. Ninguna de las opciones es verdadera
- C. Proporciona una capa de abstracción sobre el SGBD.
- D. Proporciona una capa de abstracción sobre determinados programas de aplicación.

5) El hashing dinámico o extensible

- A. Asigna el espacio en disco por igual a todos los rangos del dominio de la clave.
- B. Asigna más espacio en disco a rangos del dominio de la clave que teóricamente van a presentar más valores en la instancia de la base de datos.
- C. Asigna más espacio en disco a rangos del dominio de la clave donde se van presentando más valores en la instancia de la base de datos.
- D. Asigna más espacio en disco a zonas de clave donde la distribución binaria de valores consecutivos es más densa

Disney PIXAR
DEL REVERÉS 2
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

6) Indica cuál de estas afirmaciones sobre la concesión de privilegios es cierta:

- A. Un privilegio de sistema concedido con la opción WITH ADMIN OPTION nunca puede ser revocado
- B. CREATE TABLE es un privilegio de objeto
- C. Los privilegios sólo los puede conceder el administrador del sistema
- D. Cuando que se retira a un usuario un privilegio de objeto, se le retira en cascada a todos los usuarios que lo obtuvieron a través suya**

7) Un Índice por clave invertida es aconsejable si:

- A. Se quiere un índice de uso general que dé un buen rendimiento en las operaciones más frecuentes
- B. Desde distintas aplicaciones se solicita con frecuencia un barrido ordenado por la clave de los datos
- C. Hay muchos valores de la clave acumulados en una misma zona de la tabla**
- D. Se quieren mostrar los resultados en orden descendente por el valor de la clave

8) La sentencia que permite al usuario x3456789 consultar e insertar en tu tabla proveedor, con la opción de que pueda transmitirlos a su vez, es:

- A. grant select, insert on proveedor to x3456789 with admin option;
- B. grant consult, insert into proveedor on x3456789;
- C. grant select, insert on proveedor to x3456789 with grant option;**
- D. grant create table, insert on proveedor to x3456789 with grant option;

9) Un Índice no denso...

- A. Tiene un alto costo de mantenimiento
- B. Se puede construir sobre cualquier campo de los registros.
- C. Permite resolver consultas de tipo existencial sin necesidad de acceder físicamente al archivo
- D. Sólo se puede construir sobre la clave física.**

10) En un fichero secuencial indexado, los registros del Índice normalmente....

- A. tienen todos los campos
- B. sólo tienen la clave y un campo de referencia.**
- C. tienen la clave y las distintas claves candidatas.
- D. tienen la clave, las distintas claves candidatas y un campo de referencia

¿POR QUÉ EN EL EXAMEN SIEMPRE CAE LO QUE NO TE HAS MIRADO?

ES UN MIXTERIO, COMO EL PREMIO
DE LAS MIXTERY BOX.



+

CAJA MENSUAL VALORADA

EN **3000€**

Promoción válida del 07 de abril al 30 de septiembre de 2024.
Bases depositadas ante notario. Consultar en bifrutas.com



Fundamentos de Bases de Datos



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



11) Un Índice de mapa de bits es recomendable cuando:

- A. El dominio del atributo por el que se indexa tiene pocos valores y hay muchas filas en la tabla**
- B. El dominio del atributo por el que se indexa es no numérico
- C. Hay pocas filas en la tabla y el atributo por el que se indexa tiene un dominio muy amplio
- D. El dominio del atributo por el que se indexa es no numérico y tiene pocos valores distintos

12) Si se almacenan en un mismo cluster las tablas proveedor y ventas

- A. Todas las otras respuestas son ciertas**
- B. Se mejora el tiempo de respuesta de la consulta "select * from proveedor, ventas where proveedor.codpro=ventas.codpro"
- C. Afecta poco a la consulta "select from ventas"
- D. Se empeora el tiempo de respuesta de la consulta "select from proveedor"

13) Si las tablas proveedor y ventas compartieran un cluster,

- A. Al insertar una fila en la tabla proveedor, estaríamos obligados a insertar al menos una venta para dicho proveedor
- B. Se podría operar con dichas tablas como si el cluster no existiera**
- C. Ya no se podrían eliminar dichas tablas por separado
- D. No se podría consultar la tabla proveedor de forma independiente a la tabla ventas

14) En general, el mantenimiento de un Índice denso...

- A. Es igual de costoso que el de un índice no denso.
- B. Un Índice denso no necesita mantenimiento apenas
- C. Es menos costoso que el de un índice no denso.
- D. Es más costoso que el de un índice no denso**

15) En un árbol B+

- A. Las otras respuestas son falsas
- B. Los niveles intermedios son índices no densos**
- C. Los niveles intermedios son índices densos
- D. El conjunto secuencia (nodos hoja) es el que contiene los registros completos de datos

**16) En una Tabla Organizada por Índice ...**

- A. una recuperación completa puede devolver las tuplas sin orden.
- B. la forma en que una recuperación completa devuelve las tuplas, depende del tipo de indexación en el primer nivel del árbol
- C. una recuperación completa devuelve las tuplas ordenadas por la clave primaria.**
- D. una recuperación completa devuelve siempre las tuplas ordenadas por un campo numérico

17) Una vista no es actualizable si:

- A. En su definición aparece la cláusula WHERE
- B. En su definición interviene más de una tabla**
- C. Se ha creado a partir de otra vista previamente existente
- D. Ninguna de las respuestas es cierta

18) En un fichero secuencial...

- A. los registros están ordenados por una clave que se llama entonces clave de búsqueda**
- B. los registros están ordenados por una clave que se llama entonces clave física.
- C. ninguna de las respuestas es cierta
- D. los registros no están ordenados por una clave.

19) Indica qué afirmación sobre los índices densos es cierta:

- A. En un Índice denso las inserciones son poco costosas
- B. Un Índice denso tiene el mismo número de registros que la tabla que indexa**
- C. Un índice denso sólo puede construirse sobre la clave física
- D. Un índice denso tiene el mismo tamaño que la tabla que indexa

20) En el nivel interno,

- A. Cada tabla se almacena en un fichero físico
- B. La dimensión de las páginas varía en función de los tamaños de los registros que se van a almacenar
- C. Cada tabla se representa como un conjunto de páginas enlazadas por apuntadores**
- D. Todas las páginas tienen necesariamente registros del mismo tipo