



Universidad de Sevilla

Teorema del Sándwich de Ham

Kenny Flores, Pablo Dávila, Pablo Reina

2025-04-18

Índice

1. Setup	2
2. Estructuras de Datos	3
3. Algoritmos de Búsqueda y ordenamiento	4
4. Grafos	5
5. Matemáticas	6
6. Strings	6
7. Geometría	7
8. Técnicas	9

1. Setup

Al trabajar en la terminal de Linux, existen tres métodos principales para ejecutar los programas asociados a los problemas. Estos métodos facilitan la interacción con los archivos de entrada y salida, optimizando el flujo de trabajo. A continuación, se describen estas opciones y se ejemplifican en detalle.

Ejemplo: El programa .py recibe un número seguido de una lista de enteros y devuelve la suma de todos los elementos de la lista.

- (Opción 1) Escribir los valores de entrada a mano, esto ejecuta el programa y escribe los datos directamente en la terminal.

```
$ python3 problema.py
# Ejemplo:
# Input:
# 3
# 10 20 30
# Output:
# 60
```

- (Opción 2) Hacer uso de una tubería, esto pasa el contenido de un archivo como entrada al programa utilizando una tubería.

```
$ cat input.txt | python3 problema.py
# Ejemplo:
# input.txt contiene:
# 3
# 10 20 30
```

```
# Output:
# 60
```

- (Opción 3) Ejecutar el programa con entrada desde un archivo y guardar la salida en otro archivo

```
$ python3 problema.py < input.txt > output.txt
# Ejemplo:
# input.txt contiene:
# 3
# 10 20 30
# Después de ejecutar:
# output.txt contendrá:
# 60
```

1.1. Lectura para leer números enteros

```
def leer_un_numero():
    return int(input())

def leer_varios_numeros():
    return list(map(int, input().split()))
```

1.2. Ajuste del Limite de Recursión

En problemas de programación competitiva, es común trabajar con algoritmos recursivos. Sin embargo, Python establece un límite predeterminado en la profundidad de recursión (por defecto 1000) para evitar desbordamientos de pila (stack overflow).

Este límite puede ser insuficiente en problemas que requieren recursión profunda. Para ajustar este límite, se utiliza la función `sys.setrecursionlimit`. Por ejemplo:

```
import sys
sys.setrecursionlimit(300001)
```

Consideraciones importantes:

- Uso Responsable: Aumentar el límite de recursión puede causar un mayor consumo de memoria y potencialmente llevar a errores si la pila del sistema no puede manejar la carga.
- Problemas Comunes: Si el programa lanza un error del tipo `RecursionError: maximum recursion depth exceeded`, esto indica que se alcanzó el límite actual.

- Límite Recomendado: En la mayoría de los problemas competitivos, un valor de `10**6` suele ser suficiente, pero esto depende del problema y del entorno en el que se ejecute

1.3. Optimización de entrada

Reemplazamos por `.stdin.readline` para mejorar la velocidad de lectura, especialmente en ciclos con grandes volúmenes de datos.

```
import sys
input = sys.stdin.readline
```

Ejemplo de uso:

```
# Leer una línea de entrada y eliminar el salto de línea
n = int(input().strip()) # Usamos strip() para eliminar el salto de línea adicional
```

Consideraciones:

- `sys.stdin.readline()` lee la línea completa, por lo que se usa `strip()` para quitar el salto de línea.
- `sys.stdin.readline()` devuelve una cadena, por lo que hay que convertirla a otros tipos manualmente.

1.4. Lectura indefinida

Cuando no sabemos cuántas líneas se leerán desde la entrada estándar y queremos procesarlas una por una hasta que se agoten, una forma común en Python es utilizar un bucle infinito y capturar la excepción `EOFError`.

```
while True:
    try:
        x, y = map(int, input().split())
        print(abs(x - y))
    except EOFError:
        break
```

Otro enfoque sería leer toda la entrada de una vez antes de comenzar a procesarla. Esto es adecuado cuando la entrada no es muy grande.

```
import sys

for line in sys.stdin.readlines():
```

```
[x, y] = list(map(int, line.split()))
print(abs(x - y))
```

2. Estructuras de Datos

2.1. Listas

Las listas en Python son dinámicas y versátiles. Son ideales para almacenar secuencias de elementos.

Operaciones comunes:

```
# Crear una lista
arr = [1, 2, 3, 4, 5]

# Acceder a un elemento O(1)
print(arr[2]) # Output: 3

# Añadir un elemento al final O(1)
arr.append(6) # arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Eliminar un elemento O(n)
arr.pop() # arr = [1, 2, 3, 4, 5]
arr.pop(2) # arr = [1, 2, 4, 5]

# Búsqueda O(n)
if 4 in arr:
    print("4 está en la lista")
```

2.2. Pilas (Stacks)

Una pila es una estructura LIFO (Last In, First Out). Se puede implementar con una lista.

Operaciones comunes:

```
stack = []

# Push: añadir elemento en la cima de la pila O(1)
stack.append(1) # stack = [1]
stack.append(2) # stack = [1, 2]

# Pop: Borra y devuelve elemento que está en la cima de la pila O(1)
top = stack.pop() # top = 2, stack = [1]

# Top: ver el tope O(1)
if stack:
    print(stack[-1]) # Output: 1
```

2.3. Colas (Queues)

Una cola es una estructura FIFO (First In, First Out). Para eficiencia, usa deque de la librería .

```
from collections import deque

queue = deque()

# Enqueue: Añade el elemento al final de la cola O(1)
queue.append(1) # queue = [1]
queue.append(2) # queue = [1, 2]

# Dequeue: Elimina y devuelve el primer elemento de la cola O(1)
front = queue.popleft() # front = 1, queue = [2]

# Ver el frente
if queue:
    print(queue[0]) # Output: 2
```

2.4. Sets

Almacenan los elementos únicos y permiten operaciones de búsqueda e inserción eficientes.

```
s = set()

# Añadir elementos O(1)
s.add(1) # s = {1}
s.add(2) # s = {1, 2}

# Eliminar elementos O(1)
s.remove(1) # s = {2}

# Búsqueda O(1)
if 2 in s:
    print("2 está en el conjunto")
```

2.5. Diccionarios

Los diccionarios almacenan pares clave-valor. Son ideales para búsquedas rápidas.

```
d = {}

# Añadir elementos O(1)
d["a"] = 1 # d = {"a": 1}
d["b"] = 2 # d = {"a": 1, "b": 2}
```

```
# Acceder a un valor O(1)
print(d["a"]) # Output: 1

# Eliminar un elemento O(1)
del d["a"] # d = {"b": 2}

# Búsqueda O(1)
if "b" in d:
    print("b está en el diccionario")
```

2.6. Heap (Colas de prioridad)

Es una estructura que permite obtener el elemento mínimo o máximo eficientemente. En Python, se utiliza la librería .

Operaciones comunes:

- Push: $O(\log n)$
- Pop: $O(\log n)$
- Top: $O(1)$

```
import heapq

# Crear un min-heap
heap = []

# Realizar un push  $O(\log n)$ 
heapq.heappush(heap, 3) # heap = [3]
heapq.heappush(heap, 1) # heap = [1, 3]
heapq.heappush(heap, 2) # heap = [1, 3, 2]

# Obtener el elemento mínimo
print(heap[0]) # Output: 1

# Eliminar el elemento mínimo
top = heapq.heappop(heap) # top = 1, heap = [2, 3]
```

2.7. Cola doblemente enlazada (Deque)

Un deque permite operaciones eficientes en ambos extremos. Es útil para problemas de ventanas deslizantes o BFS.

Operaciones comunes:

```
from collections import deque
```

```
dq = deque()

# Añadir elementos O(1)
dq.append(1) # dq = [1]
dq.appendleft(2) # dq = [2, 1]

# Eliminar elementos O(1)
front = dq.popleft() # front = 2, dq = [1]
back = dq.pop() # back = 1, dq = []
```

2.8. Counter

Esta clase de la librería collections es útil para contar frecuencias de elementos en una lista. Por lo demás se comporta como un diccionario.

Operaciones comunes:

```
from collections import Counter

arr = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
# Conteo O(n)
counter = Counter(arr)

print(counter) # Output: Counter({3: 3, 2: 2, 1: 1})

# Acceder a la frecuencia de un elemento O(1)
print(counter[2]) # Output: 2
```

2.9. Segment Tree

Es una estructura empleada para optimizar operaciones sobre rangos (segmentos) de un array.

```
class Node(object):
    def __init__(self, start, end):
        self.start = start
        self.end = end
        self.total = 0
        self.left = None
        self.right = None

class SegmentTree(object):
    def __init__(self, arr):
        def createTree(arr, l, r):
            if l > r: # Base case
                return None
            if l == r: # Leaf
```

```
                n = Node(l, r)
                n.total = arr[l]
                return n
            mid = (l + r) // 2
            root = Node(l, r)
            # A tree is a recursive structure
            root.left = createTree(arr, l, mid)
            root.right = createTree(arr, mid + 1, r)
            # This is the part we change between

trees
            root.total = root.left.total +
            root.right.total
            return root

            self.root = createTree(arr, 0, len(arr) - 1)

        def update(self, i, val):
            def updateVal(root, i, val):
                # Base case. The actual value will be
                updated in a leaf.
                if root.start == root.end:
                    root.total = val
                    return val
                mid = (root.start + root.end) // 2
                # If the index is less than mid, that
                leaf must be in the left segment
                if i <= mid:
                    updateVal(root.left, i, val)
                # Otherwise, the right segment
                else:
                    updateVal(root.right, i, val)
                # Propagate upwards
                root.total = root.left.total +
                root.right.total
                return root.total
            return updateVal(self.root, i, val)

        def sumRange(self, i, j):
            # Helper function to calculate range sum
            def rangeSum(root, i, j):
                # If the range exactly matches the root,
                we already have the sum
                if root.start == i and root.end == j:
                    return root.total
                mid = (root.start + root.end) // 2
                if j <= mid:
                    return rangeSum(root.left, i, j)
                elif i >= mid + 1:
```

```
                    return rangeSum(root.right, i, j)
                else:
                    return rangeSum(root.left, i, mid) +
                    rangeSum( root.right, mid + 1, j )

            return rangeSum(self.root, i, j)
```

3. Algoritmos de Búsqueda y ordenamiento

3.1. Búsqueda binaria

Busca en una lista ordenada dividiéndola a la mitad en cada paso. La complejidad en tiempo es de $O(\log n)$.

```
# Modificar según lo que se necesite
def binary_search(arr, target):
    left, right = 0, len(arr) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
    return -1

# Ejemplo de uso
arr = [1, 3, 5, 7, 9]
print(binary_search(arr, 5)) # Output: 2
```

3.2. Algoritmo sorted de Python

El método sorted en Python es una función incorporada que ordena cualquier iterable (listas, tuplas, etc.) y devuelve una nueva lista ordenada. Internamente, utiliza una combinación de algoritmos eficientes, como Timsort (un híbrido de Merge Sort e Insertion Sort), que garantiza un rendimiento óptimo en la mayoría de los casos. La complejidad en tiempo en el peor de los casos es $O(n \log n)$.

```
# Lista de ejemplo
arr = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Uso básico de sorted
sorted_arr = sorted(arr) # Orden ascendente
```

```

print("Orden ascendente:", sorted_arr)

# Orden descendente
sorted_arr_desc = sorted(arr, reverse=True)
print("Orden descendente:", sorted_arr_desc)

# Ordenamiento personalizado con key
words = ["apple", "bat", "carrot", "dog"]
sorted_words = sorted(words, key=len) # Ordenar por longitud
print("Ordenado por longitud:", sorted_words)

# Ordenamiento de tuplas por un elemento específico
people = [("Alice", 25), ("Bob", 20), ("Charlie", 30)]
sorted_people = sorted(people, key=lambda x: x[1])
# Ordenar por edad
print("Ordenado por edad:", sorted_people)

```

4. Grafos

Un grafo $G=(V,E)$ es sencillamente, un conjunto de vértices V y aristas (E , que almacena la información de conectividad entre los vértices en V).

4.1. Lectura de Grafos

Existen diferentes estructuras de datos para almacenar grafos, no obstante, la más empleada es la lista de Adyacencia, que abreviaremos como AL. En caso de ver la nomenclatura AM, nos estamos refiriendo a la matriz de adyacencia.

```

import sys
input = sys.stdin.readline
def leer_grafo_dirigido_ponderado(V, E):
    """Lee un grafo dirigido y ponderado."""
    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v, w = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append((v, w)) # Solo dirección u -> v con peso w
    return AL

def leer_grafo_dirigido_no_ponderado(V, E):
    """Lee un grafo dirigido y no ponderado."""
    AL = [[] for _ in range(V)]

```

```

    for _ in range(E):
        u, v = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append(v) # Solo dirección u -> v sin peso
    return AL

def leer_grafo_no_dirigido_ponderado(V, E):
    """Lee un grafo no dirigido y ponderado."""
    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v, w = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append((v, w)) # u -> v con peso w
        AL[v].append((u, w)) # v -> u con peso w
    return AL

def leer_grafo_no_dirigido_no_ponderado(V, E):
    """Lee un grafo no dirigido y no ponderado."""
    AL = [[] for _ in range(V)]
    for _ in range(E):
        u, v = map(int, sys.stdin.readline().split())
        AL[u].append(v) # u -> v sin peso
        AL[v].append(u) # v -> u sin peso
    return AL

```

4.2. Algoritmo de Dijkstra

Se utiliza para encontrar el camino más corto desde un nodo de inicio hasta todos los demás nodos en un grafo ponderado, con el objetivo de resolver problemas como rutas más eficientes en redes, mapas de carreteras o en la optimización de costos de conexión.

```

from heapq import heappush, heappop

def dijkstra(
    al: List[List[Tuple[int, int]]], s: int,
    t: int,
):
    """
    Ejecuta Dijkstra desde el nodo `s` en un grafo con lista de adyacencias `al`.
    """
    dist = [float("inf")] * len(al)

```

```

    dist[s] = 0
    pq = [(0, s)]
    while 0 < len(pq):
        d, u = heappop(pq)

        if d > dist[u]:
            continue

        for v, w in al[u]:
            if dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                heappush(pq, (dist[v], v))

    return dist

```

4.3. Algoritmo de Floyd-Warshall

Es útil cuando necesitas calcular las distancias más cortas entre todos los pares de vértices en un grafo. En general no es buena idea utilizarlo cuando $450 < |V|$.

```

import sys

input = sys.stdin.readline

def leer_grafo_floyd(n: int, e: int):
    am = [
        [float("inf") for _ in range(n)]
        for _ in range(n)
    ]
    for u in range(n):
        am[u][u] = 0
    for _ in range(e):
        u, v, w = map(int, input().split())
        # Se guarda la menor distancia si hay
        # aristas repetidas
        am[u][v] = min(am[u][v], w)
    return am

def floyd_warshall(am: list[list[int]], n: int):
    """Careful! This modifies am."""

    for k in range(n):
        for u in range(n):
            for v in range(n):
                am[u][v] = min(

```

```

        am[u][v],
        am[u][k] + am[k][v]
    )
    return am

4.4. Flujo máximo
from collections import deque

def _bfs(capacity, source, sink, parent):
    queue = deque([source])
    visited = set([source])
    while queue:
        u = queue.popleft()
        for v in range(len(capacity)):
            if v not in visited and capacity[u][v] >
0:
                queue.append(v)
                visited.add(v)
                parent[v] = u
                if v == sink:
                    return True
    return False

def edmonds_karp(capacity, source, sink):
    max_flow = 0
    n = len(capacity)
    parent = [-1] * n

    while _bfs(capacity, source, sink, parent):
        path_flow = float('inf')
        v = sink
        while v != source:
            u = parent[v]
            path_flow = min(path_flow, capacity[u]
[v])
            v = u

        v = sink
        while v != source:
            u = parent[v]
            capacity[u][v] -= path_flow
            capacity[v][u] += path_flow
            v = u

        max_flow += path_flow

    return max_flow

```

5. Matemáticas

5.1. Máximo común divisor (GCD)

Python trae una función para calcular el máximo común divisor de forma eficiente.

```

import math

math.gcd(a, b, c)

```

5.2. Mínimo común múltiplo (LCM)

Python trae una función para calcular el mínimo común múltiplo de forma eficiente.

```

import math

math.lcm(a, b, c)

```

5.3. Criba de Eratóstenes

Algoritmo para generar números primos

```

def eratosthene(limit):
    primes = [2, 3, 5]
    sieve = [True] * (limit + 1)
    sieve[0] = sieve[1] = False

    for i in range(2, int(limit**0.5) + 1):
        if sieve[i]:
            for j in range(i * i, limit + 1, i):
                sieve[j] = False

    return [i for i in range(2, limit + 1) if
sieve[i]]

```

5.4. Exponenciación rápida

Calcula $a^b \bmod q$ de manera eficiente $O(\log b)$. En Python ya está implementado.

```
pow(a, b, q)
```

5.5. Coeficientes binomiales

El coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ representa el número de formas de elegir un subconjunto de k elementos de un conjunto de n elementos. Por ejemplo $\binom{4}{2} = 6$ porque el conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$ tiene 6 subconjuntos de 2 elemen-

tos $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$. Para calcular estos coeficientes se utiliza la fórmula $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. En Python ya está implementado.

```

import math

math.comb(n, k)

```

6. Strings

6.1. Trie

```

class TrieNode:
    def __init__(self):
        self.children = {}
        self.is_end_of_word = False

class Trie:
    def __init__(self):
        self.root = TrieNode()

    def insert(self, word):
        node = self.root
        for char in word:
            if char not in node.children:
                node.children[char] = TrieNode()
            node = node.children[char]
        node.is_end_of_word = True

    def search(self, word):
        node = self.root
        for char in word:
            if char not in node.children:
                return False
            node = node.children[char]
        return node.is_end_of_word

    def starts_with(self, prefix):
        node = self.root
        for char in prefix:
            if char not in node.children:
                return False
            node = node.children[char]
        return True

    def print_trie(self, node=None, prefix=''):
        '''Solo sirve de ayuda para visualizar el
trie'''

```

```

        if node is None:
            node = self.root

        for char, child in
sorted(node.children.items()):
            marker = '*' if child.is_end_of_word
        else:
            print(' ' * len(prefix) + f'- {char}'
{marker}')
            self.print_trie(child, prefix + char)

```

7. Geometría

7.1. Clase Punto

```

import math

class Pt:
    def __init__(self, x=0, y=0):
        self.x = x
        self.y = y

    # Sobrecarga de operadores
    def __add__(self, other):
        return Pt(self.x + other.x, self.y +
other.y)

    def __mul__(self, k):
        return Pt(k * self.x, k * self.y)

    def __neg__(self):
        return Pt(-self.x, -self.y)

    def __sub__(self, other):
        return self + (-other)

    def __truediv__(self, d):
        if d == 0:
            raise ValueError("operator/ Recuerdos de
vietADAMan (p/0)")
        return self * (1 / d)

    def __iadd__(self, other):
        self.x += other.x
        self.y += other.y
        return self

```

```

    def __isub__(self, other):
        self.x -= other.x
        self.y -= other.y
        return self

    def __imul__(self, k):
        self.x *= k
        self.y *= k
        return self

    def __itruediv__(self, k):
        self.x /= k
        self.y /= k
        return self

    def __eq__(self, other):
        return self.x == other.x and self.y ==
other.y

    def __ne__(self, other):
        return not (self == other)

    def __gt__(self, other):
        return (self.x == other.x and self.y >
other.y) or (self.x > other.x)

    def __lt__(self, other):
        return other > self

    def rot(self):
        return Pt(-self.y, self.x) # Rotar 90
grados en sentido antihorario

    def __repr__(self):
        return f"{self.x} {self.y}"

# Funciones adicionales
def dot(p, q):
    return p.x * q.x + p.y * q.y

def norma(p):
    return math.sqrt(dot(p, p))

def angle(p, q):
    return math.acos(dot(p, q) / (norma(p) *
norma(q)))

def cross(p, q):

```

```

    return p.x * q.y - p.y * q.x

def collinear(a, b):
    """Ver si dos puntos son colineales"""
    return cross(a, b) == 0

def orient(a, b, c):
    return cross(b - a, c - a)

def orient5(a, b, c):
    # Signo de la orientación
    return (orient(a, b, c) > 0) - (orient(a, b, c)
< 0)

def cw(a, b, c, in_colli=False):
    # Sentido horario
    o = orient5(a, b, c)
    return o < 0 or (in_colli and o == 0)

def ccw(a, b, c, in_colli=False):
    # Sentido antihorario
    o = orient5(a, b, c)
    return o > 0 or (in_colli and o == 0)

def collinear_three(a, b, c):
    # Ver si tres puntos están alineados
    return orient(a, b, c) == 0

```

7.2. Clase Línea

```

import math

class Line:
    def __init__(self, *args):
        if len(args) == 1: # Constructor con un
solo argumento (vector)
            self.p = Pt(0, 0) # Punto de referencia
(origen)
            self.v = args[0] # Vector director
        elif len(args) == 2: # Constructor con dos
argumentos (punto y vector)
            self.p = args[0] # Punto de referencia
            self.v = args[1] # Vector director
        elif len(args) == 3: # Constructor con tres
argumentos (ax + by + c = 0)
            a, b, c = args
            if b == 0: # Si b es 0, la línea es

```



```

vertical
    self.p = Pt(-c / a, 0)
else: # Si no, la línea pasa por (0, -
c/b)
    self.p = Pt(0, -c / b)
    self.v = Pt(b, -a) # Vector director

def in_line(self, q):
    return collinear(self.p - q, self.v) # Ver
si q está en la línea

def __eq__(self, other):
    return self.in_line(other.p) and
collinear(self.v, other.v) # Ver si dos líneas son
iguales

def __ne__(self, other):
    return not (self == other) # Ver si dos
líneas son diferentes

def perp(self, b):
    return Line(b, self.v.rot()) # Línea
perpendicular que pasa por b

def __repr__(self):
    return f"Line(p={self.p}, v={self.v})"

# Funciones adicionales
def intersection(l1, l2):
    if l1 == l2:
        raise ValueError("intersection() son la
misma línea") # Líneas iguales
    d = cross(l1.v, l2.v) # Determinante
    c1 = cross(l1.v, l1.p)
    c2 = cross(l2.v, l2.p)
    if d == 0: # Líneas paralelas
        return []
    return [(l2.v * c1 - l1.v * c2) / d] # Punto de
intersección

def proj(p, r):
    return intersection(r, r.perp(p))[0] #
Proyección de p sobre r

def dist(p, q):
    return norma(p - q) # Distancia entre dos
puntos

```

```

def dist_line_point(p, r):
    return dist(p, proj(p, r)) # Distancia de un
punto a una línea

def dist_line_line(r, s):
    if collinear(r.v, s.v): # Líneas paralelas
        return dist(r.p, s.p)
    return 0 # Líneas que se intersectan

7.3. Clase Polígono
class Poly:
    def __init__(self, pts=None):
        if pts is None:
            self.pts = []
        else:
            self.pts = pts

    def perim(self):
        result = 0
        n = len(self.pts)
        for i in range(n):
            result += dist(self.pts[i], self.pts[(i
+ 1) % n])
        return result

    def isConvex(self):
        hasPos = False
        hasNeg = False
        n = len(self.pts)
        for i in range(n):
            o = orientS(self.pts[i], self.pts[(i +
1) % n], self.pts[(i + 2) % n])
            if o > 0:
                hasPos = True
            if o < 0:
                hasNeg = True
        return not (hasPos and hasNeg)

    def area(self):
        result = 0
        n = len(self.pts)
        for i in range(n):
            result += cross(self.pts[i], self.pts[(i
+ 1) % n])
        return abs(result) / 2

    def inPol(self, point):

```

```

        if not self.pts:
            return False
        sum_angle = 0
        n = len(self.pts)
        for i in range(n):
            if point == self.pts[i] or point ==
self.pts[(i + 1) % n]:
                return True
            sum_angle += angle(self.pts[i] - point,
self.pts[(i + 1) % n] - point) * (
                2 * ccw(point, self.pts[i],
self.pts[(i + 1) % n], False) - 1
            )
        return eq(abs(sum_angle), 2 * math.pi)

    def inConvex(self, point, strict=True):
        a = 1
        b = len(self.pts) - 1
        if orientS(self.pts[0], self.pts[a],
self.pts[b]) > 0:
            a, b = b, a
        if (
            orientS(self.pts[0], self.pts[a], point)
> 0
            or orientS(self.pts[0], self.pts[b],
point) < 0
            or (strict and (orientS(self.pts[0],
self.pts[a], point) == 0 or orientS(self.pts[0],
self.pts[b], point) == 0))
        ):
            return False
        while abs(a - b) > 1:
            c = (a + b) // 2
            if orientS(self.pts[0], self.pts[c],
point) > 0:
                b = c
            else:
                a = c
        return orientS(self.pts[a], self.pts[b],
point) < 0 or (not strict)

    def convex_hull(self, in_colli=False):
        if not self.pts:
            return
        p0 = min(self.pts)

        # Función de comparación para ordenar los
puntos

```



```

def compare(a, b):
    o = orient5(p0, a, b)
    if o < 0:
        return -1
    elif o > 0:
        return 1
    else:
        return -1 if dist(p0, a) < dist(p0,
b) else 1

# Ordenar los puntos usando la función de
comparación
self.pts.sort(key=cmp_to_key(compare))

if in_colli:
    i = len(self.pts) - 1
    while i > 0 and collinear(p0,
self.pts[i], self.pts[i-1]):
        i -= 1
    self.pts = self.pts[:i + 1] + self.pts[i
+ 1:]

st = []
for p in self.pts:
    while len(st) > 1 and not cw(st[-2],
st[-1], p, in_colli):
        st.pop()
    st.append(p)

if not in_colli and len(st) == 2 and st[0]
== st[1]:
    st.pop()

self.pts = st

# Teorema de Pick
def pick(I, B):
    return I - 1 + B * 0.5

```

8. Técnicas

8.1. Recursión

8.1.1. Divide y vencerás

- Encontrar puntos interesantes en $N \log N$

8.1.2. Algoritmo codicioso (Greedy)

- Planificación
- Máxima suma de subvector contiguo
- Invariantes
- Codificación Huffman

8.2. Teoría de grafos

- Grafos dinámicos (registro adicional)
- Búsqueda en amplitud
- Búsqueda en profundidad
 - Árboles normales / Árboles DFS
- Algoritmo de Dijkstra
- MST: Algoritmo de Prim
- Bellman-Ford
- Teorema de Konig y cobertura de vértices
- Flujo máximo de costo mínimo
- Conmutador de Lovasz
- Teorema del árbol de matriz
- Emparejamiento máximo, grafos generales
- Hopcroft-Karp
- Teorema del matrimonio de Hall
- Secuencias gráficas
- Floyd-Warshall
- Ciclos de Euler
- Flujo máximo
 - Caminos aumentantes
 - Edmonds-Karp
- Emparejamiento bipartito
- Cobertura mínima de caminos
- Ordenación topológica
- Componentes fuertemente conectados
- 2-SAT
- Vértices de corte, aristas de corte y componentes bico-nectados
- Coloreado de aristas
 - Árboles
- Coloreado de vértices
 - Grafos bipartitos (\Rightarrow árboles)
 - 3^n (caso especial de cobertura de conjuntos)
- Diámetro y centroide

- K-ésimo camino más corto
- Ciclo más corto

8.3. Programación dinámica

- Mochila
- Cambio de monedas
- Subsecuencia común más larga
- Subsecuencia creciente más larga
- Número de caminos en un DAG
- Camino más corto en un DAG
- Programación dinámica sobre intervalos
- Programación dinámica sobre subconjuntos
- Programación dinámica sobre probabilidades
- Programación dinámica sobre árboles
- Cobertura de conjunto 3^n
- Divide y vencerás
- Optimización de Knuth
- Optimización del cascarón convexo
- RMQ (tabla dispersa, también conocido como saltos 2^k)
- Ciclo bitónico
- Partición logarítmica (bucle sobre lo más restringido)

8.4. Combinatoria

- Cálculo de coeficientes binomiales

8.5. Teoría de números

- Partes enteras
- Divisibilidad
- Algoritmo de Euclides
 - Multiplicación modular
 - Inversos modulares
 - Exponentiación modular por cuadrados
- Teorema del resto chino
- Teorema de Euler
- Función Phi

8.6. Optimización

- Búsqueda binaria

- Búsqueda ternaria

8.7. Geometría

- Coordenadas y vectores Producto cruzado Producto escalar
- Envolverte convexa
- Corte de polígonos
- Par más cercano
- Compresión de coordenadas
- Intersección de todos los segmentos

8.8. Strings

- Subcadena común más larga
- Subsecuencias palindrómicas
- Tries
- Algoritmo de Manacher
- Listas de posiciones de letras

8.9. Búsqueda combinatoria

- Encuentro en el medio
- Fuerza bruta con poda
- Mejor primero (A estrella)
- Búsqueda bidireccional
- Profundización iterativa DFS / A estrella