Emmet Nedir, Ne İşe Yarar?

Emmet, HTML ve CSS yazarken kullandığımız kısaltmaları daha uzun kodlara dönüştüren bir araçtır. Özellikle web sayfası hazırlarken aynı etiketleri tekrar tekrar yazmak yerine kısa ifadeler kullanmamızı sağlar. Böylece kod yazarken zamandan tasarruf edebiliriz.

Örneğin HTML'de bir liste oluştururken her liste elemanı için ayrı ayrı etiket yazmamız gerekir. Emmet ile önce kısa bir ifade yazarız, sonra editörde bu ifadeyi genişleterek etiketleri oluştururuz. Yani Emmet bizim yerimize bir web sitesi tasarlamaz; yazacağımız kodun iskeletini daha hızlı oluşturmamıza yardımcı olur.

Nerelerde kullanılır?

Emmet en çok HTML ve CSS yazarken kullanılır. Örneğin bir sayfanın başlıklarını, paragraflarını, listelerini ve bağlantılarını oluştururken işimizi kolaylaştırır. CSS tarafında ise bazı özellikleri kısa yazarak tamamlayabiliriz. Visual Studio Code gibi kod editörlerinde Emmet desteği bulunur.

Nasıl çalışır?

Önce oluşturmak istediğimiz yapıyı anlatan bir kısaltma yazarız. Ardından editörün Emmet önerisini seçeriz veya uygun kısayolu kullanırız. Örneğin bir HTML dosyasında aşağıdaki kısaltma üç liste elemanı oluşturmak için kullanılabilir:

```
ul>li*3
```

Bu ifadede ul listeyi, li liste elemanını gösterir. > işareti elemanın içine başka bir eleman eklemek, *3 ise onu üç kez oluşturmak anlamına gelir. Genişletildiğinde sonuç şöyle olur:

```
<ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
</ul>
```

Emmet Kullanımına Örnekler

HTML sayfasının başlangıcı

HTML dosyasında ! yazıp Emmet kısaltmasını genişlettiğimizde temel HTML sayfa yapısı oluşturulabilir. Bu yapı; html, head ve body gibi bölümleri içerir. Yine de sayfanın başlığını ve içeriğini kendimiz düzenlememiz gerekir.

Sınıf ve kimlik ekleme

Bir elemana sınıf veya kimlik eklemek için de kısa ifadeler kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki kısaltma, sınıf adı “kutu” olan bir div oluşturur:

```
div.kutu  →  <div class="kutu"></div>
```

Benzer şekilde div#menu ifadesi, kimliği “menu” olan bir div oluşturur. Burada nokta sınıfı, # işareti ise kimliği belirtir.

CSS örneği

CSS dosyasında m10 kısaltması genişletildiğinde margin: 10px; ifadesine dönüşebilir. Bu özellik elemanın dış boşluğunu ayarlamak için kullanılır. Kısaltmaların çalışması, dosya türünün ve editör desteğinin doğru olmasına bağlıdır.

Avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler

Bence Emmet’in en yararlı tarafı, özellikle tekrar eden kodları daha hızlı yazdırmasıdır. Ayrıca etiketlerin başlangıcını ve bitişini otomatik oluşturduğu için bazı yazım hatalarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak oluşturulan kodu kontrol etmek yine bizim sorumluluğumuzdadır.

Emmet’i kullanabilmek için HTML ve CSS’in temelini bilmek önemlidir. Çünkü kısaltma yazarken ne oluşturmak istediğimizi anlamamız gerekir. Başlangıçta birkaç basit örnekle pratik yapmak, kısaltmaları ezberlemeye çalışmaktan daha faydalı olabilir.

Sonuç olarak Emmet, web geliştirme sırasında kod yazmayı kolaylaştıran pratik bir yardımcıdır. Temel bilgileri öğrendikten sonra kullanıldığında özellikle uzun ve tekrar eden yapılarda zaman kazandırır.

Emmet Kodları ve Açıklamaları

Aşağıdaki örneklerde önce Emmet kısaltması, ardından oluşan kod gösterilmiştir. Kısaltmayı ilgili dosyada yazıp editörün Emmet önerisiyle genişletebiliriz.

1. İç içe etiket oluşturma: >

Bir etiketi başka bir etiketin içine yerleştirmek için > işareti kullanılır.

```
div>p  →  <div><p></p></div>
```

Burada p etiketi div etiketinin içindedir. Div bir alanı gruplamak, p ise paragraf oluşturmak için kullanılabilir.

2. Yan yana etiket oluşturma: +

Aynı seviyede birden fazla etiket oluşturmak için + kullanılır.

```
h1+p  →  <h1></h1><p></p>
```

Bu örnekte başlık ve paragraf aynı seviyede, art arda oluşur.

3. Tekrarlama: *

Bir etiketten birden fazla oluşturmak istediğimizde * işaretinden sonra sayı yazarız.

```
ul>li*3  →  <ul>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
            </ul>
```

Böylece ul listesi içinde üç tane li elemanı oluşur.

4. Sınıf ve kimlik: . ve

```
div.kutu  →  <div class="kutu"></div>
div#menu  →  <div id="menu"></div>
```

Nokta sınıf (class), # ise kimlik (id) ekler. Bunlar CSS ile elemanları seçerken kullanılabilir.

Daha Fazla Kod Örneği

5. Metin ekleme: { }

Süslü parantezlerin arasına yazılan metin etiketin içine yerleşir.

```
p{Merhaba}  →  <p>Merhaba</p>
```

6. Özellik ekleme: [ ]

Köşeli parantezlerle bir etikete özellik ve değer ekleyebiliriz.

```
a[href="https://example.com"]{Site}
→ <a href="https://example.com">Site</a>
```

Bu örnek, üzerine tıklandığında belirtilen adrese giden “Site” yazılı bir bağlantı oluşturur.

7. Numaralandırma: $

$ işareti, tekrarlanan elemanlarda sıra numarası oluşturur.

```
li{Madde $}*3
→ <li>Madde 1</li>
  <li>Madde 2</li>
  <li>Madde 3</li>
```

8. CSS kısaltmaları

CSS dosyasında da bazı özellikleri kısa yazabiliriz. Örneğin:

```
m10  →  margin: 10px;
p20  →  padding: 20px;
w100 →  width: 100px;
```

Margin dış boşluğu, padding iç boşluğu, width ise genişliği belirtir. Kısaltmalar dosya türüne ve editör desteğine göre çalışır.

Bu örnekleri HTML veya CSS dosyasında deneyebiliriz. Oluşan kodları incelemek, hangi işaretin ne yaptığını anlamayı kolaylaştırır.