
CONTRAT DE NOMMAGE – Projet Immobilier
À respecter impérativement par P2 (Frontend) et P3 (Tests)

1. NOMS DE COLONNES SQL (tableau de bord commun P1/P2/P3)

Table UTILISATEUR

id, nom, email, motDePasse, role, dateInscription

Table VENDEUR

id_utilisateur, agence, SIRET

Table ACHETEUR

id_utilisateur, budget

Table ADMIN

id_utilisateur, niveau, permissions

Table BIEN_IMMOBILIER

id, adresse, surface, type

Table ANNONCE

id, id_vendeur, id_bien, titre, description, prix, statut, datePubli

Table MEDIA

id, id_annonce, url, type, ordre

Table COMPTEUR

id, id_annonce, vues, contacts, prix, tauxConversion

Table SIGNAL_DECISION

id, id_annonce, id_admin, decision, motif, dateDecision

2. VALEURS DE role (CHECK constraint)

'ACHETEUR'

'VENDEUR'

'ADMIN'

△ □ TOUJOURS en majuscules

3. VALEURS DE statut (CHECK constraint)

'BROUILLON'

'EN_ATTENTE'

'PUBLIEE'

'REJETEE'

'ARCHIVEE'

△ □ TOUJOURS en majuscules, avec underscore pour EN_ATTENTE

4. VALEURS DE type (CHECK constraint – BIEN_IMMOBILIER)

'APPARTEMENT'

'MAISON'

'TERRAIN'

'COMMERCIAL'

△ □ TOUJOURS en majuscules

5. VARIABLES JINJA2 PASSÉES AUX TEMPLATES

template/index.html

annonces → liste de sqlite3.Row

photos → dict {annonce_id: url_photo_principale}

Colonnes disponibles dans chaque annonce :

annonce.id, annonce.titre, annonce.prix, annonce.surface,

annonce.type_bien, annonce.adresse, annonce.datePubli,

annonce.vendeur_nom

template/annonce.html

annonce → sqlite3.Row (une seule annonce)

medias → liste de sqlite3.Row (toutes les photos)

historique → liste de sqlite3.Row (autres annonces du vendeur)

Colonnes disponibles dans annonce :

- annonce.id, annonce.titre, annonce.description, annonce.prix,
- annonce.surface, annonce.type_bien, annonce.adresse,
- annonce.statut, annonce.datePubli, annonce.vendeur_nom,
- annonce.vendeur_email

Colonnes disponibles dans medias :

- media.url, media.ordre

Colonnes disponibles dans historique :

- h.id, h.titre, h.prix, h.statut, h.datePubli

template/publier.html
(variables optionnelles en cas d'erreur)
titre, description, prix, surface, adresse, type_bien

template/modifier.html
annonce → sqlite3.Row (annonce à modifier)
annonce.titre, annonce.description, annonce.prix,
annonce.surface, annonce.adresse, annonce.type_bien

template/mes_annonces.html
annonces → liste de sqlite3.Row
annonce.id, annonce.titre, annonce.prix, annonce.surface,
annonce.adresse, annonce.statut, annonce.datePubli

template/admin.html
annonces → liste de sqlite3.Row
photos → dict {annonce_id: [url1, url2, ...]}
total → int (nombre d'annonces en attente)

Colonnes disponibles dans chaque annonce :

- annonce.id, annonce.titre, annonce.description, annonce.prix,
- annonce.surface, annonce.type_bien, annonce.adresse,
- annonce.datePubli, annonce.vendeur_nom, annonce.vendeur_email

template/inscription.html
(aucune variable passée)

template/connexion.html
(aucune variable passée)

template/404.html
(aucune variable passée)

6. SESSION FLASK (disponible dans tous les templates)

session.user_id → int (ID de l'utilisateur connecté)
session.nom → str (nom affiché dans la navbar)
session.role → str ('ACHETEUR', 'VENDEUR', 'ADMIN')

Vérification dans templates :

```
{% if session.nom %}...{% endif %}  
{% if session.role == 'ADMIN' %}...{% endif %}
```

7. ROUTES DISPONIBLES (url_for)

url_for('index')	→ /
url_for('detail_annonce', annonce_id=x)	→ /annonce/<id>
url_for('mes_annonces')	→ /mes-annonces
url_for('annonces.publier')	→ /publier
url_for('annonces.modifier', annonce_id=x)	→ /modifier/<id>
url_for('annonces.supprimer', annonce_id=x)	→ /supprimer/<id>
url_for('admin.panel')	→ /admin
url_for('admin.valider', annonce_id=x)	→ /admin/valider/<id>
url_for('admin.rejeter', annonce_id=x)	→ /admin/rejeter/<id>
url_for('auth.inscription')	→ /inscription
url_for('auth.connexion')	→ /connexion
url_for('auth.deconnexion')	→ /deconnexion

8. NOMS DE CHAMPS FORMULAIRE (attribut name)

Formulaire inscription (/inscription) :

- nom, email, telephone, motDePasse, confirmerMotDePasse, role

Formulaire connexion (/connexion) :

- email, motDePasse

Formulaire publier (/publier) :

titre, description, prix, surface, adresse, type, photos

Formulaire modifier (/modifier/<id>) :

titre, description, prix, surface, adresse, type, photos

Formulaire rejeter (/admin/rejeter/<id>) :

motif

9. MESSAGES FLASH (catégories)

```
flash("message", "success")    → Vert (succès)
flash("message", "danger")     → Rouge (erreur)
flash("message", "warning")    → Orange (avertissement)
flash("message", "info")       → Bleu (information)
```

Affichage dans templates :

```
{% for category, message in get_flashed_messages(with_categories=true) %}
  <div class="alert alert-{{ category }}">{{ message }}</div>
{% endfor %}
```

10. CONVENTIONS DE NOMMAGE À RESPECTER

❑ NE PAS utiliser :

- "status" (anglais) → utiliser "statut"
- "date_publication" → utiliser "datePubli"
- "password" → utiliser "motDePasse"
- "user_id" dans les templates → utiliser "session.user_id"
- "type" seul → utiliser "type_bien" (évite conflit avec mot-clé SQL)

❑ TOUJOURS utiliser :

- Noms exacts des colonnes SQL listés en section 1
- Noms de variables Jinja2 listés en section 5
- Noms de routes listés en section 7
- Noms de champs formulaire listés en section 8

CONTACT P1 : [ton email]

Dernière mise à jour : 31/05/2026
