

FICHE MODÈLE – Type M (charge moyenne)

Société	Site	Code doc	Version	Date	Statut
(à compléter)	(à compléter)	FICHE_MODELE_M	1.0	07/01/2026	Interne

1. Description du modèle

Machines polyvalentes couvrant la majorité des cycles. Risques combinés (usure, couple, vitesse) selon la charge et la matière.

2. Modes de défaillance fréquents

- Toolwear plus rapide selon matière
- Couple variable (friction/désalignement)
- Température process sensible en production continue

3. Plan de maintenance préventive (recommandé)

Fréquence	Contrôle / action	Critère de sortie
Quotidien	Relevé des alerts/anomalies + inspection rapide	Pas de signaux critiques
Hebdo	Contrôle lubrification + filtres + capteurs	Paramètres stables
Mensuel	Cycle test + revue dérives couple/vitesse	Anomalies non récurrentes

4. Checklist diagnostic (terrain)

Couple & friction

- Voir PROC_02_TORQUE
- Échauffement / bruit
- Contrôle alignement si répétition

Température

- Voir PROC_04_PROCESS_TEMP
- Filtres/ventilation
- Calibration capteur si doute

5. Pièces & consommables usuels

- Jeu roulements (selon site)
- Accouplements/courroies
- Capteur vitesse (spare)
- Outils de coupe

6. Notes

- Catégorie M: privilégier l'analyse des signaux combinés.
- Toujours lier recommandations à signaux.