

Procédure – Anomalie de couple (Torque)

Référence	PROC-02	Version	1.1
Titre	Procédure – Anomalie de couple (Torque)	Date	07/01/2026
Propriétaire	Maintenance / Méthodes	Approbation	Resp. Maintenance
Statut	Interne	Périmètre	Atelier / Parc machines

1. Objet

Encadrer la gestion d'un signal torque_anomaly indiquant une dérive ou instabilité du couple mécanique. L'objectif est de sécuriser et orienter le diagnostic.

2. Déclencheurs

- signals contient torque_anomaly.
- Bruit/vibrations/échauffement constatés au poste (si disponible).
- Combinaison avec toolwear_anomaly (solicitation anormale de l'outil possible).

3. Actions (P1/P2/P3)

P1 : contrôler lubrification, état roulements, alignement transmission, serrages et jeu mécanique.

P2 : réaliser cycle test (à vide puis charge légère) et tracer observations.

P3 : planifier intervention si répétition rapprochée ; mise à jour plan de contrôle.

4. Checklist diagnostic

#	Point de contrôle	OK	NOK	Commentaire
1	Symptômes confirmés au poste	■	■	
2	Lubrification vérifiée	■	■	
3	Roulements contrôlés (jeu/échauffement)	■	■	
4	Alignement/serrages contrôlés	■	■	
5	Cycle test réalisé et tracé	■	■	
6	Décision: poursuite / réduction / arrêt / intervention	■	■	

5. Notes

Sans seuil interne fourni, éviter les conclusions 'trop haut/trop bas'. S'appuyer sur signals et répétitions.