

SPESIFIKASI & KEUNGGULAN



FB/P1

FB/P4

- Sertifikasi ISO 9001 : 2008 No. 117 13 QU 0029-06 ROS
- Sertifikasi BAM JERMAN untuk Riset dan Pengujian material
- Sertifikat China National Center untuk Quality Supervision and Testing
- Uji Material dari Official Laboratory J.M Madariaga. Universidad Politecnica De Madrid
- Sertifikat pengujian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

FB/P1

- Kapasitas 1.0 Liter
- Luas Pemadaman 2 meter²
- Masa Berlaku 6 tahun
- Temperatur Penyimpanan: - 10° C s/d 55° C
- Isi : Air dan Fluorocarbon Surfactant

FB/P4

- Kapasitas 4.0 Liter
- Luas Pemadaman 7 meter²
- Masa Berlaku 6 tahun
- Temperatur Penyimpanan : - 10° C s/d 55° C
- Isi : Air dan Fluorocarbon Surfactant

- Siaga 24 jam sehari / 7 hari seminggu
- Tanpa isi ulang
- Tanpa Baterai/ Listrik
- Tidak Beracun
- Ramah Lingkungan

PETUNJUK PENGGUNAAN



Untuk pencegahan, FireBlock dapat diletakkan di tempat yang merupakan titik rawan kebakaran (Fireblock akan bekerja secara otomatis saat terkena api)

- Ambil FireBlock.
- Mendekatlah sebisa mungkin dengan sumber api sambil tetap mempertahankan jarak yang aman.
- Lemparkan Langsung FireBlock ke pusat titik api.
- Berbalik dan menjauhlah secepatnya setelah melemparkan FireBlock.



Api Dari Benda Padat



Api Dari Bahan Bakar Cair
Burnable Liquid Fire



Api Dari Bahan Bakar Gas
Fuel Gas Fire

POWERX FireBlock

SPESIFIKASI

- Isi : Superfine Powder & Aerosol
- Luas Pemadaman : 1 meter³
- Masa Berlaku 5 tahun
- Temperatur Penyimpanan : - 40° C s/d 80° C
- Berat Kotor 500 gram
- Berat bersih 150 gram



PETUNJUK PENGGUNAAN

Pasang Power X di tempat rawan terjadinya kebakaran, seperti : panel listrik, ruang mesin kendaraan, dll.
Power X akan bekerja setelah sumbu terkena lidah api secara langsung atau suhu sekitar mencapai 180°C

KEUNGGULAN

- Siaga 24 jam sehari/7 hari seminggu
- Tanpa Isi Ulang
- Tanpa Baterai / listrik
- Ramah Lingkungan
- Tanpa Gas



Diciptakan khusus untuk ruangan tertutup



Tidak Bersuara



Bekerja kurang dari 5 detik