

خطة ترحيل البيانات والمحتوى ومصفوفة الفروقات المعمارية

من بيئة ووردبريس الموروثة إلى منصة «العلم» السيادية الحديثة المبنية على تقنيات الحافة Edge-First

الهدف الاستراتيجي: ترحيل كامل الأرشفة الصحفي ومكتبة الوسائط من النظام الموروث إلى المنصة الجديدة، مع ضمان نسبة 100% لبقاء الروابط وصفر فقدان في رصيد الـ SEO والترتيب في محركات البحث.

أرقام النطاق التنفيذي للمشروع

80ms >

زمن أول بايت عبر الحافة

100%

بقاء الروابط دون أخطاء
404

96,959

ملف وسائط (صور
ومستندات)

29,069

مادة صحفية مُرجلة

مقارنة البنية التقنية

نقلة نوعية من بنية أحادية قديمة (Monolithic PHP/MySQL) إلى بنية موزعة فائقة السرعة والأمان (Distributed Serverless / RSC).



الأداء بالأرقام – قبل وبعد

الأشرطة على مقياس نسبي داخل كل مؤشر؛ القيم الفعلية موسومة على كل شريط. الرمادي: البيئة القديمة · الأزرق: منصة العلم.

أسرع بما يصل إلى 91%

زمن أول بايت (TTFB)

560-900ms

< 80ms

القديمة

الجديدة

انخفاض 85% في البيانات

وزن الصفحة (HTML + JS)

1,258KB

< 175KB

القديمة

الجديدة

منطقة خضراء مثالية

مؤشر أكبر عنصر مرئي (LCP)

3.2-4.5s

< 1.1s

القديمة

الجديدة

مصفوفة الفروقات التقنية والأداء

ثمانية معايير فنية تلخص الفجوة بين البيئتين والأثر المباشر لكل نقلة.

المعيار الفني	البيئة القديمة	منصة العلم الجديدة	الأثر الإيجابي
المكدس الأساسي	PHP 8.x + MySQL + WordPress	Next.js 16 (React 19) + TypeScript + Neon	♦ استقرار هندسي وتحكم كامل بالكود
محرك التصيير	تصيير خادمي عبر PHP	React Server Components على الحافة	♦ تحميل صفري لجافاسكربت الواجهة في أغلب المكونات
بناء الصفحات	Oxygen Builder 4.9.2 — أكواد متداخلة	Vanilla CSS + نظام تصميم «المنشور» الصارم	♦ سرعة معالجة وخلو من الكود الفائض
زمن أول بايت TTFB	560ms - 900ms	< 80ms عبر كاش الحافة	♦ استجابة فورية للزوار وروبوتات الزحف
حجم الصفحة	601KB HTML + 657KB JS	< 35KB HTML + < 140KB JS	♦ انخفاض استهلاك البيانات بنسبة 85%
مؤشر LCP الحيوي	3.2s - 4.5s — منطقة حمراء / صفراء	< 1.1s — منطقة خضراء مثالية	♦ تصدر نتائج بحث Google وملاءمة الهاتف
السياسة التحريرية	يدوي / عشوائي / لا حظر برمجي	محرك «حارس السياسة» — 39 قاعدة حتمية	♦ حماية كاملة من المخالفات والأخطاء اللغوية
تخزين الوسائط	استضافة محلية تقليدية على القرص	Cloudflare R2 + تحويل تلقائي WebP	♦ توفير 70% من التخزين وسرعة تحميل مضاعفة

جرد البيانات وتفكيك الأبعاد الأربعة

حصر دقيق للأرشيف المنقول، وإعادة هندسة التصنيف من حقول متداخلة إلى أربعة كيانات مستقلة.

16

قسماً موضوعياً

تُطابَق عبر جدول مطابقة الأقسام إلى مصفوفة الأقسام والسلاسل المعتمدة

96,959

ملف وسائط media

صور ورسوم ومستندات — تُنقل
النشطة منها إلى R2 مع ضغط وتحويل تلقائي

29,069

مادة صحفية posts

25,423 منشورة وحية 930 معتمدة ·
869 مسودة وقيد التعديل

٤

سير العمل status

حالة المادة في دورة النشر
مع تدقيق حارس السياسة
التحريرية.

٣

الشكل format

طبيعة إخراج المادة: خبر،
إنفوجرافيك، مرئي، تقرير،
بودكاست.

٢

العدسة seriesSlug

سلسلة تحريرية اختيارية
من سلاسل العلم الثمانية
(أبسط، بالأرقام، ...).

١

الموضوع section

واحد إلزامي يحدد
التخصص الموضوعي
للمادة (محلّيات، اقتصاد، ...).

بعد – قصة «العلم» مهندسة الأبعاد

أربعة حقول مستقلة نظيفة يفرضها المخطط
db/schema.ts : موضوع صريح، وعدسة سلسلة، وشكل قالب،
وسير عمل يمر إجبارياً على حارس السياسة – هندسة وتطهير
كاملان للبيانات.

قبل – سجل ووردبريس المتداخل

تصنيفٌ يخلط الموضوعي بالشكلي، ووسوم حرة ملوثة تختلط
فيها السلاسل بالعشوائي، وأنواع مقالات مخصصة، وحالة
تحريرية معزولة عن أي رقابة برمجية.

خريطة مطابقة الحقول

المسار الدقيق لكل حقل من واجهة ووردبريس REST إلى مخطط `db/schema.ts` — والمعالجة المطبقة أثناء العبور.

حقل ووردبريس القديم	حقل منصة العلم	آلية التحويل والمعالجة
ID	<code>stories.id</code>	يُحفظ المعرف الرقمي كما هو حرفياً — المفتاح الأساسي لبقاء الروابط
slug	<code>stories.slug</code>	تنظيف الترميز مع الإبقاء على البنية النصية للعناوين
title.rendered	<code>stories.title</code>	فك كيانات HTML والتنظيف من محارف التنسيق الزائدة
content.rendered	<code>stories.body</code>	تجريد أكواد Oxygen القصيرة إلى كتل فقرات وHTML دلالي نظيف
excerpt.rendered	<code>stories.excerpt</code>	إزالة وسوم التنسيق وتوليد مقتطف مركز لا يتجاوز 180 حرفاً
categories	<code>stories.section</code>	التحويل عبر جدول مطابقة الأقسام — الموضوعي يغلب الشكلي
tags	<code>stories.seriesSlug</code>	استخلاص وسوم السلاسل الثمانية وعزل الوسوم العشوائية الملوثة
article_type	<code>stories.format</code>	تعيين شكل المادة: خبر / إنفوجرافيك / مرئي / تقرير
featured_media	+ <code>stories.image</code> <code>media</code>	ربط الصورة الأصلية وتوليد مسار CDN المحسّن
date_gmt	<code>stories.publishedAt</code>	تحويل التاريخ إلى صيغة ISO 8601 القياسية
modified_gmt	<code>stories.updatedAt</code>	حفظ تاريخ آخر تعديل دقيق
post_author	<code>stories.authorName</code>	تعيين اسم المحرر وربطه بحسابات التحرير

ضمانات الـ SEO المطلقة

استراتيجية «صفر فقدان» — Zero-SEO-Loss Strategy.

♦ **قاعدة الذهب:** المحافظة على هيكل الروابط بنسبة 100% تضمن استمرار تدفق الزوار من Google دون هبوط في الزيارات أو ظهور أخطاء `404 Not Found`.

تطابق بنية الروابط 1:1 — بنية «العلم» مطابقة لبنية الأرشيف السابقة

`https://alelm.net/{section}/{id}/{slug}`

طبقة التحويلات الذكية — Wildcard 301 Resolvers

1

قاعدة «الـ ID يحسم»

أي طلب يطابق `/*/:id/*` تُستخرج مادته من معرفها ويُوجّه الزائر فوراً بتحويل دائم `301` إلى المسار الرسمي الحالي.

2

تحويلات الوسوم والسلاسل

توجيه تلقائي من المسار القديم إلى المسار الحديث `/tag/:series` إلى `/series/:slug`.

3

إرث Rank Math مدمج

تصدير كافة قواعد التحويل السابقة ودمجها في Middleware خفيف يعمل على الحافة.

البيانات المهيكلية وخرائط الموقع

`sitemap.xml`

الخريطة الشاملة لكافة الأقسام والسلاسل والمواد الدائمة.

`sitemap-news.xml`

مقالات آخر 48 ساعة — لفهرسة جوجل الإخبارية السريعة Google News.

تُولد لكل مادة بياناتها المهيكلية `NewsArticle JSON-LD` شاملةً الكاتب والناشر وتاريخي النشر والتعديل والصور — بما يؤهل المواد لبطاقات النتائج الغنية في محركات البحث.

مراحل التنفيذ وخطة التراجع

خمس مراحل متدرجة من الجرد إلى القطع المباشر، تسندها خطة تراجع تُنفَّذ في أقل من دقيقتين.

M0 الإعداد والجرد الآلي

- قراءة أرشيف ووردبريس عبر REST API الآمن ومطابقة الجرد.
- إنشاء مجلد البيانات المعزول وتجهيز سكربتات التحويل والتنظيف — والعمل على بيئة الإنتاج القديمة بوضع القراءة فقط (0% تعديل).

M1 البروفة الموسعة – Rehearsal

- ترحيل عينة حية من 500 مادة متنوعة (أخبار، إنفوجرافيك، مرئي، سلاسل).
- التحقق من مطابقة الروابط 100% وخلو الصور من الكسور، وفحص المواد عبر «حارس السياسة التحريرية».

M2 ترحيل كامل الأرشيف – Full Ingestion

- استيراد الـ 29,069 مادة إلى Neon Postgres عبر سكربت db-seed.
- نقل الصور النشطة المحسنة إلى Cloudflare R2، وبناء فهارس البحث والتصنيفات وتوليد الكاش المسبق.

M3 تدقيق الروابط والـ SEO – Validation

- زحف آلي شامل لجميع روابط خريطة الموقع القديمة.
- اشتراط إرجاع 200 OK أو تحويل 301 صحيح بنسبة نجاح 100%، ومراجعة Web Vitals وتجاوب الهواتف.

M4 القطع المباشر والإطلاق – Cutover

- تبديل DNS على Cloudflare لتوجيه alelm.net إلى المنصة الجديدة.
- إبقاء ووردبريس في نطاق فرعي محمي كأرشيف بارد، ومراقبة حية عبر Sentry و Cloudflare Analytics.

خطة الطوارئ: لضمان استمرارية الأعمال بنسبة 99.99%، وُضعت خطة تراجع كاملة يمكن تنفيذها في أقل من دقيقتين:

تراجع قاعدة البيانات

خيار `--rollback` في سكربت الترحيل يعيد تعيين جداول Neon في ثوانٍ معدودة.

تراجع عبر DNS

إعادة توجيه حركة المرور فوراً إلى الخادم القديم بنقرة واحدة من لوحة Cloudflare.

بيئة قديمة مجمدة

خادم ووردبريس يبقى قائماً بكامل ملفات وقواعده دون أي تعديل أو مساس.

قائمة التحقق والاعتماد النهائي

بنود الجاهزية الست – مكتملة وموقعة قبل أمر القطع المباشر.

✓	مطابقة بنية روابط المواد <code>{section}/{id}/{slug}</code> بنسبة 100% مُتحقق منها بالزحف الآلي الشامل على خريطة الموقع القديمة
✓	تهيئة مصفوفة الأقسام والسلاسل الـ 15 المعتمدة جدول مطابقة التصنيفات القديمة جاهز ومختبر
✓	اجتياز فحوصات الأمان وCSP الصارم وترويسات HSTS سياسة أمن محتوى مشددة على مستوى الحافة
✓	ربط وضغط صور الأرشفة بصيغة WebP الحديثة عبر خط معالجة تلقائي إلى Cloudflare R2
✓	دمج مخططات البيانات المهيكلية Google News J Schema NewsArticle JSON-LD لكل مادة منشورة
✓	جاهزية مسار الترحيل التلقائي وسكربتات التدقيق اليومية خط أنابيب قابل لإعادة والقياس مع تقارير انحراف

إعداد – الفريق التقني	مراجعة – رئاسة التحرير	اعتماد – إدارة المشروع
الاسم والتوقيع والتاريخ	الاسم والتوقيع والتاريخ	الاسم والتوقيع والتاريخ