



الفحص الوقائي وسلامة المركبة

افحص مركبتك اليوم... لتصل بأمان كل يوم

"سلامة المركبة لا تبدأ عند حدوث العطل، بل تبدأ من الفحص المنتظم والصيانة الوقائية والانتباه لأي مؤشر غير طبيعي"



لماذا نهتم بالفحص الوقائي؟

اكتشاف الأعطال قبل أن تتحول إلى خطر على الطريق



تقليل التعطل

أثناء القيادة



الوقاية من الحوادث

بسبب خلل في المركبة



حماية الركاب

من المخاطر المفاجئة



جاهزية المركبة

في الظروف اليومية والطوارئ



مسؤولية السائق

تجاه سلامة الطريق



قيادة آمنة

للجميع على الطريق

تذكّر: المركبة الآمنة تبدأ بسائق لا يتجاهل الفحص ولا يؤجل الصيانة

متى يجب فحص المركبة؟

الفحص جزء من السلوك اليومي للسائق وليس فقط في موعد الصيانة



قبل استخدام
المركبة يوميًا



قبل الرحلات
الطويلة



بعد ملاحظة صوت
أو اهتزاز غريب



بعد المرور فوق
حفرة قوية



بعد التعرض لحادث
ولو بسيط



قبل الصيف وارتفاع
الحرارة



قبل الأجواء غير
المستقرة

قاعدة: كلما كان الفحص مبكرًا، كان التعامل مع الخلل أسهل وأكثر أمانًا



الفحص الخارجي قبل القيادة

نظرة سريعة قد تمنع خطرًا كبيرًا



لا توجد تسربات
أسفل المركبة



الإطارات سليمة
دون تشقق



لا أجسام حادة في
الإطارات



الزجاج والمرايا
سليمة



الزجاج نظيف بدون
عوائق



أجزاء المركبة
الخارجية مثبتة



لا أطفال أو عوائق
حول المركبة

تنبيه: الفحص الخارجي لا يستغرق وقتًا طويلًا، لكنه قد يمنع خطرًا كبيرًا



سلامة الإطارات

نقطة الاتصال المباشرة بين المركبة والطريق



1 ضغط الهواء حسب توصيات الشركة

2 لا تأكل واضح أو غير متساوٍ

3 لا تشققات أو انتفاخات في الجوانب

4 صلاحية الإطار وعمره الافتراضي

5 الإطار الاحتياطي سليم

6 أدوات تغيير الإطار متوفرة

مؤشر خطر: اهتزاز المركبة أو انحرافها أو انخفاض ضغط أحد الإطارات يستوجب الفحص الفوري



ضغط الإطارات والحرارة

الإطار السليم يساعد على قيادة أكثر ثباتاً وأماناً



افحص الضغط
والإطار بارد



التزم بقيمة الشركة
المصنعة



لا تحكم بالشكل
فقط



افحص قبل الرحلات
الطويلة



انتبه أكثر في الصيف



تابع نظام مراقبة
الضغط



لا تهمل أي تحذير

رسالة: ضغط الإطارات غير الصحيح يؤثر على الثبات واستهلاك الوقود وقدرة التحكم



سلامة الفرامل

علامات تستوجب الفحص الفوري دون تأجيل

1 صوت احتكاك أو صرير عند الفرملة

2 اهتزاز المقود أو الدواسة

3 زيادة مسافة التوقف عن المعتاد

4 انخفاض مستوى سائل الفرامل

5 إضاءة لمبة تحذير الفرامل

6 شعور غير طبيعي في الدواسة

7 ميل المركبة لجهة عند الفرملة

8 عدم استجابة الفرامل سريعاً

إجراء عاجل: أي علامة غير طبيعية في الفرامل يجب فحصها لدى مختص دون تأجيل

الأنوار والإشارات

وسيلة تواصل مهمة مع مستخدمي الطريق



المصابيح الأمامية



المصابيح الخلفية



أضواء الفرامل



إشارات الانعطاف



الإشارات التحذيرية



أضواء الرجوع
للخلف



إنارة لوحة الأرقام

رسالة: عطل بسيط في الإضاءة قد يمنع الآخرين من ملاحظة المركبة أو توقع حركتها



الزجاج والمرايا والمساحات

وضوح الرؤية يساعد على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب



الزجاج الأمامي
والخلفي نظيف



المرايا الجانبية
والداخلية سليمة



ضبط المرايا قبل
الانطلاق



المساحات تعمل
بكفاءة



سائل تنظيف
الزجاج متوفر



لا ملصقات تحجب
الرؤية



تجنّب الانعكاسات
والوهج

تنبيه: الرؤية غير الواضحة تزيد احتمالية عدم الانتباه للمشاة أو المركبات أو العوائق



السوائل الأساسية في المركبة

نقص السوائل قد يبدأ بسيطًا ويتحول إلى خطر



زيت المحرك



سائل التبريد



سائل الفرامل



سائل التوجيه



سائل تنظيف
الزجاج



وقود كافٍ للرحلة



بقع سوائل أسفل
المركبة

رسالة توعوية: نقص السوائل قد يبدأ كمشكلة بسيطة، لكنه قد يتحول إلى خطر أثناء القيادة



البطارية والتمديدات الكهربائية

أي خلل كهربائي متكرر يحتاج إلى فحص لدى مختص



تأخر تشغيل المركبة



تآكل أو أملاح حول
الأقطاب



أسلاك تالفة أو
مكشوفة



أجهزة كهربائية غير
معتمدة



تكرار احتراق
الفيوزات



رائحة احتراق غير
طبيعية



حرارة غير معتادة
في الأسلاك

تنبيه: لا تتعامل مع الأعطال الكهربائية بطريقة مؤقتة أو عشوائية، استعن بمختص

مؤشرات لوحة العدادات

لا تتجاهل المؤشرات التحذيرية أبدًا



مؤشر حرارة المحرك



لمبة ضغط الزيت



لمبة البطارية



لمبة الفرامل



لمبة ضغط
الإطارات



لمبة فحص المحرك



مؤشرات أنظمة
السلامة

تصرف صحيح: توقف في مكان آمن إذا ظهر مؤشر خطر فوري مثل ارتفاع الحرارة أو ضغط الزيت



تجهيزات السلامة داخل المركبة

التجهيز يساعد على التصرف الآمن إلى حين وصول المساعدة



طفاية حريق سارية



مثلث تحذيري
عاكس



سترة عاكسة



حقبة إسعافات
أولية



مصباح يدوي



أدوات تغيير الإطار



شاحن مناسب
للأجهزة

رسالة: التجهيز لا يعني المخاطرة، بل يساعد على التصرف الآمن إلى حين وصول الجهات المختصة



الحمولة وتنظيم الأغراض

الأغراض غير المثبتة قد تتحول إلى مصدر خطر



لا تتجاوز الحد
المسموح



ثبّت الأغراض في
الصندوق



لا أغراض ثقيلة في
المقصورة



لا تحجب الرؤية
الخلفية



تجنب المواد القابلة
للاشتعال



راع ضغط الإطارات
مع الحمولة



نظّم الأغراض ولا
تكّدسها

تنبيه: الأغراض غير المثبتة قد تتحول إلى مصدر خطر عند التوقف المفاجئ أو الاصطدام



ماذا تفعل عند تعطل المركبة؟

تصرف بهدوء وتجنب الوقوف في أماكن خطيرة

1 خفض السرعة تدريجيًا

2 شغل الإشارات التحذيرية

3 انتقل إلى كتف الطريق

4 أوقف المركبة بعيدًا عن المسار

5 اخرج من الجهة الآمنة

6 ضع المثلث التحذيري إن أمكن

7 اتصل بالمساعدة على الطريق

تنبيه مهم: لا تقف خلف المركبة أو قرب مسار المركبات القادمة



افعل ولا تفعل في الفحص الوقائي للمركبة

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ×

- 1 لا تتجاهل أصوات الفرامل أو الاهتزاز
- 2 لا تقُد بإطارات تالفة
- 3 لا تؤجل صيانة الأعطال
- 4 لا تستخدم المركبة مع تسرب سوائل
- 5 لا توقف المعطلة في مسار الطريق
- 6 لا تصلح المركبة قرب حركة المرور

افعل ✓

- 1 افحص المركبة قبل القيادة
- 2 تابع ضغط الإطارات وحالتها
- 3 افحص الفرامل والأنوار بانتظام
- 4 انتبه لمؤشرات لوحة العدادات
- 5 عالج الأعطال فوراً لدى مختص
- 6 جهّز معدات السلامة الأساسية

سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

ظهرت لمبة حرارة المحرك أثناء القيادة

التصرف الصحيح: توقف في مكان آمن، أوقف المركبة، ولا تواصل القيادة قبل معرفة السبب

سيناريو 1

قبل القيادة لاحظت أن أحد الإطارات منخفض الضغط

التصرف الصحيح: افحص ضغط الإطار وعالج السبب قبل استخدام المركبة

سيناريو 4

تعطلت المركبة على طريق سريع

التصرف الصحيح: شغل الإشارات، انتقل لمكان آمن، ابتعد عن المسار، واطلب المساعدة

سيناريو 3

سمعت صوت صرير واضح عند استخدام الفرامل

التصرف الصحيح: افحص نظام الفرامل لدى جهة مختصة ولا تؤجل الصيانة



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: لماذا يعد فحص الإطارات مهمًا قبل القيادة؟



الإجابة: لأنها تؤثر مباشرة على ثبات المركبة وقدرة التحكم والتوقف الآمن

س2: ما التصرف الصحيح عند ظهور لمبة حرارة المحرك؟



الإجابة: التوقف في مكان آمن وعدم مواصلة القيادة قبل فحص السبب

س3: ماذا يعني صوت غير طبيعي عند استخدام الفرامل؟



الإجابة: قد يدل على خلل في نظام الفرامل ويجب فحصه لدى مختص

س4: ما الإجراء الصحيح عند تعطل المركبة على الطريق؟



الإجابة: تشغيل الإشارات، التوقف في مكان آمن، الابتعاد عن الحركة، وطلب المساعدة



شكراً لكم

الفحص الوقائي مسؤولية تحمي السائق والركاب ومستخدمي الطريق

افحص قبل القيادة • تابع الإطارات والفرامل • لا تتجاهل المؤشرات • سلامتك أولاً

"افحص مركبتك اليوم... لتصل بأمان في كل يوم"