

bir dosya için izni vermek istiyorsanız
RWX. Şeyler olarak ne verilecek tüm
izni olur. $\Rightarrow$ 111 ve onluk taban

7 olur.

$$\begin{array}{r} R W X \\ 1 1 1 \\ \hline 4 2 0 \\ \hline 4 + 2 + 0 = 7 \end{array}$$

Grup izni R-X = 101 = 5

diğer kullanıcılar --- = 000 = 0

chmod = 750 . dosya ismi

dosya
Sahibi izni = Grup izni = diğer kullanıcılar

2 şekilde de yapılır 1- Şeyler 1 Sembol.

kullanıcı (u)
 diğer (o)
 grup (g)

İzinler R/W/X

RWX

$\rightarrow$ Okuma izni (R)
 $\rightarrow$ Yazma izni (W)

Bir dosyanın Read ve Write 1

Execute $\rightarrow$ Çalıştırma izni $\rightarrow$ (X)

Çalıştırma izni 1 Okuma varsa

0 eğer yoksa

2'lik tabanlı sayıyı 10'luğa sayıya çevirme

dosya açılır okuma izni varsa eğer çalıştırma izni yoksa RW-

Çalıştırma izni var, okuma var ama yazma yok RW-X

Chmod komutuyla değiştirilir.

$$RW- = 110 \Rightarrow \text{ondalıkça çevir} = \textcircled{6} \quad \text{ondalık 6}$$

$$-WX = \begin{array}{c} 011 \\ 021 \end{array} = \text{ondalıkça çevir} = \textcircled{3} \quad \text{ondalık 6}$$

$$R-X = 101 = \text{ondalıkça çevir} = \textcircled{5}$$

herkese okuma izni vermek için
(Chmod + R . dosyaismi) herkese okuma izni

Kullanıcılara tüm hakları vermek.
(Chmod U+WRX . dosyaismi)

diğer kullanıcılara yazma ve geliştirme izni kalsın, Sadece Okuma izni

(Chmod O - WRX . dosyaismi)

Usere Okumalarını grubu yazma izni diğer kullanıcılara geliştirme izni,

(Chmod U+R, G+W, O+X . dosyaismi)

Terminalde Kopyalama = CP = Copy

Parametreler Tanıma = MV = move (dosya değiştirme)

Bulunan dizinin değiştirilmesi = CD (gidilecek klasör adı)

1. bir üst dizini ifade eder. 2. 2 üst dizin.

PWD komutu bulunduğunuz dizini öğrenmek için kullanılır.

Yazın / Date 12.03.26



CAT komutu Metinleri Komutu

MOR komutu

Find Komutu "belli kriterlere göre Arama yapar"

TAR komutu "Arşivleme yapan komut"

Ağ Konfigurasyonu

Linuxta tüm ayarlar metin dosyalarındadır,

Ağ ayarları da dosyalardadır. Network dosyalarının
ağ ayarları vardır.