Expo Sınav Kopya Kâğıdı

Nov 2, 2026 · @Yusuf

1. Sınav günü akışı

Kural: iskelette ne varsa onun repodaki örneğini bul, örneği kopyala, sadece isimleri sınavdakilerle değiştir. Kodun tamamı W6/components altındaki .md dosyalarından gelir.

1. Hocanın GitHub'ında dosyayı bul, içeriğini kopyala.
2. VS Code'da `Desktop\sinav\App.js` dosyasını aç, içini tamamen sil, yapıştır.
3. En üstte `@@ -0,0 +1,53 @@` gibi bir satır varsa sil (git diff kalıntısı, hata verir).
4. Adını, soyadını, numaranı yorum satırlarına yaz.
5. **İpuçlarını çıkar** (2. bölümdeki tablo): importlar, `useState`'ler, fonksiyon adları, `styles` içindeki isimler.
6. Her ipucu için repodaki dosyayı aç, en çok benzeyen örneği kopyala.
7. Örnekteki değişken adlarını sınavdakilerle değiştir (örnek: `TASKS` → `CITIES`, `completed` → `selected`).
8. Terminalde `npx expo start` → **w** → tarayıcıda kontrol et.
9. Kaydet (Ctrl+S), tarayıcı kendiliğinden yenilenir. Hata varsa 7. bölüme bak.

Altın kural: **Hocanın yazdığı hiçbir satırı silme veya değiştirme.** Sadece boşluğa ve gerekirse importlara ekleme yap.

2. İpucu → ne koyacaksın

İskeleti yukarıdan aşağı oku. Gördüğün her ipucu bir bileşen ya da kalıp demek. Tabloda karşılığını bul, 4. bölümdeki kartından kodu al.

Importlardan anla

İskelette görürsen	Ekranda olması gereken	Repo dosyası
`FlatList`	Bir dizinin (`CITIES`, `TASKS` …) listesi	W6/components/FlatList.md – Ex.1

İskelette görürsen	Ekranda olması gereken	Repo dosyası
`TouchableOpacity`	Basılabilen satır veya özel buton	TouchableOpacity.md
`Button`	Hazır buton (`title` + `onPress`)	Button.md – Ex.1
`TextInput`	Kullanıcının yazı girdiği kutu	TextInput.md
`Image`	Resim (`source={{ uri: '…' }}`)	Image.md
`ScrollView`	Kaydırılabilir alan (az sayıda öğe)	ScrollView.md
`Switch`	Aç/kapa anahtarı	FlatList.md – Ex.1 (içinde Switch var)
`Pressable`	Radyo buton (tek seçim)	RadioButton.md
`Checkbox` (expo-checkbox)	Çoklu seçim kutucuğu	Checkbox.md – Ex.1
`Picker`	Açılır seçim listesi	Picker.md
`SafeAreaView`	Ekranın dış kabı (her zaman)	Her örnekte

State ve fonksiyonlardan anla

İskelette görürsen	Anlamı	Ne koyacaksın
`useState({})` + `toggleX(id, value)`	Çoklu seçim (her öğe açık/kapalı)	Checkbox veya Switch, `value={!!selected[item.id]}`
`useState('...')` tek değer (ör. `'core'`)	Tek seçim	RadioButton veya Picker
`useState('')`	Yazı alanı	`TextInput value onChangeText`
`useState(0)`	Sayaç	`Button` / `TouchableOpacity` ile `setCount(count + 1)`

İskelette görürsen	Anlamı	Ne koyacaksın
`useState([])`	Sonradan eklenen liste	`TextInput` + `Button` + `FlatList`
`useMemo(... filter ...)`	Filtreli liste	TextInput.md – Ex.2 veya Picker.md – Ex.2
`useEffect` + `setInterval`	Zamanlayıcı / geri sayım	Button.md – Ex.2
`handleSum`, `handleSubmit` gibi fonksiyon	Bir butonun `onPress`'i	`<Button title="…" onPress={handleSum} />`

styles içindeki isimlerden anla

`styles.` adı	Nereye konacak
`container`	`<SafeAreaView style={styles.container}>`
`title` / `header`	En üstteki `<Text>`
`item` / `row` / `card`	FlatList `renderItem` içindeki satır (`View` veya `TouchableOpacity`)
`xxx_image` / `avatar`	`<Image style={styles.xxx_image} />`
`input`	`<TextInput style={styles.input} />`
`button` + `buttonText`	`<TouchableOpacity style={styles.button}>` `<Text style={styles.buttonText}>`
`footer` + `counterText`	Listenin altındaki `<View>` ve sayaç `<Text>`'i

Hocanın tanımladığı her `styles.` adı en az bir kez kullanılmalı. Kullanılmayan bir stil kaldıysa bir parçayı unutmuşsundur.

3. Her zaman konacak iskelet

`return` içine ne istenirse istensin dış kısım hep aynı. Önce bunu yaz, sonra içini doldur.

```
return (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>Başlık</Text>

    {/* buraya asıl bileşen: FlatList, TextInput, Picker ... */}

    <View style={styles.footer}>
      <Text style={styles.counterText}>...</Text>
    </View>
  </SafeAreaView>
);
```

Kural	Neden
`return (` ile `);` arasında **tek** dış eleman olur	JSX tek kök ister, o da `SafeAreaView`
Stil varsa `style={styles.ad}`, yoksa repodaki gibi `style={{ ... }}`	İkisi de repoda var
Değişkeni ekrana yazmak: `{degisken}`	Süslü parantez = JavaScript
JSX içinde yorum: `{/* ... */}`	`//` JSX içinde hata verir
Yeni paket kullanırsan importa ekle (ör. `import Checkbox from 'expo-checkbox';`)	Hocanın import listesinde olmayabilir

4. Bileşen kartları (W6)

Kalıplar repodaki örneklerden alındı, sadece stil satırları kısaltıldı. Sınavda tam halini repodan kopyala, büyük harfli isimleri kendi sınavındakilerle değiştir.

FlatList — liste

Kaynak: FlatList.md – Example 1

```
<FlatList
  data={DIZI}
  keyExtractor={(item) => item.id}
  renderItem={({ item }) => (
    <View>
      <Text>{item.name}</Text>
    </View>
  )}
/>
```

`DIZI` → iskeletteki sabit dizi (`CITIES`), `item.name` → dizideki alan adı (`name` , `title` , `label`).

Checkbox — çoklu seçim

Kaynak: Checkbox.md – Example 1. Import: `import Checkbox from 'expo-checkbox';`

```
<Checkbox
  value={!!selected[item.id]}
  onValueChange={(value) => toggleCity(item.id, value)}
  color={selected[item.id] ? '#22c55e' : undefined}
/>
```

Switch — aç/kapa

Kaynak: FlatList.md – Example 1. `Switch` react-native'den import edilir.

```
<Switch
  value={done}
  onValueChange={(value) => toggleModule(item.id, value)}
/>
```

Seçilenleri sayan footer

Kaynak: FlatList.md – Example 1 (`ListFooterComponent`)

```
<Text style={styles.counterText}>
  Completed: {Object.values(selected).filter(Boolean).length} / {DIZI.length}
</Text>
```

TouchableOpacity — basılabilir satır / özel buton

Kaynak: TouchableOpacity.md – Example 1

```
<TouchableOpacity onPress={() => setFavorite((prev) => !prev)} activeOpacity=
{0.7}>
  <Text>{isFavorite ? 'In favorites' : 'Add to favorites'}</Text>
</TouchableOpacity>
```

Button — hazır buton

Kaynak: Button.md – Example 1

```
<Button title="Calculate sum" onPress={handleSum} />
```

TextInput — yazı girişi

Kaynak: Button.md – Example 1 / TextInput.md – Example 1

```
<TextInput
  placeholder="First number"
  keyboardType="numeric"
  value={first}
  onChangeText={setFirst}
/>
```

Sayı isteniyorsa `keyboardType="numeric"`, e-posta için `"email-address"`. Hesaplarken `Number(first)` kullan.

Image — resim

Kaynak: Image.md – Example 1 ve 2

```
<Image
  source={{ uri: 'https://picsum.photos/600/400' }}
  style={styles.city_image}
/>
```

Repodaki diğer adres: `https://ui-avatars.com/api/?background=2563eb&color=fff&name=React+Native`

RadioButton — tek seçim

Kaynak: RadioButton.md – Example 2 (FlatList ile). `Pressable` import edilir.

```
renderItem={({ item }) => {
  const isActive = item.id === selected;
  return (
    <Pressable onPress={() => setSelected(item.id)}>
      <Text>{item.label}</Text>
    </Pressable>
  );
}}
```

Picker — açılır liste

Kaynak: Picker.md – Example 1. Import: `import { Picker } from '@react-native-picker/picker';`

```
<Picker selectedValue={level} onValueChange={(value) => setLevel(value)}>
  {COURSE_LEVELS.map((item) => (
    <Picker.Item key={item.id} label={item.label} value={item.id} />
  ))}
</Picker>
```

ScrollView — kaydırma

Kaynak: ScrollView.md – Example 2. Az öğe varsa ve FlatList yoksa kullan. Yan yana kaydırma için `horizontal` ekle.

```
<ScrollView horizontal>
  {DIZI.map((item) => (
    <View key={item.id}>
      <Text>{item.title}</Text>
    </View>
  ))}
</ScrollView>
```

FlatList mi, .map mi?

İskelette	Kullan
`FlatList` import edilmiş	`<FlatList data renderItem keyExtractor>`
`FlatList` yok, `ScrollView` var	`<ScrollView>{DIZI.map(...)}</ScrollView>`
İkisi de yok	`{DIZI.map((item) => <View key={item.id}>...)}` (Checkbox.md – Ex.1)

5. State ve hook kalıpları (W4)

İskelette fonksiyonun içi de boş bırakılmış olabilir. O zaman bu kalıplardan biriyle doldur.

Ne isteniyor	Kalıp	Kaynak
Sayaç artır / azalt / sıfırla	`setCount(count + 1)` · `setCount(count - 1)` · `setCount(0)`	W4/5-react-native-state.md – Ex.1
Aç / kapa (tek değer)	`setFavorite((prev) => !prev)`	TouchableOpacity.md – Ex.1
Çoklu seçim toggle	`setSelected((prev) => ({ ...prev, [id]: value }))`	Checkbox.md – Ex.1
Form gönder	`if (name.trim() === '') { Alert.alert('Error', '...'); return; }` sonra `setIsSubmitted(true)`	W4/5-react-native-state.md – Ex.2
Formu temizle	`setName('');` `setEmail('');`	W4/5-react-native-state.md – Ex.2
İki sayıyı topla	`const total = Number(first) + Number(second);` `setResult(total)`	Button.md – Ex.1
Listeye öğe ekle	`[...prev, yeniOge]`	W3/10-data-sharing-example.jsx
Listeyi filtrele	`DIZI.filter((x) => x.title.toLowerCase().includes(query.toLowerCase()))`	TextInput.md – Ex.2

Ne isteniyor	Kalıp	Kaynak
Seçili öğeyi bul	`DIZI.find((item) => item.id === value)?.title`	RadioButton.md – Ex.1
Seçili sayısı	`Object.values(selected).filter(Boolean).length`	FlatList.md – Ex.1
Zamanlayıcı	`useEffect` içinde `setInterval`, `return () => clearInterval(timer)`	Button.md – Ex.2 / W4/6-react-native-hooks.md

Koşullu gösterme

İstenen	Kalıp
Bir şey sadece koşul doğruysa görünsün	`{isSubmitted && (<Text>...</Text>)}`
İki seçenekten biri görünsün	`{done ? 'Bitti' : 'Devam'}`
Rengi duruma göre değişsin	`backgroundColor: done ? '#dcfce7' : '#fff'`

`Alert` kullanırsan react-native importuna `Alert` eklemeyi unutma.

6. Çözümlü örnek: geçen yılın şehir sınavı

Bu sınav Checkbox.md – Ex.1 ile FlatList.md – Ex.1'in birleşimiydi. `toggleCity`, Checkbox örneğindeki `toggleTask` ile birebir aynı.

İpuçlarını okuma

İskelette gördüğüm	Çıkardığım sonuç	Koyduğum
`CITIES` dizisi + `FlatList` importu	Şehirler listelenecek	`<FlatList data={CITIES} ...>`

İskelette gördüğüm	Çıkardığım sonuç	Koyduğum
`useState({})` + `toggleCity(id, value)`	Çoklu seçim	`Checkbox` (+ import)
`Image` importu + `styles.city_image`	Her satırda resim	`<Image style={styles.city_image} />`
`TouchableOpacity` importu	Satıra basınca da seçilsin	Satırı `TouchableOpacity` ile sar
`styles.footer` + `styles.counterText`	Altta sayaç	`Object.values(selected).filter(Boolean).length`
`styles.title`	Başlık	`<Text style={styles.title}>`

Doldurulmuş hali

```
import Checkbox from 'expo-checkbox';

  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Cities</Text>
      <FlatList
        data={CITIES}
        keyExtractor={(item) => item.id}
        renderItem={({ item }) => (
          <TouchableOpacity
            onPress={() => toggleCity(item.id, !selected[item.id])}
            style={{ flexDirection: 'row', alignItems: 'center', gap: 12,
paddingVertical: 8 }}
          >
            <Image
              source={{ uri: 'https://ui-avatars.com/api/?
background=2563eb&color=fff&name=' + item.name }}
              style={styles.city_image}
            />
            <Text style={{ flex: 1, fontSize: 16 }}>{item.name}</Text>
            <Checkbox
              value={!!selected[item.id]}
```

```
              onValueChange={(value) => toggleCity(item.id, value)}
              color={selected[item.id] ? '#22c55e' : undefined}
            />
          </TouchableOpacity>
        )}
      />
      <View style={styles.footer}>
        <Text style={styles.counterText}>
          Selected: {Object.values(selected).filter(Boolean).length} /
{CITIES.length}
        </Text>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
```

Kontrol: hocanın 5 stilinin (`container` , `title` , `city_image` , `footer` , `counterText`) hepsi kullanıldı, yani eksik parça yok.

7. Sık hatalar ve çözümleri

Hata mesajı / belirti	Sebep	Çözüm
`Unexpected token` (1. satır)	`@@ -0,0 …` satırı kalmış	O satırı sil
`Unexpected token` (return içinde)	`return (` içinde birden fazla dış eleman ya da kapanmamış etiket	Hepsini tek `<SafeAreaView>` içine al, her `<X>` için `</X>` ya da `/>` olsun
`X is not defined` / `Can't find variable: X`	Bileşeni kullandın ama import etmedin	react-native importuna ekle (`Switch` , `Pressable` , `Alert` , `Button` …)
`Unable to resolve module 'expo-checkbox'`	Paket kurulu değil	`npx expo install expo-checkbox` (projende kurulu, olmaz)
`Each child in a list should have a unique "key"`	Liste elemanlarına anahtar verilmemiş	FlatList'te `keyExtractor={(item) => item.id}` , `.map` 'te `key={item.id}`

Hata mesajı / belirti	Sebep	Çözüm
`Text strings must be rendered within a <Text>`	Yazıyı direkt `<View>` içine koydun	Yazıyı `<Text>...</Text>` içine al
Checkbox'a basınca hiçbir şey olmuyor	`value` veya `onValueChange` yanlış	`value={!!selected[item.id]}` ve `onValueChange={(value) => toggleCity(item.id, value)}`
Sayaç hep 0	Yanlış state okunuyor	`Object.values(selected)` içindeki ismin iskeletteki state ile aynı olduğunu kontrol et
Resim görünmüyor	`style`'da boyut yok ya da internet engelli	`styles.city_image` ver; olmazsa diğer repo adresini dene
Tarayıcı açılmıyor	Expo durmuş ya da web paketleri yok	Terminalde `npx expo start` → **w**, adres `http://localhost:8081`
Değişiklik ekrana gelmiyor	Dosya kaydedilmedi	Ctrl+S, gerekirse terminalde **r**

Tarayıcıda kırmızı hata ekranı çıkarsa en üstteki satır numarasına bak, o satırdaki eksik parantez veya importu kontrol et.