
boolean

Ciclo for e DOM

Usiamo i cicli per stampare in pagina

E se volessimo creare più elementi da inserire nel DOM contemporaneamente?

Innanzitutto, agganciamo un elemento nel DOM

```
<ul class="list"></ul>
```

Poi, prepariamo una stringa vuota che riempiremo man mano.

Facciamo un for su un array e ad ogni giro, aggiungiamo alla nostra stringa un nuovo template literal con il `<li>` e l'elemento di turno.

Una volta pronta la nostra stringa, la inseriamo nella lista.. ed ecco la lista in pagina!

```
const list = document.querySelector(".list");
const names = ['Qui', 'Quo', 'Qua'];

let items = '';

for (let i = 0; i < names.length; i++) {
   items += `<li>${names[i]}</li>`;
}

list.innerHTML = items;
```

document.createElement

Usiamo i cicli per stampare in pagina

Possiamo anche adottare un approccio più tradizionale e creare il nostro DOM passo per passo

Con questo appriocciо, il grosso del lavoro è all'interno del for:

- Creiamo un elemento li con **createElement**

- Inseriamo il nome di turno all'interno del <li> con **append**

- Infine montiamo il <li> all' con **appendChild**

```
<ul class="list"></ul>
```

```

const list = document.querySelector(".list");
const names = ['Qui', 'Quo', 'Qua'];

for (let i = 0; i < names.length; i++) {
   const li = document.createElement('li');
   li.append(names[i]);
   list.appendChild(li);
}
```



LIVE CODING

ESERCITAZIONE