

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 중 `chown`명령어를 사용하여 소유권 변경 시참조하는 파일로 가장 알맞은 것은?

- ① `~/.profile` ② `/etc/passwd`
③ `/etc/shadow` ④ `/etc/default/useradd`

<문제 해설>

`passwd` 계정관련

`shadow` 패스워드관련

[해설작성자 : 왜다들해설을안달아놓는거야+]

`/etc/passwd`: 시스템 환경설정 파일 사용자 목록 저장

`/etc/shadow`: `/etc/passwd`의 두번째 필드인 패스워드 부분을 암호화 관리

`/etc/default/useradd`: 새로운 사용자를 추가시 참조하는 설정파일

[해설작성자 : 웡심이]

2. 다음 중 특수권한이 설정되어 있는 파일로 틀린 것은?

- ① `/bin/su` ② `/dev/null`
③ `/bin/mount` ④ `/usr/bin/passwd`

<문제 해설>

`/dev/null` 은 장치 디바이스로 인식됩니다.

그래서 `ls -al` 등으로 확인시 `crw-rw-rw-` 으로 표시됩니다.

[해설작성자 : linuxfox]

3. 소유그룹 변경 명령어인 `chgrp` 명령어를 이용하여 원본 파일의 소유권은 그대로 둔 채 심볼릭링크 파일의 그룹 소유권만 변경하려고 한다. 다음 중 해당 명령에 사용되는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① `-f` ② `-s`
③ `-h` ④ `-g`

<문제 해설>

`-h` : 옵션 없이 심볼릭 링크 파일을 바꿀 시 원본 파일 변경.

[해설작성자 : 아델라바라기유진]

`-f`: 권한 변경이 일어나지 않은 경우 보여주는 오류메시지를 보이지 않게 함

`-s`와 `-g`는 구글링 결과 없는 옵션인것 같음?

[해설작성자 : 웡심이]

`-s` 와 `-g` 는 없는 옵션이 맞음

[해설작성자 : Sail]

4. 각 사용자의 디스크 사용량을 제한하려고 한다. 다음 중 디스크 쿼터를 설정하는 명령어의 순서로 알맞은 것은?

- ① `repquota` → `edquota` → `quotacheck` → `quotaon`
② `quotaon` → `quotacheck` → `edquota` → `repquota`
③ `quotacheck` → `edquota` → `quotaon` → `repquota`
④ `edquota` → `quotacheck` → `quotaon` → `repquota`

<문제 해설>

`quotacheck` : 마운트 옵션에 `quota`관련 속성이 부여되어있는

파일시스템을 찾아서 쿼터 설정을 위해 필요한 쿼터파일을 생성해준다.

`edquota` : 사용자 및 그룹별 디스크 사용량 제한을 설정하거나 이미 설정 되어 있는 쿼터를 편집할수 있다.

`quotaon` : 쿼터 가동하기

`repquota` : 특정 파일 시스템 내의 각 사용자별 디스크 사용량에 대한 내용 확인

[해설작성자 : 행복히오스]

5. 다음 중 특수 권한에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Set-UID는 소유자 권한 부분의 x자리에 s로 표시되며, 보안 강화하기 위해 설정한다.
② 숫자 모드의 경우 천의자리가 Set-UID는 4, Set-GID는 2, Sticky-Bit은 1의 값을 갖는다.
③ /tmp에 설정되어 있는 권한은 Sticky-Bit으로 일시적 파일 생성 및 삭제가 필요할 때 주로 이용된다.
④ Set-GID는 권한이 설정된 디렉터리에 사용자들이 파일이나 디렉터리를 생성하면 사용자가 속한 그룹상관없이 디렉터리소유그룹으로 만들어 진다.

<문제 해설>

Set-UID와 Set-GID는 보안에 정말정말 취약합니다.

[해설작성자 : [합격 요정]]

6. 다음 중 `eject` 명령어 수행 시 자동으로 수행되는 사전 명령어로 알맞은 것은?

- ① `fsck` ② `e2fsck`
③ `mount` ④ `umount`

<문제 해설>

`eject`는 보조 기억장치의 미디어 즉(usb,dvd같은거)등을 꺼낼때 사용된다.

그러니 꺼낼때는 `umount`를 해야된다.

[해설작성자 : 행복히오스]

7. 다음 중 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[root@www~]$ blkid
/dev/sda1 : ( 괄호 )="71c8104b-3f50-457d-be5e-6740442af18w" TYPE="ext4"
/dev/sda2 : ( 괄호 )="dcd00dbd-b902-4ba7-80e3-fb911a8ecccc0" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
```

- ① GID ② UUID
③ DISKID ④ WWN

<문제 해설>

UUID(Universally Unique Identifier)

Universally(모든 곳에서, 국제적으로) Unique(유일한) Identifier(아이디, 식별자) 대로

절대 겹칠 일이 없는 식별자. 디스크의 "MAC주소" 같은 역할.

[해설작성자 : 선물]

`blkid`가 `uuid` 볼려고 사용하는 명령어입니다!

[해설작성자 : 똑디하자]

8. 다음 중 리눅스에서 사용하는 파일시스템 유형으로 틀린 것은?

- ① ext ② vfat
③ ntfs ④ smb

<문제 해설>

ext: 리눅스 전용 "디스크" 기반 파일 시스템

vfat: windowNT가 지원하는 파일 시스템 중 FAT을 확장한 것, "디스크 기반"

ntfs: 윈도우에서 사용하는 "디스크" 기반 파일 시스템

smb: "네트워크" 파일 시스템,

[해설작성자 : 해설 지원]

windowXP : ntfs

ISO : loop

NFS : nfs

FAT-32 : vfat

SAMBA : smbfs

linux-disk : ext

[해설작성자 : 지금 내기분은 08년도 박지성]

9. 다음 중 fsck명령 수행 시 손상된 디렉터리나 파일 수정을 위한 임시 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /lost.found ② /lost-found
③ /lost_found ④ /lost+found

<문제 해설>

명령어 fsck

- 파일 시스템의 무결성을 점검하고 대화식으로 복구

- 디렉터리 /lost +found는 fsck에서 사용하는 디렉터리

- /lost + found 디렉터리로 연결한 뒤 오류 수정, 평상시에는 null 파일 링크에 의해 비어있음

[해설작성자 : 공부 할려고 붙였습니다.]

10. 다음 중 chmod 명령어를 이용한 허가권 변경시 하위 디렉터리내 파일의 허가권까지 모두 변경할 수 있는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -v ② -c
③ -f ④ -R

<문제 해설>

-c, --changes : 변경된 파일 정보를 출력한다.

-f, --silent, --quiet : 대부분의 에러 메시지를 출력하지 않는다.

-R, --recursive : 하위 디렉터리에 있는 모든 디렉터리/파일을 변경한다.

--reference = filename : 지정한 파일을 참조하여 퍼미션을 변경한다.

-v, --verbose : 각 파일 정보를 상세히 출력한다.

--version : 버전 정보를 출력한다.

[해설작성자 : 선물]

11. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

POSIX와 호환되는 /bin/sh를 가능한 작게 구현 셸로 빠른 작업 수행이 특징이지만 history 명령 등은 지원하지 않는다.

- ① ksh ② csh
③ tcsh ④ dash

<문제 해설>

데비안 암키스트 셸(dash) 은 Bash 보다 훨씬 더 가벼운 POSIX 호환성이 있는 유닉스 셸이다.

더 작은 디스크 용량을 사용하지만, 기능이 그리 많지는 않다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

12. 특정 사용자의 로그인 시에 부여되는 셸 정보를 확인하려고 할 때 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/shells ② /etc/passwd
③ /etc/shadow ④ /etc/login.defs

<문제 해설>

1은 셸이 어떤것이 있는지 정보

2는 로그인시 정보

3은 비밀번호

4는 사용자 계정의 설정과 관련된 기본 값을 정의한 파일

[해설작성자 : 행복 히오스]

13. 다음 중 등장 시기가 오래된 것부터 나열한 순서로 알맞은 것은?

- ① csh → tcsh → bash
② bash → csh → tcsh
③ csh → bash → tcsh
④ bash → tcsh → csh

<문제 해설>

sh가 가장 오래됨 -> csh(c처럼된 명령어) -> tcsh(csh에서 몇 개 추가) -> bash(csh와 ksh 합침)

[해설작성자 : 행복 히오스]

14. 다음 중 바로 직전에 내린 명령을 재실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① !1 ② !0
③ !! ④ history -1

<문제 해설>

!1 = init 0, !0 = 없음, !! = 재실행, history -1 = 없음

[해설작성자 : 행복히오스]

!1 = history명령어 실행 시 1에 있는 명령어 실행

!! = 재실행

[해설작성자 : 호호]

15. 다음 설명에 해당하는 파일로 가장 알맞은 것은?

시스템 전체(모든 사용자)에 적용되는 환경변수와 시작관련 프로그램을 설정하려고 한다.

- ① /etc/profile ② /etc/bashrc
③ ~/.bash_profile ④ ~/.bash_bashrc

<문제 해설>

- 2= 전체 사용자에게 적용되는 별명과 함수들을 정의할 수 있음
- 3= 각 사용자를 위한 환경을 설정하고 시작 프로그램을 정할수 있음
- 4= 없음

전체량 각 사용자를 헛갈리지 말자

[해설작성자 : 행복히오스]

16. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
$ chsh ( 괄호 )
/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/dash
/bin/tcsh
/bin/csh
```

- ① -s ② -l
- ③ -L ④ /etc/shells

<문제 해설>

chsh -i 옵션은 사용할 수 있는 셸들을 확인할 수 있다.

동일) cat /etc/shells

[해설작성자 : 둔혀니]

명령어 chsh

- 일반 사용자 환경에서 셸 변경 시 사용
- chsh 옵션 계정명 셸
- s : 지정하는 셸을 앞으로 사용할 로그인 셸로 변경
- l : /etc/shells 파일 안에 지정된 셸을 나열

[해설작성자 : 설명을 추가로 달았습니다.]

17. 다음 중 사용자의 프롬프트를 변경할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① PS ② PS1
- ③ PS2 ④ PROMPT

<문제 해설>

1 = Unix에서 사용되는 명령어

3 = 2차 프롬프트 변수

4 = 윈도우 명령어

[해설작성자 : 행복히오스]

18. 다음 중 앨리어스(alias)가 설정된 ls를 원래 명령어가 계속 실행되도록 해제할 때의 명령으로 알맞은 것은?

- ① \ls ② alias ls
- ③ ualias ls ④ unalias ls

<문제 해설>

alias란? == 단축명령어

1 = 이렇게 있나?

2 = 적용시킬때

3 = 없음

그냥 다른것처럼 비슷하게 un붙이면 된다고 생각하자

[해설작성자 : 행복히오스]

+ 명령어 중에서 연결된 장치, 디렉터리 연결 해제를 하는 명령어는 unmount가 아니라 umount입니다..

주의하세요!

[해설작성자 : 꼭 문제집 사세요]

19. 사용 중인 bash 프로세스의 PID 1222일 때 nice 명령의 사용법으로 알맞은 것은?

- ① nice -20 bash ② nice -20 1222
- ③ nice bash ④ nice 1222

<문제 해설>

nice란?? == 프로세스가 실행될 때 실행 우선순위를 조정.

nice [-n 조정수치] [프로세스]

nice [프로세스] (기존값에서 10 증가)

PID 값을 이용해서 변경할수는 없음

즉 주어진 1222는 무용지물

아마도 사용중인 이라는것이 붙어서 nice -20 bash는 아닌것같다.

[해설작성자 : 행복히오스]

사용중이라서 nice -20 bash가 무용지물이 아니라, nice -20은 20만큼 증가 시킨다는 말인데 -20~19이 최고 수치라서 -20은 안됨

-20으로 낮추기 위해선 nice --20 bash 로 --(2개)를 써야함.

// 즉 - : 증가시킴, -- : 감소시킴

[해설작성자 : YOLO_Jeong]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

renice는 -20을 입력하면 바로 NI값을 -20으로 만들어 버리지만

nice는 -20 입력 시 NI값이 20 증가함

NI값이 정해지지 않은 이 문제와 같은 상황에서

만약 bash의 NI값이 -20이였으면 nice -20 bash 입력 시 NI값이 20 증가해서

bash의 NI값은 0이 됨. 왜 3번만 정답이 되는지 모르겠음.

[해설작성자 : 책책]

[추가 오류신고]

책책님의 말이 틀리지는 않았음

프로세스의 기존 NI값을 알 수 없기 때문에 1번 3번 둘 다 정답이 가능함

하지만 보통 '문제에서 제시되지 않은 값이나 설정은 기본값으로 보는 것'이 타당하기 때문에

프로세스 NI의 기본값인 0을 기준으로 할 경우 1번은 정답이 아니게 됨

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

간단히 말하면

nice명령어에서 음수값은 무조건 -- 대쉬 두개임 그러므로 1번 2번은 틀림.

정답은 3번 4번 둘중 하나 인데,

PID 기반으로 바꾸는 것은 renice임.

그러므로 정답은 3번

[해설작성자 : 문백스]

[오류신고 반론]

NI범위는 -20 ~ 19

-20 입력 시 20 증가가 아니고 20으로 변경하기 때문에 범위에 맞지 않음

HECK님의 'nice는 -20 입력 시 NI값이 20 증가함'이 성립할 수 없음

[해설작성자 : ㅋㅋ]

20. 다음 중 번호값이 가장 큰 시그널명으로 알맞은 것은?

- ① SIGINT ② SIGQUIT
③ SIGTSTP ④ SIGCONT

<문제 해설>

SIGINT: 2

SIGQUIT: 3

SIGTSTP: 20

SIGCONT:18

지원하는 시그널 확인 명령어: kill -i

시그널이란 리눅스에서 프로세스끼리 서로 통신할 때 사용한다.. 즉 특정 프로세스가 다른 프로세스에 메시지를 보낼 때 시그널을 이용한다..리눅스에서 사용하는 시그널에는 사용자가 인터럽트 키를 통한 발생하는 시그널, 프로세스가 발생하는 시그널, 하드웨어가 발생하는 시그널 등 매우 다양하다

[해설작성자 : 둔혀니]

21. 다음 설명으로 가장 알맞은 것은?

관련 프로세스가 메모리에 항상 상주하는 것이 아니라, 클라이언트의 서비스 요청이 들어오면 관련 프로세스를 실행하고 서비스가 종료되면 관련 프로세스도 종료한다.

- ① fork ② inetd
③ daemon ④ standalone

<문제 해설>

프로세스가 항상 메모리에 상주 하는것은 standalone 데몬이고 필요할때 마다 불러주는것은 inetd 이다

[해설작성자 : ㅋㅋ 이걸모르네]

1= 새로운 프로세스를 위해 메모리를 할당받아 복사본 형태의 프로세스를 실행하는 형태로 기존의 프로세스는 그대로 실행

3 = 주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스로 백 그라운드 실행

4 = 부팅시 실행되어 해당 프로세스가 메모리에 계속 상주하면서 클라이언트의 서비스 요청을 처리함

[해설작성자 : 행복히오스]

22. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스가 부팅을 시작하면 커널이 최초의 프로세스인 (㉠) 프로세스를 발생시키는데, 할당되는 PID(Process ID)는 (㉡) 이다.

- ① ㉠ init, ㉡ 0 ② ㉠ init, ㉡ 1
③ ㉠ inetd, ㉡ 0 ④ ㉠ inetd, ㉡ 1

<문제 해설>

init 0 = poweroff

init 1 = 싱글유저 root

init 2 = NFS 지원 x, 멀티유저

init 3 = NFS 지원, 멀티유저

init 4 = 사용하지 않음

init 5 = GUI 부팅, GUI 미설치시 CLI로 부팅됨

init 6 = reboot

[해설작성자 : runlevel 구성]

23. 다음 중 백업 스크립트가 30분 주기로 실행되도록 crontab에 설정하는 내용으로 알맞은 것은?

- ① */30 * * * * /etc/backup.sh
② * */30 * * * /etc/backup.sh
③ * * */30 * * /etc/backup.sh
④ * * * */30 * /etc/backup.sh

<문제 해설>

<문제 해설>

분 시 일 월 요일

이렇게 되어있는데 앞에 */x 이렇게 하면 매x마다 입니다.

매 분, 매 시, 매 월 ...etc

*초를 추가하려면 따로 sleep을 해줘야됩니다.

[해설작성자 : 행복히오스]

24. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

프로세스의 우선순위와 관련된 항목에는 (㉠)와 (㉡) 존재한다. (㉠)은 커널에서 참고하며 운영체제가 실제 참고하는 항목이고, (㉡)은 사용자가 변경하는 항목으로 (㉡) 값이 (㉠) 값에 반영된다.

- ① ㉠ NI, ㉡ PRI ② ㉠ PRI, ㉡ NI
③ ㉠ inetd, ㉡ exec ④ ㉠ inetd, ㉡ fork

<문제 해설>

PRI는 프로세스를 처리하는 운영체제가 참고하는 항목으로 사용자가 인위적으로 조작할수 없다..낮을수록 우선순위가 높음 NI는 관리자와 사용자가 조작할 수 있는 우선순위 값이다.

[해설작성자 : 히오스꿀잼]

은?

- ① [Ctrl]+[a] ② [Ctrl]+[e]
③ [Ctrl]+[i] ④ [Ctrl]+[o]

<문제 해설>

에디터 : pico

Ctrl + a : 현재 행의 맨 앞으로 이동

Ctrl + e : 현재 행의 맨 끝으로 이동

Ctrl + i : 화면 갱신

Ctrl + o : 파일 저장

[해설작성자 : 툇혀니]

32. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

브람 무레나르(Bram Moolenaar)가 만든 편집기로 편집 시에 다양한 색상을 미용해서 가시성을 높였으며, 패턴 검색 시에 하이라이트(Highlight) 기능을 제공하여 빠른 검색이 가능하다.

- ① vim ② pico
③ nano ④ emacs

<문제 해설>

에디터 종류 별 만든이

vim : 브람 무레나르(Bram Moolenaar)

pico : Aboil Kasar

nano: GNU 프로젝트

emacs: 리처드 스톨만(Richard Stallman)

[해설작성자 : 툇혀니]

33. 다음 중 emacs를 개발한 사람으로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이 ② 리처드 스톨만
③ 리누스 토발즈 ④ 아보일 카사르

<문제 해설>

1 = vi 편집기 개발자

3 = 리눅스 창시자

[해설작성자 : 이걸알아야되나_하오스꿀잼]

4 = Pico 개발자

emacs = 리처드 스톨만 개발, 제임스 고슬링 기능 추가 개발

[해설작성자 : 추가 설명]

34. 다음 중 vi 편집기 실행 후 명령모드에서 입력 모드로 전환하는 키로 틀린 것은?

- ① a ② e
③ i ④ o

<문제 해설>

명령모드에서 입력모드로 변경하는 것은 a,i,o로 이를 입력해야 전환이 됩니다.

편집 mode → 명령 mode: ESC 키

명령 mode → 입력 mode: a,i,o

입력 mode → 명령 mode: ESC 키

명령 mode → 편집 mode: :(콜론)

편집 mode ↔ 명령 mode ↔ 입력mode

[해설작성자 : 다섯손가락]

35. 다음 설명과 같은 경우 프로그램 설치 방법으로 가장 알맞은 것은?

아파치 웹 서버 프로그램이 설치되는 디렉토리를 /usr/local/httpd2로 지정해서 운영하려고 한다.

- ① yum 명령으로 설치되는 디렉토리를 지정한 후에 설치한다.
② apt-get 명령으로 설치되는 디렉토리를 지정한 후에 설치한다.
③ 소스 파일을 다운로드하여 디렉토리를 지정한 후에 설치한다.
④ rpm 파일을 다운로드하여 디렉토리를 지정한 후에 설치한다.

<문제 해설>

Apache 웹서버

-httpd2.x 소스 설치

-아파치 홈디렉토리 지정하여 아파치 실행:

/usr/local/httpd/bin/httpd -d /usr/local/httpd2

[해설작성자 : 툇혀니]

36. 다음 중 수세 리눅스에서 사용하는 온라인 패키지 관리 방법으로 알맞은 것은?

- ① yum ② apt-get
③ yast ④ zypper

<문제 해설>

1. 데비안 계열

Ubuntu(Unity)

-패키지 관리 : dpkg , apt-get

2. 레드햇 계열 (rpm)

Fedora, CentOS, RHEL

-패키지 관리 : RPM, YUM

3. 슬랙웨어 계열(국외)

SUSE, Salix OS

-패키지 관리 : zypper,YaST

[해설작성자 : 툇혀니]

데비안 계열 - 기본 패키지 관리: dpkg, 온라인 패키지 관리: apt-get

레드햇 계열 - 기본 패키지 관리: RPM, 온라인 패키지 관리: yum

수세 계열 - 기본 패키지 관리: YaST, 온라인 패키지 관리: zypper

[해설작성자 : 범위너무많다]

37. 다음 중 yum 명령을 사용한 작업 이력을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum list ② yum install list
③ yum history list ④ yum command list

<문제 해설>

yum install 패키지명: 사용자에게 설치 여부를 묻는 부분이 나옴

yum remove 패키지명 : 지정한 패키지 제거

yum history : 패키지 설치, 삭제 등 작업 이력 확인

[해설작성자 : 툇혀니]

yum info 그룹 또는 패키지 : 패키지 또는 그룹의 패키지를 자세히 확인합니다.

[해설작성자 : Tlqejr]

38. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

tar (괄호) backup.tar lin.txt

- ① cvf ② rvf
③ xvf ④ tvf

<문제 해설>

c : tar 아카이브 생성. 기존 아카이브 덮어쓰기

r : tar 아카이브의 마지막에 파일들 추가.

x : tar 아카이브에서 파일 추출(파일풀때)

t : tar 아카이브에 포함된 내용 확인

v : 처리되는 과정을 자세히 나열

f : 대상 tar 아카이브 지정(기본 옵션)

[해설작성자 : 행복히오스]

해설의 c가 좀 애매하게 설명되어있습니다.

c는 지정한 파일이나 디렉터리를 묶어서 새로운 tar파일을 생성하고

r은 이미 있는 파일에 추가로 파일을 넣어서 압축합니다.

대부분 c는 조건에 맞는 파일들을 한 번에 묶고, r은 tar파일에 다른 일반파일을 추가해서 또 압축한다고 생각하시면됩니다.

[해설작성자 : 파이온]

위 문제의 목적은 기존 backup.tar 파일에 lin.txt 를 추가하는 것으로 보입니다.

cvf는 lin.txt 파일을 backup.tar 로 압축하는 옵션이고

추가 파일을 압축하기 위해서는 rvf 가 맞습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 다음 그림에 해당하는 명령어와 옵션으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# rpm -qi vsftpd
Name       : vsftpd                      Relocations: (not relocatable)
Version    : 2.2.2                      Vendor: CentOS
Release    : 24.el6                     Build Date: Wed Mar 22 21:12:47 2017
Install Date: Sat Aug 31 03:14:26 2019   Build Host: clbm.rdu2.centos.org
Group      : System Environment/Daemons Source RPM: vsftpd-2.2.2-24.el6.src.rpm
Size       : 357040                      License: GPLv2 with exceptions
Signature  : RSA/SHA1, Fri Mar 24 00:02:39 2017, Key ID 0946fca2c105b9de
Packager   : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>
URL        : http://vsftpd.beasts.org/
Summary    : Very Secure Ftp Daemon
Description:
vsftpd is a Very Secure FTP daemon. It was written completely from scratch.
[root@www ~]#
```

- ① rpm -q vsftpd ② rpm -qi vsftpd
③ rpm -qd vsftpd ④ rpm -V vsftpd

<문제 해설>

리눅스의 FTP로 vsftpd가 있다..

설치 확인 명령어는 yum과 rpm으로 확인 가능

=> rpm [옵션] 패키지명

-i : 새로운 패키지를 설치

-q : 패키지 설치 여부 확인

[해설작성자 : 툇혀니]

-qa 패키지명 : 설치 확인

-qf 파일경로(절대경로) : 설치된 파일이 어느 패키지에 포함된 것인지 확인

-ql 패키지명 : 특정 패키지에 포함된 파일을 확인

-qi 패키지명 : 설치된 패키지의 상세정보 보기

40. 다음 중 동일한 소스 파일을 묶어서 압축했을 때 파일의 크기가 가장 크게 생성되는 파일로 알맞은 것은?

- ① php-7.4.2.tar.Z ② php-7.4.2.tar.bz2
③ php-7.4.2.tar.gz ④ php-7.4.2.tar.xz

<문제 해설>

압축 했을 때 파일 크기가 가장 크다는 것 = 압축률이 낮은것
대표적인 파일 압축 명령은 compress, gzip, bzip2, xz가 있다.

이중 압축률이 가장 낮은것은 명령어 compress이며 압축률이 가장 높은것은 명령어 xz 임

=> compress / 압축 파일명 .Z

=> gzip / 압축 파일명 .gz

=> bzip2 /압축 파일명 .bz2

=> xz / 압축 파일명 .xz

[해설작성자 : 툇혀니]

41. 다음 중 apt-get 명령어를 통해 패키지를 업데이트 할 때 가장 관계가 깊은 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/sources.conf
② /etc/yum.conf
③ /etc/apt/sources.list
④ /var/cache/yum

<문제 해설>

apt-get

=> /etc/apt/sources.list 패키지 관련 정보를 확인하거나 패키지 설치시 발생 가능한 의존성과 충돌문제를 해결위해 해당 파

일 참조

[해설작성자 : 툇허니]

42. 다음은 압축 파일을 해제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

gzip (괄호) ihd.tar.gz

- ① -d ② -r
③ -u ④ -v

<문제 해설>

파일 압축 명령어 gzip / 압축 파일명 .gz

gzip -d 파일명 : 파일 압축을 해제

참고)

gzip -i 파일명 : 압축된 파일 정보를 표시

gzip -v 파일명 : 압축 과정을 표시

[해설작성자 : 툇허니]

43. 다음 중 lin.txt라는 문서 파일을 출력한 후에 삭제하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp -r lin.txt ② lp -d lin.txt
③ lpr -r lin.txt ④ lpr -d lin.txt

<문제 해설>

lpr 명령어

=> lpr -r 파일명: 출력한 뒤 지정 파일 삭제

lp 명령어

=> lp -d 프린터명: 기본 설정 프린트 이외에 다른 프린터로 지정

참고)

계열 별 프린터 관련 명령어

BSD 계열: lpr, lpq, lprm, lpc

System V 계열: lp, lpstat, cancel

[해설작성자 : 툇허니]

44. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스에서 프린터를 지원해주는 인쇄시스템으로 초기에는 (㉠)를 기본으로 사용했으나 최근 배포판에서는 (㉡) 대신에 (㉢)를 사용하고 있다.

- ① ㉠ LPD, ㉡ LPRng ② ㉠ LPRng, ㉡ LPD
③ ㉠ LPRng, ㉡ CUPS ④ ㉠ CUPS, ㉡ LPRng

<문제 해설>

LPRng : 초기에 사용, 라인 프린터 데몬 protocol 사용하여 프린터 스펙과 네트워크 프린터 서버

CUPS(Common Unix Printing System): 애플이 개발한 오픈 소스 프린팅 시스템

=> /etc/cups/cupsd.conf : CUPS 프린터 데몬의 환경 설정 파일

=> /etc/cups/printers.conf : 프린터 큐 관련 환경 설정 파일

[해설작성자 : 툇허니]

45. 다음 중 CentOS 6 버전에서 사용하는 X 윈도우 기반의 프린터 설정 명령으로 알맞은 것은?

- ① printconf
② printtool
③ system-config-printer
④ redhat-config-printer

<문제 해설>

프린터 설정:

1) X-Windows 상에서 '프린터 설정 도구'로 프린터를 설치 = 명령어 system-config-printer 입력 방법

프린터 설정 도구는 루트 권한이 있어야 한다

2) 로컬 접속으로 프린터를 직접 설정 방법

-직렬 포트, USB 포트

-CUPS 사용하여 로컬에 연결한 프린터를 네트워크 프린터처럼 설정 가능

3) 네트워크 프린터 설정 방법

[해설작성자 : 툇허니]

46. 다음 제시된 프린터 관련 명령어 중 나머지 셋과 비교해서 다른 계열에 속하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp ② lpc
③ lpq ④ lpr

<문제 해설>

BSD 계열 - lpr, lpq, lpc, lprm

System V 계열 - lp, lpstat, cancel

[해설작성자 : 행]

47. 다음 중 스캐너를 사용하기 위해서 설치해야할 패키지로 알맞은 것은?

- ① OSS ② SANE
③ ALSA ④ CUPS

<문제 해설>

SANE 리눅스 환경에서의 스캐너 지원 시스템

[해설작성자 : 툇허니]

48. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

사운드카드 장치 초기화, 사운드 관련 환경 설정 파일 관리 등의 역할을 수행한다.

- ① alsactl ② alsamixer
③ cdparanoia ④ aplay

<문제 해설>

alsactl : ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)를 사용하는 사운드 카드를 위한 고급 설정 관리자.

alsamixer : ALSA 믹서는 텍스트 기반에서 직관적인 UI를 지원하는 ncurses를 사용하여 개발된 볼륨 조절기.

cdparanoia : 오디오 cd에서 음악을 추출할 때 사용하는 프로그램.

aplay : 텍스트 환경에서 사운드 파일을 ALSA 사운드 시스템에 이용하여 재생.

[해설작성자 : 선물]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 X 윈도 서버로 사용되는 X.org에 적용된 라이선스로 알맞은 것은?

- ① GPL ② BSD
- ③ MIT ④ Apache

<문제 해설>

X-Window 시스템: 유닉스 운영 체제에서 사용되는 윈도 시스템

X 윈도 시스템은 MIT에서 처음 개발, 지금은 X.org 재단이 X 윈도 시스템의 개발을 주도.

X.org 재단은 X 윈도 시스템의 참조 구현인 X.org Server를 개발해서 MIT 허가서와 같은 오픈소스 라이선스로 배포함.

출처: 위키백과 X 윈도 시스템

[해설작성자 : 뚝혀니]

50. 다음 중 X 윈도 관련 프로그램의 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① KDM ② GDM
- ③ XDM ④ LXDE

<문제 해설>

X 윈도 시스템 상에서 작동하는 디스플레이 매니저: XDM, GDM, KDM, dtlogin

[해설작성자 : 뚝혀니]

데스크톱 환경에서 작동하는 것들 KDE, GNOME, LXDE, XFCE 등이 있다.

[해설작성자 : 4번에 관한 설명이 없어 추가로 붙입니다.]

51. 다음 설명에 해당하는 내용으로 알맞은 것은?

X11 디스플레이 서버 프로토콜의 클라이언트 측을 구현한 라이브러리로 C 언어로 작성되었으면 Xlib를 대체하는 것을 목표로 한다.

- ① Qt ② GTK+
- ③ Xaw ④ XCB

<문제 해설>

X-윈도 구성요소

XCB: Xlib을 대체하기 위해 등장한 클라이언트 라이브러리로써, 스레드 기능 지원하고 확장성이 뛰어남

-Xprotocol에 직접 접근도 가능

-라이브러리의 크기가 작고 단순

[해설작성자 : 뚝혀니]

52. 다음 설명과 같은 경우 관련 설정을 하는 절차로 알맞은 것은?

IP 주소가 192.168.5.13인 시스템 A의 Firefox를 IP 주소가 192.168.12.22인 시스템 B에 전송해서 실행 되도록 설정하려고 한다.

- ① 시스템 A의 DISPLAY="192.168.5.13:0.0"로 변경한다.
- ② 시스템 A의 DISPLAY="192.168.12.22:0.0"로 변경한다.
- ③ 시스템 B의 DISPLAY="192.168.5.13:0.0"로 변경한다.
- ④ 시스템 B의 DISPLAY="192.168.12.22:0.0"로 변경한다.

<문제 해설>

환경변수 DISPLAY

export DISPLAY=목적지IP주소:디스플레이번호.스크린번호

ex) export DISPLAY="192.168.30.200:0:1"

X클라이언트 프로그램을 192.168.30.200의 첫번째로 실행된 X 서버의 두번째 모니터로 전송 (번호는 0부터 시작)

[해설작성자 : 공대여신]

53. 다음 중 X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 IP 주소 기반으로 제어할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xauth ② xhost
- ③ Xauthority ④ .Xauthority

<문제 해설>

원격지에서 X클라이언트 사용

1) xhost 명령어: X 서버에 접속할 수 있는 클라이언트를 지정, 해제 가능

2) xauth 명령어: xauth는 .Xauthority 파일의 쿠키 내용을 추가, 삭제, 리스틀르 출력하는 유틸리티

[해설작성자 : 뚝혀니]

xhost + IP주소 해당 ip주소 가진 호스트 접속 허용

xhost - IP주소 해당 ip주소 가진 호스트 접속 금지

[해설작성자 : 발로폰다]

54. 다음 중 프레젠테이션(Presentation) 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Calc ② LibreOffice Draw
- ③ LibreOffice Writer ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

[Libre] [MS]

calc = Excel

Impress = Power Point(Presentation)

write = word

Draw = visio

Base = Access

[해설작성자 : 1000Power재키찬]

55. 다음 중 그림 파일인 png을 불러오기 위한 프로그램으로 거리가 먼 것은?

- ① eog ② gimp
- ③ totem ④ ImageMagick

<문제 해설>

GNOME에 포함된 주요 프로그램

=> eog : 이미지 뷰어 프로그램

=> gimp : 이미지 편집기

=> totem : 사운드 및 비디오 재생 프로그램

=> ImageMagick : 이미지 포맷 변환 프로그램

참고) 데스크톱 환경의 종류
GNOME, KDE, Xfce, LXDE
[해설작성자 : 툇허니]

56. 다음 중 부팅 시 X 윈도가 실행되도록 /etc/inittab 파일을 수정하는 항목값으로 알맞은 것은?

- ① id:3:initdefault: ② id:4:initdefault:
③ id:5:initdefault: ④ id:6:initdefault:

<문제 해설>

/etc/inittab의 id:5:initdefault:에서 지정한 숫자가 부팅 레벨이다.

0-> 시스템 중지

1-> 단일 사용자 모드, 관리자인 루트로 로그인

3-> 콘솔 모드

5-> X윈도우 로그인 모드

[해설작성자 : 툇허니]

57. 다음과 같은 조건일 때 설정되는 네트워크 주소값으로 알맞은 것은?

IP 주소: 192.168.3.129
서브넷마스크: 255.255.255.128

- ① 192.168.3.0 ② 192.168.3.126
③ 192.168.3.127 ④ 192.168.3.128

<문제 해설>

서브네팅

0 = 네트워크, 127 = 브로드캐스트

128 = 네트워크, 255 = 브로드캐스트

[해설작성자 : subnet]

58. 다음 IPv4의 B 클래스 대역에 할당된 사설 IP 주소의 범위로 알맞은 것은?

- ① 171.16.0.0 ~ 171.31.255.255
② 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
③ 173.16.0.0 ~ 173.31.255.255
④ 174.16.0.0 ~ 174.31.255.255

<문제 해설>

사설주소는 172.16.0.0이다.

[해설작성자 : 행복하오스]

사설 IP 주소의 범위

A클래스 => 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

B클래스 => 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

C클래스 => 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

[해설작성자 : 호잇]

59. 다음 설명에 해당하는 netstat 명령의 상태값(state)으로 알맞은 것은?

TCP의 3 Way-Handshaking이 완료된 후 서버와 클라이언트가 서로 연결된 상태이다.

- ① LISTEN ② SYN_RECEIVED

- ③ ESTABLISHED ④ SYS-SENT

<문제 해설>

전송 계층 프로토콜> TCP(Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)가 있다..

TCP는 연결설정, 데이터전송, 연결해제 상태를 거친다..연결 설정은 3-Way Handshaking 과정을 거치며, 연결 해제는 4-Way Handshaking 과정을 거친다..

ESTABLISHED: 클라이언트로부터 관련 요청을 받아 3-Way Handshaking이 완료된 후 서버와 클라이언트가 연결된 상태를 말함

[해설작성자 : 툇허니]

60. 다음 중 이더넷 카드에 연결된 케이블의 상태를 확인할 수 있는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ss ② ip
③ route ④ mii-tool

<문제 해설>

mii-tool 명령어 : 리눅스의 네트워크 설정 확인 및 설정에 이용
※MII(Media Independent Interface)

ss 명령어 : 리눅스의 socket 상태를 조회

route 명령어 : 라우팅 테이블 추가/제거

ip 명령어 : ip주소 정보나 ip 설정 등

[해설작성자 : 툇허니]

61. 다음 중 ftp에서 데이터 전송 시에 사용하는 포트 번호로 알맞은 것은?

- ① 20 ② 21
③ 22 ④ 23

<문제 해설>

FTP(File Transfer Protocol)

원격 서버에 파일을 주고 받을때 사용하는 인터넷 통신 규약을 말한다..

FTP 서버 / FTP 사용자

-21번 포트 : 신호/명령 제어

-20번 포트 : 데이터(파일 전송)

[해설작성자 : 툇허니]

[추가 해설]

SSH(Secure SHELL)

- 22번 포트

: telnet에 비해 강화되었다.

: telnet과 FTP를 대체할 수 있다.

: 제공 기능

-- 터널링, X11 포워딩, 원격지 컴퓨터 로그인 및 제어

텔넷(telnet)

- 23번 포트

: Network terminal Protocol 네트워크를 통한 원격로그인 제공

[해설작성자 : 빠진 부분 채웁니다.]

62. 다음 중 시스템에 장착된 이더넷 카드의 MAC 주소를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① route ② netstat
- ③ ifconfig ④ hostname

<문제 해설>

ifconfig를 치게되면 ip주소, mac주소 uuid, dns-server 등등 이것저것 다 나온다.

[해설작성자 : 행복하오스]

63. 다음 중 ssh와 관련이 없는 명령으로 알맞은 것은?

- ① scp ② scl
- ③ sftp ④ slogin

<문제 해설>

1. scp 명령어는 네트워크에 연결된 호스트간의 파일을 복사한다..데이터 전달을 위한 암호화 인증으로 ssh 명령어와 같은 보안체제를 사용한다.

2.x

3.보안 암호화하여 파일을 전송한다.

4.secure login

[해설작성자 : 리눅스마스터2급 수험생]

64. 다음 설명에 가장 적합한 서비스로 알맞은 것은?

한 대의 리눅스 시스템에 파일 공유를 위한 디렉터리를 생성하고, 나머지 리눅스 시스템 사용자들이 손쉽게 접근할 수 있도록 구축한다.

- ① NIS ② NFS
- ③ IRC ④ SAMBA

<문제 해설>

리눅스와 리눅스 파일 공유는 NFS

리눅스와 윈도우 파일 공유는 SAMBA

[해설작성자 : 내일 시험이라니]

65. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

이더넷은 LAN을 위해 개발된 네트워크 기술로 각 기기들이 (괄호) 길이의 고유한 MAC(Media Access Control) 주소를 기반으로 상호간에 데이터를 주고받을 수 있도록 만들어졌다.

- ① 32bit ② 48bit
- ③ 64bit ④ 128bit

<문제 해설>

IPv4 : 32bit

MAC : 48bit

IPv6 : 128bit

[해설작성자 : 12/12 시험 실화?]

66. 다음 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정 대역을 할당하지 않는다.
- ② 오버헤드 비트가 존재하지 않는다.
- ③ 이론상으로 호스트의 무제한 수용이 가능하다.

- ④ 회선 교환 방식에 비해 더 많은 지연이 발생 할 수 있다.

<문제 해설>

2. 패킷을 전송할 때 헤드를 사용하게 되는데, 이로 인해 오버헤드 비트가 존재한다는 것을 알 수 있다.

[해설작성자 : 삼일공고 대표 문유진]

67. 다음 중 FTP 프로토콜이 사용하는 포트 번호를 확인할 때 사용하는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/protocols
- ② /etc/services
- ③ /etc/networks
- ④ /etc/sysconfig/network

<문제 해설>

1. /etc/protocols : 현재 사용할 수 있는 프로토콜의 목록이 들어 있다.

2. /etc/services : 각 서비스별로 포트 번호가 무엇인지 정의하는 파일

4. /etc/sysconfig/network : 게이트웨이 주소 설정 파일

* 3번은 찾지 못해서 붙이지는 않았습니다.

[추가]

/etc/resolv.conf : DNS 서버 주소를 설정하는 파일

/etc/hosts : 온라인상에 등록된 네임 서버의 주소 정보를 가장 먼저 인식하는 파일. 인터넷 주소와 호스트 이름의 관계를 설정한다..로컬 호스트에 임의로 가상의 도메인을 지정하여 사용을 원하는 경우에도 사용

/etc/host.conf : 네임 서빙을 받는 우선순위를 설정하는 파일

/etc/host.conf : 네임 서빙을 받는 우선순위를 설정하는 파일

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX : X+1번째 이더넷카드의 설정파일이다..IP주소, 넷마스크, 브로드캐스트, 게이트웨이가 저장되어 있다.

[해설작성자 : 2일뒤 시험]

68. 다음 중 텔넷 명령을 사용해서 로컬 시스템의 웹 서비스를 점검하려고 할 때 관련 명령으로 알맞은 것은?

- ① telnet 80 localhost
- ② telnet -p 80 localhost
- ③ telnet localhost 80
- ④ telnet localhost:80

<문제 해설>

telnet 호스트이름 포트번호

[해설작성자 : 12/12 시험]

69. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

원형의 통신 회선에 컴퓨터와 단말기를 연결하는 형태로 앞의 컴퓨터로부터 수신한 내용을 다음 컴퓨터에 재전송하는 방법으로 동작하며, 토큰 패시미라는 방법을 통해 데이터를 전송한다.

- ① 스타(Star)형 ② 버스(Bus)형
- ③ 링(Ring)형 ④ 망(Mesh)형

<문제 해설>

- 1. 가운데에 몰려있다
- 2. 길다란선 하나에 몰려있다
- 3. 원이다
- 4. 서로서로 전부 연결되어있다.

[해설작성자 : 행복히오스]

70. 다음 중 IP 주소 및 도메인을 관리하는 국제관리 기구로 알맞은 것은?

- ① ICANN ② EIA
- ③ ITU ④ IEEE

<문제 해설>

ICANN(아이칸) : the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

인터넷 도메인 관리와 정책을 결정하는 비영리 국제관리 기구이다.

EIA : Electronic Industries Association
: 전자 공업 연맹

ITU : International Telecommunication Union
: 국제 전기 통신 연합

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
: 전기 전자 학회

[해설작성자 : 이번 시험 떨어지면 내가 손씨가 아니라 박씨다.]

71. 다음 설명에 해당하는 TCP 프로토콜의 패킷으로 알맞은 것은?

클라이언트에서 서버로 전송하는 최초의 패킷으로 이 패킷을 받으면 서버는 half-open 상태가 된다.

- ① RST ② SYN
- ③ ACK ④ SYN/ACK

<문제 해설>

- 2. SYN: 클라이언트가 서버에게 SYN 메시지를 보낸다
- 3. ACK: 클라이언트가 서버에게 ACK 메시지를 보낸다
- 4. SYN-ACK: 서버가 클라이언트에게 SYN-ACK 메시지로 응답한다.

[해설작성자 : 해설이 없어 공부할겸 달았습니다.]

3-way handshake

SYN : 클라이언트가 서버에 연결 요청을 하기위해 SYN 데이터를 전송.

SYN/ACK : 서버가 연결 요청(SYN)을 받은 대담으로 ACK, 클라이언트의 포트 개방 요청(SYN)을 같이 전송.

ACK : 클라이언트가 서버 요청을 받은 대담으로 ACK 데이터를 전송.

RST : 연결 리셋. 양방향 동시에 일어나는 중단 작업. 비정상적 세션 종료.

[해설작성자 : -20%어질어질하다]

72. 다음 중 samba 서비스와 가장 관련이 깊은 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① RPC ② IRC
- ③ CIFS ④ SNMP

<문제 해설>

1. RPC

- 프로세스 간 통신을 위한 기법의 하나. 분산 체계에서 다른 컴퓨터에 있는 절차를 호출할 때 그것이 마치 같은 컴퓨터에 있는 절차인 것과 같이 호출할 수 있는 구조를 말한다.

2. IRC

- 실시간 인터넷 채팅 프로토콜

3. CIFS

- SAMBA와 가장 관계가 깊은 프로토콜
- SAMBA가 처음 등장했을 때는 SMB 프로토콜을 사용했으나, 현재는 확장된 프로토콜인 CIFS 프로토콜을 사용한다

4. SNMP

- IP 네트워크상의 장치로부터 정보를 수집 및 관리하며, 또한 정보를 수정하여 장치의 동작을 변경하는 데에 사용되는 인터넷 표준 프로토콜이다..SNMP를 지원하는 대표적인 장치에는 라우터, 스위치, 서버, 워크스테이션, 프린터, 모뎀 랙 등이 포함된다
[해설작성자 : 해석이 없어 달아봅니다.]

73. 다음 설명에 해당하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

구글에서 개발한 웹 브라우저로 초기에는 웹킷(Webkit) 레이아웃 엔진을 미용하였으나 현재는 웹 키트의 포크(fork)인 블링크(Blink)를 사용한다.

- ① 크롬 ② 사파리
- ③ 오페라 ④ 파이어폭스

<문제 해설>

구글 - 크롬

애플 - 사파리

노르웨이 - 오페라

모질라 재단 - 파이어폭스

[해설작성자 : 브라더진]

74. 다음 설명과 관련 있는 파일로 알맞은 것은?

시스템 점검을 위해 외부 네트워크와의 연결을 차단하려고 한다.

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

network -> 해당 시스템의 네트워크 사용여부와 hostname을 저장하고있는 파일

[해설작성자 : 행복히오스]

75. 다음 설명과 관련 있는 파일로 알맞은 것은?

리눅스마스터 시험 접수를 위해서 웹 브라우저 주소창에 www.ihd.or.kr 이라고 입력했는데, 청와대 홈페이지로 연결되었다.

- ① /etc/hosts
- ② /etc/services
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

hosts 파일은 도메인의 IP를 찾을 때 컴퓨터가 맨 처음 조사하는 파일인데 잘못 설정해서 청와대 홈페이지로 연결된듯

[해설작성자 : 브라더진]

76. 다음 중 네임서버가 기록되어 있는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

레드햇 계열에서 IPV4, IPV6 사용 여부와 호스트명! 게이트웨이를 나타냄

[해설작성자 : 펜탈]

77. 다음 중 Docker에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서버 운영에 필요한 프로그램을 이미지로 만들어 프로세스처럼 동작시킨다.
- ② 하이퍼바이저를 사용하여 경량화된 게스트 운영체제 설치를 지원한다.
- ③ 실행되는 이미지는 컨테이너(Container)라고하며 컨테이너 내부에 접속가능하다.
- ④ 컨테이너는 이미지로 저장할 수 있고 외부저장소를 통해 배포가 가능하다.

<문제 해설>

2번은 HYPER-V의 내용이므로 Docker에 관한 내용으로 틀렸다.
[해설작성자 : 해설작성자]

하이퍼바이저 는 HYPER-V 만 얘기하는 것이 아닙니다.

Docker 는 게스트 OS 없이 프로세스를 구동할 수 있기 때문에 하이퍼바이저 를 사용하지 않습니다.

하이퍼바이저 역할 : 게스트 OS 구동

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

78. 다음 중 리눅스 가상화 기술인 VirtualBox에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 인텔의 하드웨어 가상화 VT-x와 AMD의 AMD-V를 기반으로 전가상화를 지원한다.
- ② 게스트 운영체제의 하드디스크를 기본값으로 VMDK(Virtual Machine Disk)포맷으로 저장한다.
- ③ 전통적인 하이퍼바이저 방식으로 호스트와 다른 아키텍처의 게스트는 실행할 수 없다.
- ④ InnoTek에서 처음 개발 후 Sun Microsystems를 거쳐 현재는 RedHat사에 인수되었다.

<문제 해설>

KVM(for Kernel-based Virtual Machine)

-2005년 설립된 Qumranet에서 개발한 하이퍼바이저. CPU 전 가상화 방식 사용.

-CPU 가상화 기술인 인텔의 VT 및 AMD-V를 기반으로 동작하는 공개형 기술

-QEMU이라는 CPU 에뮬레이터를 사용.

-지원되는 게스트 운영체제로는 Linux, Windows, Solaris, BSD 계열

-상용화된 제품은 레드햇의 RHEV

버추얼박스(VirtualBox)

-x86 및 AMD-64, Intel-64 기반의 가상화 지원 프로그램

-InnoTek사에서 개발

-CPU 가상화 기술인 인텔의 하드웨어 가상화인 VT-x와

AMD-V를 기반으로 동작하는 공개형 기술

-게스트 운영체제의 하드디스크를 VDI 파일로 불리는 특별한 컨테이너 포맷으로 에뮬레이트됨.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

1. VTx와 AMDV는 하드웨어 x86 가상화 기술의 대표이며 이 둘을 사용하지 않는 가상화는 거의 없다. KVM도 버추얼박스도 VMware도 다 쓴다.

2. VDMK는 버추얼박스가 아니고 VMware의 포맷이며 버추얼박스는 VDI포맷을 사용한다. 다만 버추얼박스도 VDMK를 읽고 쓸 수는 있다.

3. Xen에 대한 설명.

4. 레드햇이 아니고 오라클.

유일한 정답은 1.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

79. 다음 중 리눅스에서 사용되는 클러스터로 틀린 것은?

- ① 고가용성 클러스터(HA)
- ② 고계산용 클러스터(HPC)
- ③ 부하분산 클러스터(LVS)
- ④ 완전무결 클러스터(AP)

<문제 해설>

○ LVS(Linux Virtual Server, 부하분산) 클러스터
 - 실제 서버를 통해 IP 로드 밸런스를 맞추기 위한 통합된 소프트웨어 구성 요소 모음

○ HA(High Availability, 고가용성) 클러스터
 - 긴 시간동안 지속적으로 운영이 가능한 시스템이나 컴포넌트를 가리킨다..고가용성 클러스터는 로드밸런서와 백업 시스템을 이용하여 지속적인 서비스를 제공한다

○ HPC(High Performance Computing, 고가용성) 클러스터
 - 고성능의 계산 능력을 제공하기 위한 목적으로 여러대의 컴퓨터를 병렬로 묶어서 슈퍼 컴퓨터를 제작하는 방식
 [해설작성자 : 일단 찾은거만 달았습니다.]

80. 다음 설명하는 내용으로 가장 알맞은 것은?

생활 속 사물들을 네트워크로 연결하며 정보를 공유하는 환경을 일컫는 것으로 가전제품, 모바일 장비 및 다양한 임베디드 시스템 뿐만 아니라 건강, 교통, 도시환경 등 다양한 분야에서 정보를 생성하고 있다.

- ① DSP(Digital Signal Processor)
- ② PAM(Parallel Virtual Machine)
- ③ IoT(Internet of Things)
- ④ IVI(In-Vehicle Infotainment)

<문제 해설>

Internet of Things (사물인터넷) 사물을 인터넷으로 연결하여 정보를 주고받는 기술 및 이러한 기술을 활용한 서비스
 [해설작성자 : 이번주토요일시험]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	③	①	④	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	③	①	②	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	②	①	③	④	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	③	④	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	③	③	①	②	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	③	③	④	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	②	②	②	②	②	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	③	①	②	②	①	④	③